

Nr Artykułu	Grupa Produktowa	Ceny	Nazwa towaru	Marka	Typ/Wymiar/Kolor Przeplwy/Króćce... (dim.kv/ilość...)	Typ/Wymiar/Kolor 2 Przeplwy/Króćce... (dim.kv/ilość...)	Nr EAN	Jednostka Miary Ewidencyjna	Jednostka Miary Zakupu	Opis Katalogowy	Gwarancja
1 0100 22	A	43,20	Osona do HERZ TS-3000	HERZ			900417402340 8	szt.	1	Kolor biały (RAL 9016)	5 lat
1 0100 41	A	59,50	Osona do HERZ TS-3000	HERZ			900417402320 0	szt.	1	Kolor chrom	5 lat
1 0110 21	A	54,10	Osona DE LUXE do zaworów czterodrogowych HERZ-VUA-50	HERZ	biały RAL9010		900417402570 9	szt.	10	Osona DE LUXE do zaworów czterodrogowych HERZ-VUA-50, z tworzywa sztucznego	5 lat
1 0110 41	A	102,40	Osona do zaworów HERZ-VUA-50	HERZ	chrom		900417402590 7	szt.	10	Osona do zaworów HERZ-VUA-50	5 lat
1 0112 21	A	54,10	Osona do zaworów HERZ-VUA-40	HERZ	biały RAL9010		900417402580 8	szt.	10	Osona do zaworów HERZ-VUA-40	5 lat
1 0112 41	A	102,40	Osona do zaworów HERZ-VUA-40	HERZ	chrom		900417402600 3	szt.	10	Osona do zaworów HERZ-VUA-40	5 lat
1 0256 01	A	69,90	Adapter do przyłączania węża do HERZ-RL-5 i HERZ-3000	HERZ	1/2		900417400010 2	szt.	1	Adapter do przyłączania węża do HERZ-RL-5 i HERZ-3000 do napełniania i opróżniania grzejnika przez zawór powrotny. Przyłącze do węża 1 6206 01 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 0270 00	A	19,50	Zawór z pokrętelem	HERZ	3/8		900417400020 1	szt.	1	Zawór spustowy z pokrętelem - wykonanie do 2004 r.	5 lat
1 0270 09	A	19,50	Zawór z pokrętelem	HERZ	1/4		900417400030 0	szt.	1	Zawór spustowy z pokrętelem - wykonanie do 2004 r.	5 lat
1 0272 00	A	6,40	Gwintowany korek	HERZ	3/8		900417400040 9	szt.	1	Korek gwintowany - wykonanie do 2004 r.	5 lat
1 0272 09	A	3,40	Gwintowany korek	HERZ	1/4		900417400050 8	szt.	1	Korek gwintowany - wykonanie do 2004 r.	5 lat
1 0273 00	A	7,00	Gwintowany korek	HERZ	3/8		900417402190 9	szt.	1	Gwintowany korek wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, uszczelnienie typu O-ring, wgłębienie z sześciokątem.	5 lat
1 0273 09	A	3,70	Gwintowany korek	HERZ	1/4		900417402180 0	szt.	1	Gwintowany korek wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, uszczelnienie typu O-ring, wgłębienie z sześciokątem.	5 lat
1 0276 00	A	32,50	Zawór spustowy z obrotowym przyłączem do węża	HERZ	3/8		900417402230 2	szt.	1	Zawór spustowy z obrotowym przyłączem do węża wykonanie żółte, przyłącze do węża 6206 01 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 0276 09	A	32,50	Zawór spustowy z obrotowym przyłączem do węża	HERZ	1/4		900417402220 3	szt.	1	Zawór spustowy z obrotowym przyłączem do węża wykonanie żółte, przyłącze do węża 6206 01 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 0284 00	A	251,20	Zestaw czujników ciśnienia do szybkozłącznych zaworów pomiarowych	HERZ			900417402380 4	szt.	1	Zestaw czujników ciśnienia do szybkozłącznych zaworów pomiarowych	5 lat
1 0284 01	A	17,00	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax	HERZ	1/4		900417402360 6	szt.	1	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax (wykonanie od 2004 r.), wykonanie żółte, kołpak niebieski (powrót), do podłączenia czujnika ciśnienia.	5 lat
1 0284 02	A	17,00	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax	HERZ	1/4		900417402370 5	szt.	1	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax (wykonanie od 2004 r.), wykonanie żółte, kołpak czerwony (zasilanie), do podłączenia czujnika ciśnienia.	5 lat
1 0284 10	A	19,20	Adapter przedłużający do szybkozłącznych zaworów pomiarowych	HERZ			900417402610 2	szt.	1	Adapter przedłużający do szybkozłącznych zaworów pomiarowych 1 komplet = 2 sztuki.	5 lat
1 0284 11	A	22,60	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax	HERZ	1/4		900417402530 3	szt.	1	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax, wykonanie żółte, kołpak niebieski (powrót), do podłączenia czujnika ciśnienia, figura wydłużona do zaworów z izolacją grubości do 40 mm.	5 lat
1 0284 12	A	22,60	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax	HERZ	1/4		900417402540 2	szt.	1	Szybkozłączny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax, wykonanie żółte, kołpak czerwony (zasilanie), do podłączenia czujnika ciśnienia, figura wydłużona do zaworów z izolacją grubości do 40 mm.	5 lat
1 0284 21	A	36,80	Zawór pomiarowy HERZ ze spustem	HERZ	1/4		900417402550 1	szt.	1	Zawór pomiarowy HERZ ze spustem Wykonanie żółte, kołpak niebieski (powrót).	5 lat
1 0284 22	A	36,80	Zawór pomiarowy HERZ ze spustem	HERZ	1/4		900417402560 0	szt.	1	Zawór pomiarowy HERZ ze spustem Wykonanie żółte, kołpak czerwony (zasilanie).	5 lat
1 0284 23	A	49,30	Szybkozłączny zawór pomiarowy długi ze spustem	HERZ	1/4		900417402620 1	szt.	20	Szybkozłączny zawór pomiarowy długi ze spustem, prosty, kołpak niebieski.	5 lat
1 0284 24	A	49,30	Szybkozłączny zawór pomiarowy długi ze spustem	HERZ	1/4		900417402630 0	szt.	20	Szybkozłączny zawór pomiarowy długi ze spustem, prosty, kołpak czerwony.	5 lat
1 0674 10	A	2,70	Tulejka wzmacniająca	HERZ	10x1		900417400150 5	szt.	20	Tulejka wzmacniająca do rur o średnicach (tabela).	5 lat
1 0674 12	A	2,70	Tulejka wzmacniająca	HERZ	12x1		900417400160 4	szt.	20	Tulejka wzmacniająca do rur o średnicach (tabela).	5 lat
1 0674 14	A	2,70	Tulejka wzmacniająca	HERZ	14x1		900417400170 3	szt.	20	Tulejka wzmacniająca do rur o średnicach (tabela).	5 lat
1 0674 15	A	2,80	Tulejka wzmacniająca	HERZ	15x1		900417400180 2	szt.	20	Tulejka wzmacniająca do rur o średnicach (tabela).	5 lat
1 0674 16	A	2,80	Tulejka wzmacniająca	HERZ	16x1		900417400190 1	szt.	20	Tulejka wzmacniająca do rur o średnicach (tabela).	5 lat
1 0674 18	A	2,80	Tulejka wzmacniająca	HERZ	18x1		900417400200 7	szt.	20	Tulejka wzmacniająca do rur o średnicach (tabela).	5 lat
1 0674 22	A	3,10	Tulejka wzmacniająca	HERZ	22x1		900417402310 1	szt.	20	Tulejka wzmacniająca do rur o średnicach (tabela).	5 lat
1 1056 66	A	16,40	Kołpaki, korki	HERZ	M 22x1,5		900417410030 7	szt.	20	M 22x1,5	5 lat
1 2100 00	K	24,10	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	63	10	3830002826011	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 01	K	29,00	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	50	15	3830002826028	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 02	K	37,70	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	50	20	3830002826035	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 03	K	66,90	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	50	25	3830002826042	szt.	16	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 04	K	93,20	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	40	32	3830002826066	szt.	16	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 05	K	149,00	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	40	40	3830002826073	szt.	12	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 06	K	240,30	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	40	50	3830002826059	szt.	8	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 07	K	627,90	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	16	65	3830002820293	szt.	10	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat
1 2100 08	K	936,10	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	16	80	3830002820309	szt.	5	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku.	5 lat

1 2100 09	K	22,00	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią	HERZ	63	8	3830002826004	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy. Zawory kulowe są również dostarczane z korpusem ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku.	5 lat
1 2100 10	K	24,00	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle	HERZ	63	10	3830002826110	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2100 11	K	28,90	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle	HERZ	50	15	3830002826127	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2100 12	K	37,80	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle	HERZ	50	20	3830002826134	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2100 13	K	64,00	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle	HERZ	50	23	3830002826141	szt.	16	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2100 14	K	90,80	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle	HERZ	40	32	3830002826158	szt.		Zawór kulowy „TUV” z pokrętle Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2100 19	K	22,00	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle	HERZ	63	8	9004174610 3	szt.	25	Zawór kulowy „TUV” z pokrętle Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opalowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2104 04	K	175,90	Zespól kotłowy	HERZ	15	15	3830002827759	szt.	6	Zespól kotłowy do instalacji grzewczej. Zakres temperatury 0 do 100 °C.	5 lat
1 2104 14	K	167,60	Zespól kotłowy	HERZ	15	15	3830002827766	szt.	15	Zespól kotłowy do instalacji grzewczej. Zakres temperatury 0 do 100 °C.	5 lat
1 2110 01	K	44,40	Zawór kulowy z pokrętle i blokadą powrotu	HERZ	16	15	3830002821931	szt.	25	Zawór kulowy z pokrętle i blokadą powrotu, 2 mufa, WW Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyciekanie się cynku wg DIN 17660, wykonanie żółte.	5 lat
1 2110 02	K	51,70	Zawór kulowy z pokrętle i blokadą powrotu	HERZ	16	20	3830002829425	szt.	25	Zawór kulowy z pokrętle i blokadą powrotu, 2 mufa, WW Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyciekanie się cynku wg DIN 17660, wykonanie żółte.	5 lat
1 2117 01	K	62,10	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	15	15	900417442000 2	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 02	K	84,10	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	20	20	900417442001 9	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 03	K	100,90	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	25	25	900417442002 6	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 04	K	143,60	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	32	32	900417442003 3	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 05	K	191,50	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	40	40	900417442004 0	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 06	K	285,20	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	50	50	900417442005 7	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 11	K	47,70	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	15	15	900417442006 4	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 12	K	69,50	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	20	20	900417442007 1	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 13	K	85,20	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	25	25	900417442008 8	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 14	K	127,50	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	32	32	900417442009 5	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 15	K	175,90	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	40	40	900417442010 1	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2117 16	K	269,60	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40	HERZ	50	50	900417442011 8	szt.	1	Regulacyjny zawór dwudrogowy kulowy z gwintem wewnętrznym, PN 40 do precyzyjnej regulacji, bez straty przecieku, z ciąglą regulacją, do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz powietrza w układach zamkniętych, PN 40, kula z równoprotocową charakterystyką liniową.	5 lat
1 2137 01	K	99,90	Zawór 3-drogowy, PN 16	HERZ	15		383896342037 8	szt.	1	Zawór 3-drogowy, PN 16 z gwintem wewnętrznym. Korpus i stożek z mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku. Uszczelnienia z EPDM. Temperatura medium -10 ° -110 °C. PN 10.	5 lat
1 2137 02	K	102,70	Zawór 3-drogowy, PN 16	HERZ	20		383896342038 5	szt.	1	Zawór 3-drogowy, PN 16 z gwintem wewnętrznym. Korpus i stożek z mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku. Uszczelnienia z EPDM. Temperatura medium -10 ° -110 °C. PN 10.	5 lat
1 2137 03	K	142,40	Zawór 3-drogowy, PN 16	HERZ	25		383896342039 2	szt.	1	Zawór 3-drogowy, PN 16 z gwintem wewnętrznym. Korpus i stożek z mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku. Uszczelnienia z EPDM. Temperatura medium -10 ° -110 °C. PN 10.	5 lat
1 2137 04	K	167,10	Zawór 3-drogowy, PN 16	HERZ	32		383896342040 8	szt.	1	Zawór 3-drogowy, PN 16 z gwintem wewnętrznym. Korpus i stożek z mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku. Uszczelnienia z EPDM. Temperatura medium -10 ° -110 °C. PN 10.	5 lat
1 2137 05	K	337,60	Zawór 3-drogowy, PN 16	HERZ	40		383896342041 5	szt.	1	Zawór 3-drogowy, PN 16 z gwintem wewnętrznym. Korpus i stożek z mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku. Uszczelnienia z EPDM. Temperatura medium -10 ° -110 °C. PN 10.	5 lat
1 2137 06	K	482,30	Zawór 3-drogowy, PN 16	HERZ	50		383896342042 2	szt.	1	Zawór 3-drogowy, PN 16 z gwintem wewnętrznym. Korpus i stożek z mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku. Uszczelnienia z EPDM. Temperatura medium -10 ° -110 °C. PN 10.	5 lat
1 2137 11	K	97,70	Zawór 3-drogowy, PN 16	HERZ	15		383896342043 9	szt.	1	Zawór 3-drogowy, PN 16 z gwintem wewnętrznym. Korpus i stożek z mosiądzu odpornego na wyciekanie cynku. Uszczelnienia z EPDM. Temperatura medium -10 ° -110 °C. PN 10.	5 lat

1 2216 34	K	138,50	Zawór kulowy „MODUL” z pokrętelem (blacha stalowa – niklowana), PN 16, mufa x półrubunek	HERZ			90041744237 2	szt.	16	Zawór kulowy „MODUL” z pokrętelem (blacha stalowa – niklowana), PN 16, mufa x półrubunek Korpus z mosiądzu kutego, odporne na wypukliwanie cynku, zgodnie z EN 12420, uszczelki PTFE. Kula chromowana z pełnym przepływem. Gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228. Zakres temperatury pracy od -30 do 150 °C (dla wody od 0,5 do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, olej, powietrze, olej opałowy oraz olej smarowy	5 lat
1 2268 03	K	95,30	Zawór kulowy do pompy, z zaworem zwrotnym	HERZ	16	25	3830002827209	szt.	32	Zawór kulowy do pompy, z zaworem zwrotnym Korpus z mosiądzu kutego, z uszczelnieniem teflonowym, 2 O-ringi i otwory. Zakres temperatury medium 0 do 110 °C.	5 lat
1 2269 03	K	71,20	Zawór kulowy do pompy	HERZ	16	25	3830002827216	szt.	32	Zawór kulowy do pompy Korpus z mosiądzu kutego, z uszczelnieniem teflonowym, 2 O-ringi i otwory. Zakres temperatury medium 0 do 110 °C.	5 lat
1 2333 01	K	-	Złączka redukcyjna	HERZ	R1/2xR3/8	-	-	szt.	10	R1/2xR3/8 z mosiądzu, niklowana, z O-ningiem. Zakres temperatury pracy -10 do 110 °C (woda do 100°C).	5 lat
1 2402 01	K	35,20	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym	HERZ	40	15	3830002826523	szt.	25	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 02	K	44,80	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym	HERZ	40	20	3830002826530	szt.	25	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 03	K	71,40	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym	HERZ	40	25	3830002826547	szt.	16	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 04	K	99,50	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym	HERZ	40	32	3830002826554	szt.	16	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 05	K	138,60	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym	HERZ	25	40	3830002826561	szt.	12	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 11	K	35,50	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym,	HERZ	40	15	3830002826578	szt.	25	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z pokrętelem Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 12	K	44,50	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym,	HERZ	40	20	3830002826585	szt.	25	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z pokrętelem Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 13	K	69,40	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym,	HERZ	40	25	3830002826592	szt.	16	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z pokrętelem Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2402 14	K	97,10	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym,	HERZ	40	32	3830002826608	szt.	16	Zawór kulowy z zaworem odpowietrzającym, z pokrętelem Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C).	5 lat
1 2412 01	K	37,10	Zawór kulowy przestawny	HERZ	40	15	3830002827049	szt.	50	Zawór kulowy przestawny Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE. Zakres temperatury medium -30 °C do 150 °C (woda 0 °C do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opałowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2414 02	K	151,70	Wielofunkcyjny zawór kulowy z czerwonym pokrętelem i termometrem 0-120 C.	HERZ	25	20	3830002829463	szt.	20	Wielofunkcyjny zawór kulowy z czerwonym pokrętelem i termometrem 0-120 C. 4-drogowy zawór kulowy z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, 2 x mufa x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, przyłącze do spustu lub manometru. Nawiercenia w kuli umożliwiają różne zastosowania zaworu jak plukanie, napełnianie lub czyszczenie instalacji.	5 lat
1 2414 03	K	213,80	Wielofunkcyjny zawór kulowy z czerwonym pokrętelem i termometrem 0-120 C.	HERZ	25	25	3830002829500	szt.	10	Wielofunkcyjny zawór kulowy z czerwonym pokrętelem i termometrem 0-120 C. 4-drogowy zawór kulowy z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, 2 x mufa x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, przyłącze do spustu lub manometru. Nawiercenia w kuli umożliwiają różne zastosowania zaworu jak plukanie, napełnianie lub czyszczenie instalacji.	5 lat
1 2414 04	K	289,00	Wielofunkcyjny zawór kulowy z czerwonym pokrętelem i termometrem 0-120 C.	HERZ	25	32	3830002829487	szt.	10	Wielofunkcyjny zawór kulowy z czerwonym pokrętelem i termometrem 0-120 C. 4-drogowy zawór kulowy z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, 2 x mufa x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, przyłącze do spustu lub manometru. Nawiercenia w kuli umożliwiają różne zastosowania zaworu jak plukanie, napełnianie lub czyszczenie instalacji.	5 lat
1 2415 02	K	151,70	Wielofunkcyjny zawór kulowy z niebieskim pokrętelem i termometrem 0-120 C.	HERZ	25	20	3830002829470	szt.	20	Wielofunkcyjny zawór kulowy z niebieskim pokrętelem i termometrem 0-120 C. 4-drogowy zawór kulowy z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, 2 x mufa x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, przyłącze do spustu lub manometru. Nawiercenia w kuli umożliwiają różne zastosowania zaworu jak plukanie, napełnianie lub czyszczenie instalacji.	5 lat
1 2415 03	K	215,80	Wielofunkcyjny zawór kulowy z niebieskim pokrętelem i termometrem 0-120 C.	HERZ	25	25	3830002829517	szt.	10	Wielofunkcyjny zawór kulowy z niebieskim pokrętelem i termometrem 0-120 C. 4-drogowy zawór kulowy z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, 2 x mufa x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, przyłącze do spustu lub manometru. Nawiercenia w kuli umożliwiają różne zastosowania zaworu jak plukanie, napełnianie lub czyszczenie instalacji.	5 lat
1 2415 04	K	291,70	Wielofunkcyjny zawór kulowy z niebieskim pokrętelem i termometrem 0-120 C.	HERZ	25	32	3830002829494	szt.	10	Wielofunkcyjny zawór kulowy z niebieskim pokrętelem i termometrem 0-120 C. 4-drogowy zawór kulowy z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, 2 x mufa x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, przyłącze do spustu lub manometru. Nawiercenia w kuli umożliwiają różne zastosowania zaworu jak plukanie, napełnianie lub czyszczenie instalacji.	5 lat
1 2420 02	K	98,40	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE	HERZ			900417468290 2	szt.	25	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE do zastosowania jako zawór prosty lub kątowy, z dodatkowym punktem pomiarowym z gwintem wewnętrznym 1/2 i czerwonym pokrętelem.	5 lat
1 2420 03	K	98,40	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE	HERZ			900417468320 6	szt.	25	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE do zastosowania jako zawór prosty lub kątowy, z dodatkowym punktem pomiarowym z gwintem wewnętrznym 1/2 i zielonym pokrętelem.	5 lat
1 2420 12	K	96,80	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE	HERZ			900417468300 8	szt.	25	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE do zastosowania jako zawór prosty lub kątowy, z dodatkowym punktem pomiarowym z gwintem wewnętrznym 1/4 i czerwonym pokrętelem.	5 lat
1 2420 13	K	96,90	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE	HERZ			900417468330 5	szt.	25	Uniwersalny zawór kulowy G 3/4 terma DE LUXE do zastosowania jako zawór prosty lub kątowy, z dodatkowym punktem pomiarowym z gwintem wewnętrznym 1/4 i zielonym pokrętelem.	5 lat
1 2420 22	K	31,80	Zawór kulowy prosty G 3/4, terma STANDARD	HERZ			900417468310 7	szt.	25	Zawór kulowy prosty G 3/4, terma STANDARD z czerwonym pokrętelem.	5 lat
1 2420 23	K	32,40	Zawór kulowy prosty G 3/4, terma STANDARD	HERZ			900417468340 4	szt.	25	Zawór kulowy prosty G 3/4, terma STANDARD z zielonym pokrętelem.	5 lat
1 2442 01	K	32,90	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką	HERZ	16	15	3830002827773	szt.	50	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką, z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 do 110 °C (woda 0 do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opałowy i olej smarowy.	5 lat
1 2442 02	K	33,90	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką	HERZ	16	20	3830002827780	szt.	50	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką, z dźwignią Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 do 110 °C (woda 0 do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opałowy i olej smarowy.	5 lat
1 2442 11	K	32,20	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką	HERZ	16	15	3830002827797	szt.	50	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką, z pokrętelem Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 do 110 °C (woda 0 do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opałowy i olej smarowy.	5 lat
1 2442 12	K	33,90	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką	HERZ	16	20	3830002827803	szt.	50	Zawór kulowy ze swobodną nakrętką, z pokrętelem Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, niklowany, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 do 110 °C (woda 0 do 110 °C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opałowy i olej smarowy.	5 lat

1 2503 01	K	29,60	Zawór kulowy do wody	HERZ		15	3830002827230	szt.	50	Zawór kulowy do wody, z przyłączem do węża i dźwigni Korpus z mosiądzu kutego i, niklowany, uszczelnienie teflonowe, 2 O-ringi i otwory. Stosowany w ogrodnictwie, urządzeniach wodnych i sanitarnych. Zakres temperatury pracy 0 do 110 °C.	5 lat
1 2503 02	K	40,00	Zawór kulowy do wody	HERZ		20	3830002827247	szt.	50	Zawór kulowy do wody, z przyłączem do węża i dźwigni Korpus z mosiądzu kutego i, niklowany, uszczelnienie teflonowe, 2 O-ringi i otwory. Stosowany w ogrodnictwie, urządzeniach wodnych i sanitarnych. Zakres temperatury pracy 0 do 110 °C.	5 lat
1 2512 01	K	27,80	Zawór kulowy z przyłączem do węża i swobodną nakrętką 1/2	HERZ	12,5	15	3830002827155	szt.	50	Zawór kulowy z przyłączem do węża i swobodną nakrętką 1/2 Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opałowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2512 02	K	38,50	Zawór kulowy z przyłączem do węża i swobodną nakrętką 1/2	HERZ	12,5	20	3830002827162	szt.	20	Zawór kulowy z przyłączem do węża i swobodną nakrętką 1/2 Korpus z mosiądzu kutego wg DIN 17660, uszczelnienia PTFE i NBR. Zakres temperatury medium -10 °C do 110 °C (woda0°Cdo110°C), do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opałowy oraz olej smarowy.	5 lat
1 2550 01	K	16,60	Zawór kulowy kątowy 1/2 do wody	HERZ	15 x 10	PN 16	3838963427377	szt.	50	Zawór kulowy kątowy do wody 1/2; korpus z mosiądzu, chromowany. Stosowany w urządzeniach wodnych i sanitarnych. Zakres temperatury 0 do 90 °C.	5 lat
1 2551 01	K	16,00	Zawór kulowy kątowy 1/2 do wody	HERZ	15 x 15	PN 16	3838963427384	szt.	50	Zawór kulowy kątowy do wody 1/2; korpus z mosiądzu, chromowany. Stosowany w urządzeniach wodnych i sanitarnych. Zakres temperatury 0 do 90 °C.	5 lat
12552 01	K	21,90	Zawór kulowy kątowy 1/2 do wody	HERZ	15 x 20	PN 16	3838963427391	szt.	50	Zawór kulowy kątowy do wody 1/2; korpus z mosiądzu, chromowany. Stosowany w urządzeniach wodnych i sanitarnych. Zakres temperatury 0 do 90 °C.	5 lat
1 2553 01	K	24,30	Zawór kulowy kątowy 1/2 do wody z filtrem	HERZ	15 x 10	PN 16	3838963427407	szt.	50	Zawór kulowy kątowy do wody 1/2 z filtrem; korpus z mosiądzu, chromowany. Stosowany w urządzeniach wodnych i sanitarnych. Zakres temperatury 0 do 90 °C.	5 lat
1 2554 01	K	31,30	Zawór kulowy kątowy 1/2 do wody z filtrem	HERZ	15 x 20	PN 16	3838963427414	szt.	50	Zawór kulowy kątowy do wody 1/2 z filtrem; korpus z mosiądzu, chromowany. Stosowany w urządzeniach wodnych i sanitarnych. Zakres temperatury 0 do 90 °C.	5 lat
1 2604 02	K	27,90	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	20	20	3830002827438	szt.	100	Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kopłakiem. Zakres temperatury 0 do 100 °C. Do przewodów kottowych do 100 kW, DN 20.	5 lat
1 2605 02	K	27,90	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	20	20	3830002827445	szt.	50	Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kopłakiem. Zakres temperatury 0 do 100 °C. Do przewodów kottowych do 100 kW, DN 20.	5 lat
1 2606 02	K	28,20	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	20	20	3830002827452	szt.	100	Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kopłakiem. Zakres temperatury 0 do 100 °C. Do przewodów kottowych do 100 kW, DN 20.	5 lat
1 2607 03	K	64,00	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	25	25	3830002827469	szt.	30	Do przewodów kottowych do 200 kW, DN 25.	5 lat
1 2608 03	K	63,80	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	25	25	3830002827490	szt.	50	Do przewodów kottowych do 200 kW, DN 25.	5 lat
1 2609 04	K	79,70	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	32	32	3830002827506	szt.	30	Do przewodów kottowych do 350 kW, DN 32.	5 lat
1 2610 04	K	77,90	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	32	32	3830002827513	szt.	30	Do przewodów kottowych do 350 kW, DN 32.	5 lat
1 2611 01	K	26,30	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	15	15	3830002827544	szt.	100	Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kopłakiem. Zakres temperatury 0 do 100 °C. Do przewodów kottowych do 75 kW, DN 15.	5 lat
1 2612 01	K	26,30	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	15	15	3830002827551	szt.	100	Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kopłakiem. Zakres temperatury 0 do 100 °C. Do przewodów kottowych do 75 kW, DN 15.	5 lat
1 2613 01	K	26,30	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	15	15	3830002827568	szt.	100	Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kopłakiem. Zakres temperatury 0 do 100 °C. Do przewodów kottowych do 75 kW, DN 15.	5 lat
1 2621 01	K	6,50	Zawór zwrotny	HERZ	10	15	3830002827612	szt.	25	Zawór zwrotny Korpus z mosiądzu, z O-ringiem, PN 10, G 1/2. Zakres temperatury medium 0 do 100 °C.	5 lat
1 2622 11	K	36,80	Zawór zwrotny	HERZ	15	15	3830002827806	szt.	10	Zawór zwrotny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki NBR, PN 10, Zakres temperatury 0 do 80 °C.	5 lat
1 2622 12	K	40,10	Zawór zwrotny	HERZ	20	20	3830002827813	szt.	10	Zawór zwrotny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki NBR, PN 10, Zakres temperatury 0 do 80 °C.	5 lat
1 2622 13	K	51,70	Zawór zwrotny	HERZ	25	25	3830002827820	szt.	10	Zawór zwrotny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki NBR, PN 10, Zakres temperatury 0 do 80 °C.	5 lat
1 2622 14	K	65,50	Zawór zwrotny	HERZ	32	32	3830002827837	szt.	10	Zawór zwrotny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki NBR, PN 10, Zakres temperatury 0 do 80 °C.	5 lat
1 2622 15	K	91,40	Zawór zwrotny	HERZ	40	40	3830002827844	szt.	5	Zawór zwrotny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki NBR, PN 10, Zakres temperatury 0 do 80 °C.	5 lat
1 2622 16	K	122,40	Zawór zwrotny	HERZ	50	50	3830002827851	szt.	5	Zawór zwrotny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki NBR, PN 10, Zakres temperatury 0 do 80 °C.	5 lat
1 2623 02	K	34,70	Zawór antyskażeniowy EA Zgodny z EN 1717	HERZ	3/4	20	3830002829746	szt.	25	Zawór antyskażeniowy EA Zgodny z EN 1717 zawór antyskażeniowy z zaworem zwrotnym, stosowany w budynkach w celu wyeliminowania zanieczyszczeń w instalacjach wodnych, do montażu na zasilaniu lub innych częściach instalacji	5 lat
1 2623 03	K	39,30	Zawór antyskażeniowy EA Zgodny z EN 1717	HERZ	1	25	3830002829753	szt.	25	Zawór antyskażeniowy EA Zgodny z EN 1717 zawór antyskażeniowy z zaworem zwrotnym, stosowany w budynkach w celu wyeliminowania zanieczyszczeń w instalacjach wodnych, do montażu na zasilaniu lub innych częściach instalacji	5 lat
1 2623 04	K	68,10	Zawór antyskażeniowy EA Zgodny z EN 1717	HERZ		32	3830002829760	szt.	16	Zawór antyskażeniowy EA Zgodny z EN 1717 zawór antyskażeniowy z zaworem zwrotnym, stosowany w budynkach w celu wyeliminowania zanieczyszczeń w instalacjach wodnych, do montażu na zasilaniu lub innych częściach instalacji	5 lat
1 2630 00	K	40,40	Odpowietrznik automatyczny	HERZ	R 3/8	10	3830002827711	szt.	50	Odpowietrznik automatyczny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki EPDM Zakres temperatury 0 do 100 °C.	5 lat
1 2630 01	K	33,60	Odpowietrznik automatyczny	HERZ	R 1/2	15	3830002827704	szt.	50	Odpowietrznik automatyczny Korpus z mosiądzu kutego, uszczelki EPDM Zakres temperatury 0 do 100 °C.	5 lat
1 2630 10	K	26,30	Odpowietrznik automatyczny	HERZ	R 3/8	10	3830002829784	szt.	50	Odpowietrznik automatyczny do centralnego ogrzewania w Wiedniu.	5 lat
1 2630 11	K	34,20	Odpowietrznik automatyczny	HERZ	R 1/2	15	3830002829791	szt.	50	Odpowietrznik automatyczny do centralnego ogrzewania w Wiedniu.	5 lat
1 2634 03	K	49,70	Zawór zwrotny z przyłączem do pompy	HERZ	R 25	25	3830002827636	szt.	25	Zawór zwrotny z przyłączem do pompy Korpus z mosiądzu kutego, z uszczelnieniem EPDM, PN 25, DN 25. Zakres temperatury medium 0 do 90 °C.	5 lat
1 2662 01	K	30,40	Filtr do wody	HERZ	2,55	16	3830002827070	szt.	25	Filtr do wody. Korpus z mosiądzu kutego, z gwintem wewnętrznym. Siatka ze stali nierdzewnej. Zakres temperatury -10 do 110 °C (woda 0do110°C).	5 lat
1 2662 02	K	38,40	Filtr do wody	HERZ	5,60	16	3830002827087	szt.	25	Filtr do wody. Korpus z mosiądzu kutego, z gwintem wewnętrznym. Siatka ze stali nierdzewnej. Zakres temperatury -10 do 110 °C (woda 0do110°C).	5 lat
1 2662 03	K	55,30	Filtr do wody	HERZ	8,20	16	3830002827094	szt.	16	Filtr do wody. Korpus z mosiądzu kutego, z gwintem wewnętrznym. Siatka ze stali nierdzewnej. Zakres temperatury -10 do 110 °C (woda 0do110°C).	5 lat
1 2667 03	K	67,20	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	25	25	3830002827476	szt.	50	Do przewodów kottowych do 200 kW, DN 25.	5 lat
1 2669 04	K	80,00	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	32	32	3830002827520	szt.	12	Do przewodów kottowych do 350 kW, DN 32.	5 lat
1 2670 01	K	69,00	Termomanometr	HERZ	15	15	3830002827735	szt.	1	Termomanometr Korpus z mosiądzu kutego, uszczelnienia EPDM. Zakres temperatury 0 do 100 °C.	5 lat
1 2682 11	K	212,00	Membranowy reduktor ciśnienia	HERZ	16	15	3838963424864	szt.	1	Membranowy reduktor ciśnienia Zakres temperatury 0 do 70 °C, zakres ciśnienia 0,5 do 6 bar.	5 lat
1 2682 12	K	225,70	Membranowy reduktor ciśnienia	HERZ	16	20	3838963424871	szt.	1	Membranowy reduktor ciśnienia Zakres temperatury 0 do 70 °C, zakres ciśnienia 0,5 do 6 bar.	5 lat
1 2682 13	K	250,80	Membranowy reduktor ciśnienia	HERZ	16	25	3838963424888	szt.	1	Membranowy reduktor ciśnienia Zakres temperatury 0 do 70 °C, zakres ciśnienia 0,5 do 6 bar.	5 lat

1 2682 14	K	517,70	Membranowy reduktor ciśnienia	HERZ	16	32	3838963425007	szt.	1	
1 2682 15	K	568,60	Membranowy reduktor ciśnienia	HERZ	16	40	3838963425014	szt.	1	
1 2682 16	K	677,10	Membranowy reduktor ciśnienia	HERZ	16	50	3838963425021	szt.	1	Membranowy reduktor ciśnienia Zakres temperatury 0 do 70 °C, zakres ciśnienia 0,5 do 6 bar.
1 2687 03	K	67,90	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	25	25	3830002827483	szt.	50	Do przewodów koltowych do 200 kW, DN 25.
1 2689 04	K	80,00	Membranowy zawór bezpieczeństwa	HERZ	32	32	3830002827537	szt.	12	Do przewodów koltowych do 350 kW, DN 32.
1 3002 10	A	2,90	Uszczelka płaska, 2 sztuki w komplecie	HERZ			900417431010 2	szt.	10	Uszczelka płaska, 2 sztuki w komplecie do Herz 3000, wykonanie do 2001 r.
1 3002 11	A	2,90	Uszczelka płaska, 2 sztuki w komplecie	HERZ			900417432760 5	szt.	10	Uszczelka płaska, 2 sztuki w komplecie do Herz 3000, wykonanie (18 mm) od 2004 r.
1 3002 21	A	15,60	Nypel z uszczelnieniem płaskim, 2 sztuki w komplecie	HERZ		Rp 1/2 x G 3/4	900417432575 5	szt.	20	Nypel z uszczelnieniem płaskim, 2 sztuki w komplecie, bezpośrednio przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, samouszczelnienie za pomocą O-ringu. Przyłącze zaworowe G 3/4.
1 3002 31	A	14,70	Nypel z uszczelnieniem stożkowym, 2 sztuki w komplecie	HERZ		Rp 1/2 x G 3/4	900417430930 4	szt.	20	Nypel z uszczelnieniem stożkowym, 2 sztuki w komplecie, bezpośrednio przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, samouszczelnienie za pomocą O-ringu. Przyłącze zaworowe G 3/4 ze stożkiem.
1 3002 39	A	24,90	Nypel z uszczelnieniem stożkowym, 2 sztuki w komplecie	HERZ		Rp 1/2 x G 3/4	900417432580 9	szt.	1	Nypel z uszczelnieniem stożkowym, 2 sztuki w komplecie, bezpośrednio przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 z sześciokątem, samouszczelnienie za pomocą O-ringu. Przyłącze zaworowe G 3/4 ze stożkiem.
1 3003 50	A	10,70	Podwójna rozeta do rozstawu rur 50 mm	HERZ			900417430200 8	szt.	20	Podwójna rozeta do rozstawu rur 50 mm, średnice rur 14 - 20 mm.
1 3004 15	A	33,00	Adapter wyrównujący	HERZ		G3/4	900417432570 0	szt.	1	Adapter wyrównujący, 2 sztuki, do wyrównywania połączeń rurowych, promień 15 mm, przyłącze od strony zaworu stożkowe 3/4 ze swobodną nakrętką, przyłącze rurowe 3/4 gwint zewnętrzny ze stożkiem.
1 3004 22	A	56,90	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 50 mm	HERZ		M 22x1,5	900417430830 7	szt.	10	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 50 mm. Przyłącze M 22 x 1,5 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym M 22 x 1,5 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3004 34	A	56,90	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 50 mm	HERZ		G 3/4	900417430840 6	szt.	10	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 50 mm. Przyłącze G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3004 44	A	59,90	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 40 mm	HERZ		G 3/4	900417431130 7	szt.	10	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 40 mm. Przyłącze G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3010 11	A	32,60	Adapter wyrównujący	HERZ		1/2	900417432590 8	szt.	20	Adapter wyrównujący 1/2 do wyrównania różnych rozstawów podłączeń grzejnikowych, 2-częściowy, dostosowany do rozstawu 35-70 mm.
1 3011 02	A	30,80	Przyłącze śrubunkowe wykonanie krótkie	HERZ		G3/4	900417410551 7	szt.	2	Przyłącze śrubunkowe wykonanie krótkie, uszczelnienie stożkowe ze swobodną nakrętką G 3/4, długość 30 mm.
1 3011 03	A	35,90	Przyłącze śrubunkowe wykonanie długie	HERZ		G3/4	900417410561 6	szt.	1	Przyłącze śrubunkowe wykonanie długie, uszczelnienie stożkowe ze swobodną nakrętką G 3/4, długość 38 mm.
1 3011 11	A	30,20	Element przedłużający	HERZ		1/2	900417432600 4	szt.	20	Element przedłużający 1/2 do adaptera wyrównującego 1 3010 11. Do wyrównania różnych długości przy montażu adaptera. Długość gwintu 65 mm, regulacja 35-65 mm.
1 3030 01	A	338,00	HERZ-Switch fix - rozdzielacz przestawny do instalacji dwururowych	HERZ		G 3/4	900417431950 1	szt.	1	HERZ-Switch fix - rozdzielacz przestawny do instalacji dwururowych do montażu grzejnika zgodnie z kierunkiem przepływu, bez krzyżowania, za pomocą trzpienia przestawnego można zamieniać zasilanie z powrotem. Rury można montować dowolnie, a później dopasować kierunek przepływu przy montażu grzejnika. Rozdzielacz posiada funkcję odciążenia. W dostawie ze skrzynką podtynkową i płytą osłonową. Przyłącze do grzejnika G 3/4 mit ze stożkiem. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oraz kołpak 1 8625 02 do próby ciśnienia oddzielnie do zamówienia.
1 3030 50	A	40,00	Rozeta maskująca z tworzywa sztucznego, biała RAL9010.	HERZ			900417432530 4	szt.	1	Rozeta maskująca z tworzywa sztucznego, biała RAL9010.
1 3031 00	A	94,30	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaciskowych	HERZ		M 22x1,5 xG3/4	900417402030 8	szt.	10	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaciskowych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3031 01	A	94,30	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy lutowanych	HERZ		M 22x1,5 xCu18	900417402040 7	szt.	10	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy lutowanych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur mufa do lutowania 18 mm. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3031 02	A	100,00	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy lutowanych	HERZ		M 22x1,5 xCu 22 x 1 mm 15x1 mm	900417402050 6	szt.	10	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy lutowanych jak wyżej lecz od strony rur wewnętrzna/zewnętrzna końcówka do lutowania 15/22 x1 mm.
1 3032 01	A	173,00	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych	HERZ		M 22x1,5 -14x2	900417415710 3	szt.	1	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur złączy zaprasowywane. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3032 02	A	180,70	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych	HERZ		M 22x1,5 -16x2	900417415720 2	szt.	1	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur złączy zaprasowywane. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3032 03	A	173,00	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych	HERZ		M 22x1,5 -17x2	900417415730 1	szt.	1	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur złączy zaprasowywane. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3032 04	A	173,00	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych	HERZ		M 22x1,5 -18x2	900417415740 0	szt.	1	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur złączy zaprasowywane. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3032 05	A	173,00	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych	HERZ		M 22x1,5 -20x2	900417415750 9	szt.	1	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur złączy zaprasowywane. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3032 06	A	178,40	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych	HERZ		M 22x1,5 -20x2,5	900417415760 8	szt.	1	Zespół przyłączeniowy HERZ do przyłączy zaprasowywanych Niklowany mosiądz, do grzejników kompaktowych. Przyłącza zaciskowe: od strony grzejnika M 22 x 1,5, od strony rur złączy zaprasowywane. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3033 01	A	127,70	Podwójny symetryczny rozdzielacz przyłączeniowy HERZ	HERZ		G 3/4	900417431930 3	szt.	10	Podwójny symetryczny rozdzielacz przyłączeniowy HERZ Przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3042 01	A	34,20	HERZ-RL-4 - indywidualny zawór odciążający, figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ		G3/4	900417430280 0	szt.	20	HERZ-RL-4 - indywidualny zawór odciążający, figura kątowna, do instalacji dwururowych Wykonanie jak 1 3041 01.
1 3061 01	A	36,90	HERZ-RL-4 - indywidualny zawór odciążający, figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ		G 3/4 x Rp1/2	900417430560 3	szt.	20	HERZ-RL-4 - indywidualny zawór odciążający, figura prosta, do instalacji dwururowych Przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodna nakrętki. Model uniwersalny ze specjalną mufą Rp 1/2 do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.
1 3062 01	A	36,90	HERZ-RL-4 - indywidualny zawór odciążający, figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ		G 3/4 x Rp1/2	900417430570 2	szt.	20	HERZ-RL-4 - indywidualny zawór odciążający, figura kątowna, do instalacji dwururowych Wykonanie jak 1 3061 01.
1 3066 02	A	102,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta	HERZ		Rp 1/2 x G3/4	900417432090 3	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nypłami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3066 12	A	102,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna, spust z lewej strony	HERZ		Rp 1/2 x G3/4	900417432110 8	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna, spust z lewej strony Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nypłami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.
1 3066 22	A	102,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna, spust z prawej strony	HERZ		Rp 1/2 x G3/4	900417432130 6	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna, spust z prawej strony Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nypłami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.

1 3091 98	A	*	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Purmo, Dia Norm, Radson, Superia, Veba)	HERZ	1/2	900417433050 6	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Purmo, Dia Norm, Radson, Superia, Veba), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3093 69	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	HERZ	kv 0,06	900417432870 1	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	5 lat
1 3093 79	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	HERZ	kv 0,12	900417432880 0	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	5 lat
1 3093 89	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	HERZ	kv 0,25	900417432890 9	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	5 lat
1 3093 98	A	56,90	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Vogel&Noot)	HERZ	1/2	900417432370 6	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Vogel&Noot), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3093 99	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	HERZ	kv 0,5	900417432900 5	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Vogel & Noot.	5 lat
1 3095 98	A	*	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (ThermoTechnik, Acova, Brugmann)	HERZ	1/2	900417432960 9	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (ThermoTechnik, Acova, Brugmann), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3166 12	A	89,90	Korpus obejścia HERZ-3000 ze stałym obejściem, figura kątowna	HERZ	G3/4	900417432480 2	szt.	10	Korpus obejścia HERZ-3000 ze stałym obejściem, figura kątowna Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3166 31	A	99,30	Korpus obejścia HERZ-3000 TR do instalacji jednorurowych, figura prosta	HERZ	M 22x1,5 xG3/4	900417433090 2	szt.	10	Korpus obejścia HERZ-3000 TR do instalacji jednorurowych, figura prosta do połączenia istniejących instalacji o rozstawie rur 40 mm z grzejnikami AGA, Steirrad lub Thermopanel z przyłączem o rozstawie 50 mm. Przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze swobodną nakrętką i uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 3192 03	A	*	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Dunaferr)	HERZ	1/2	900417432630 1	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Dunaferr), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3192 82	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	HERZ	kv 0,06	900417432910 4	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	5 lat
1 3192 83	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	HERZ	kv 0,12	900417432920 3	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	5 lat
1 3192 84	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	HERZ	kv 0,25	900417432930 2	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	5 lat
1 3192 85	A	*	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	HERZ	kv 0,5	900417432940 1	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ ze stałymi wartościami kv do grzejników Steirrad & Korado.	5 lat
1 3192 98	A	*	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Henrad, Korado, Steirrad)	HERZ	1/2	900417433060 5	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Henrad, Korado, Steirrad), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3197 98	A	*	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Kermi)	HERZ	1/2	900417433070 4	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Kermi), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3266 31	A	99,30	Korpus obejścia HERZ-3000 TR do instalacji dwururowych, figura prosta	HERZ	M 22x1,5 xG3/4	900417433110 7	szt.	10	Korpus obejścia HERZ-3000 TR do instalacji dwururowych, figura prosta do połączenia istniejących instalacji o rozstawie rur 40 mm z grzejnikami AGA, Steirrad lub Thermopanel z przyłączem o rozstawie 50 mm. Przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze swobodną nakrętką i uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 3292 03	A	*	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Dunaferr)	HERZ	1/2	900417432640 0	szt.	20	Zawór wkręcany HERZ-TS-98-V do grzejników (Dunaferr), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3295 98	A	*	Zawór wkręcany HERZ do grzejników (Acova)	HERZ	1/2	900417432970 8	szt.	1	Zawór wkręcany HERZ do grzejników (Acova), z widoczną nastawą wstępną.	5 lat
1 3404 34	A	81,50	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 50 mm	HERZ	G 3/4	900417431980 8	szt.	10	Przyłącze krzyżakowe „X” do rozstawu rur 50 mm, z funkcją odciążenia, napełniania i spustu. Przyłącze G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3466 01	A	72,60	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta	HERZ	G3/4	900417432010 1	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3466 02	A	84,10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417432020 0	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3466 11	A	72,60	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna	HERZ	G3/4	900417432030 9	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3466 12	A	84,10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417432040 8	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowna Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3691 79	A	140,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,12 m3/h. Figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	9004174771101	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,12 m3/h. Figura prosta, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3691 89	A	140,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,25 m3/h. Figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp1/2x G3/4	900417477111 8	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,25 m3/h. Figura prosta, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3691 91	A	100,50	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	G3/4	900417432200 6	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura prosta, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3692 91	A	105,90	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417432210 5	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura prosta, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3693 79	A	140,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,12 m3/h. Figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp1/2x G3/4	900417477112 5	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,12 m3/h. Figura kątowna, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3693 89	A	140,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,25 m3/h. Figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417477113 2	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000 ze stałą wartością kv 0,25 m3/h. Figura kątowna, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3693 91	A	102,30	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ	G 3/4	900417432220 4	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura kątowna, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3694 91	A	107,70	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417432230 3	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym, figura kątowna, do instalacji dwururowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3723 01	A	84,60	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2	900417431430 8	szt.	20	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele standardowe z mufa gwintowana.	5 lat
1 3723 02	A	95,20	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	3/4	900417431440 7	szt.	20	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele standardowe z mufa gwintowana.	5 lat
1 3723 03	A	187,90	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1	900417431400 1	szt.	10	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele standardowe z mufa gwintowana.	5 lat

1 3723 11	A	28,10	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2	900417430010 3	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta Specjalna mufa x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3723 40	A	28,00	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	3/8	900417430020 2	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3723 41	A	34,00	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2	900417430030 1	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3723 42	A	39,50	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	3/4	900417430040 0	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3724 01	A	84,60	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2	900417431450 6	szt.	20	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele standardowe z mufa gwintowana.	5 lat
1 3724 02	A	95,20	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	3/4	900417431460 5	szt.	20	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele standardowe z mufa gwintowana.	5 lat
1 3724 03	A	187,90	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1	900417431390 5	szt.	20	HERZ-RL-1-E - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele standardowe z mufa gwintowana.	5 lat
1 3724 37	A	21,10	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2	900417431480 3	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa 2 x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 3724 40	A	28,00	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	3/8	900417430050 9	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3724 41	A	34,00	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2	900417430060 8	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3724 42	A	39,50	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	3/4	900417430070 7	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3724 71	A	21,10	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2	900417431470 4	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa Specjalna mufa x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3725 41	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura prosta, chrom	HERZ	1/2	900417430850 5	szt.	1	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura prosta, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3725 44	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura prosta biały (RAL 9010)	HERZ	1/2	900417430880 2	szt.	1	biały (RAL 9010)	5 lat
1 3725 49	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura prosta, czarny matowy	HERZ	1/2	900417431080 5	szt.	1	czarny matowy	5 lat
1 3726 41	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowa, chrom	HERZ	1/2	900417430890 1	szt.	1	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowa, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3726 44	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowa	HERZ	1/2	900417430920 5	szt.	1	biały (RAL 9010)	5 lat
1 3726 49	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowa	HERZ	1/2	900417431090 4	szt.	1	czarny matowy	5 lat
1 3733 11	A	34,00	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2	900417431410 0	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 3737 01	A	21,10	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2	900417430080 6	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura prosta 2 x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 3748 01	A	34,00	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2	900417431420 9	szt.	20	HERZ-RL-1 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 3761 01	A	26,80	HERZ-RL-1 - indywidualny zawór odcinający, figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	G 3/4 x Rp1/2	900417431360 8	szt.	20	HERZ-RL-1 - indywidualny zawór odcinający, figura prosta, do instalacji dwururowych Przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodna nakrętka. Model uniwersalny ze specjalną mufą Rp 1/2 do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3762 01	A	25,40	HERZ-RL-1 - indywidualny zawór odcinający, figura kątowa, do instalacji dwururowych	HERZ	G 3/4 x Rp1/2	900417431350 9	szt.	20	HERZ-RL-1 - indywidualny zawór odcinający, figura kątowa, do instalacji dwururowych Wykonanie jak 1 3761 01.	5 lat
1 3766 01	A	58,40	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta	HERZ	G3/4	900417431890 0	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3766 02	A	64,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417431900 6	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nypami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3766 11	A	58,40	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowa	HERZ	G3/4	900417431910 5	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowa Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3766 12	A	64,90	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowa	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417431920 4	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowa Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nypami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3766 21	A	44,50	Element przyłączeniowy HERZ-3000	HERZ	G3/4	900417432250 1	szt.	100	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3766 22	A	50,60	Element przyłączeniowy HERZ-3000	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417432260 0	szt.	100	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura prosta Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe R 1/2, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3766 41	A	44,50	Element przyłączeniowy HERZ-3000	HERZ	G3/4	900417433130 5	szt.	100	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowa Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3766 42	A	50,60	Element przyłączeniowy HERZ-3000	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417433140 4	szt.	100	Element przyłączeniowy HERZ-3000, figura kątowa Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe R 1/2, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3791 92	A	90,70	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji jednorurowych	HERZ	G 3/4	900417430800 0	szt.	10	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji jednorurowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3792 92	A	90,70	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji jednorurowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417430790 4	szt.	10	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji jednorurowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nypami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3793 92	A	90,70	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji jednorurowych	HERZ	G3/4	900417431840 5	szt.	10	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji jednorurowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodne nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3794 92	A	90,70	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji jednorurowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4	900417431860 3	szt.	10	Korpus obciążenia HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji jednorurowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nypami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat

1 3798 91	A	101,20	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp1/2x G3/4		900417477100 2	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji dwururowych *) Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3798 92	A	101,20	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji jednorurowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4		900417477101 9	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura prosta, do instalacji jednorurowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3799 91	A	108,30	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji dwururowych	HERZ	Rp1/2x G3/4		900417477102 6	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji dwururowych *) Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3799 92	A	108,30	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji jednorurowych	HERZ	Rp 1/2 x G3/4		900417477103 3	szt.	10	Element przyłączeniowy HERZ-TS-3000 z wbudowanym zaworem termostaticznym, figura kątowa, do instalacji jednorurowych Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2, swobodne nakrętki, w komplecie z 2 nylami przyłączeniowymi. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 3923 00	A	36,90	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	3/8		900417430090 5	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DIN 3842 - szereg 1, DARE Ms-K.	5 lat
1 3923 01	A	37,50	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2		900417430100 1	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DIN 3842 - szereg 1, DARE Ms-K.	5 lat
1 3923 02	A	51,80	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	3/4		900417430110 0	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DIN 3842 - szereg 1, DARE Ms-K.	5 lat
1 3923 11	A	31,60	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2		900417430120 9	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta Specjalna mufa x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3924 00	A	36,90	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	3/8		900417430130 8	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DIN 3842 - szereg 1, EARE Ms-K.	5 lat
1 3924 01	A	37,50	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2		900417430140 7	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DIN 3842 - szereg 1, EARE Ms-K.	5 lat
1 3924 02	A	51,80	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	3/4		900417430150 6	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DIN 3842 - szereg 1, EARE Ms-K.	5 lat
1 3924 11	A	32,50	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2		900417430160 5	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa Specjalna mufa x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 3937 01	A	31,60	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2		900417431050 8	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta 2 x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 3937 11	A	38,10	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta	HERZ	1/2		900417430330 2	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 3948 01	A	32,50	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2		900417430180 3	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa 2 x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 3948 11	A	37,50	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa	HERZ	1/2		900417430190 2	szt.	20	HERZ-RL-5 - zawór powrotny, figura kątowa Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 4000 01	A	65,20	Zespół HERZ z kryzą pomiarową,	HERZ	15	2,2	900417443500 3	szt.	10	Zespół HERZ z kryzą pomiarową, 2 zawór pomiarowe, wejście z gwintem wewnętrznym, wyjście z gwintem zewnętrznym. PN 20, zakres -20 do 110°C. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, do hydraulicznej regulacji instalacji chłodniczych i fancoili. 2 zawory pomiarowe (0284).	5 lat
1 4000 02	A	84,00	Zespół HERZ z kryzą pomiarową,	HERZ	20	4,25	900417443520 1	szt.	10	Zespół HERZ z kryzą pomiarową, 2 zawór pomiarowe, wejście z gwintem wewnętrznym, wyjście z gwintem zewnętrznym. PN 20, zakres -20 do 110°C. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, do hydraulicznej regulacji instalacji chłodniczych i fancoili. 2 zawory pomiarowe (0284).	5 lat
1 4000 03	A	94,40	Zespół HERZ z kryzą pomiarową,	HERZ	25	8,6	900417443530 9	szt.	10	Zespół HERZ z kryzą pomiarową, 2 zawór pomiarowe, wejście z gwintem wewnętrznym, wyjście z gwintem zewnętrznym. PN 20, zakres -20 do 110°C. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, do hydraulicznej regulacji instalacji chłodniczych i fancoili. 2 zawory pomiarowe (0284).	5 lat
1 4000 04	A	120,00	Zespół HERZ z kryzą pomiarową,	HERZ	32	15,9	900417443540 9	szt.	5	Zespół HERZ z kryzą pomiarową, 2 zawór pomiarowe, wejście z gwintem wewnętrznym, wyjście z gwintem zewnętrznym. PN 20, zakres -20 do 110°C. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, do hydraulicznej regulacji instalacji chłodniczych i fancoili. 2 zawory pomiarowe (0284).	5 lat
1 4000 05	A	163,90	Zespół HERZ z kryzą pomiarową,	HERZ	40	23,7	900417443550 8	szt.	5	Zespół HERZ z kryzą pomiarową, 2 zawór pomiarowe, wejście z gwintem wewnętrznym, wyjście z gwintem zewnętrznym. PN 20, zakres -20 do 110°C. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, do hydraulicznej regulacji instalacji chłodniczych i fancoili. 2 zawory pomiarowe (0284).	5 lat
1 4000 06	A	192,70	Zespół HERZ z kryzą pomiarową,	HERZ	50	48,0	900417443560 7	szt.	5	Zespół HERZ z kryzą pomiarową, 2 zawór pomiarowe, wejście z gwintem wewnętrznym, wyjście z gwintem zewnętrznym. PN 20, zakres -20 do 110°C. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, do hydraulicznej regulacji instalacji chłodniczych i fancoili. 2 zawory pomiarowe (0284).	5 lat
1 4000 11	A	65,20	Zespół HERZ z kryzą pomiarową	HERZ	15	0,55	900417443510 2	szt.	10	Zespół HERZ z kryzą pomiarową, ze zmniejszoną wartością kvs, do pomiaru różnicy ciśnienia przy małych przepływach, wykonanie jak wyżej.	5 lat
1 4000 21	A	51,00	Zespół HERZ z kryzą pomiarową	HERZ	15	1,1	900417443310 8	szt.	10	Zespół HERZ z kryzą pomiarową MF, kvs = 1,1 do pomiaru różnicy ciśnienia przy średnich przepływach, wykonanie jak wyżej.	5 lat
1 4001 21	A	454,60	Regulator przepływu	HERZ	40-400	15	900417445200 0	szt.	1	Regulator przepływu Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie	5 lat
1 4001 22	A	484,30	Regulator przepływu	HERZ	80-900	20	900417445210 9	szt.	1	Regulator przepływu Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie	5 lat
1 4001 23	A	704,40	Regulator przepływu	HERZ	100-1500	25	900417445220 8	szt.	1	Regulator przepływu Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie	5 lat
1 4001 24	A	968,50	Regulator przepływu	HERZ	200-2500	32	900417445230 7	szt.	1	Regulator przepływu Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie	5 lat
1 4001 25	A	1056,40	Regulator przepływu	HERZ	400-4000	40	900417445240 6	szt.	1	Regulator przepływu Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie	5 lat
1 4001 26	A	1285,70	Regulator przepływu	HERZ	500-5000	50	900417445250 5	szt.	1	Regulator przepływu Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie	5 lat

1 4002 83	A	718,50	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS	HERZ	150-1800	25	900417445620 6	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS Nastawa różnicy ciśnienia stała 23 KPa, wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 korki 1/4 w komplecie, wbudowana wkładka do współpracy z silownikami lub napędami termicznymi. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4002 84	A	987,90	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS	HERZ	200-4000	32	900417445630 5	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS Nastawa różnicy ciśnienia stała 23 KPa, wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 korki 1/4 w komplecie, wbudowana wkładka do współpracy z silownikami lub napędami termicznymi. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4002 85	A	1077,70	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS	HERZ	400-6500	40	900417445640 4	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS Nastawa różnicy ciśnienia stała 23 KPa, wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 korki 1/4 w komplecie, wbudowana wkładka do współpracy z silownikami lub napędami termicznymi. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4002 86	A	1311,90	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS	HERZ	400-7000	50	900417445650 3	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4002 FIX TS Nastawa różnicy ciśnienia stała 23 KPa, wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 korki 1/4 w komplecie, wbudowana wkładka do współpracy z silownikami lub napędami termicznymi. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4004 31	A	93,40	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia,	HERZ	10-2000	15	900417443810 3	szt.	1	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia, figura prosta Jednoczęściowy korpus metalowy, niklowany, przyłącze z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4004 32	A	96,10	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia,	HERZ	10-2000	20	900417443830 1	szt.	1	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia, figura prosta Jednoczęściowy korpus metalowy, niklowany, przyłącze z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4004 41	A	93,40	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia, figura kątowna	HERZ	10-2000	15	900417443820 2	szt.	1	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia, figura kątowna Jednoczęściowy korpus metalowy, niklowany, przyłącze z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4004 42	A	96,10	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia, figura kątowna	HERZ	10-2000	20	900417443840 1	szt.	1	Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia, figura kątowna Jednoczęściowy korpus metalowy, niklowany, przyłącze z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4006 02	A	12,60	Klucz nastawczy do regulatorów przepływu HERZ 4001	HERZ			900417402670 6	szt.	1	Klucz nastawczy do regulatorów przepływu HERZ 4001, od 2009 roku, regulatorów różnicy ciśnienia 4002, od 2009 roku, regulatorów przepływu HERZ-Kombiventil 4006.	5 lat
1 4006 11	A	467,10	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	40-400	15	900417445700 5	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 12	A	483,10	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	80-900	20	900417445710 4	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 13	A	702,50	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	100-1500	25	900417445720 3	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 14	A	966,00	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	200-2500	32	900417445730 2	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 15	A	1054,10	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	400-4000	40	900417445740 1	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 16	A	1282,70	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	500-5000	50	900417445750 0	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 20	A	338,20	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	20-100	15 LF	900417445880 4	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 21	A	338,20	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	80-400	15	900417445890 3	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 22	A	354,00	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	100-400	20	900417445900 9	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4006 29	A	338,20	Regulator przepływu - Kombiventil	HERZ	40-200	15 MF	900417445910 8	szt.	1	Regulator przepływu - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i silownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Adaptery i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i silowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	5 lat
1 4007 01	A	630,00	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem wewnętrznym	HERZ	50-1200	15	900417442610 0	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem wewnętrznym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwurururowych z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 5-30 KPa nastawiana płynnie. Wykonana obustronna mufla gwintowana, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m, 2 nawierczone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 0273 00. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia.	5 lat

1 4007 64	A	*	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F FIX w wykonaniu kołnierzym	HERZ	300-2500	32	900417443660 4	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F FIX w wykonaniu kołnierzym, nastawa stała. Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowej z zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 23 kPa, stała. Korpus z żeliwa szarego G.JL 250 wg EN 1561, kołnierz wg EN 1092, PN 16. Długość montażowa wg EN 551 -1, szereg podstawowy 1, polakierowany na niebiesko. Obustronne przyłącze kołnierzowe, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 4 nawiercone otwory Rp 3/8, z wkręconymi korkami. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4007 65	A	*	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F FIX w wykonaniu kołnierzym	HERZ	400-4700	40	900417443670 3	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F FIX w wykonaniu kołnierzym, nastawa stała. Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowej z zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 23 kPa, stała. Korpus z żeliwa szarego G.JL 250 wg EN 1561, kołnierz wg EN 1092, PN 16. Długość montażowa wg EN 551 -1, szereg podstawowy 1, polakierowany na niebiesko. Obustronne przyłącze kołnierzowe, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 4 nawiercone otwory Rp 3/8, z wkręconymi korkami. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4007 66	A	*	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F FIX w wykonaniu kołnierzym	HERZ	600-6100	50	900417443680 2	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F FIX w wykonaniu kołnierzym, nastawa stała. Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowej z zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 23 kPa, stała. Korpus z żeliwa szarego G.JL 250 wg EN 1561, kołnierz wg EN 1092, PN 16. Długość montażowa wg EN 551 -1, szereg podstawowy 1, polakierowany na niebiesko. Obustronne przyłącze kołnierzowe, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 4 nawiercone otwory Rp 3/8, z wkręconymi korkami. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4007 78	A	119,00	Zawór kulowy	HERZ	1/8		900417440250 0	szt.	1	Zawór kulowy z nypem 1/8	5 lat
1 4007 79	A	170,40	Rurka impulsowa	HERZ	1,0 m		900417443270 5	szt.	1	Rurka impulsowa do regulatora różnicy ciśnienia wraz z przyłączem G 1/4 i nypem przyłączeniowym.	5 lat
1 4007 80	A	255,00	Rurka impulsowa	HERZ	1,5 m		900417443271 2	szt.	1	Rurka impulsowa do regulatora różnicy ciśnienia wraz z przyłączem G 1/4 i nypem przyłączeniowym.	5 lat
1 4008 00	A	*	Regulator ciśnienia i temperatury FWW	HERZ			900417468250 6	szt.	1	Regulator ciśnienia i temperatury FWW Armatura regulacyjna, do regulacji temperatury ciepłej wody podczas poboru w indywidualnych systemach przepływu z przyłączy mieszkaniowych z centralnym ogrzewaniem. Regulacja temperatury poprzez termostat z czujnikiem przyłogowym oddzielnie do zamówienia. Maks. ciśnienie robocze 10 bar Maks. temperatura robocza 90 °C.	5 lat
1 4008 03	A	*	Regulator ciśnienia i temperatury PROJEKT	HERZ			900417468270 4	szt.	1	Regulator ciśnienia i temperatury PROJEKT do regulacji podczas poboru w indywidualnych systemach przepływu z przyłączy mieszkaniowych z centralnym ogrzewaniem. Maks. ciśnienie robocze 10 bar Maks. temperatura robocza 90 °C.	5 lat
1 4008 04	A	*	Konsola montażu wstępnego do stacji wymiennikowej HERZ DE LUXE	HERZ			900417468120 2	szt.	1	Konsola montażu wstępnego do stacji wymiennikowej HERZ DE LUXE składająca się z kłtownika montażowego z nawierconymi otworami, w komplecie z zaworami kulowymi do ogrzewania, zimnej i ciepłej wody. Przystosowana do montażu na ścianie lub na podłodze, połączenie z wymiennikową stacją mieszkaniową w systemie wtykowym, od strony rur przyłącze gwintowane.	5 lat
1 4008 06	A	*	Skrzynka podtynkowa HERZ do stacji wymiennikowej	HERZ			900417468140 0	szt.	1	Skrzynka podtynkowa HERZ do stacji wymiennikowej wykonana z cynkowanej blachy stalowej wraz z ramą mocującą do wymiennikowych stacji mieszkaniowych HERZ DE LUXE, STANDARD lub PROJEKT. Rama przednia i drzwi białe, malowane proszkowo (RAL 9003). Drzwi z ryglem, 650 x 850 x 200 mm, wraz z częściami mocującymi.	5 lat
1 4008 08	A	*	Skrzynka natynkowa HERZ do stacji wymiennikowej	HERZ			900417468150 9	szt.	1	Skrzynka natynkowa HERZ do stacji wymiennikowej wykonana z blachy stalowej białej malowanej proszkowo do wymiennikowych stacji mieszkaniowych HERZ DE LUXE, STANDARD lub PROJEKT, 500 x 800 x 200 mm.	5 lat
1 4008 10	A	*	Regulator ciśnienia i temperatury DE LUXE, STANDARD	HERZ			900417468260 5	szt.	1	Regulator ciśnienia i temperatury DE LUXE, STANDARD 15 I z termostatem.	5 lat
1 4008 18	A	*	Osprzęt do wyposażenia wymiennikowej stacji mieszkaniowej PROJEKT	HERZ			900417468160 8	szt.	1	Osprzęt do wyposażenia wymiennikowej stacji mieszkaniowej PROJEKT Dodatkowe akcesoria do wyposażenia stacji mieszkaniowej PROJEKT, składające się z filtra, zaworu termostatycznego z ogranicznikiem temperatury napowrocie i odpowiednio uformowanych rur.	5 lat
1 4008 19	A	*	Komplet do pomiaru ilości ciepła	HERZ			900417468170 7	szt.	1	Komplet do pomiaru ilości ciepła Dodatkowe elementy wyposażenia stacji wymiennikowej GSWB, składające z licznika ilości ciepła i kształtki rury.	2 lata
1 4008 21	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa PROJEKT	HERZ			900417468020 5	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa PROJEKT Kompaktowa stacja wymiennikowa do ogrzewania grzejnikowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej, z wymiennikiem ciepła ze stal szlachetnej. Centralny regulator temperatury ciepłej wody w zależności od ciśnienia przepływu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez wbudowany zawór mieszający HERZ. Przygotowane przyłącze do licznika ciepła i wody. Możliwość montażu w skrzynce podtynkowej lub natynkowej. Skrzynki podtynkowe lub natynkowe oddzielnie do zamówienia. Ciśnienie wody zimnej min. 3,5 bar. Ilość pobieranej wody 14 l/min (10/52 °C). Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Maks. temperatura zasilania 90 °C.	5 lat
1 4008 23	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa STANDARD	HERZ			900417468010 6	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa STANDARD Kompaktowa stacja wymiennikowa do ogrzewania grzejnikowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej, z wymiennikiem ciepła ze stal szlachetnej. Ciągła gotowość do przygotowania wody ciepłej poprzez regulację obrotów. Centralny regulator temperatury ciepłej wody w zależności od ciśnienia przepływu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez wbudowany zawór mieszający HERZ. Po stronie ogrzewania regulator różnicy ciśnienia ze stałą nastawą. Przygotowane przyłącze do licznika ciepła i wody, zamontowany filtr. Przyłącze z zaworami kulowymi. Możliwość montażu w skrzynce podtynkowej lub natynkowej. Skrzynki podtynkowe lub natynkowe oddzielnie do zamówienia. Minimalne ciśnienie wody zimnej 3,5 bar. Ilość pobieranej wody 14 l/min (10/52 °C). Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Maks. temperatura zasilania 90 °C.	5 lat
1 4008 25	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa DE LUXE	HERZ			900417468000 7	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa DE LUXE Kompaktowa stacja wymiennikowa do ogrzewania grzejnikowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej, z wymiennikiem ciepła ze stal szlachetnej. Ciągła gotowość do przygotowania wody ciepłej poprzez regulację obrotów. Centralny regulator temperatury ciepłej wody w zależności od ciśnienia przepływu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez wbudowany zawór mieszający HERZ. Po stronie ogrzewania regulator różnicy ciśnienia ze stałą nastawą, z zaworem sterowanym i napędem termicznym do regulacji temperatury pokojowej. Przygotowane przyłącze do licznika ciepła i wody, zamontowany filtr. Konsola montażu wstępnego z zaworami kulowymi do późniejszego zamontowania kompletnej stacji. Możliwość montażu w skrzynce podtynkowej lub natynkowej. Skrzynki podtynkowe lub natynkowe oddzielnie do zamówienia. Minimalne ciśnienie wody zimnej 3,5 bar. Ilość pobieranej wody 14 l/min (10/52 °C). Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Maks. temperatura zasilania 90 °C Konsola montażu wstępnego HERZ do stacji wymiennikowej DE LUXE 1 4008 04 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4008 26	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa: wersja DE LUXE pośrednia.	HERZ			900417468030 4	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa: wersja DE LUXE pośrednia. Kompaktowa stacja wymiennikowa z systemem rozdziału poprzez separację wymiennika ciepła i pompy obiegowej. Przelączenie między ogrzewaniem ciepłej wody i ogrzewaniem pomieszczenia poprzez zabudowany zawór sterowany z napędem. Z obrotami ogrzewania i ogranicznikiem temperatury powrotu do niskich temperatur powrotu ogrzewania. Zabudowany ciśnieniomierz regulator temperatury HERZ, filtr z oczkami 0,75 mm, termostat z czujnikiem przyłogowym, zawór termostatyczny i zawór zabezpieczający przed przegrzaniem. Przygotowane przyłącze do małego licznika ciepła i wody. Stacja wymiennikowa do zastosowania w ogrzewaniu niskotemperaturowym. Konsola montażu wstępnego do stacji wymiennikowej HERZ DE LUXE pośredniej nie wchodzi w zakres dostawy. Ciśnienie wody zimnej min. 2,8 bar, ilość pobieranej wody 15 l/min, moc OKW. Skrzynki podtynkowe lub natynkowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat

1 4008 31	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa FWW	HERZ			90041746804 3	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa FWW Kompaktowa stacja wymiennikowa do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania grzejnikowego. Przyłącze ogrzewania do stałej temperatury wody ciepłej i ilości obiegów przy różnych przedziałach odbioru wody. Z obciążeniem ogrzewania i ogranicznikiem temperatury powrotu do niskich temperatur powrotu ogrzewania. Zabudowany regulator różnicy ciśnienia, licznik ciepłej wody, termostat z czujnikiem przytłokowym, zawór termostatyczny i zawór zabezpieczający przed przegrzaniem. Przyłącze mieszkaniowe z zaworem strefowym i napędem. Przygotowane przyłącze do małego licznika ciepłej wody. Dołączona konsola montażu wstępnego HERZ FWW. Ciśnienie statyczne wody zimnej min. 2,8 bar, ilość pobieranej wody 10 l/min, temperatura poboru 52 °C, spadek ciśnienia 25 KPa. Skrzynka HERZ w wykonaniu podtynkowym 1 4008 06 lub w wykonaniu natynkowym 1 4008 08 dzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4008 33	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa GSWB	HERZ			900417468050 2	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa GSWB do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przyłącze grzejnikowe do utrzymywania stałej temperatury wody ciepłej i ilości obiegów przy różnych przedziałach odbioru wody. Z obciążeniem ogrzewania i ogranicznikiem temperatury powrotu do niskich temperatur powrotu ogrzewania. Zabudowany ciśnieniowy regulator temperatury HERZ, termostat z czujnikiem przytłokowym. Stacja wymiennikowa z regulatorem różnicy ciśnienia HERZ o stałej nastawie, zawór regulacyjny z ogranicznikiem temperatury na powrocie, filtr z oczkami 0,75 mm. Licznik wody oraz mały licznik ciepłej wody. Ilość pobieranej wody 15 l/min, temperatura poboru 55 °C, moc grzewcza 55 KW, różnica ciśnienia 25 KPa. Osprzęt oddzielnie do zamówienia: skrzynka HERZ-GSWB w wykonaniu podtynkowym 1 4008 40 skrzynka HERZ-GSWB w wykonaniu natynkowym 1 4008 42 zbiornik skroplin HERZ-GSWB 1 400841 konsola montażu wstępnego HERZ-GSWB 1 4008 34.	5 lat
1 4008 34	A	*	Kompletna konsola montażu wstępnego do mieszkaniowej stacji wymiennikowej HERZ-GSWB.	HERZ			900417468130 1	szt.	1	Kompletna konsola montażu wstępnego do mieszkaniowej stacji wymiennikowej HERZ-GSWB.	5 lat
1 4008 40	A	*	Skrzynka podtynkowa HERZ do stacji wymiennikowej GSWB	HERZ			900417468060 1	szt.	1	Skrzynka podtynkowa HERZ do stacji wymiennikowej GSWB wykonana z cynkowanej blachy stalowej 545 x 960 x 192 wraz z ramą przednią i drzwiami białymi, malowanymi proszkowo (RAL 9003).	5 lat
1 4008 42	A	*	Skrzynka natynkowa HERZ do stacji wymiennikowej GSWB	HERZ			900417468070 0	szt.	1	Skrzynka natynkowa HERZ do stacji wymiennikowej GSWB Drzwi z cynkowanej blachy stalowej z ramą mocującą. Zewnętrzne powierzchnie pomalowane proszkowo na biało (RAL 9003). Drzwi z ryglem, 500 x 850 x 200 mm, wraz z częściami mocującymi.	5 lat
1 4008 45	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa IPTS	HERZ			900417468080 9	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa IPTS do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przyłącze grzejnikowe do utrzymywania stałej temperatury wody ciepłej i ilości obiegów przy różnych przedziałach odbioru wody. Z obciążeniem ogrzewania i ogranicznikiem temperatury powrotu do niskich temperatur powrotu ogrzewania. Zabudowany ciśnieniowy regulator temperatury HERZ, termostat z czujnikiem przytłokowym. Przyłącze grzejnikowe z regulatorem różnicy ciśnienia HERZ o stałej nastawie oraz zawór strefowy. Filtr z oczkami 0,75 mm. Przygotowane przyłącze do małego licznika ciepła i wody. Ilość pobieranej wody 12 l/min, temperatura poboru 45 °C, moc 33 KW, różnica ciśnienia 25 KPa. Osprzęt oddzielnie do zamówienia: skrzynka HERZ-IPTS w wykonaniu podtynkowym 1 4008 06 skrzynka HERZ-IPTS w wykonaniu natynkowym 1 4008 08 konsola montażu wstępnego HERZ-IPTS 1 4008 46.	5 lat
1 4008 46	A	*	Konsola montażu wstępnego do mieszkaniowej stacji wymiennikowej IPTS.	HERZ			900417468090 8	szt.	1	Konsola montażu wstępnego do mieszkaniowej stacji wymiennikowej IPTS.	5 lat
1 4008 49	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa „OC”	HERZ			900417468100 4	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa „OC” do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. Przyłącze ogrzewania do stałej temperatury wody ciepłej i ilości obiegów przy różnych przedziałach odbioru wody. Z obciążeniem ogrzewania i ogranicznikiem temperatury powrotu do niskich temperatur powrotu ogrzewania. Ciśnieniowy regulator temperatury HERZ, termostat z czujnikiem przytłokowym. Przyłącze do ogrzewania mieszkaniowego regulatorem różnicy ciśnienia HERZ ze stałą nastawą i zaworem strefowym, zamontowany filtr z oczkami 0,75 mm. Przygotowane przyłącze do małego licznika ciepła i wody. Komplet przyłączeniowy z 6 zaworami kulowymi G 3/4 do ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody. Ogrzewanie mieszkania zasilanie i powrót -12 l/min, temperatura poboru 45 °C, moc grzewcza 33 KW, spadek ciśnienia 25 KPa. Oddzielnie do zamówienia - skrzynka HERZ w wykonaniu podtynkowym 1 4008 06 lub w wykonaniu natynkowym 1 4008 08.	5 lat
1 4008 50	A	*	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa DE LUXE Light	HERZ			900417468110 3	szt.	1	Wymiennikowa stacja mieszkaniowa DE LUXE Light Kompaktowa stacja wymiennikowa do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. Przyłącze ogrzewania do stałej temperatury wody ciepłej i ilości obiegów przy różnych przedziałach odbioru wody. Zabudowany ciśnieniowy regulator temperatury HERZ, termostat z czujnikiem przytłokowym oraz filtr. Wyposażona w przyłącze do licznika ciepła i wody. Wymiennikowa stacja mieszkaniowa DE LUXE może być wyposażona w następujące elementy:	5 lat
1 4017 01	A	140,60	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	15	15	900417445020 4	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 02	A	156,10	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	20	20	900417445030 3	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 03	A	216,80	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	25	25	900417445040 2	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 04	A	220,30	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	32	32	900417445050 1	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 05	A	279,70	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	40	40	900417445060 0	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 06	A	339,30	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	50	50	900417445070 9	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 11	A	140,60	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	15 LF	15 LF	900417445000 6	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 21	A	140,60	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	15 MF	15 MF	900417445010 5	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 30	A	195,80	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	15 LF	0,46	900417445012 2	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 39	A	195,80	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	15 MF	0,88	900417445018 1	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 31	A	195,80	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	15	2,00	900417445012 9	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 32	A	211,50	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	20	3,60	900417445013 6	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 33	A	272,00	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	25	6,50	900417445014 3	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 34	A	275,40	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	32	13,30	900417445015 0	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 35	A	334,90	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	40	18,50	900417445016 7	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 36	A	394,40	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	50	33,00	900417445017 4	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, z kryzą pomiarową do pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna, z końcówkami pomiarowymi	5 lat
1 4017 61	A	136,10	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	15	15	900417446270 2	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, figura skośna	5 lat
1 4017 62	A	147,90	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	20	20	900417446280 1	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, figura skośna	5 lat
1 4017 63	A	210,20	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	25	25	900417446290 0	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, figura skośna	5 lat
1 4017 64	A	213,60	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	32	32	900417446300 6	szt.	10	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, figura skośna	5 lat
1 4017 65	A	271,40	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	40	40	900417446310 5	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, figura skośna	5 lat
1 4017 66	A	329,10	Przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	50	50	900417446320 4	szt.	5	Przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, figura skośna	5 lat

1 4018 00	A	-	Pakiet Komfort	HERZ			-	szt.	1	Pakiet Komfort: wykonanie jak wymiennikowa stacja mieszkaniowa DE LUXE Light ale z obejściem ogrzewania do przełączenia pracy na tryb letni.	5 lat
1 4018 01	A	-	Pakiet z zabezpieczeniem	HERZ			-	szt.	1	Pakiet z zabezpieczeniem: wbudowany zawór mieszający do wody pitnej do zabezpieczenia przed przegrzaniem. Skrzynki podtynkowe lub natynkowe DE LUXE oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4018 02	A	-	Pakiet ogrzewania pomieszczeń 1	HERZ			-	szt.	1	Pakiet ogrzewania pomieszczeń 1: wyposażony w zawór sterujący i napęd termiczny do regulacji temperatury pomieszczenia lub	5 lat
1 4018 03	A	-	Pakiet ogrzewania pomieszczeń 2	HERZ			-	szt.	1	Pakiet ogrzewania pomieszczeń 2: wyposażony w regulator różnicy ciśnienia ze stałą nastawą 23 kPa lub	5 lat
1 4018 04	A	-	Pakiet ogrzewania pomieszczeń 3	HERZ			-	szt.	1	Pakiet ogrzewania pomieszczeń 3: wyposażony w regulator różnicy ciśnienia ze stałą nastawą 23 kPa z wbudowanym zaworem sterującym i napędem termicznym do regulacji temperatury pomieszczenia.	5 lat
1 4037 15	A	213,80	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający	HERZ	15	15	900417442870 8	szt.	1	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji ciągłej w instalacji wody zimnej i ciepłej. Z napędem 1 7712 działa jako regulator nastawczy z możliwością wyboru charakterystyki. Trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek zaworu z mosiądzu ze wzmocnionym uszczelnieniem teflonowym. Dławnicą mosiądzu z O-ringiem z EPDM. Montaż w dowolnej pozycji, poziomej lub pionowej. Korpus w wykonaniu złotym z odlewem mosiężnym z 3 gwintami zewnętrznymi, uszczelnienie płaskie, bez półrubników przyłączeniowych.	5 lat
1 4037 20	A	213,80	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający	HERZ	20	20	900417442880 7	szt.	1	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji ciągłej w instalacji wody zimnej i ciepłej. Z napędem 1 7712 działa jako regulator nastawczy z możliwością wyboru charakterystyki. Trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek zaworu z mosiądzu ze wzmocnionym uszczelnieniem teflonowym. Dławnicą mosiądzu z O-ringiem z EPDM. Montaż w dowolnej pozycji, poziomej lub pionowej. Korpus w wykonaniu złotym z odlewem mosiężnym z 3 gwintami zewnętrznymi, uszczelnienie płaskie, bez półrubników przyłączeniowych.	5 lat
1 4037 25	A	225,00	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający	HERZ	25	25	900417442890 6	szt.	1	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji ciągłej w instalacji wody zimnej i ciepłej. Z napędem 1 7712 działa jako regulator nastawczy z możliwością wyboru charakterystyki. Trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek zaworu z mosiądzu ze wzmocnionym uszczelnieniem teflonowym. Dławnicą mosiądzu z O-ringiem z EPDM. Montaż w dowolnej pozycji, poziomej lub pionowej. Korpus w wykonaniu złotym z odlewem mosiężnym z 3 gwintami zewnętrznymi, uszczelnienie płaskie, bez półrubników przyłączeniowych.	5 lat
1 4037 32	A	255,70	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający	HERZ	32	32	900417442900 2	szt.	1	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji ciągłej w instalacji wody zimnej i ciepłej. Z napędem 1 7712 działa jako regulator nastawczy z możliwością wyboru charakterystyki. Trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek zaworu z mosiądzu ze wzmocnionym uszczelnieniem teflonowym. Dławnicą mosiądzu z O-ringiem z EPDM. Montaż w dowolnej pozycji, poziomej lub pionowej. Korpus w wykonaniu złotym z odlewem mosiężnym z 3 gwintami zewnętrznymi, uszczelnienie płaskie, bez półrubników przyłączeniowych.	5 lat
1 4037 40	A	318,10	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający	HERZ	40	40	900417442910 1	szt.	1	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji ciągłej w instalacji wody zimnej i ciepłej. Z napędem 1 7712 działa jako regulator nastawczy z możliwością wyboru charakterystyki. Trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek zaworu z mosiądzu ze wzmocnionym uszczelnieniem teflonowym. Dławnicą mosiądzu z O-ringiem z EPDM. Montaż w dowolnej pozycji, poziomej lub pionowej. Korpus w wykonaniu złotym z odlewem mosiężnym z 3 gwintami zewnętrznymi, uszczelnienie płaskie, bez półrubników przyłączeniowych.	5 lat
1 4037 50	A	397,70	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający	HERZ	50	50	900417442920 0	szt.	1	Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji ciągłej w instalacji wody zimnej i ciepłej. Z napędem 1 7712 działa jako regulator nastawczy z możliwością wyboru charakterystyki. Trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek zaworu z mosiądzu ze wzmocnionym uszczelnieniem teflonowym. Dławnicą mosiądzu z O-ringiem z EPDM. Montaż w dowolnej pozycji, poziomej lub pionowej. Korpus w wykonaniu złotym z odlewem mosiężnym z 3 gwintami zewnętrznymi, uszczelnienie płaskie, bez półrubników przyłączeniowych.	5 lat
1 4095 01	A	144,20	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	15	1/2	900417440110 7	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4095 02	A	146,80	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	20	3/4	900417440120 6	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4095 03	A	151,20	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	25	1	900417440130 5	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4095 04	A	157,40	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	32	1 1/4	900417440140 4	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4095 05	A	160,00	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	40	1 1/2	900417440150 3	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4095 06	A	173,60	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	50	2	900417440160 2	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4095 07	A	235,20	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	65	2 1/2	900417440170 1	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4095 08	A	263,20	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax	HERZ	80	3	900417440180 0	szt.	1	Kształtki izolacji cieplnej do Strömax zawory odcinające Strömax-D zawory odcinające Strömax-R zawory regulacyjne Strömax-M zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi	5 lat
1 4111 04	A	125,20	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm.	HERZ	15,9	32	900417440040 7	szt.	5	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie się cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 05	A	161,40	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm.	HERZ	29,6	50	900417440050 6	szt.	5	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie się cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 06	A	240,90	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm.	HERZ	40,4	50	900417440060 5	szt.	5	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie się cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 07	A	397,80	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm.	HERZ	55,0	65	900417440070 4	szt.	1	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie się cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 08	A	626,80	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm.	HERZ	87,4	80	900417440080 3	szt.	1	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,4 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie się cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 14	A	125,20	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	21,5	32	900417441480 0	szt.	5	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 15	A	161,40	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	30,0	50	900417441490 9	szt.	5	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 16	A	240,90	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	42,0	50	900417441500 5	szt.	5	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 17	A	397,80	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	64,3	65	900417441510 4	szt.	1	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 18	A	626,80	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	148,6	80	900417441520 3	szt.	1	Filtr z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4111 41	A	100,30	Filtr HERZ z zaw. spust., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	3,1	15	900417439000 5	szt.	10	Filtr HERZ z zaworem spustowym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wy pukiwanie cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa. Przyłącza zaciskowe. DN 15: modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat

1 4111 42	A	110,50	Filtr HERZ z zaw. spust., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	7,1	20	900417439010 4	szt.	10	Filtr HERZ z zaworem spustowym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku. Wykonanie żółte, mufa x mufa. Przyłącza zaciskowe DN 15: modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączaj zaciskowych.	5 lat
1 4111 51	A	57,80	Filtr z gwintem zewn., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	3,1	15	900417439020 3	szt.	10	Filtr z gwintem zewnętrznym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 4111 52	A	58,50	Filtr z gwintem zewn., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	7,1	20	900417439030 2	szt.	5	Filtr z gwintem zewnętrznym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 4111 53	A	93,70	Filtr z gwintem zewn., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	13,8	25	900417439040 1	szt.	5	Filtr z gwintem zewnętrznym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 4111 54	A	136,00	Filtr z gwintem zewn., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	21,5	32	900417439050 0	szt.	5	Filtr z gwintem zewnętrznym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 4111 55	A	*	Filtr z gwintem zewn., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	30,0	40	900417439060 9	szt.	1	Filtr z gwintem zewnętrznym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 4111 56	A	*	Filtr z gwintem zewn., z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm.	HERZ	42,0	50	900417439070 8	szt.	1	Filtr z gwintem zewnętrznym, z drobnymi oczkami ze stali chromo-niklowej 0,75 mm. Korpus z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 4111 83	A	139,80	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	22	25	90041744410 0	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 84	A	183,00	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	27	32	900417444150 9	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 85	A	256,60	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	35	40	900417444160 8	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 86	A	283,40	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	55	50	900417444170 7	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 87	A	438,80	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	76	65	900417444180 6	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 88	A	466,50	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	95	80	900417444190 5	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 93	A	*	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	158	100	900417477000 5	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 94	A	*	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	233	125	900417477010 4	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4111 95	A	*	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym	HERZ	274	150	900417477020 3	szt.	1	Filtr HERZ w wykonaniu skośnym, z przyłączem kołnierзовym, z siatką o wielkości oczek 0,75 mm, wykonaną z nierdzewnej stali chromo-niklowej.	5 lat
1 4112 01	A	179,00	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	15	1/2	900417440260 9	szt.	10	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 02	A	200,90	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	20	3/4	900417440270 8	szt.	10	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 03	A	209,50	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	25	1	900417440280 7	szt.	10	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 04	A	260,90	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	32	1 1/4	900417440290 6	szt.	5	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 05	A	312,70	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	40	1 1/2	900417440300 2	szt.	5	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 06	A	365,90	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	50	2	900417440310 1	szt.	5	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 07	A	665,00	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	65	2 1/2	900417440320 0	szt.	1	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 08	A	845,00	Zasuwa dwuplytowa	HERZ	80	3	900417440330 9	szt.	1	Zasuwa dwuplytowa Wykonanie żółte, mufa x mufa.	5 lat
1 4112 12	A	204,60	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami	HERZ	20	3/4	900417440340 8	szt.	10	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami Wykonanie żółte, mufa x mufa, z 2 nawierconymi otworami i 1 korkiem. Jeden otwór jest niezależny. DN 20 - DN 50: 2 otwory 1/4; 1 korek 1 0272 09 w komplecie. DN 65 - DN 80: 2 otwory 3/8; 1 korek 1 0272 00 w komplecie. Zawory spustowe 270.275 oddzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4112 13	A	212,60	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami	HERZ	25	1	900417440350 7	szt.	10	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami Wykonanie żółte, mufa x mufa, z 2 nawierconymi otworami i 1 korkiem. Jeden otwór jest niezależny. DN 20 - DN 50: 2 otwory 1/4; 1 korek 1 0272 09 w komplecie. DN 65 - DN 80: 2 otwory 3/8; 1 korek 1 0272 00 w komplecie. Zawory spustowe 270.275 oddzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4112 14	A	265,40	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami	HERZ	32	1 1/4	900417440360 6	szt.	5	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami Wykonanie żółte, mufa x mufa, z 2 nawierconymi otworami i 1 korkiem. Jeden otwór jest niezależny. DN 20 - DN 50: 2 otwory 1/4; 1 korek 1 0272 09 w komplecie. DN 65 - DN 80: 2 otwory 3/8; 1 korek 1 0272 00 w komplecie. Zawory spustowe 270.275 oddzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4112 15	A	316,70	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami	HERZ	40	1 1/2	900417440370 5	szt.	5	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami Wykonanie żółte, mufa x mufa, z 2 nawierconymi otworami i 1 korkiem. Jeden otwór jest niezależny. DN 20 - DN 50: 2 otwory 1/4; 1 korek 1 0272 09 w komplecie. DN 65 - DN 80: 2 otwory 3/8; 1 korek 1 0272 00 w komplecie. Zawory spustowe 270.275 oddzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4112 16	A	372,70	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami	HERZ	50	2	900417440380 4	szt.	5	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami Wykonanie żółte, mufa x mufa, z 2 nawierconymi otworami i 1 korkiem. Jeden otwór jest niezależny. DN 20 - DN 50: 2 otwory 1/4; 1 korek 1 0272 09 w komplecie. DN 65 - DN 80: 2 otwory 3/8; 1 korek 1 0272 00 w komplecie. Zawory spustowe 270.275 oddzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4112 17	A	676,40	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami	HERZ	65	2 1/2	900417440390 3	szt.	1	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami Wykonanie żółte, mufa x mufa, z 2 nawierconymi otworami i 1 korkiem. Jeden otwór jest niezależny. DN 20 - DN 50: 2 otwory 1/4; 1 korek 1 0272 09 w komplecie. DN 65 - DN 80: 2 otwory 3/8; 1 korek 1 0272 00 w komplecie. Zawory spustowe 270.275 oddzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4112 18	A	856,30	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami	HERZ	80	3	900417440400 9	szt.	1	Zasuwa dwuplytowa z 2 nawierconymi otworami Wykonanie żółte, mufa x mufa, z 2 nawierconymi otworami i 1 korkiem. Jeden otwór jest niezależny. DN 20 - DN 50: 2 otwory 1/4; 1 korek 1 0272 09 w komplecie. DN 65 - DN 80: 2 otwory 3/8; 1 korek 1 0272 00 w komplecie. Zawory spustowe 270.275 oddzielenie do zamówienia.	5 lat
1 4113 11	A	43,40	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem	HERZ	15	02-sty	900417440760 6	szt.	10	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem. Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, mufa x mufa, gwint rurowy Rp wg ISO 7-1. Zakres temperatury medium -10 do 100°C, PN 20 bar, BS EN 12288/B, do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, para	5 lat
1 4113 12	A	46,40	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem	HERZ	20	04-mar	900417440761 1	szt.	10	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem. Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, mufa x mufa, gwint rurowy Rp wg ISO 7-1. Zakres temperatury medium -10 do 100°C, PN 20 bar, BS EN 12288/B, do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, para	5 lat
1 4113 13	A	68,80	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem	HERZ	25	1	900417440762 8	szt.	10	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem. Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, mufa x mufa, gwint rurowy Rp wg ISO 7-1. Zakres temperatury medium -10 do 100°C, PN 20 bar, BS EN 12288/B, do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, para	5 lat
1 4113 14	A	93,20	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem	HERZ	32	1 1/4	900417440763 5	szt.	5	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem. Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, mufa x mufa, gwint rurowy Rp wg ISO 7-1. Zakres temperatury medium -10 do 100°C, PN 20 bar, BS EN 12288/B, do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, para	5 lat
1 4113 15	A	151,60	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem	HERZ	40	1 1/2	900417440764 2	szt.	5	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem. Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, mufa x mufa, gwint rurowy Rp wg ISO 7-1. Zakres temperatury medium -10 do 100°C, PN 20 bar, BS EN 12288/B, do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, para	5 lat
1 4113 16	A	222,70	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem	HERZ	50	2	900417440765 9	szt.	5	Zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem. Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, mufa x mufa, gwint rurowy Rp wg ISO 7-1. Zakres temperatury medium -10 do 100°C, PN 20 bar, BS EN 12288/B, do każdego rodzaju nieagresywnego medium jak woda, para	5 lat

1 4113 20	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	50		900417476750 0	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 21	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	65		900417476760 9	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 22	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	80		900417476770 8	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 23	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	100		900417476780 7	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 24	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	125		900417476790 6	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 25	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	150		900417476800 2	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 26	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	200		9004174768101	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 27	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	250		900417476820 0	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4113 28	A	*	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym	HERZ	300		900417476830 9	szt.	1	Zasuwa żeliwna w wykonaniu kołnierzym Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, nawiercony kołnierz wg EN 1092-2, PN 16. Wkładka żeliwna, z niewznoszącym się trzpieniem, wymiary zgodne z EN 1171 (BS 5150). Zakres temperatury medium -10 do 120 °C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Do każdego rodzaju nieagresywnego medium w instalacji ogrzewania i wody chłodniczej.	5 lat
1 4115 00	A	53,00	Strómax	HERZ	3,0	10	-	szt.	10	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 01	A	55,20	Strómax	HERZ	4,0	15	-	szt.	10	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 02	A	76,70	Strómax	HERZ	10,5	20	-	szt.	10	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 03	A	100,90	Strómax	HERZ	18,0	25	-	szt.	5	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 04	A	161,80	Strómax	HERZ	32,5	32	-	szt.	5	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 05	A	236,60	Strómax	HERZ	44,0	40	-	szt.	5	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 06	A	366,30	Strómax	HERZ	87,0	50	900417440470 2	szt.	1	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 07	A	754,50	Strómax	HERZ	112,0	65	9004174404801	szt.	1	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 08	A	1114,60	Strómax	HERZ	175,0	80	900417440490 0	szt.	1	Strómax, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa	5 lat
1 4115 11	A	62,40	Strómax-A	HERZ	4,0	15	900417440500 6	szt.	10	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 12	A	80,70	Strómax-A	HERZ	10,5	20	900417440510 5	szt.	10	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 13	A	105,20	Strómax-A	HERZ	18,0	25	900417440520 4	szt.	10	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 14	A	167,20	Strómax-A	HERZ	32,5	32	900417440530 3	szt.	5	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 15	A	244,10	Strómax-A	HERZ	44,0	40	900417440540 2	szt.	5	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 16	A	373,90	Strómax-A	HERZ	87,0	50	900417440550 1	szt.	5	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 17	A	766,50	Strómax-A	HERZ	112,0	65	900417440560 0	szt.	1	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 18	A	1129,30	Strómax-A	HERZ	175,0	80	900417440570 9	szt.	1	Strómax-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4115 53	A	*	Zawór odcinający z przyłączem ognioodpornym	HERZ	90,0	50	900417476840 8	szt.	10	Zawór odcinający z przyłączem ognioodpornym Przyłącze do wody G, gwint zewnętrzny G 2. Specjalnie do hydrantu Typ F (strazackiego) wg DIN 14461-1 oraz DIN 14461-6. Wodociągi gaszące na "mokra" i "mokra-sucho"	5 lat
1 4117 21	A	72,20	Strómax-MR, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna.	HERZ	4,75	15	900417444330 5	szt.	10	Strómax-MR, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Posiada funkcję odciążenia. DN 15 - DN 50: 2 nawiercone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 1 0273 09, 1 nawiercony otwór 1/4 z wkręconym 1 0272 09. Zawory są dostępne do zamówienia. Przyłącza zaciskowe: DN 15: model uniwersalny ze specjalnymi mufami do rur gwintowanych i przyłączyci zaciskowych. DN 20: adapter 1 6266 20 i złączka zaciskowa G 3/4. Adaptery i złączki oddzielnie do zamówienia.	5 lat

1 4117 66	A	419,00	Strómax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna.	HERZ	47,89	50	900417441180 9	szt.	5	Strómax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Posiada funkcję oddęcia. Przyłącza zaciskowe: DN 15; model uniwersalny ze specjalnymi mufami do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DN 20: adapter 1 6266 20 i złączka zaciskowa G 3/4. Adaptery i złączki oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4117 67	A	775,40	Strómax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna.	HERZ	84,2	65	900417440940 0	szt.	1	Strómax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Posiada funkcję oddęcia. Przyłącza zaciskowe: DN 15; model uniwersalny ze specjalnymi mufami do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DN 20: adapter 1 6266 20 i złączka zaciskowa G 3/4. Adaptery i złączki oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4117 68	A	1180,80	Strómax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna.	HERZ	133,2	80	900417440950 9	szt.	1	Strómax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringa, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Posiada funkcję oddęcia. Przyłącza zaciskowe: DN 15; model uniwersalny ze specjalnymi mufami do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. DN 20: adapter 1 6266 20 i złączka zaciskowa G 3/4. Adaptery i złączki oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4119 00	A	48,30	THERMOFLEX, kurek kotłowy napełniająco-spustowy	HERZ	10	10	900417441030 7	szt.	20	THERMOFLEX, kurek kotłowy napełniająco-spustowy Wykonanie żółte. Wykonanie ciężkie, lekkie dopasowanie ruchowe poprzez sprężynę talerzową i tarczkę ścierną, uszczelnienie typu O-ring, przyłącze z gwintem zewnętrznym, przyłącze do węża z kołpakiem. Przyłącze do węża oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4119 01	A	48,30	THERMOFLEX, kurek kotłowy napełniająco-spustowy	HERZ	10	15	900417441040 6	szt.	20	THERMOFLEX, kurek kotłowy napełniająco-spustowy Wykonanie żółte. Wykonanie ciężkie, lekkie dopasowanie ruchowe poprzez sprężynę talerzową i tarczkę ścierną, uszczelnienie typu O-ring, przyłącze z gwintem zewnętrznym, przyłącze do węża z kołpakiem. Przyłącze do węża oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4119 02	A	82,40	THERMOFLEX, kurek kotłowy napełniająco-spustowy	HERZ	10	20	900417441050 5	szt.	20	THERMOFLEX, kurek kotłowy napełniająco-spustowy Wykonanie żółte. Wykonanie ciężkie, lekkie dopasowanie ruchowe poprzez sprężynę talerzową i tarczkę ścierną, uszczelnienie typu O-ring, przyłącze z gwintem zewnętrznym, przyłącze do węża z kołpakiem. Przyłącze do węża oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4120 01	A	44,30	Zawór spustowy	HERZ	G 3/4		900417476309 0	szt.	20	Zawór spustowy wykonanie żółte, z uszczelnieniem O-ringowym, swobodna nakrętka z gwintem wewnętrznym G 3/4, przyłącze do węża z kołpakiem G 3/4.	5 lat
1 4125 61	A	69,40	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	4,8	15	900417442030 6	szt.	10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 62	A	93,70	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	11,5	20	900417442040 5	szt.	10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 63	A	125,90	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	21,5	25	900417442050 4	szt.	10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 64	A	171,70	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	35,0	32	900417442060 3	szt.	5	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 65	A	250,70	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	48,0	40	900417442070 2	szt.	5	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 66	A	384,10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	80,0	50	900417442080 1	szt.	5	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 67	A	787,40	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	127,0	65	900417442090 0	szt.	1	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 68	A	1160,20	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie	HERZ	183,0	80	900417442100 6	szt.	1	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, nowe wykonanie Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4125 71	A	73,10	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	4,8	15	900417442110 5	szt.	10	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4125 72	A	98,20	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	11,5	20	900417442120 4	szt.	10	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4125 73	A	131,40	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	21,5	25	900417442130 3	szt.	10	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4125 74	A	176,10	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	35,0	32	900417442140 2	szt.	5	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4125 75	A	256,00	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	48,0	40	900417442150 1	szt.	5	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4125 76	A	387,20	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	80,0	50	900417442160 0	szt.	5	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4125 77	A	790,70	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	127,0	65	900417442170 9	szt.	1	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4125 78	A	1163,60	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie	HERZ	183,0	80	900417442180 8	szt.	1	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie Wykonanie jak STROMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek	5 lat
1 4133 01	A	198,00	Podwójny rozdzielacz przyłączeniowy HERZ do instalacji dwururowych	HERZ	G 3/4		900417443060 0	szt.	1	Podwójny rozdzielacz przyłączeniowy HERZ do instalacji dwururowych do bezkolizyjnego przyłączenia grzejnika, przystosowany do montażu podtynkowego. Rozdzielacz nie posiada funkcji oddęcia. W dostawie ze skrzynką podtynkową i płytą osłonową. Przyłącza do grzejnika G 3/4 mil ze stożkiem. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do łączy zaciskowych. Złącza zaciskowe oraz kołpek 1 8525 02 do próby ciśnienia oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4144 00	A	23,50	Przyłącze do grzejników	HERZ	3/8		900417441080 2	szt.	25	Przyłącze do grzejników, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne z specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 4144 01	A	19,80	Przyłącze do grzejników	HERZ	1/2		900417441090 1	szt.	25	Przyłącze do grzejników, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne z specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 4144 02	A	30,30	Przyłącze do grzejników	HERZ	3/4		900417441100 7	szt.	25	Przyłącze do grzejników, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne z specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 4144 03	A	65,50	Przyłącze do grzejników	HERZ	1		900417441110 6	szt.	1	Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 4144 04	A	104,70	Przyłącze do grzejników	HERZ	1 1/4		900417441120 5	szt.	1	Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 4145 00	A	22,30	Przyłącze do grzejników, figura kątowna	HERZ	3/8		900417441130 4	szt.	25	Przyłącze do grzejników, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne z specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 4145 01	A	26,10	Przyłącze do grzejników, figura kątowna	HERZ	1/2		900417441140 3	szt.	25	Przyłącze do grzejników, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne z specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 4145 02	A	39,60	Przyłącze do grzejników, figura kątowna	HERZ	3/4		900417441150 2	szt.	25	Przyłącze do grzejników, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne z specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 4145 03	A	60,30	Przyłącze do grzejników, figura kątowna	HERZ	1		900417441160 1	szt.	1	Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 4145 04	A	142,80	Przyłącze do grzejników, figura kątowna	HERZ	1 1/4		900417441170 0	szt.	1	Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat

1 4207 01	A	630,00	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym	HERZ	50-1200	15	900417443900 1	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 5-30 kPa nastawiana płynnie. Wykonanie żółte, obustronnie gwinty zewnętrzne, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 2 nawiercone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 0273 00. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4207 02	A	731,10	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym	HERZ	60-1200	20	900417443910 0	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 5-30 kPa nastawiana płynnie. Wykonanie żółte, obustronnie gwinty zewnętrzne, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 2 nawiercone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 0273 00. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4207 03	A	787,20	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym	HERZ	150-4000	25	900417443920 9	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 5-30 kPa nastawiana płynnie. Wykonanie żółte, obustronnie gwinty zewnętrzne, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 2 nawiercone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 0273 00. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4207 04	A	928,90	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym	HERZ	200-4200	32	900417443930 8	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 5-30 kPa nastawiana płynnie. Wykonanie żółte, obustronnie gwinty zewnętrzne, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 2 nawiercone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 0273 00. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4207 05	A	1060,30	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym	HERZ	250-5600	40	900417443940 7	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 5-30 kPa nastawiana płynnie. Wykonanie żółte, obustronnie gwinty zewnętrzne, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 2 nawiercone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 0273 00. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4207 06	A	1247,30	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym	HERZ	700-9000	50	900417443950 6	szt.	1	Regulator różnicy ciśnienia 4007 z gwintem zewnętrznym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowych z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Różnica ciśnienia 5-30 kPa nastawiana płynnie. Wykonanie żółte, obustronnie gwinty zewnętrzne, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m. 2 nawiercone otwory 1/4 z wkręconymi korkami 0273 00. Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Przyłącza oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 4215 01	A	122,30	Strómax-G	HERZ	15	6,56	900417441870 9	szt.	10	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4215 02	A	132,10	Strómax-G	HERZ	20	6,56	900417441880 8	szt.	10	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4215 03	A	197,50	Strómax-G	HERZ	25	12	900417441890 7	szt.	10	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4215 04	A	259,90	Strómax-G	HERZ	32	21,1	900417441900 3	szt.	5	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4215 05	A	325,30	Strómax-G	HERZ	40	28,8	900417441910 6	szt.	5	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4215 06	A	482,40	Strómax-G	HERZ	50	40	900417441920 1	szt.	5	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4215 07	A	976,30	Strómax-G	HERZ	65	53,4	900417441930 0	szt.	1	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4215 11	A	130,30	Strómax-AG	HERZ	15	6,56	900417441950 8	szt.	10	Strómax-AG, zawór odcinający ze spustem, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie jak STROMAX-G, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek.	5 lat
1 4215 12	A	138,10	Strómax-AG	HERZ	20	6,56	900417441960 7	szt.	10	Strómax-AG, zawór odcinający ze spustem, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie jak STROMAX-G, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek.	5 lat
1 4215 13	A	204,20	Strómax-AG	HERZ	25	12	900417441970 6	szt.	10	Strómax-AG, zawór odcinający ze spustem, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie jak STROMAX-G, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek.	5 lat
1 4215 14	A	268,60	Strómax-AG	HERZ	32	21,1	900417441980 5	szt.	5	Strómax-AG, zawór odcinający ze spustem, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie jak STROMAX-G, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek.	5 lat
1 4215 16	A	500,30	Strómax-AG	HERZ	50	40	900417442000 9	szt.	5	Strómax-AG, zawór odcinający ze spustem, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie jak STROMAX-G, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek.	5 lat
1 4215 17	A	1000,40	Strómax-AG	HERZ	65	53,4	900417442010 8	szt.	1	Strómax-AG, zawór odcinający ze spustem, figura prosta z długą mufą gwintowaną Wykonanie jak STROMAX-G, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek.	5 lat
1 4216 11	A	91,60	Zawór regulacyjny do instalacji solarnych	HERZ	3,4	15	900417445080 8	szt.	10	Zawór regulacyjny do instalacji solarnych Strómax-4216 z przyłączem do lutowania.	5 lat
1 4216 12	A	96,20	Zawór regulacyjny do instalacji solarnych	HERZ	3,4	20	900417445090 7	szt.	10	Zawór regulacyjny do instalacji solarnych Strómax-4216 z przyłączem do lutowania.	5 lat
1 4216 21	A	196,00	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrznym	HERZ	3,4	15	900417443770 0	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrznym G Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wy pukwanie się cynku, do hydraulicznego równoważenia instalacji chłodniczych (np. fancoile).	5 lat
1 4216 22	A	217,80	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrznym	HERZ	3,4	20	900417443780 9	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrznym G Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wy pukwanie się cynku, do hydraulicznego równoważenia instalacji chłodniczych (np. fancoile).	5 lat
1 4216 23	A	*	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi i złączami zaciskowymi	HERZ	3,4	15	900417476560 5	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi i złączami zaciskowymi Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wy pukwanie się cynku, do hydraulicznego równoważenia instalacji chłodniczych (np. fancoile).	5 lat
1 4216 31	A	196,00	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny	HERZ	3,4	15	900417443750 2	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wy pukwanie się cynku, do hydraulicznego równoważenia instalacji chłodniczych (np. fancoile).	5 lat
1 4216 32	A	217,80	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny	HERZ	3,4	20	900417443760 1	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wy pukwanie się cynku, do hydraulicznego równoważenia instalacji chłodniczych (np. fancoile).	5 lat
1 4217 01	A	194,40	Strómax-GM	HERZ	15	6	900417441640 8	szt.	10	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4217 02	A	209,10	Strómax-GM	HERZ	20	6,88	900417441650 7	szt.	10	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4217 03	A	279,10	Strómax-GM	HERZ	25	13,23	900417441660 6	szt.	10	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4217 04	A	319,00	Strómax-GM	HERZ	32	18,91	900417441670 5	szt.	5	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4217 05	A	403,50	Strómax-GM	HERZ	40	27,56	900417441680 4	szt.	5	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4217 06	A	637,70	Strómax-GM	HERZ	50	40,98	900417441690 3	szt.	5	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4217 07	A	1145,90	Strómax-GM	HERZ	65	51,2	900417441700 9	szt.	1	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat
1 4217 08	A	1445,20	Strómax-GM	HERZ	80	70,5	900417441710 8	szt.	1	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień	5 lat

1 4217 30	A	207,80	Strómax-GM-BS	HERZ	1,00	15 LF	900417445800 2	szt.	10	Strómax-GM-BS, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z charakterystyką liniową. Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie się cynku, wykonanie żółte, mufax mufa.	5 lat
1 4217 31	A	207,80	Strómax-GM-BS	HERZ	3,67	15	900417445810 1	szt.	10	Strómax-GM-BS, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z charakterystyką liniową. Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie się cynku, wykonanie żółte, mufax mufa.	5 lat
1 4217 32	A	234,40	Strómax-GM-BS	HERZ	6,80	20	900417442820 0	szt.	10	Strómax-GM-BS, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z charakterystyką liniową. Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie się cynku, wykonanie żółte, mufax mufa.	5 lat
1 4217 33	A	266,30	Strómax-GM-BS	HERZ	10,00	25	900417445830 9	szt.	10	Strómax-GM-BS, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z charakterystyką liniową. Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie się cynku, wykonanie żółte, mufax mufa.	5 lat
1 4217 34	A	338,40	Strómax-GM-BS	HERZ	20,67	32	900417445840 8	szt.	5	Strómax-GM-BS, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z charakterystyką liniową. Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie się cynku, wykonanie żółte, mufax mufa.	5 lat
1 4217 35	A	437,40	Strómax-GM-BS	HERZ	28,09	40	900417445850 7	szt.	5	Strómax-GM-BS, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z charakterystyką liniową. Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie się cynku, wykonanie żółte, mufax mufa.	5 lat
1 4217 36	A	644,70	Strómax-GM-BS	HERZ	41,38	50	900417445860 6	szt.	5	Strómax-GM-BS, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z charakterystyką liniową. Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie się cynku, wykonanie żółte, mufax mufa.	5 lat
1 4217 61	A	171,10	Strómax-GR	HERZ	15	6	900417441790 0	szt.	10	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4217 62	A	190,70	Strómax-GR	HERZ	20	6,88	900417441800 6	szt.	10	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4217 63	A	244,30	Strómax-GR	HERZ	25	13,23	900417441810 5	szt.	10	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4217 64	A	273,70	Strómax-GR	HERZ	32	18,91	900417441820 4	szt.	5	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4217 65	A	371,50	Strómax-GR	HERZ	40	27,56	900417441830 3	szt.	5	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4217 66	A	584,70	Strómax-GR	HERZ	50	40,98	900417441840 2	szt.	5	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4217 67	A	1051,90	Strómax-GR	HERZ	65	51,2	900417441850 1	szt.	1	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4217 68	A	1353,90	Strómax-GR	HERZ	80	70,5	900417441860 0	szt.	1	Strómax-GR, przelotowy zawór regulacyjny, figura prosta, Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznęszący się trzpień	5 lat
1 4218 43	A	574,20	Strómax-GMF	HERZ	11,53	25	900417443570 6	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 44	A	682,90	Strómax-GMF	HERZ	16,60	32	900417443580 5	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 45	A	715,70	Strómax-GMF	HERZ	28,60	40	900417443590 4	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 46	A	940,90	Strómax-GMF	HERZ	37,84	50	900417443350 4	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 47	A	1099,10	Strómax-GMF	HERZ	60,30	65	900417443360 3	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 48	A	1246,30	Strómax-GMF	HERZ	67,80	80	900417443370 2	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 49	A	2209,50	Strómax-GMF	HERZ	99,55	100	900417446200 9	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 50	A	2726,90	Strómax-GMF	HERZ	186,58	125	900417446210 8	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 51	A	3828,10	Strómax-GMF	HERZ	279,05	150	900417446220 7	szt.	1	Strómax-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia.	5 lat
1 4218 53	A	475,30	Strómax-AGF	HERZ	11,00	25	900417443690 1	szt.	1	Strómax-AGF, zawór odcinający, figura prosta, wykonanie kołnierzowe.	5 lat
1 4218 54	A	555,30	Strómax-AGF	HERZ	20,10	32	900417443700 7	szt.	1	Strómax-AGF, zawór odcinający, figura prosta, wykonanie kołnierzowe.	5 lat
1 4218 55	A	577,10	Strómax-AGF	HERZ	30,40	40	900417443710 6	szt.	1	Strómax-AGF, zawór odcinający, figura prosta, wykonanie kołnierzowe.	5 lat
1 4218 56	A	762,20	Strómax-AGF	HERZ	36,90	50	900417443720 5	szt.	1	Strómax-AGF, zawór odcinający, figura prosta, wykonanie kołnierzowe.	5 lat
1 4218 57	A	919,60	Strómax-AGF	HERZ	62,50	65	900417443730 4	szt.	1	Strómax-AGF, zawór odcinający, figura prosta, wykonanie kołnierzowe.	5 lat
1 4218 58	A	1052,60	Strómax-AGF	HERZ	75,00	80	900417443740 3	szt.	1	Strómax-AGF, zawór odcinający, figura prosta, wykonanie kołnierzowe.	5 lat
1 4218 80	A	1256,10	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	48,5	50	900417444670 2	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 81	A	1416,50	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	75	65	900417444680 1	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 82	A	2373,70	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	110	80	900417444690 0	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 83	A	3086,00	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	165	100	900417444700 6	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 84	A	4324,10	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	241	125	900417444710 5	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 85	A	5099,90	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	372	150	900417444720 4	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 86	A	11149,20	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	704	200	900417444730 3	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 87	A	17691,70	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	812	250	900417444740 2	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4218 88	A	31653,20	Strómax-GF-BS - przelotowy zawór regulacyjny	HERZ	1383	300	900417444750 1	szt.	1	Strómax-GF-BS przelotowy zawór regulacyjny z charakterystyką liniową, w wykonaniu kołnierzym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia. Figura prosta z zaworami pomiarowymi.	5 lat
1 4219 01	A	302,30	Zawór klapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	91	50	900417444760 0	szt.	1	Zawór klapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 02	A	334,30	Zawór klapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	206	65	900417444770 9	szt.	1	Zawór klapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 03	A	357,20	Zawór klapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	436	80	900417444780 8	szt.	1	Zawór klapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat

1 4219 04	A	458,60	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	660	100	900417444790 7	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 05	A	622,40	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	1300	125	900417444800 3	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 06	A	738,90	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	2100	150	900417444810 2	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 07	A	1250,90	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	4100	200	900417444820 1	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 08	A	1789,60	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	6090	250	900417444830 0	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 09	A	2516,00	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	9570	300	900417444840 9	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JL1040 wg EN1561, polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 11	A	355,70	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	91	50	900417444850 8	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 12	A	393,60	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	206	65	900417444860 7	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 13	A	451,80	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	436	80	900417444870 6	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 14	A	572,70	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	660	100	900417444880 5	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 15	A	733,00	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	1300	125	900417444890 4	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 16	A	879,40	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	2100	150	900417444900 0	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 17	A	1433,80	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	4100	200	900417444910 9	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 18	A	2118,70	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	6090	250	900417444920 8	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4219 19	A	2888,80	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający.	HERZ	9570	300	900417444930 7	szt.	1	Zawór kłapowy regulacyjny i odcinający. Korpus z żeliwa szarego JS 1030 wg EN 1563 polakierowany na niebiesko, dźwignia napędu z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z blokadą wspomaganą sprężynowo i zintegrowanym otworem do ryglowania.	5 lat
1 4325 61	A	91,90	Strómax-D	HERZ	4,8	15	900417442930 9	szt.	10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4325 62	A	122,40	Strómax-D	HERZ	11,5	20	900417442940 8	szt.	10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4325 63	A	163,10	Strómax-D	HERZ	21,5	25	900417442950 7	szt.	10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4325 64	A	226,80	Strómax-D	HERZ	35,0	32	900417442960 6	szt.	5	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4325 81	A	106,20	Strómax-D	HERZ	4,8	15	900417443170 8	szt.	10	Strómax-D, zawór odcinający, figura skośna, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny ze stożkiem do przyłączy zaciskowych, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4325 91	A	111,80	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna z gwintem zewnętrznym	HERZ	4,8	15	900417443180 7	szt.	10	Strómax-AD, zawór odcinający, figura skośna z gwintem zewnętrznym 2 x gwint zewnętrzny ze stożkiem do przyłączy zaciskowych, wykonanie jak STRÓMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory 1/4 i 1 korek 1 0273 09 wkręcony.	5 lat
1 4415 01	A	126,10	Strómax-G	HERZ	15	6,56	900417444020 5	szt.	5	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 02	A	133,10	Strómax-G	HERZ	20	6,56	900417444030 4	szt.	5	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 03	A	192,70	Strómax-G	HERZ	25	12	900417444040 3	szt.	3	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 04	A	224,90	Strómax-G	HERZ	32	21,1	900417444050 2	szt.	3	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 05	A	336,40	Strómax-G	HERZ	40	28,8	900417444060 1	szt.	2	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 06	A	482,40	Strómax-G	HERZ	50	40	900417444070 0	szt.	1	Strómax-G, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 11	A	132,40	Strómax-AG	HERZ	15	6,56	900417444080 9	szt.	5	Strómax-AG, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 12	A	138,90	Strómax-AG	HERZ	20	6,56	900417444090 8	szt.	5	Strómax-AG, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 13	A	198,90	Strómax-AG	HERZ	25	12	900417444100 4	szt.	3	Strómax-AG, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 14	A	235,10	Strómax-AG	HERZ	32	21,1	900417444110 3	szt.	3	Strómax-AG, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 15	A	343,50	Strómax-AG	HERZ	40	28,8	900417444120 2	szt.	2	Strómax-AG, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat
1 4415 16	A	500,30	Strómax-AG	HERZ	50	40	900417444130 1	szt.	1	Strómax-AG, zawór odcinający, figura prosta 1 z gwintem zewnętrznym. 1 Wykonanie żółte, 2 gwint zewnętrzny z uszczelnieniem 1 płaskim, niewnoszący się trzpień	5 lat

1 4417 11	A	206,00	Strómax-GM	HERZ	15	6	900417443840 0	szt.	5	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewznęszający się trzpień	5 lat
1 4417 12	A	221,80	Strómax-GM	HERZ	20	6,88	900417443850 9	szt.	5	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewznęszający się trzpień	5 lat
1 4417 13	A	295,50	Strómax-GM	HERZ	25	13,23	900417443860 8	szt.	3	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewznęszający się trzpień	5 lat
1 4417 14	A	339,40	Strómax-GM	HERZ	32	18,91	900417443870 7	szt.	3	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewznęszający się trzpień	5 lat
1 4417 15	A	427,50	Strómax-GM	HERZ	40	27,56	900417443880 6	szt.	2	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewznęszający się trzpień	5 lat
1 4417 16	A	675,60	Strómax-GM	HERZ	50	40,98	900417443890 5	szt.	1	Strómax-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim, niewznęszający się trzpień	5 lat
1 4500 13	A	*	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych	HERZ	40-1200	15	900417440670 6	szt.	1	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych Składowe komplety: - kulowe zawory odcinające - zawory spustowe - filtr - regulator różnicy ciśnienia - zawory pomiarowe Regulator różnicy ciśnienia utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w układzie 23 kPa. Ciśnienie znamionowe: PN 16 Maks. temperatura pracy: 130 °C. Medium: woda grzewcza zgodnie z PN 93/C-04607, ONORM H5195. Dopuszcza się stosowanie glikolu etylenowego lub propylenowego do 50 %.	5 lat
1 4500 14	A	*	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych	HERZ	40-1200	20	900417440680 5	szt.	1	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych Składowe komplety: - kulowe zawory odcinające - zawory spustowe - filtr - regulator różnicy ciśnienia - zawory pomiarowe Regulator różnicy ciśnienia utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w układzie 23 kPa. Ciśnienie znamionowe: PN 16 Maks. temperatura pracy: 130 °C. Medium: woda grzewcza zgodnie z PN 93/C-04607, ONORM H5195. Dopuszcza się stosowanie glikolu etylenowego lub propylenowego do 50 %.	5 lat
1 4500 15	A	*	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych	HERZ	300-4000	25	900417440690 4	szt.	1	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych Składowe komplety: - kulowe zawory odcinające - zawory spustowe - filtr - regulator różnicy ciśnienia - zawory pomiarowe Regulator różnicy ciśnienia utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w układzie 23 kPa. Ciśnienie znamionowe: PN 16 Maks. temperatura pracy: 130 °C. Medium: woda grzewcza zgodnie z PN 93/C-04607, ONORM H5195. Dopuszcza się stosowanie glikolu etylenowego lub propylenowego do 50 %.	5 lat
1 4500 16	A	*	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych	HERZ	500-6000	32	900417440700 0	szt.	1	Zmontowany moduł HERZ do podłączeń na pionach grzewczych w systemach dwu rurowych Składowe komplety: - kulowe zawory odcinające - zawory spustowe - filtr - regulator różnicy ciśnienia - zawory pomiarowe Regulator różnicy ciśnienia utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w układzie 23 kPa. Ciśnienie znamionowe: PN 16 Maks. temperatura pracy: 130 °C. Medium: woda grzewcza zgodnie z PN 93/C-04607, ONORM H5195. Dopuszcza się stosowanie glikolu etylenowego lub propylenowego do 50 %.	5 lat
1 4500 73	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu TEPLOMIX	HERZ	25		900417467000 8	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu TEPLOMIX Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający termostatyczny.	5 lat
1 4500 74	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu TEPLOMIX	HERZ	32		900417467010 7	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu TEPLOMIX Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający termostatyczny.	5 lat
1 4500 82	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037	HERZ	20		900417467020 6	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037 Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4500 83	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037	HERZ	25		900417467030 5	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037 Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4500 84	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037	HERZ	32		900417467040 4	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037 Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4500 85	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037	HERZ	40		900417467050 3	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037 Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4500 86	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037	HERZ	50		900417467060 2	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu 4037 Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4500 92	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu EUROMIX	HERZ	20		900417467070 1	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu EUROMIX Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający kłapowy z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4500 93	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu EUROMIX	HERZ	25		900417467080 0	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu EUROMIX Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający kłapowy z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4500 94	A	*	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu EUROMIX	HERZ	32		900417467090 9	szt.	1	Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu EUROMIX Do kotłów stałopalnych i na biopaliwa, do utrzymywania temperatury na powrocie kotła, składający się z zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej oraz zaworów odcinających z zaworami zwrotnymi zamontowanymi fabrycznie. Wykonanie: zawór mieszający kłapowy z napędem elektrycznym.	2 lata
1 4501 10	K	1047,30	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych	HERZ			900417442281 5	szt.	1	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych z masywnego żeliwa, do podłączenia 2 grup pompowych, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły, z elementami mocującymi w zestawie.	5 lat
1 4501 20	K	487,50	Moduł rozbudowy rozdzielacza do grup pompowych	HERZ			900417442282 2	szt.	1	Moduł rozbudowy rozdzielacza do grup pompowych do rozbudowy rozdzielacza 1 450110, aby uzyskać podłączenie większej ilości grup pompowych.	5 lat
1 4501 11	K	1112,90	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych	HERZ	25		383896336425 2	szt.	1	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych ze stali, do podłączenia 2 grup pompowych PUMPFIX, z elementami mocującymi i izolacją w zestawie.	5 lat
1 4501 12	K	1363,70	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych	HERZ	25		383896336426 9	szt.	1	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych ze stali, do podłączenia 3 grup pompowych PUMPFIX, z elementami mocującymi i izolacją w zestawie.	5 lat
1 4501 13	K	1724,70	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych	HERZ	25		383896336427 6	szt.	1	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych ze stali, do podłączenia 4 grup pompowych PUMPFIX, z elementami mocującymi i izolacją w zestawie.	5 lat
1 4501 14	K	2075,90	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych	HERZ	25		383896336428 3	szt.	1	Rozdzielacz HERZ do grup pompowych ze stali, do podłączenia 5 grup pompowych PUMPFIX, z elementami mocującymi i izolacją w zestawie.	5 lat

1 4511 13	K	2518,80	Grupa pompowa PUMPFIX MIX z efektywną pompą elektroniczną	HERZ			900417442267 9	szt.	1	Grupa pompowa PUMPFIX MIX z efektywną pompą elektroniczną przystępny koszt, oszczędność czasu i miejsca montażu przy podłączeniu instalacji do kotta; do układów mieszających obiegów grzewczych; system montażowy do pomp o długości montażowej 130 mm; wykonanie fabryczne z izolacją. Składowe zestaw: zawór kulowy z wbudowanym termometrem w pokrętko (czerwone - zasilanie, niebieskie - powrót); zawór bąbasosowy; element dystansowy z zaworem zwrotnym; rura z zaworem odcinającym na zasilaniu; izolacja; pompa - Wilo Stratos Pico; Qmax= 4,0 m ³ /h, Hmax= 6,0 m; zawór mieszający 3-drogowy; napęd (230 V, regulacja 3-punktowa, czas zamknięcia 140 s.); rozstaw między zasilaniem i powrotem: 125 mm; maks. temperatura robocza: 110 °C; maks. ciśnienie robocze: 10 bar; zakres temperatury pracy: 0 do 120 °C.	5 lat
1 4511 17	K	2513,30	Grupa pompowa PUMPFIX MIX z efektywną pompą elektroniczną	HERZ			900417442303 4	szt.	1	Grupa pompowa PUMPFIX MIX z efektywną pompą elektroniczną przystępny koszt, oszczędność czasu i miejsca montażu przy podłączeniu instalacji do kotta; do układów mieszających obiegów grzewczych; system montażowy do pomp o długości montażowej 130 mm; wykonanie fabryczne z izolacją. Składowe zestaw: zawór kulowy z wbudowanym termometrem w pokrętko (czerwone - zasilanie, niebieskie - powrót); zawór bąbasosowy; element dystansowy z zaworem zwrotnym; rura z zaworem odcinającym na zasilaniu; izolacja; pompa - Wilo Stratos Pico; Qmax= 4,0 m ³ /h, Hmax= 6,0 m; zawór mieszający 3-drogowy; napęd (230 V, regulacja 3-punktowa, czas zamknięcia 140 s.); rozstaw między zasilaniem i powrotem: 125 mm; maks. temperatura robocza: 110 °C; maks. ciśnienie robocze: 10 bar; zakres temperatury pracy: 0 do 120 °C.	5 lat
1 4511 18	K	2600,00	Grupa pompowa PUMPFIX MIX z efektywną pompą elektroniczną	HERZ			900417442298 3	szt.	1	Grupa pompowa PUMPFIX MIX z efektywną pompą elektroniczną przystępny koszt, oszczędność czasu i miejsca montażu przy podłączeniu instalacji do kotta; do układów mieszających obiegów grzewczych; system montażowy do pomp o długości montażowej 130 mm; wykonanie fabryczne z izolacją. Składowe zestaw: zawór kulowy z wbudowanym termometrem w pokrętko (czerwone - zasilanie, niebieskie - powrót); zawór bąbasosowy; element dystansowy z zaworem zwrotnym; rura z zaworem odcinającym na zasilaniu; izolacja; pompa - Wilo Stratos Pico; Qmax= 4,0 m ³ /h, Hmax= 6,0 m; zawór mieszający 3-drogowy; napęd (230 V, regulacja 3-punktowa, czas zamknięcia 140 s.); rozstaw między zasilaniem i powrotem: 125 mm; maks. temperatura robocza: 110 °C; maks. ciśnienie robocze: 10 bar; zakres temperatury pracy: 0 do 120 °C.	5 lat
1 5151 01	A	183,10	Komplet przyłączeniowy "przestawny" HERZ	HERZ			900417450044 2	szt.	1	Komplet przyłączeniowy "przestawny" HERZ składający się z zaworu regulacyjnego i korpusu obejścia, bez rury łączącej, do układu jedno- lub dwururowego. Przyłącze grzejnikowe ze stożkiem, przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 5523 10	A	48,90	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura prosta	HERZ	3/8		900417450000 8	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5523 11	A	48,90	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura prosta	HERZ	1/2		900417450010 7	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5523 12	A	75,00	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura prosta	HERZ	3/4		900417450020 6	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5523 20	A	48,90	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta	HERZ	3/8		900417450030 5	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5523 21	A	48,90	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta	HERZ	1/2		900417450040 4	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5523 22	A	75,00	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta	HERZ	3/4		900417450050 3	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5523 71	A	37,50	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta	HERZ	1/2		900417450070 1	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Specjalna mufa x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5524 10	A	48,40	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura kątowna	HERZ	3/8		900417450090 9	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5524 11	A	48,40	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura kątowna	HERZ	1/2		900417450100 5	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5524 12	A	74,40	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura kątowna	HERZ	3/4		900417450110 4	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy z kółkami blokującymi, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5524 20	A	48,40	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna	HERZ	3/8		900417450120 3	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5524 21	A	48,40	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna	HERZ	1/2		900417450130 2	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5524 22	A	74,40	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna	HERZ	3/4		900417450140 1	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 5537 01	A	37,50	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta	HERZ	1/2		900417450190 6	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta 2 x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 5537 11	A	48,90	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta	HERZ	1/2		900417450310 8	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 5548 01	A	48,40	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna	HERZ	1/2		900417450330 6	szt.	20	HERZ-GP - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6066 02	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego M 22 x 1,5	HERZ	14x2		900417461480 4	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego M 22 x 1,5 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścień i nakrętka zaciskowa M 22 x 1,5.	5 lat
1 6066 03	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego M 22 x 1,5	HERZ	16x2		900417461490 3	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego M 22 x 1,5 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścień i nakrętka zaciskowa M 22 x 1,5.	5 lat
1 6066 04	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego M 22 x 1,5	HERZ	17x2		900417461500 9	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego M 22 x 1,5 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścień i nakrętka zaciskowa M 22 x 1,5.	5 lat
1 6092 01	A	11,90	Złącze zaciskowe do rur z tworzywa sztucznego do rur PE-X, PB	HERZ	16x2		900417465590 6	szt.	10	Złącze zaciskowe do rur z tworzywa sztucznego do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścień i nakrętka zaciskowa R1/2. Nadaje się wyłącznie do zaworów HERZ o szeregach „D”, TS-7728, DE LUXE i RL 5.	5 lat
1 6092 02	A	11,90	Złącze zaciskowe do rur z tworzywa sztucznego do rur PE-X, PB	HERZ	14x2		900417465600 2	szt.	10	Złącze zaciskowe do rur z tworzywa sztucznego do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścień i nakrętka zaciskowa R1/2. Nadaje się wyłącznie do zaworów HERZ o szeregach „D”, TS-7728, DE LUXE i RL 5.	5 lat
1 6092 11	A	14,60	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1/2	HERZ	12x2		900417416260 2	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1/2 z podwójnym O-ringiem i przekładką izolacyjną. Komplet: tulejka, pierścień i nakrętka zaciskowa G 1/2 ze stożkiem.	5 lat
1 6092 12	A	14,60	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1/2	HERZ	14x2		900417416270 1	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1/2 z podwójnym O-ringiem i przekładką izolacyjną. Komplet: tulejka, pierścień i nakrętka zaciskowa G 1/2 ze stożkiem.	5 lat

1 6092 13	A	14,60	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1/2	HERZ	16x2		900417416280 0	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1/2 z podwójnym O-ringiem i przekładką izolacyjną. Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 1/2 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 02	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	14x2		900417461520 7	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 03	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	16x2		900417461530 6	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 04	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	17x2		900417461540 5	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 05	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	17x2,5		900417461550 4	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 06	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	18x2,5		900417461560 3	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 07	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	18x2		900417461570 2	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 08	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	20x2		900417461580 1	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 10	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	20 x 3,5		900417462710 1	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 11	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	20x2,5		900417463160 3	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 12	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	16x2,2		900417463290 7	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 16	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	15x2,5		900417466250 8	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 17	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	18x3		900417466640 7	szt.	100	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 18	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	10x1,3		900417466330 7	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 19	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	20 x 3,4		900417460590 5	szt.	100	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6098 27	A	12,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4	HERZ	16x2,7		900417466340 6	szt.	100	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6198 00	A	21,70	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1	HERZ	25x3,5		900417464710 9	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 1 ze stożkiem.	5 lat
1 6198 01	A	22,60	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1	HERZ	26x3		900417464720 8	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 1 ze stożkiem.	5 lat
1 6198 11	A	16,00	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1	HERZ	16x2		900417416290 9	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 1 ze stożkiem.	5 lat
1 6198 12	A	16,40	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1	HERZ	20x2		900417416300 5	szt.	10	Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego G 1 do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Komplet: tulejka, pierścien i nakrętka zaciskowa G 1 ze stożkiem.	5 lat
1 6206 00	A	*	Przyłącze do węża	HERZ	3/8		900417460010 4	szt.	1	Przyłącze do węża wykonanie żółte, nakrętka i tuleja do węża.	5 lat
1 6206 01	A	9,80	Przyłącze do węża	HERZ	1/2		900417460020 3	szt.	1	Przyłącze do węża wykonanie żółte, nakrętka i tuleja do węża.	5 lat
1 6206 02	A	19,60	Przyłącze do węża	HERZ	3/4		900417460030 2	szt.	1	Przyłącze do węża wykonanie żółte, nakrętka i tuleja do węża.	5 lat
1 6209 03	A	27,80	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	5/4	1	900417460040 1	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, stożek przyłączeniowy 90°, nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6209 04	A	85,10	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	6/4	VA	900417462590 9	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, stożek przyłączeniowy 90°, nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6210 00	A	12,50	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	5/8	3/8	900417460050 0	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6210 02	A	20,90	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1	3/4	900417460060 9	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6210 11	A	21,60	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	3/4	1/2x35	900417460070 8	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6210 12	A	22,30	Przyłącze grzejnikowe	HERZ	G1 x Rp1/2		900417465440 4	szt.	20	Przyłącze grzejnikowe z mosiądzu, niklowane, do zaworów 3/4, przyłącze grzejnikowe 1/2, nakrętka i łącznik, z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 6210 21	A	12,50	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	3/4	1/2	900417460080 7	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6210 26	A	15,40	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	3/4	1/2x26	900417460090 6	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6210 44	A	19,60	Przyłącze do rur stalowych	HERZ		G3/4x 1/2	900417463180 1	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik, bez tulejki osłaniającej DE LUXE.	5 lat
1 6211 00	A	16,40	Przyłącze grzejnikowe	HERZ		1/2 x 3/8	900417460100 2	szt.	20	Przyłącze grzejnikowe do zaworów 1/2, przyłącze grzejnikowe 3/8, nakrętka i łącznik, z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 6213 01	A	21,90	Przyłącze grzejnikowe	HERZ		3/8 x 1/2	900417460110 1	szt.	20	Przyłącze grzejnikowe do zaworów 3/8, przyłącze grzejnikowe 1/2, nakrętka i łącznik, z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 6218 00	A	15,90	Długa tuleja gwintowana	HERZ	R 3/8 x 40	3/8x40	900417460120 0	szt.	20	Długa tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem. Może być skrócona dla wyrównania różnic wymiarów montażowych.	5 lat
1 6218 01	A	22,60	Długa tuleja gwintowana	HERZ	R 1/2 x 76	1/2x76	900417460130 9	szt.	20	Długa tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem. Może być skrócona dla wyrównania różnic wymiarów montażowych.	5 lat
1 6218 02	A	24,20	Długa tuleja gwintowana	HERZ	R 3/4 x 70	3/4x70	900417460140 8	szt.	20	Długa tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem. Może być skrócona dla wyrównania różnic wymiarów montażowych.	5 lat
1 6218 11	A	16,90	Tuleja gwintowana	HERZ	R 1/2 x 39	1/2x39	900417460150 7	szt.	20	Tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem.	5 lat
1 6218 21	A	16,90	Tuleja gwintowana	HERZ	R 1/2 x 42	1/2x42	900417460160 6	szt.	20	Tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem.	5 lat
1 6218 31	A	16,90	Tuleja gwintowana	HERZ	R 1/2 x 48	1/2x48	900417460170 5	szt.	20	Tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem.	5 lat
1 6218 41	A	16,90	Tuleja gwintowana	HERZ	R 1/2 x 36	1/2x36	900417460180 4	szt.	20	Tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem.	5 lat
1 6218 51	A	22,80	Tuleja gwintowana	HERZ	R 1/2 x 76	1/2x76	900417460190 3	szt.	20	Tuleja gwintowana bez nakrętki, ze stożkiem.	5 lat
1 6219 03	A	26,20	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór	HERZ	1 x 1/2	1x1/2	900417460200 9	szt.	1	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór, wykonanie żółte. Gwint wewnętrzny (rura) x gwint zewnętrzny (zawór).	5 lat
1 6219 04	A	30,40	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór	HERZ	1 1/4 x 1/2	1 1/4 x 1/2	900417460210 8	szt.	1	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór, wykonanie żółte. Gwint wewnętrzny (rura) x gwint zewnętrzny (zawór).	5 lat
1 6219 05	A	27,80	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór	HERZ	1 x 3/4	1x3/4	900417460220 7	szt.	1	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór, wykonanie żółte. Gwint wewnętrzny (rura) x gwint zewnętrzny (zawór).	5 lat
1 6219 14	A	30,40	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór	HERZ	1 1/4 x 3/4	1 1/4 x 3/4	900417460230 6	szt.	1	Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór, wykonanie żółte. Gwint wewnętrzny (rura) x gwint zewnętrzny (zawór).	5 lat
1 6220 00	A	15,80	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	3/8	G5/8	900417463925 8	szt.	1	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6220 11	A	19,50	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1/2x38 mm	G3/4	900417460240 5	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat

1 6220 12	A	20,90	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	3/4	G1	900417462490 2	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6220 21	A	17,70	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1/2	G3/4	9004174624803 1	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6220 22	A	20,80	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	3/4 x 44 mm	G1	900417466070 2	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6220 51	A	12,30	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim	HERZ	15 x 1/2		900417465170 0	szt.	20	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki.	5 lat
1 6220 52	A	14,10	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim	HERZ	20 x 3/4		900417465180 9	szt.	20	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki.	5 lat
1 6220 53	A	31,70	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim	HERZ	25 x 1		900417465190 8	szt.	20	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki.	5 lat
1 6220 54	A	34,20	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim	HERZ	32 x 1 1/4		900417465200 4	szt.	20	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki.	5 lat
1 6220 55	A	42,40	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim	HERZ	40 x 1 1/2		900417465210 4	szt.	20	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki.	5 lat
1 6220 56	A	78,40	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim	HERZ	50 x 2		900417465220 2	szt.	20	Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki.	5 lat
1 6220 63	A	44,30	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1	G1 1/4	900417465990 4	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6220 64	A	59,40	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1 1/4	G1/2	900417466000 9	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6220 65	A	82,70	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1 1/2	G1%	900417466010 8	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6220 66	A	100,20	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	2	G2%	900417466020 7	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6220 70	A	38,60	Przyłącze śrubunkowe	HERZ	1/2		900417410581 4	szt.	1	Przyłącze śrubunkowe, samouszczelniające uszczelnienie płaskie, gwint zewnętrzny 1/2.	5 lat
1 6220 71	A	55,10	Przyłącze śrubunkowe, 2 sztuki, uszczelnienie stożkowe G 3/4, uszczelnienie płaskie G 3/4.	HERZ	G3/4		9004174105913	szt.	20	Przyłącze śrubunkowe, 2 sztuki, uszczelnienie stożkowe G 3/4, uszczelnienie płaskie G 3/4.	5 lat
1 6220 73	A	90,20	Nypel przyłączeniowy	HERZ	G 1 x1gw		900417466320 8	szt.	1	Nypel przyłączeniowy ze swobodną nakrętką.	5 lat
1 6220 74	A	60,20	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1 1/4	G2	900417466170 9	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6220 75	A	73,20	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	1 1/2	G2 1/4	900417466180 8	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6220 76	A	91,10	Przyłącze do rur stalowych	HERZ	2	G2%	900417466170 7	szt.	20	Przyłącze do rur stalowych z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6221 02	A	26,10	Przyłącze redukcyjne	HERZ	1/2	G1	900417463490 1	szt.	20	Przyłącze redukcyjne z uszczelnieniem płaskim 1x1/2 Nakrętka i łącznik.	5 lat
1 6223 01	A	35,50	Przyłącze rurowe	HERZ	G3/4x1/2gw		900417463610 3	szt.	1	Przyłącze rurowe gwintowane ze swobodną nakrętką.	5 lat
1 6223 22	A	39,00	Przyłącze śrubunkowe wykonanie krótkie	HERZ	G3/4xM22		900417476270 3	szt.	20	Przyłącze śrubunkowe wykonanie krótkie, uszczelnienie stożkowe ze swobodną nakrętką G 3/4, długość 28 mm.	5 lat
1 6235 10	A	14,60	Przyłącze do lutowania	HERZ	10 x 12	10x12	900417460330 3	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka niklowana, łącznik do lutowania z miedzi.	5 lat
1 6235 12	A	20,90	Przyłącze do lutowania	HERZ	20 x 18	20x18	900417460340 2	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka niklowana, łącznik do lutowania z miedzi.	5 lat
1 6235 21	A	12,50	Przyłącze do lutowania	HERZ	15 x 12	15x12	900417460350 1	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka niklowana, łącznik do lutowania z miedzi.	5 lat
1 6235 31	A	12,50	Przyłącze do lutowania	HERZ	15 x 15	15x15	900417460360 0	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka niklowana, łącznik do lutowania z miedzi.	5 lat
1 6235 41	A	12,50	Przyłącze do lutowania	HERZ	15 x 18	15x18	900417465360 5	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka niklowana, łącznik do lutowania z miedzi.	5 lat
1 6236 00	A	25,20	Przyłącze do lutowania	HERZ	12 mm	G1/2	-	szt.	1	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6236 01	A	13,60	Przyłącze do lutowania	HERZ	12 mm	G3/4	900417462510 7	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 02	A	20,90	Przyłącze do lutowania	HERZ	15 mm	G1	900417462540 4	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 11	A	13,60	Przyłącze do lutowania	HERZ	15 mm	G3/4	900417462520 6	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6236 12	A	21,60	Przyłącze do lutowania	HERZ	18 mm	G1	900417462550 3	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 21	A	14,70	Przyłącze do lutowania	HERZ	18 mm	G3/4	900417462530 5	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 22	A	22,60	Przyłącze do lutowania	HERZ	22 mm	G1	900417462600 5	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6236 50	A	7,70	Przyłącze do lutowania	HERZ	15x12		900417464940 0	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 51	A	7,70	Przyłącze do lutowania	HERZ	15x15		900417464950 9	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 52	A	7,70	Przyłącze do lutowania	HERZ	15x18		900417464960 8	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 53	A	12,90	Przyłącze do lutowania	HERZ	20x22		900417464970 7	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 54	A	19,80	Przyłącze do lutowania	HERZ	25x28		900417464980 6	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 55	A	29,60	Przyłącze do lutowania	HERZ	32x35		900417464990 5	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 56	A	38,90	Przyłącze do lutowania	HERZ	40x42		900417465000 0	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 57	A	72,00	Przyłącze do lutowania	HERZ	50x54		900417465010 9	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = średnica rury w mm.	5 lat
1 6236 63	A	38,50	Przyłącze do lutowania	HERZ	28 mm	G1 1/4	900417465950 8	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 64	A	68,80	Przyłącze do lutowania	HERZ	35 mm	G1%	900417465960 7	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 65	A	102,80	Przyłącze do lutowania	HERZ	42 mm	G1%	900417465970 6	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 66	A	114,10	Przyłącze do lutowania	HERZ	54 mm	G2%	900417465980 5	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6236 74	A	49,20	Przyłącze do lutowania	HERZ	35 mm	G2	900417466140 2	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6236 75	A	111,80	Przyłącze do lutowania	HERZ	42 mm	G2 1/4	900417466150 1	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6236 76	A	206,60	Przyłącze do lutowania	HERZ	54 mm	G2%	900417466160 0	szt.	20	Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do lutowania z miedzi, uszczelka. Do zaworów 4037, 7762, 7763, 7760.	5 lat
1 6240 01	A	26,20	Przyłącze do spawania	HERZ	21 mm	G3/4	900417460370 9	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do spawania, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6240 02	A	34,10	Przyłącze do spawania	HERZ	26,5 mm	G1	900417462500 8	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do spawania, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6240 50	A	19,80	Przyłącze do spawania	HERZ	15x17,2		900417465020 8	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = zewnętrzna średnica elementu przyłączeniowego w mm.	5 lat

1 6240 51	A	22,50	Przyłącze do spawania	HERZ	15x21,3		900417465030 7	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = wewnętrzna średnica elementu przyłączeniowego w mm.	5 lat
1 6240 52	A	48,80	Przyłącze do spawania	HERZ	20x26,9		900417465040 6	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = wewnętrzna średnica elementu przyłączeniowego w mm.	5 lat
1 6240 53	A	54,80	Przyłącze do spawania	HERZ	25 x 33,7		900417465050 5	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = wewnętrzna średnica elementu przyłączeniowego w mm.	5 lat
1 6240 54	A	70,00	Przyłącze do spawania	HERZ	32 x 42,4		900417465060 4	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = wewnętrzna średnica elementu przyłączeniowego w mm.	5 lat
1 6240 55	A	107,30	Przyłącze do spawania	HERZ	40x48,3		900417465070 3	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = wewnętrzna średnica elementu przyłączeniowego w mm.	5 lat
1 6240 56	A	122,70	Przyłącze do spawania	HERZ	50x60,3		900417465080 2	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim bez nakrętki i uszczelki. Średnica = wewnętrzna średnica elementu przyłączeniowego w mm.	5 lat
1 6240 63	A	52,00	Przyłącze do spawania	HERZ	33,7 mm	G1 1/4	900417465910 2	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do spawania, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6240 64	A	55,00	Przyłącze do spawania	HERZ	41,5 mm	G1%	900417465920 1	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do spawania, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6240 65	A	56,80	Przyłącze do spawania	HERZ	47,5 mm	G1%	900417465930 0	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do spawania, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6240 66	A	64,00	Przyłącze do spawania	HERZ	60,3 mm	G2%	900417465940 9	szt.	20	Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim. Nakrętka, łącznik do spawania, uszczelka. Do zaworów 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	5 lat
1 6241 02	A	64,10	Przyłącze redukcyjne	HERZ	21 mm	G1	900417463500 7	szt.	20	Przyłącze redukcyjne z uszczelnieniem płaskim DN 20 na DN 15. Nakrętka i łącznik do spawania.	5 lat
1 6244 01	A	12,50	Adapter	HERZ	3/4	3/4 x M 22x1,5	900417466040 3	szt.	20	Adapter do rur stalowych.	5 lat
1 6248 01	A	24,50	Kolano przyłączeniowe 90°	HERZ	G3/4		900417466270 0	szt.	1	Kolano przyłączeniowe 90° z mosiądzu, niklowane, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4, ze swobodną nakrętką, uszczelnienie stożkowe.	5 lat
1 6248 16	A	21,10	Kolano przyłączeniowe 90°	HERZ	M 22x1,5		900417460420 1	szt.	1	Kolano przyłączeniowe 90° z mosiądzu, niklowane, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym M 22 x 1,5, ze swobodną nakrętką, uszczelnienie stożkowe.	5 lat
1 6249 00	A	19,10	Kolano przyłączeniowe do rur stalowych 90°	HERZ	10	10	900417466030 0	szt.	20	Kolano przyłączeniowe do rur stalowych 90° z mosiądzu, niklowane, z uszczelnieniem stożkowym, bez nakrętki.	5 lat
1 6249 01	A	19,10	Kolano przyłączeniowe do rur stalowych 90°	HERZ	15	15	900417466040 9	szt.	20	Kolano przyłączeniowe do rur stalowych 90° z mosiądzu, niklowane, z uszczelnieniem stożkowym, bez nakrętki.	5 lat
1 6249 02	A	26,60	Kolano przyłączeniowe do rur stalowych 90°	HERZ	20	20	9004174660450 8	szt.	20	Kolano przyłączeniowe do rur stalowych 90° z mosiądzu, niklowane, z uszczelnieniem stożkowym, bez nakrętki.	5 lat
1 6252 01	A	34,20	Przyłącze grzejnikowe z O-ringiem PTFE , przyłącze do rur stalowych ze swobodną nakrętką, przyłącze grzejnikowe G 1/2 samuszczelniające.	HERZ		M22x G1/2	900417410601 9	szt.	20	Przyłącze grzejnikowe z O-ringiem PTFE , przyłącze do rur stalowych ze swobodną nakrętką, przyłącze grzejnikowe G 1/2 samuszczelniające.	5 lat
1 6252 11	A	21,10	Przyłącze grzejnikowe	HERZ		G3/4x 1/2	900417466290 4	szt.	20	Przyłącze grzejnikowe ze swobodną nakrętką G 3/4 i uszczelnieniem typu O-ring.	5 lat
1 6262 01	A	7,20	Łącznik	HERZ		G1/2	900417460470 6	szt.	20	Łącznik do przyłączania rur z tworzywa sztucznego. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6262 02	A	10,70	Łącznik	HERZ		G3/4	900417460510 9	szt.	20	Łącznik do przyłączania rur z tworzywa sztucznego. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6262 03	A	12,30	Łącznik	HERZ		G1	900417416550 4	szt.	10	Łącznik do przyłączania rur z tworzywa sztucznego. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6262 70	A	37,10	Adapter	HERZ		3/4	900417410571 5	szt.	20	Adapter, 2 sztuki niklowany, uszczelnienie płaskie i stożkowe.	5 lat
1 6265 01	A	10,50	Łącznik	HERZ		G3/4xRp1/2	900417460480 5	szt.	10	Łącznik z gwintem wewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6265 11	A	7,70	Łącznik	HERZ		G1/2xRp1/2	900417416590 0	szt.	10	Łącznik z gwintem wewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6265 12	A	10,00	Łącznik	HERZ		G3/4xRp3/4	900417416600 6	szt.	10	Łącznik z gwintem wewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6265 13	A	12,00	Łącznik	HERZ		G 1 x Rp 3/4	900417416610 5	szt.	10	Łącznik z gwintem wewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6265 14	A	13,30	Łącznik	HERZ		G 1 x Rp 1	900417416620 4	szt.	10	Łącznik z gwintem wewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6266 01	A	12,30	Łącznik	HERZ		G1/2xG3/4	900417460490 4	szt.	100	Łącznik z gwintem zewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6266 03	A	18,30	Łącznik	HERZ		G1 xR1	900417464700 0	szt.	10	Łącznik z gwintem zewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6266 11	A	7,00	Łącznik	HERZ		G1/2xR1/2	900417416630 3	szt.	10	Łącznik z gwintem zewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6266 12	A	17,10	Łącznik	HERZ		G3/4xR1/2	900417416640 2	szt.	10	Łącznik z gwintem zewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6266 13	A	11,90	Łącznik	HERZ		G 1 x R 3/4	900417416660 0	szt.	10	Łącznik z gwintem zewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6266 20	A	17,50	Łącznik	HERZ		G3/4xR3/4	900417416650 1	szt.	10	Łącznik z gwintem zewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6272 01	A	10,50	Łącznik	HERZ		G1/2x M 22x1,5	900417466500 0	szt.	10	Łącznik z gwintem zewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6273 01	A	19,80	Złącze zaciskowe	HERZ		22	900417464730 7	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 1 ze stożkiem.	5 lat
1 6274 00	A	12,40	Złącze zaciskowe	HERZ		10	900417466530 7	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy z nałożonym na niego O-ringiem, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 3/4. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6274 01	A	12,40	Złącze zaciskowe	HERZ		12	900417466540 6	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy z nałożonym na niego O-ringiem, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 3/4. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6274 02	A	12,40	Złącze zaciskowe	HERZ		14	900417466550 5	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy z nałożonym na niego O-ringiem, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 3/4. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6274 03	A	12,40	Złącze zaciskowe	HERZ		15	900417466560 4	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy z nałożonym na niego O-ringiem, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 3/4. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6274 04	A	12,40	Złącze zaciskowe	HERZ		16	900417466570 3	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy z nałożonym na niego O-ringiem, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 3/4. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6274 18	A	12,40	Złącze zaciskowe	HERZ		8	900417466340 9	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy z nałożonym na niego O-ringiem, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 3/4. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6274 21	A	23,90	Złącze zaciskowe	HERZ		G 3/4-15 mm	900417466470 0	szt.	10x10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne do zaworów kulowych 2190 Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka ze stożkiem, z mosiądzu.	5 lat
1 6274 22	A	36,30	Złącze zaciskowe	HERZ		G 1 - 22 mm	900417466480 9	szt.	10x10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne do zaworów kulowych 2190 Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka ze stożkiem, z mosiądzu.	5 lat
1 6274 23	A	132,90	Złącze zaciskowe	HERZ		G 1 1/4-28mm	900417466490 8	szt.	20	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne do zaworów kulowych 2190 Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka ze stożkiem, z mosiądzu.	5 lat
1 6274 24	A	176,60	Złącze zaciskowe	HERZ		G 1 1/2-35mm	900417466500 4	szt.	5	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne do zaworów kulowych 2190 Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka ze stożkiem, z mosiądzu.	5 lat
1 6274 25	A	336,90	Złącze zaciskowe	HERZ		G 1 1/2-42mm	900417466510 3	szt.	5	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne do zaworów kulowych 2190 Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka ze stożkiem, z mosiądzu.	5 lat
1 6274 26	A	525,20	Złącze zaciskowe	HERZ		G 27k - 54 mm	900417466520 2	szt.	5	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne do zaworów kulowych 2190 Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka ze stożkiem, z mosiądzu.	5 lat
1 6275 22	A	21,10	Łącznik	HERZ		1/2 x M 22x1,5	900417463260 0	szt.	20	Łącznik z gwintem wewnętrznym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6276 12	A	10,80	Złącze zaciskowe	HERZ		12	900417464740 6	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie miękkie Masywne uszczelnienie (EPDM) rury, nakrętka G 3/4 oraz pierścień zaciskowy.	5 lat
1 6276 14	A	10,80	Złącze zaciskowe	HERZ		14	900417466270 6	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie miękkie Masywne uszczelnienie (EPDM) rury, nakrętka G 3/4 oraz pierścień zaciskowy.	5 lat
1 6276 15	A	10,80	Złącze zaciskowe	HERZ		15	900417464750 5	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie miękkie Masywne uszczelnienie (EPDM) rury, nakrętka G 3/4 oraz pierścień zaciskowy.	5 lat
1 6276 16	A	10,80	Złącze zaciskowe	HERZ		16	900417466280 5	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie miękkie Masywne uszczelnienie (EPDM) rury, nakrętka G 3/4 oraz pierścień zaciskowy.	5 lat
1 6276 18	A	10,80	Złącze zaciskowe	HERZ		18	900417464760 4	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie miękkie Masywne uszczelnienie (EPDM) rury, nakrętka G 3/4 oraz pierścień zaciskowy.	5 lat
1 6281 41	A	22,50	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ		chrom	900417463860 2	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6281 44	A	22,50	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ		biały (RAL 9010)	900417463890 9	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat

1 6281 49	A	22,50	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	czarny matowy	900417463900 5	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 6284 00	A	12,60	Złącze zaciskowe	HERZ	10	900417460590 1	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6284 01	A	11,60	Złącze zaciskowe	HERZ	12	900417460600 7	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6284 03	A	11,60	Złącze zaciskowe	HERZ	14	900417460610 6	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6284 04	A	8,40	Złącze zaciskowe	HERZ	15	900417460620 5	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6284 05	A	10,80	Złącze zaciskowe	HERZ	16	900417460630 4	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej.	5 lat
1 6286 12	A	10,50	Złącze zaciskowe	HERZ	12	900417464770 3	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie miękkie Masywne uszczelnienie (EPDM) rury, nakrętka M 22 x 1,5 oraz pierścień zaciskowy.	5 lat
1 6286 15	A	10,50	Złącze zaciskowe	HERZ	15	900417464780 2	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie miękkie Masywne uszczelnienie (EPDM) rury, nakrętka M 22 x 1,5 oraz pierścień zaciskowy.	5 lat
1 6292 00	A	6,00	Złącze zaciskowe	HERZ	3/8x12	900417460650 2	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, wkrętka. *) Nie należy stosować do zaworów z mufami o szeregu montażowym „D” wg DIN.	5 lat
1 6292 01	A	5,70	Złącze zaciskowe	HERZ	1/2x15	900417460660 1	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, wkrętka. *) Nie należy stosować do zaworów z mufami o szeregu montażowym „D” wg DIN.	5 lat
1 6292 02	A	12,00	Złącze zaciskowe	HERZ	3/4x18	900417460670 0	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, wkrętka. *) Nie należy stosować do zaworów z mufami o szeregu montażowym „D” wg DIN.	5 lat
1 6292 12	A	15,40	Złącze zaciskowe	HERZ	1/2x12	900417463780 3	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, wkrętka. *) Nie należy stosować do zaworów z mufami o szeregu montażowym „D” wg DIN.	5 lat
1 6292 14	A	15,40	Złącze zaciskowe	HERZ	1/2x14	900417463430 7	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, wkrętka. *) Nie należy stosować do zaworów z mufami o szeregu montażowym „D” wg DIN.	5 lat
1 6292 41	A	26,60	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	chrom	900417463200 6	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
1 6292 44	A	26,60	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	biały (RAL 9010)	900417463230 3	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
1 6292 49	A	26,60	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	czarny matowy	900417463270 9	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
1 6294 01	A	7,20	Złącze zaciskowe	HERZ	15x1 -G1/2	900417415790 5	szt.	10	Złącze zaciskowe, uszczelnienie metaliczne Pierścień zaciskowy, metaliczne uszczelnienie rury, nakrętka G 1/2.	5 lat
1 6301 00	A	56,70	Wkładka doHERZ-RL-1-E	HERZ	1/2-1	900417463600 4	szt.	1	Wkładka doHERZ-RL-1-E. Zawory odcinające 8437, 8438, 8537 i 8538.	5 lat
1 6302 00	A	23,10	Wkładka	HERZ	3/8-3/4	900417462580 0	szt.	1	Wkładka do korpusów obejścia i elementów przyłączeniowych HERZ-3000 ze spustem oraz indywidualnych zaworów odcinających HERZ-RL-4.	5 lat
1 6303 00	A	33,80	Wkładka odcinająca	HERZ		900417462630 3	szt.	20	Wkładka odcinająca do rozdzielacza zasilającego z oznaczeniem na korpusie O (kolko), produkowanego do 1999 r.	5 lat
1 6304 00	A	25,30	Wkładka do HERZ-RL-5.	HERZ	3/8-3/4	900417461040 0	szt.	1	Wkładka do HERZ-RL-5.	5 lat
1 6305 00	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs 0,18	900417466650 6	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 01	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs 0,40	900417466651 3	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 02	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs 0,63	900417466652 0	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 03	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs1,00	900417466653 7	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 04	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs1,6	900417466654 4	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 05	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs2,5	900417466655 1	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 06	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs3,5	900417466656 8	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 07	A	80,10	Wkładka do HERZ 7760	HERZ	kvs4,5	900417466657 5	szt.	1	Wkładka do HERZ 7760	5 lat
1 6305 11	A	98,20	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	HERZ	kvs 0,40	900417466658 2	szt.	1	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	5 lat
1 6305 12	A	98,20	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	HERZ	kvs 0,63	900417466659 9	szt.	1	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	5 lat
1 6305 13	A	98,20	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	HERZ	kvs1,00	900417466660 5	szt.	1	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	5 lat
1 6305 14	A	98,20	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	HERZ	kvs 1,6	900417466661 2	szt.	1	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	5 lat
1 6305 15	A	98,20	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	HERZ	kvs2,5	900417466662 9	szt.	1	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	5 lat
1 6305 16	A	98,20	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	HERZ	kvs4,0	900417466663 6	szt.	1	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	5 lat
1 6305 17	A	98,20	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	HERZ	kvs5,0	900417466664 3	szt.	1	Wkładka do HERZ 7762 / 7763	5 lat
1 6305 50	A	-	HERZ - wkładka termostatyczna	HERZ	15 LF	900417466665 0	szt.	1	HERZ - wkładka termostatyczna do 7217-TSV.	5 lat
1 6305 51	A	-	HERZ - wkładka termostatyczna	HERZ	15	900417466666 7	szt.	1	HERZ - wkładka termostatyczna do 7217-TSV.	5 lat
1 6305 52	A	-	HERZ - wkładka termostatyczna	HERZ	20	900417466667 4	szt.	1	HERZ - wkładka termostatyczna do 7217-TSV.	5 lat
1 6305 59	A	-	HERZ - wkładka termostatyczna	HERZ	15 MF	900417466668 1	szt.	1	HERZ - wkładka termostatyczna do 7217-TSV.	5 lat
1 6310 03	A	111,50	Wkładka	HERZ	1	900417461070 7	szt.	1	do modeli standardowych HERZ-AS.	5 lat
1 6310 90	A	59,10	Wkładka	HERZ	3/8	900417461080 6	szt.	1	Wkładka do modeli uniwersalnych HERZ-AS-T-90.	5 lat
1 6310 91	A	59,10	Wkładka	HERZ	1/2	900417461090 5	szt.	1	Wkładka do modeli uniwersalnych HERZ-AS-T-90.	5 lat
1 6310 92	A	61,00	Wkładka	HERZ	3/4	900417461100 1	szt.	1	Wkładka do modeli uniwersalnych HERZ-AS-T-90.	5 lat
1 6313 01	A	24,60	Tulejka nurnikowa	HERZ		900417466240 9	szt.	20	Tulejka nurnikowa z mosiądzu do 7420/7421, 9421, do wkręcenia, z gwintem 1/2.	5 lat
1 6329 01	A	56,50	Wkładka termostatyczna	HERZ	1/2-3/4	900417461110 0	szt.	1	Wkładka termostatyczna do CALIS-TS. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6329 11	A	60,60	Wkładka termostatyczna	HERZ	1/2-3/4	900417463510 6	szt.	1	do CALIS-TS-3-D	5 lat
1 6329 22	A	68,60	Wkładka termostatyczna	HERZ	3/4	900417463520 5	szt.	1	do CALIS-TS-E-3-D (nieвозможна wymiana pod ciśnieniem)	5 lat
1 6329 30	A	11,80	Metalowy kolpak zamykający HERZ	HERZ			szt.	20	Metalowy kolpak zamykający HERZ z mosiądzu, do zaworów termostatycznych.	5 lat
1 6330 11	A	34,90	Rura łącząca 15x1	HERZ	950	900417461120 9	szt.	20	Rura łącząca 15x1 miedziana, niklowana. 1 6330 11: długość rury 550 mm 1 6330 31: długość rury 1000 mm.	5 lat
1 6330 31	A	37,00	Rura łącząca 15x1	HERZ	1000	900417461130 8	szt.	20	Rura łącząca 15x1 miedziana, niklowana. 1 6330 11: długość rury 550 mm 1 6330 31: długość rury 1000 mm.	5 lat
1 6332 00	A	83,60	Zespól kolan przyłączeniowych z zaworami HERZ	HERZ	150x150 mm	900417465523 4	szt.	1	Zespól kolan przyłączeniowych z zaworami HERZ do łączenia z grzejnikiem. Kolana posiadają wbudowane zawory z funkcją odciążenia i spustu. Rura miedziana niklowana 15x1. Złącza M 22 x 1,5 oddzielnie do zamówienia. W komplecie 2 kolana o wymiarach 150 x 150 mm.	5 lat
1 6333 00	A	45,20	Zespól kolan przyłączeniowych 15x1; 150x100 mm.	HERZ	15x1; 150x100 mm	900417465520 3	szt.	1	Zespól kolan przyłączeniowych 15x1; 150x100 mm.	5 lat
1 6350 03	A	43,90	Pierścień adaptacyjny do zaworów T&A	HERZ		900417466400 7	szt.	1	Pierścień adaptacyjny do zaworów T&A gwint przyłączeniowy M 28 x 1,5.	5 lat
1 6351 01	A	7,00	Pierścień adaptacyjny do zaworów Caleffi	HERZ		900417466410 6	szt.	1	Pierścień adaptacyjny do zaworów Caleffi gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5.	5 lat
1 6357 11	A	20,70	Pierścień adaptacyjny „H”	HERZ		900417462810 8	szt.	1	Pierścień adaptacyjny „H” gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5.	5 lat
1 6362 00	A	34,00	Pierścień adaptacyjny „HERZCULES-D”	HERZ	dim. 23	900417465160 1	szt.	1	Pierścień adaptacyjny „HERZCULES-D” do montażu głowic termostatycznych „HERZCULES” na zaworach Danfoss.	5 lat
1 6362 01	A	13,40	Pierścień adaptacyjny „D”	HERZ	M20x1	900417461180 3	szt.	1	Pierścień adaptacyjny „D” do grzejników kompaktowych z zaworem Danfoss.	5 lat
1 6362 11	A	15,80	Pierścień adaptacyjny „D”	HERZ	M 23,5 x 1,5	900417463330 0	szt.	1	Pierścień adaptacyjny „D” do grzejników kompaktowych z zaworem Danfoss.	5 lat
1 6362 20	A	25,30	Pierścień adaptacyjny „HERZCULES-D”	HERZ	M20x1	900417464280 7	szt.	1	Pierścień adaptacyjny „HERZCULES-D” do montażu głowic termostatycznych „HERZCULES” na grzejnikach kompaktowych z zaworem Danfoss.	5 lat
1 6362 23	A	25,30	Pierścień adaptacyjny „HERZCULES-D”	HERZ	M 23,5 x 1,5	900417464290 6	szt.	1	Pierścień adaptacyjny „HERZCULES-D” do montażu głowic termostatycznych „HERZCULES” na grzejnikach kompaktowych z zaworem Danfoss.	5 lat

1 6365 69	A	58,00	Wkładka termostatyczna	HERZ	kv 0,06		900417461210 7	szt.	1	Wkładka termostatyczna ze stalymi kv do HERZ-TS-90-kv	5 lat
1 6365 79	A	58,00	Wkładka termostatyczna	HERZ	kv 0,12		900417461220 6	szt.	1	Wkładka termostatyczna ze stalymi kv do HERZ-TS-90-kv	5 lat
1 6365 89	A	58,00	Wkładka termostatyczna	HERZ	kv 0,25		900417461230 5	szt.	1	Wkładka termostatyczna ze stalymi kv do HERZ-TS-90-kv	5 lat
1 6365 99	A	58,30	Wkładka termostatyczna	HERZ	kv 0,5		900417461240 4	szt.	1	Wkładka termostatyczna ze stalymi kv do HERZ-TS-90-kv	5 lat
1 6367 97	A	58,00	Wkładka termostatyczna z nastawą wstępną	HERZ	3/8-3/4		900417463420 8	szt.	1	Wkładka termostatyczna z nastawą wstępną do HERZ-TS-90-V. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6367 98	A	58,00	Wkładka termostatyczna z nastawą wstępną	HERZ	3/8-3/4		900417463310 2	szt.	1	Wkładka termostatyczna z nastawą wstępną do HERZ-TS-98-V (pomiarowiczowy kółka) i elementów przyłączonych Herz-3000 z wbudowanym zaworem termostatycznym. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6367 99	A	58,30	Wkładka termostatyczna	HERZ	1/2		900417463620 2	szt.	1	Wkładka termostatyczna do zaworów HERZ-TS-R (fioletowy kółka). Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6372 02	A	56,50	Wkładka termostatyczna	HERZ			900417461260 2	szt.	20	Wkładka termostatyczna do rozdzielacza powrotnego z oznaczeniem na korpusie O (kółko), produkowanego do 1999 r.	5 lat
1 6379 02	A	59,30	Wkładka termostatyczna	HERZ	1/2		900417461320 3	szt.	1	Wkładka termostatyczna do HERZ-TS-90-E, modele uniwersalne. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6379 03	A	72,70	Wkładka termostatyczna	HERZ	1/2-1		900417462800 9	szt.	1	Wkładka termostatyczna do HERZ-TS-E, modele standardowe.	5 lat
1 6382 01	A	117,90	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	15	1/2	900417461350 0	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6382 02	A	128,70	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	20	3/4	900417461360 9	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6382 03	A	134,80	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	25	1	900417461370 8	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6382 04	A	168,60	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	32	1 1/4	900417461380 7	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6382 05	A	201,80	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	40	1 1/2	900417461390 6	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6382 06	A	281,20	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	50	2	900417461400 2	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6382 07	A	544,90	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	65	2 1/2	9004174614101	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6382 08	A	758,10	Wkładka do zasuw dwupłytyowej	HERZ	80	3	900417461420 0	szt.	1	Wkładka do zasuw dwupłytyowej. 4112, 4112 A	5 lat
1 6385 50	A	47,80	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	10	3/8	900417464300 2	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6385 52	A	66,30	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	20	3/4	9004174643101	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6385 53	A	87,10	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	25	1	900417464320 0	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6385 54	A	138,40	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	32	1 1/4	900417464330 9	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6385 55	A	202,00	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	40	1 1/2	900417464340 8	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6385 56	A	309,70	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	50	2	900417464350 7	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6385 57	A	635,20	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	65	2 1/2	900417464360 6	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6385 58	A	936,00	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax	HERZ	80	3	900417464370 5	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax z uszczelnieniem między wkładką a korpusem zaworu typu O-ring. 4115, 4115A	5 lat
1 6386 02	A	524,00	Wkładka	HERZ	15, 20	12: 3/4	900417465550 0	szt.	1	Wkładka do regulatora różnicy ciśnienia. 4007, 4207 R	5 lat
1 6386 03	A	594,40	Wkładka	HERZ	25	1	900417465560 9	szt.	1	Wkładka do regulatora różnicy ciśnienia. 4007, 4207 R	5 lat
1 6386 04	A	622,30	Wkładka	HERZ	32	1 1/4	900417465570 8	szt.	1	Wkładka do regulatora różnicy ciśnienia. 4007, 4207 R	5 lat
1 6386 05	A	778,80	Wkładka	HERZ	40	1 1/2	900417465580 7	szt.	1	Wkładka do regulatora różnicy ciśnienia. 4007, 4207 R	5 lat
1 6386 06	A	948,80	Wkładka	HERZ	50	2	900417465590 6	szt.	1	Wkładka do regulatora różnicy ciśnienia. 4007, 4207 R	5 lat
1 6387 12	A	181,00	Wkładka	HERZ	15; 20	12; 3/4	900417462820 7	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-GM i STROMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	5 lat
1 6387 13	A	206,50	Wkładka	HERZ	25	1	900417462830 6	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-GM i STROMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	5 lat
1 6387 14	A	236,50	Wkładka	HERZ	32	1 1/4	900417462840 5	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-GM i STROMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	5 lat
1 6387 15	A	400,20	Wkładka	HERZ	40	1 1/2	900417462850 4	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-GM i STROMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	5 lat
1 6387 16	A	597,70	Wkładka	HERZ	50	2	900417462860 3	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-GM i STROMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	5 lat
1 6387 17	A	1069,40	Wkładka	HERZ	65	2 1/2	900417462870 2	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-GM i STROMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	5 lat
1 6387 18	A	1539,30	Wkładka	HERZ	80	3	900417462880 1	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-GM i STROMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	5 lat
1 6387 52	A	76,00	Wkładka	HERZ	15; 20	12; 3/4	900417462930 3	szt.	10	Wkładka do zaworów odcinających STROMAX-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	5 lat
1 6387 53	A	116,40	Wkładka	HERZ	25	1	900417462940 2	szt.	10	Wkładka do zaworów odcinających STROMAX-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	5 lat
1 6387 54	A	185,00	Wkładka	HERZ	32	1 1/4	900417462950 1	szt.	5	Wkładka do zaworów odcinających STROMAX-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	5 lat
1 6387 55	A	269,60	Wkładka	HERZ	40	1 1/2	900417462960 0	szt.	2	Wkładka do zaworów odcinających STROMAX-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	5 lat
1 6387 56	A	426,50	Wkładka	HERZ	50	2	900417462970 9	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających STROMAX-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	5 lat
1 6387 57	A	847,60	Wkładka	HERZ	65	2 1/2	900417462980 8	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających STROMAX-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	5 lat
1 6387 58	A	1249,40	Wkładka	HERZ	80	3	900417462990 7	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających STROMAX-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	5 lat
1 6388 50	A	123,40	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	15	1/2	900417464380 4	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6388 52	A	138,10	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	20	3/4	900417464390 3	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6388 53	A	186,50	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	25	1	900417464400 9	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6388 54	A	265,80	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	32	1 1/4	900417464410 8	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6388 55	A	326,00	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	40	1 1/2	900417464430 6	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6388 56	A	516,80	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	50	2	900417464420 7	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6388 57	A	1005,50	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	65	2 1/2	900417464440 5	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6388 58	A	1466,40	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R	HERZ	80	3	900417464450 4	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych Strömmax-M i STROMAX-R w nowym wykonaniu z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117M, 4117R	5 lat
1 6389 01	A	52,40	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	15	1/2	900417462370 7	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6389 02	A	65,10	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	20	3/4	900417462380 6	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6389 03	A	84,80	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	25	1	900417462390 5	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6389 04	A	132,10	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	32	1 1/4	900417462400 1	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6389 05	A	190,70	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	40	1 1/2	900417462410 0	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6389 06	A	291,20	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	50	2	900417462420 9	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6389 07	A	595,80	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	65	2 1/2	900417462560 2	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6389 08	A	876,30	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D	HERZ	80	3	900417462570 1	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strömmax-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	5 lat
1 6390 90	A	50,60	Wkładka termostatyczna	HERZ	3/8		900417461590 0	szt.	1	Wkładka termostatyczna do HERZ-TS-90, HERZ-3000 i zaworów HERZ-AS-T-90 (3/8-3/4) od 1991 roku. 1 6390 91 także do zaworów VTA-40 Uni. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat

1 6390 91	A	50,60	Wkładka termostatyczna	HERZ	1/2		900417461600 6	szt.	1	Wkładka termostatyczna do HERZ-TS-90, HERZ-3000 i zaworów HERZ-AS-T-90 (3/8-3/4) od 1991 roku. 1 6390 91 także do zaworów VTA-40 Uni. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6390 92	A	50,60	Wkładka termostatyczna	HERZ	3/4		900417461610 5	szt.	1	Wkładka termostatyczna do HERZ-TS-90, HERZ-3000 i zaworów HERZ-AS-T-90 (3/8-3/4) od 1991 roku. 1 6390 91 także do zaworów VTA-40 Uni. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6390 93	A	50,60	Wkładka termostatyczna	HERZ	1		900417462460 5	szt.	1	Wkładka termostatyczna do HERZ-TS-90, HERZ-3000 i zaworów HERZ-AS-T-90 (3/8-3/4) od 1991 roku. 1 6390 91 także do zaworów VTA-40 Uni. Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6391 92	A	57,90	Wkładka termostatyczna	HERZ	3/4		900417463830 5	szt.	1	Wkładka termostatyczna do zaworów strólowych HERZ 1 7723 82 Wymiana pod ciśnieniem za pomocą HERZ-Changefix.	5 lat
1 6403 02	A	59,00	Wkładka termostatyczna	HERZ			900417463440 6	szt.	1	Wkładka termostatyczna do rozdzielacza powrotnego z oznaczeniem na korpusie A (trójkąt), produkowanego od 1999 r.	5 lat
1 6403 31	A	59,00	Wkładka	HERZ			900417463460 4	szt.	1	Wkładka termostatyczna do rozdzielaczy 8531 i 8532.	5 lat
1 6413 00	A	107,70	Wkładka regulacyjna przepływomierza	HERZ			900417463480 2	szt.	1	Wkładka regulacyjna przepływomierza do rozdzielacza powrotnego 8532 produkowanego do 2005 r.	5 lat
1 6413 01	A	35,20	Wkładka odcinająca	HERZ			900417463470 3	szt.	1	Wkładka odcinająca fdo rozdzielaczy 8531 produkowanych do 2005 r.	5 lat
1 6413 02	A	35,20	Wkładka odcinająca	HERZ			900417463450 5	szt.	20	Wkładka odcinająca do rozdzielacza zasilającego z oznaczeniem na korpusie A (trójkąt), produkowanego od 1999 r.	5 lat
1 6501 10	A	5,70	Pokrętko	HERZ	3/8-3/4		900417461640 2	szt.	1	Pokrętko do grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-GP, wraz ze śrubą mocującą.	5 lat
1 6503 10	A	5,20	Kolpak blokujący	HERZ	3/8-3/4		900417461650 1	szt.	1	Kolpak blokujący do grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-GP.	5 lat
1 6510 03	A	13,50	Pokrętko	HERZ	1-1 Wt		900417461660 0	szt.	1	Pokrętko do grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-AS, wraz z płytką i śrubą mocującą.	5 lat
1 6510 90	A	9,40	Pokrętko	HERZ	3/8-3/4		900417461670 9	szt.	1	Pokrętko do grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-AS-T-90, wraz ze śrubą mocującą.	5 lat
1 6512 90	A	5,20	Kolpak blokujący	HERZ	3/8-3/4		900417461680 8	szt.	1	Kolpak blokujący do grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-AS-T-90, wraz ze śrubą mocującą.	5 lat
1 6517 00	A	17,00	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ	-	1/2-3	900417462280 9	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do Strómax-D, Strómax-G.	5 lat
1 6517 04	A	3,00	Plomba nastawy wstępnej do Strómax-GM/GR i Strómax-GMF	HERZ			900417462910 5	szt.	20	Plomba nastawy wstępnej do Strómax-GM/GR i Strómax-GMF służy do zamaskowania śruby mocującej pokrętko, przy zdzieciu ulega uszkodzeniu.	nie
1 6517 05	A	5,20	Znacznik nastawy wstępnej	HERZ			900417462920 4	szt.	20	Znacznik nastawy wstępnej przywieszka z tworzywa sztucznego do oznaczenia stopnia nastawy wstępnej, do montażu na zaworze lub przewodzie rurowym.	nie
1 6517 06	A	39,50	Pokrętko	HERZ	1/2-1 1/2		900417462890 0	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zaworów STROMAX-GM, STROMAX-GR i STROMAX-GMF.	5 lat
1 6517 08	A	39,50	Pokrętko	HERZ	2-3		900417462900 6	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zaworów STROMAX-GM, STROMAX-GR i STROMAX-GMF.	5 lat
1 6518 00	A	9,60	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ		1/2-3	900417461690 7	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą do przelotowych zaworów regulacyjnych Strómax-M i Strómax-R.	5 lat
1 6519 00	A	7,40	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ	-	3/8-1/2	900417461700 3	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zasuw i modeli Strómax z dławnicą.	5 lat
1 6519 02	A	10,10	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ	3/4		900417461710 2	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zasuw i modeli Strómax z dławnicą.	5 lat
1 6519 03	A	12,20	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ	1		900417461720 1	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zasuw i modeli Strómax z dławnicą.	5 lat
1 6519 04	A	16,20	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ	1 1/4-1 1/2		900417461730 0	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zasuw i modeli Strómax z dławnicą.	5 lat
1 6519 06	A	23,70	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ	2		900417461740 9	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zasuw i modeli Strómax z dławnicą.	5 lat
1 6519 07	A	67,20	Pokrętko ze śrubą mocującą	HERZ	2 1/2-3		900417461750 8	szt.	1	Pokrętko ze śrubą mocującą, do zasuw i modeli Strómax z dławnicą.	5 lat
1 6600 00	A	66,40	Klucz do nastawy wstępnej	HERZ			900417461760 7	szt.	1	Klucz do nastawy wstępnej	5 lat
1 6615 00	A	5,70	Klucz sześciokątny SW 4	HERZ			900417461770 6	szt.	1	Klucz sześciokątny SW 4	5 lat
1 6616 00	A	3,60	Klucz sześciokątny SW 2	HERZ			900417461780 5	szt.	1	Klucz sześciokątny SW 2	5 lat
1 6618 00	A	3,60	Klucz sześciokątny SW 1,5	HERZ			900417461790 4	szt.	1	Klucz sześciokątny SW 1,5	5 lat
1 6625 00	A	48,70	Klucz wielofunkcyjny	HERZ			900417461800 0	szt.	1	Klucz wielofunkcyjny	5 lat
1 6625 41	A	50,20	Klucz nastawczy	HERZ			900417465230 1	szt.	1	Klucz nastawczy	5 lat
1 6630 01	A	26,10	Klucz wskaźnikowo-nastawczo-kontrolny	HERZ			900417462260 1	szt.	1	Klucz wskaźnikowo-nastawczo-kontrolny	5 lat
1 6630 02	A	19,70	Klucz odcinający	HERZ			900417463150 4	szt.	1	Klucz odcinający	5 lat
1 6639 01	A	31,80	Klucz do nastawy wstępnej	HERZ			900417461810 9	szt.	1	Klucz do nastawy wstępnej	5 lat
1 6640 00	A	36,00	Klucz uniwersalny	HERZ			900417463140 5	szt.	1	Klucz uniwersalny	5 lat
1 6680 00	A	59,90	Klucz montażowy	HERZ			900417461820 8	szt.	1	Klucz montażowy	5 lat
1 6700 00	A	-	Zespół O-ringu do GP-T	HERZ			900417462620 3	szt.	1	Zespół O-ringu do GP-T 20 sztuk wkretek O-ringu.	nie
1 6701 00	A	11,30	Zespół uszczelniający trzpienia	HERZ			900417462470 4	szt.	20	Zespół uszczelniający trzpienia do naprawy uszczelnienia trzpienia grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-GP bez nastawy wstępnej. Aktualnie GR	nie
1 6702 00	A	11,60	Zespół uszczelniający trzpienia	HERZ			900417462670 8	szt.	20	Zespół uszczelniający trzpienia do naprawy uszczelnienia trzpienia grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-GP z nastawą wstępną. Aktualnie GR	nie
1 6705 00	A	104,70	Zespół O-ringu, żółty	HERZ			900417461830 7	szt.	1	Zespół O-ringu, żółty 20 sztuk komrów O-ringu, 1 klucz rowkowy do STROMAX-M i STROMAX-R.	nie
1 6710 00	A	92,40	Pojemnik z O-ringami, czerwony	HERZ			900417461850 5	szt.	1	Pojemnik z O-ringami, czerwony po 20 sztuk O-ringów i uszczelke klingeritowych oraz frez czyszczący, do grzejnikowych zworów regulacyjnych HERZ-AS, 1". Do DN 20 od roku 1992.	nie
1 6800 00	A	92,90	Klucz do nastawy wstępnej	HERZ			900417461860 4	szt.	1	Klucz do nastawy wstępnej	5 lat
1 6807 90	A	26,90	Klucz montażowy HERZ-TS-90	HERZ			900417462680 7	szt.	1	Klucz montażowy HERZ-TS-90	5 lat
1 6808 67	A	27,70	Klucz do nastawy wstępnej (czerwony)	HERZ			900417461880 2	szt.	1	Klucz do nastawy wstępnej (czerwony)	5 lat
1 6809 67	A	44,30	Klucz do nastawy wstępnej (niebieski)	HERZ			900417463320 1	szt.	1	Klucz do nastawy wstępnej (niebieski)	5 lat
1 6810 00	A	92,40	Pojemnik z O-ringami, żółty	HERZ			900417462610 4	szt.	1	Pojemnik z O-ringami, żółty po 20 sztuk O-ringów i uszczelke klingeritowych oraz frez czyszczący. Do DN 20 do roku 1992.	nie
1 6810 90	A	92,40	Zespół O-ringu	HERZ			900417461890 1	szt.	1	Zespół O-ringu po 20 sztuk wkretek O-ringu do grzejnikowych zaworów regulacyjnych HERZ-AS-T-90.	nie
1 6819 32	A	6,30	Klucz do nastawy wstępnej	HERZ			900417466350 5	szt.	1	Klucz do nastawy wstępnej	5 lat
1 6819 98	A	5,70	Klucz do nastawy wstępnej	HERZ			900417463410 9	szt.	1	Klucz do nastawy wstępnej	5 lat
1 6822 40	A	10,50	Podwójna rozeta do rozstawu rur 40 mm	HERZ			900417461920 5	szt.	10	Podwójna rozeta do rozstawu rur 40 mm, średnica rur 14 - 20 mm.	5 lat
1 6823 71	A	59,70	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417461930 4	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Specjalna mufa x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6823 73	A	177,70	HERZ-AS	HERZ	1		900417461940 3	szt.	1	HERZ-AS - 1" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 6823 74	A	396,90	HERZ-AS	HERZ	1 1/4		900417461950 2	szt.	1	HERZ-AS - 1 1/4" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 6823 80	A	71,90	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/8		900417461960 1	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy z kolpakiem blokującym, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6823 81	A	71,90	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417461970 0	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy z kolpakiem blokującym, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6823 82	A	100,50	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/4		900417461980 9	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy z kolpakiem blokującym, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6823 86	A	195,50	HERZ-AS-T-90	HERZ	1		900417461990 8	szt.	1	Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 6823 90	A	71,90	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/8		900417462000 3	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - 3/8" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6823 91	A	71,90	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417462010 2	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - 1/2" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat

1 6823 92	A	100,50	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/4		900417462020 1	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - 3/4" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6824 73	A	195,50	HERZ-AS	HERZ	1		900417462040 9	szt.	1	HERZ-AS - 1" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 6824 74	A	396,90	HERZ-AS	HERZ	1 1/4		900417462050 8	szt.	1	HERZ-AS - 1 1/4" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 6824 80	A	71,90	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/8		900417462060 7	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy z kopakiem blokującym, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6824 81	A	71,90	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417462070 6	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy z kopakiem blokującym, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6824 82	A	100,50	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/4		900417462080 5	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy z kopakiem blokującym, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6824 86	A	195,50	HERZ-AS-T-90	HERZ	1		900417462090 4	szt.	1	Modele standardowe z gwintowaną mufą.	5 lat
1 6824 90	A	69,10	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/8		900417462100 0	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - 3/8" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6824 91	A	69,10	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417462110 9	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - 1/2" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6824 92	A	96,60	HERZ-AS-T-90	HERZ	3/4		900417462120 8	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - 3/4" regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 6833 81	A	66,40	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417463550 2	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6837 91	A	57,70	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417462140 6	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura prosta 2 x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6848 01	A	66,40	HERZ-AS-T-90	HERZ	1/2		900417463560 1	szt.	20	HERZ-AS-T-90 - regulacyjny zawór grzejnikowy, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 6890 00	A	92,40	Zespół O-ringu	HERZ			9004174621901	szt.	1	Zespół O-ringu po 20 sztuk komór O-ringu do zaworów termostatycznych HERZ-TS-90 oraz zaworów trój- i czterodrogowych.	nie
1 7000 .	A	-	Logo-klip	HERZ			-	szt.	500	Logo-klip dostosowany specjalnie dla klienta do głowic termostatycznych HERZ serii 7000, z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5 oraz M 30 x 1,5, nie nadaje się do głowic termostatycznych w wykonaniu specjalnym.	5 lat
1 7060 06	A	41,70	Głowica termostatyczna PROJEKT o zakresie nastaw 16 – 28 °C z czujnikiem cieczowym.	HERZ			-	szt.	20	Głowica termostatyczna PROJEKT o zakresie nastaw 16 – 28 °C z czujnikiem cieczowym. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury za pomocą sztyftów blokujących 1 955100. Sztyfty blokujące i zabezpieczenia przed kradzieżą odrębnie do nabycia.	5 lat
1 7060 08	A	41,70	Głowica termostatyczna PROJEKT „H” o zakresie nastaw 16 – 28 °C z czujnikiem cieczowym	HERZ			-	szt.	20	Głowica termostatyczna PROJEKT „H” o zakresie nastaw 16 – 28 °C z czujnikiem cieczowym. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury za pomocą sztyftów blokujących 1 955100. Sztyfty blokujące i zabezpieczenia przed kradzieżą odrębnie do nabycia.	5 lat
1 7060 09	A	41,70	Głowica termostatyczna PROJEKT „D” o zakresie nastaw 16 – 28 °C z czujnikiem cieczowym.	HERZ			-	szt.	20	Głowica termostatyczna PROJEKT „D” o zakresie nastaw 16 – 28 °C z czujnikiem cieczowym. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury za pomocą sztyftów blokujących 1 955100. Sztyfty blokujące i zabezpieczenia przed kradzieżą odrębnie do nabycia.	5 lat
1 7151 01	A	192,50	Komplet przyłączeniowy "przestawny" HERZ	HERZ			900417475280 3	szt.	1	Komplet przyłączeniowy "przestawny" HERZ składający się z zaworu regulacyjnego i korpusu obejścia, bez rury łączącej, do układu jedno- lub dwururowego. Przyłącze grzejnikowe ze stożkiem, przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7173 01	A	65,90	Korpus obejścia do układu jednorurowego, figura prosta, z funkcją odcięcia	HERZ	1/2 x G 3/4		900417470020 0	szt.	20	Korpus obejścia do układu jednorurowego, figura prosta, z funkcją odcięcia, do rozstawu rur 40 mm. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6284 04. Złącza zaciskowe do rur oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Wkładka cyrkulacyjna dołączona w dostawie.	5 lat
1 7174 01	A	65,90	Korpus obejścia do układu jednorurowego, figura prosta, z funkcją odcięcia	HERZ	1/2 x M 22x1,5		900417470030 9	szt.	20	Korpus obejścia do układu jednorurowego, figura prosta, z funkcją odcięcia, do rozstawu rur 40 mm. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6284 04. Złącza zaciskowe do rur oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur M 22 x 1,5 ze stożkiem. Wkładka cyrkulacyjna dołączona w dostawie.	5 lat
1 7175 01	A	65,90	Korpus obejścia do układu dwururowego, figura prosta, z funkcją odcięcia i regulacji	HERZ	1/2 x G 3/4		900417470040 8	szt.	20	Korpus obejścia do układu dwururowego, figura prosta, z funkcją odcięcia i regulacji, do rozstawu rur 40 mm. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6284 04. Złącza zaciskowe do rur oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7176 01	A	65,90	Korpus obejścia do układu dwururowego, figura prosta, z funkcją odcięcia i regulacji	HERZ	1/2 x M 22x1,5		900417470050 7	szt.	20	Korpus obejścia do układu dwururowego, figura prosta, z funkcją odcięcia i regulacji, do rozstawu rur 40 mm. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6284 04. Złącza zaciskowe do rur oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur M 22 x 1,5 ze stożkiem.	5 lat
1 7187 14	A	74,30	Korpus obejścia do układu jednorurowego, figura kątowna, z funkcją odcięcia	HERZ	1/2 x G 3/4		900417474320 7	szt.	20	Korpus obejścia do układu jednorurowego, figura kątowna, z funkcją odcięcia, do rozstawu rur 40 mm. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6284 04. Złącza zaciskowe do rur oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7188 01	A	-	Komplet przyłączeniowy HERZ „Meibes”, do układu jednorurowego, DN 15	HERZ			900417476900 9	szt.	1	Komplet przyłączeniowy HERZ „Meibes”, do układu jednorurowego, DN 15 składający się z zaworu regulacyjnego, rury łączącej, korpusu obejścia oraz złączy zaciskowych. Przyłącze grzejnikowe ze stożkiem, przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Przyłącza rurowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7188 02	A	-	Komplet przyłączeniowy HERZ „Meibes”, do układu jednorurowego, DN 20	HERZ			900417476910 8	szt.	1	Komplet przyłączeniowy HERZ „Meibes”, do układu jednorurowego, DN 20 składający się z zaworu regulacyjnego, korpusu obejścia oraz złączy zaciskowych. Przyłącze grzejnikowe ze stożkiem, przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Przyłącza rurowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7189 14	A	74,30	Korpus obejścia do układu dwururowego, figura kątowna, z funkcją odcięcia	HERZ	1/2 x G 3/4		900417474310 8	szt.	20	Korpus obejścia do układu dwururowego, figura kątowna, z funkcją odcięcia, do rozstawu rur 40 mm. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6284 04. Złącza zaciskowe do rur oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7217 03	A	196,60	Zawór regulacyjny termostatyczny Strömax-TS-E	HERZ		25	900417474780 9	szt.	10	Zawór regulacyjny termostatyczny Strömax-TS-E, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint przyłączeniowy zewnętrzny G korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku z wkładką termostatyczną TS-E (wymiar montażowy jak STROMAX- 4217 GM/GR) do regulacji instalacji chłodniczych (np. fancoile), o dużym przepływie, 2 zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu. 2 otwory 1/4 do armatury spusławnej (oddzielnie do zamówienia), jeden gwintowany korek 1 0273 09 w komplecie. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do przyłączy zaciskowych i zaprasowywanych (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 7217 11	A	67,70	Termostatyczny zawór regulacyjny Strömax-TS-90, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G	HERZ		15	900417474960 5	szt.	10	Termostatyczny zawór regulacyjny Strömax-TS-90, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku, do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu termostatycznego. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat

1 7217 21	A	78,70	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-90-E,	HERZ	15	900417474970 4	szt.	10	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-90-E, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, wkładka termostatyczna o zmniejszonym oporze TS-90-E do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu termostatycznego. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7217 31	A	75,40	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-90-E, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp	HERZ	15	900417474980 3	szt.	10	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-90-E, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, wkładka termostatyczna o zmniejszonym oporze TS-90-E, do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu termostatycznego. Przyłącze do rur z mułą gwintowaną Rp 1/2.	5 lat
1 7217 36	A	-	Zawór regulacyjny AS-T-90, figura prosta za zaworami pomiarowymi, z gwintem wewnętrznym	HERZ	15	900417476540 7	szt.	10	Zawór regulacyjny AS-T-90, figura prosta za zaworami pomiarowymi, z gwintem wewnętrznym Rp Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie się cynku, wkładka z nastawą wstępną AS-T-90 do hydraulicznej regulacji w instalacjach klimatyzacyjnych (np. fancoile). z zawory pomiarowe 0284 do pomiaru różnicy ciśnienia zamontowane. Nastawa wstępna za pomocą klucza nastawczego 1 6800 00 (oddzielnie do zamówienia). Przyłącze rurowe z gwintem wewnętrznym 1/2 do złączy zaprasowywanych.	5 lat
1 7217 37	A	75,20	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-98-V, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp	HERZ	15	900417476520 9	szt.	10	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-98-V, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, wkładka termostatyczna z bezstopniową nastawą wstępną TS-98-V, do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu termostatycznego. Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego (1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z mułą gwintowaną Rp 1/2.	5 lat
1 7217 38	A	102,60	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-99-FV, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp	HERZ	15	900417476510 0	szt.	10	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-99-FV, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, wkładka termostatyczna z precyzyjną nastawą wstępną TS-99-RV, do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu termostatycznego. Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego (1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z mułą gwintowaną Rp 1/2.	5 lat
1 7217 41	A	141,20	Zawór regulacyjny termostatyczny STRÖMAX-TS-E	HERZ	15	900417474990 2	szt.	10	Zawór regulacyjny termostatyczny Strömax-TS-E, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku z wkładką termostatyczną TS-E (wymiar montażowy jak STRÖMAX-4217 GM/GR) do regulacji instalacji chłodniczych (np. fancoile), o dużym przepływie. 2 zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu. 2 otwory 1/4 do armatury spustowej (oddzielnie do zamówienia), jeden gwintowany korek 1 0273 09 w komplecie. Przyłącze do rur z gwintem wewnętrznym Rp.	5 lat
1 7217 42	A	159,40	Zawór regulacyjny termostatyczny Strömax-TS-E	HERZ	20	900417475000 7	szt.	10	Zawór regulacyjny wewnętrzny Rp korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku z wkładką termostatyczną TS-E (wymiar montażowy jak STRÖMAX-4217 GM/GR) do regulacji instalacji chłodniczych (np. fancoile), o dużym przepływie. 2 zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu. 2 otwory 1/4 do armatury spustowej (oddzielnie do zamówienia), jeden gwintowany korek 1 0273 09 w komplecie. Przyłącze do rur z gwintem wewnętrznym Rp.	5 lat
1 7217 43	A	197,80	Zawór regulacyjny termostatyczny Strömax-TS-E	HERZ	25	900417475010 6	szt.	10	Zawór regulacyjny termostatyczny Strömax-TS-E, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku z wkładką termostatyczną TS-E (wymiar montażowy jak STRÖMAX-4217 GM/GR) do regulacji instalacji chłodniczych (np. fancoile), o dużym przepływie. 2 zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu. 2 otwory 1/4 do armatury spustowej (oddzielnie do zamówienia), jeden gwintowany korek 1 0273 09 w komplecie. Przyłącze do rur z gwintem wewnętrznym Rp.	5 lat
1 7217 50	A	142,10	Zawór regulacyjny, figura skośna	HERZ	15 LF	900417470280 8	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura skośna z wbudowaną kryzą pomiarową, korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, gwint przyłączeniowy M 28 x 1,5, skok 4,0 mm, nastawa wstępna kvs 0,4 - 3,9, do regulacji instalacji grzewczych i chłodniczych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7217 51	A	142,10	Zawór regulacyjny, figura skośna	HERZ	15	900417470290 7	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura skośna z wbudowaną kryzą pomiarową, korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, gwint przyłączeniowy M 28 x 1,5, skok 4,0 mm, nastawa wstępna kvs 0,4 - 3,9, do regulacji instalacji grzewczych i chłodniczych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7217 52	A	149,20	Zawór regulacyjny, figura skośna	HERZ	20	900417470300 3	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura skośna z wbudowaną kryzą pomiarową, korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, gwint przyłączeniowy M 28 x 1,5, skok 4,0 mm, nastawa wstępna kvs 0,4 - 3,9, do regulacji instalacji grzewczych i chłodniczych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7217 59	A	142,10	Zawór regulacyjny, figura skośna	HERZ	15 MF	900417470310 2	szt.	10	Zawór regulacyjny, figura skośna z wbudowaną kryzą pomiarową, korpus zaworu z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, gwint przyłączeniowy M 28 x 1,5, skok 4,0 mm, nastawa wstępna kvs 0,4 - 3,9, do regulacji instalacji grzewczych i chłodniczych. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7217 66	A	-	Zawór regulacyjny AS-T-90, figura prosta za zaworami pomiarowymi, z gwintem zewnętrznym G	HERZ	15	900417476550 6	szt.	10	Zawór regulacyjny AS-T-90, figura prosta za zaworami pomiarowymi, z gwintem zewnętrznym G Wykonanie żółte, mosiądz odporny na wypukliwanie się cynku, wkładka z nastawą wstępną AS-T-90 do hydraulicznej regulacji w instalacjach klimatyzacyjnych (np. fancoile). z zawory pomiarowe 0284 do pomiaru różnicy ciśnienia zamontowane. Nastawa wstępna za pomocą klucza nastawczego 1 6800 00 (oddzielnie do zamówienia). Przyłącze rurowe z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych i zaprasowywanych. Złącza zaciskowe i zaprasowywane do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7217 67	A	75,20	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-98-V, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G	HERZ	15	900417474950 6	szt.	10	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-98-V, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, wkładka termostatyczna z precyzyjną nastawą wstępną TS-98-V, do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu termostatycznego. Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego (1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7217 68	A	-	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-99-FV, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G	HERZ	15	900417476530 8	szt.	10	Termostatyczny zawór regulacyjny TS-99-FV, figura prosta z zaworami pomiarowymi, gwint zewnętrzny G Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na wypukliwanie cynku, wkładka termostatyczna z precyzyjną nastawą wstępną TS-99-RV, do regulacji hydraulicznej w instalacjach chłodniczych (np. fancoile). Dwa zawory pomiarowe 0284 zamontowane po obu stronach zaworu termostatycznego. Nastawy wstępnej dokonuje się za pomocą klucza nastawczego (1 6819 98), oddzielnie do zamówienia. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7230 06	A	93,30	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417470120 7	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, z mechanicznym zamknięciem (L°), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 7260 06	A	43,60	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem cieczowym.	HERZ		900417470140 5	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat

1 7260 16	A	41,70	Głowica termostatyczna PROJEKT z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417470320 1	szt.	20	Głowica termostatyczna PROJEKT z czujnikiem cieczowym, bez mechanicznego zamknięcia, automatyczna zabezpieczenie przed zamarnięciem instalacji c.o. przy ok. 6 °C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6 – 28 °C)za pomocą sztyftów blokujących 1 955100. Sztyfty blokujące i zabezpieczenie przed kradzieżą odrębnie do nabycia	5 lat
1 7260 18	A	41,70	Głowica termostatyczna PROJEKT „H”z czujnikiem cieczowym,	HERZ		900417470330 0	szt.	20	Głowica termostatyczna PROJEKT „H”z czujnikiem cieczowym, bez mechanicznego zamknięcia, automatycznezabezpieczenie przed zamarnięciem instalacji c.o. przy ok. 6°C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6 – 28 °C) zapomocą sztyftów blokujących 1 955100 (odrębnie do nabycia)	5 lat
1 7260 19	A	41,70	Głowica termostatyczna PROJEKT „D”z czujnikiem cieczowym,	HERZ		-	szt.	20	Głowica termostatyczna PROJEKT „D”z czujnikiem cieczowym, bez mechanicznego zamknięcia, automatycznezabezpieczenie przed zamarnięciem instalacji c.o. przy ok. 6°C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6 – 28 °C) za pomocą sztyftów blokujących.	5 lat
1 7260 35	A	66,30	Głowica termostatyczna stosowana przy zwiększonym zapotrzebowaniu ciepła	HERZ		900417472460 2	szt.	20	Głowica termostatyczna stosowana przy zwiększonym zapotrzebowaniu ciepła Zakres nastaw 11 - 35 °C, bez mechanicznego zamknięcia, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
1 7260 40	A	48,30	Głowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 – 28 ° Cz czujnikiem cieczowym.	HERZ		-	szt.	20	Głowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 – 28 ° Cz czujnikiem cieczowym. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury za pomocą sztyftów blokujących 1 955100. Sztyfty blokujące i zabezpieczenia przed kradzieżą odrębnie do nabycia.	5 lat
1 7260 98	A	43,60	Głowica termostatyczna HERZ "H"	HERZ		900417471680 5	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ "H" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 7260 99	A	43,60	Głowica termostatyczna HERZ „D”	HERZ		900417471690 4	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ „D” z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 7262 00	A	67,90	Głowica termostatyczna HERZ do podwyższenia przepływu w zakresie proporcjonalnym	HERZ		900417491840 7	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ do podwyższenia przepływu w zakresie proporcjonalnym z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 8 - 25 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 7420 06	A	128,50	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem powierzchniowym do ogrzewania podłogowego	HERZ		900417472390 2	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem powierzchniowym do ogrzewania podłogowego składająca się z termostatu, kapilary, czujnika powierzchniowego i elementu mocującego czujnik do rur. Zakres nastaw 20 - 50 °C. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 7420 16	A	147,40	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem powierzchniowym	HERZ		900417476280 2	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem powierzchniowym składająca się z termostatu, kapilary, czujnika powierzchniowego i elementu mocującego czujnik do rur. Zakres nastaw 20 - 50 °C. Długość kapilary 0,5 m.	5 lat
1 7421 00	A	149,10	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem powierzchniowym do regulacji temperatury wody w podgrzewaczach	HERZ		900417470210 5	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem powierzchniowym do regulacji temperatury wody w podgrzewaczach składająca się z termostatu, kapilary, czujnika powierzchniowego i elementu mocującego czujnik do rur. Zakres nastaw 40 - 70 °C. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 7523 67	A	71,40	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2	900417473580 6	szt.	20	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7523 68	A	71,40	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2	900417473600 1	szt.	20	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7524 67	A	71,40	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2	900417473590 5	szt.	20	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura kątowna, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7524 68	A	71,40	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2	900417473610 0	szt.	20	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7528 67	A	*	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	1/2	900417474920 9	szt.	20	HERZ-TS-FV - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7555 00	A	*	Obejmy na gwóźdźle	HERZ		900417470260 0	szt.	10	Obejmy na gwóźdźle do mocowania kapilary, w komplecie 20 sztuk z gwóźdźkami.	5 lat
1 7623 65	A	49,80	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/8	900417472550 0	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7623 66	A	49,80	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/8	900417472560 9	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7623 67	A	54,70	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2	900417472570 8	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7623 68	A	54,70	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2	900417472580 7	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7623 69	A	82,40	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/4	900417474840 0	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7624 65	A	49,80	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	3/8	900417472600 2	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7624 66	A	49,80	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	3/8	900417472610 1	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7624 67	A	54,70	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2	900417472620 0	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7624 68	A	54,70	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2	900417472630 9	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7624 69	A	82,40	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	3/4	900417474850 9	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7628 65	A	57,50	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	3/8	900417472640 8	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7628 67	A	57,50	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	1/2	900417472650 7	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7633 67	A	54,70	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2	900417473480 9	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7638 67	A	54,70	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2	900417473510 3	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7645 67	A	63,10	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB"	HERZ	1/2	900417473970 5	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7646 67	A	63,10	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD"	HERZ	1/2	900417473980 4	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat

1 7658 67	A	63,10	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB"	HERZ	1/2	900417472680 4	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7659 67	A	63,10	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD"	HERZ	1/2	900417472690 3	szt.	20	HERZ-TS-98-V - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7671 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/4	900417477061 6	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7671 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/4	900417477062 3	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7672 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	3/4	900417477071 5	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7672 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	3/4	900417477072 2	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7675 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	3/4	900417477081 4	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7675 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	3/4	900417477082 1	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7677 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem	HERZ	3/4	900417477091 3	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7677 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem	HERZ	3/4	900417477092 0	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem, średnica 3/4 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7688 21	A	147,80	Komplet przyłączeniowy HERZ do konwektorów	HERZ		900417475520 0	szt.	1	Komplet przyłączeniowy HERZ do konwektorów do układu dwururowego, przyłącze grzejnikowe ze stożkiem, przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Przyłącza rurowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7708 12	A	136,60	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej bezprądowo zamknięty, 24V	HERZ		900417475711 1	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej bezprądowo zamknięty	5 lat
1 7708 23	A	132,40	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej	HERZ	230 V	900417475710 5	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej bezprądowo zamknięty.	2 lata
1 7708 50	A	142,40	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej	HERZ	230 V	900417476470 7	szt.	1	J.w. bezprądowo zamknięty z wyłącznikiem krańcowym	2 lata
1 7708 80	A	15,60	Adapter do siłownika termicznego HERZ, szary	HERZ		900417476860 6	szt.	1	Adapter do siłownika termicznego HERZ, szary do zaworów 7217-TS-E, M 28 x 1,5.	2 lata
1 7708 85	A	9,40	Adapter do siłownika termicznego HERZ, niebieski	HERZ		900417476861 3	szt.	1	Adapter do siłownika termicznego HERZ, niebieski do zaworów 4002, 4006, 7217-TS-V, M 28 x 1,5.	2 lata
1 7708 86	A	*	Adapter do siłownika termicznego	HERZ		900417476864 4	szt.	1	Adapter do siłownika termicznego, kolor białożary	5 lat
1 7708 90	A	7,40	Adapter do siłownika termicznego HERZ, czerwony	HERZ		900417476783 7	szt.	1	Adapter do siłownika termicznego HERZ, czerwony standardowy M 28 x 1,5.	2 lata
1 7708 98	A	15,60	do zaworów 7760, M 30 x 1,5.	HERZ		900417476862 0	szt.	1	do zaworów 7760, M 30 x 1,5.	2 lata
1 7709 01	A	163,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej	HERZ	230 V	900417476460 8	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej bezprądowo otwarty.	2 lata
1 7709 11	A	*	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej bezprądowo otwarty, 24v	HERZ		900417476461 5	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej bezprądowo otwarty, 24v	5 lat
1 7710 00	A	132,40	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej, M 28 x 1,5	HERZ	230 V 50 Hz	900417473140 2	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej, M 28 x 1,5 bezprądowo zamknięty, z możliwością przestawienia na bezprądowo otwarty.	2 lata
1 7711 01	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	230 V	900417476350 2	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej M 28 x 1,5, 90 N, NC, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 10	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	230 V	900417475160 8	szt.	1	M 28 x 1,5, 115 N, NC, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 11	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	230 V	900417476360 1	szt.	1	M 28 x 1,5, 110 N, NO, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 12	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	24 V	900417476370 0	szt.	1	M 28 x 1,5, 115 N, NC, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 13	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	24 V	900417476380 9	szt.	1	M 28 x 1,5, 110 N, NO, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 20	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	230 V	900417476390 8	szt.	1	M 30 x 1,5, 115 N, NC, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 21	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	230 V	900417476400 4	szt.	1	M 30 x 1,5, 110 N, NO, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 22	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	24 V	900417476410 3	szt.	1	M 30 x 1,5, 115 N, NC, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 23	A	112,90	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej	HERZ	24 V	900417476420 2	szt.	1	M 30 x 1,5, 110 N, NO, 2-pkt, puls-stop, skok 4,5 mm.	2 lata
1 7711 24	A	65,50	Zestyk pomocniczy do siłownika termicznego 7711NC/NO, 230 V, 24 V	HERZ		900417476430 1	szt.	1	Zestyk pomocniczy do siłownika termicznego 7711NC/NO, 230 V, 24 V. Długość przewodu 2 m, przekrój 4 x 0,5 mm ²	5 lat
1 7711 25	A	242,30	Wtyczka 0-10 V, do siłownika termicznego 7711, 24 V.	HERZ		900417476440 0	szt.	1	Wtyczka 0-10 V, do siłownika termicznego 7711, 24 V. Poprzez ten styk można przystosować siłownik termiczny do regulacji ciągłej. Długość przewodu 2 M, przekrój 3 x 0,22 mm ² .	5 lat
1 7711 26	A	33,80	Adapter podwyższający, do montażu na rozdzielaczu z gwintem przyłączeniowym M 30 x 1,5.	HERZ		900417476450 9	szt.	1	Adapter podwyższający, do montażu na rozdzielaczu z gwintem przyłączeniowym M 30 x 1,5. Wymiar napędu + 5 mm, wymiar końcowy NC 4,5 - 18,5 mm, NO 8,5 - 22,5 mm	5 lat
1 7711 27	A	19,70	J. w. Lecz do montażu na rozdzielaczu z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5.	HERZ		-	szt.	1	J. w. Lecz do montażu na rozdzielaczu z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5.	5 lat
1 7711 34	A	65,50	Zestyk pomocniczy do siłownika termicznego 7711NC/NO, 230 V, 24 V	HERZ		900417476431 8	szt.	1	Zestyk pomocniczy do siłownika termicznego 7711NC/NO, 230 V, 24 V. Długość przewodu 2 m, przekrój 4 x 0,5 mm ²	5 lat
1 7711 35	A	242,30	Wtyczka 0-10 V, do siłownika termicznego 7711, 24 V.	HERZ		900417476441 7	szt.	1	Wtyczka 0-10 V, do siłownika termicznego 7711, 24 V. Poprzez ten styk można przystosować siłownik termiczny do regulacji ciągłej. Długość przewodu 2 M, przekrój 3 x 0,22 mm ² .	5 lat
1 7711 80	A	132,40	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej, M 30 x 1,5	HERZ	230 V 50 Hz	900417475260 5	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej, M 30 x 1,5 do zaworów termostatycznych trójdrogowych HERZ 7762 i 7763, w stanie bezprądowym zamknięty, z możliwością przestawienia na bezprądowo otwarty.	2 lata
1 7711 81	A	132,40	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej, M 30 x 1,5	HERZ	24 V	900417475270 4	szt.	1	Silownik termiczny HERZ do regulacji 2-położeniowej lub pulsacyjnej, M 30 x 1,5 do zaworów termostatycznych trójdrogowych HERZ 7762 i 7763, w stanie bezprądowym zamknięty, z możliwością przestawienia na bezprądowo otwarty.	2 lata
1 7712 11	A	1229,70	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 500 N	HERZ	24 V	900417474810 3	szt.	1	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 500 N Działają jako regulator ogrzewania o przebiegu ciągłym lub 2-/3-punktowym. Charakterystyka zaworu liniowa lub procentowa. Dwuczłonowa obudowa z samogrzającego tworzywa sztucznego. Część przednia z tworzywa sztucznego, nakrętka mocująca z mosiądzu. Sposób działania przelazyczny bezpośrednio, automatyczne dopasowanie do skoku zaworu. Kodowany przełącznik do wyboru charakterystyki i czasu pracy. Możliwość ustawienia regulacji ręcznej. Montaż na zaworze w dowolnej pozycji, od pionowej do poziomej, nie należy montować napędu pod zaworem.	2 lata
1 7712 50	A	986,60	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 500 N	HERZ	230 V	900417474790 8	szt.	1	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 500 N Działają jako regulator ogrzewania o przebiegu 3-punktowym. Dwuczłonowa obudowa z samogrzającego tworzywa sztucznego. Część przednia z tworzywa sztucznego, nakrętka mocująca z mosiądzu. Możliwość ustawienia regulacji ręcznej. Montaż na zaworze w dowolnej pozycji, od pionowej do poziomej, nie należy montować napędu pod zaworem.	2 lata
1 7712 51	A	986,60	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 500 N	HERZ	24 V	900417474820 2	szt.	1	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 500 N Działają jako regulator ogrzewania o przebiegu 3-punktowym. Dwuczłonowa obudowa z samogrzającego tworzywa sztucznego. Część przednia z tworzywa sztucznego, nakrętka mocująca z mosiądzu. Możliwość ustawienia regulacji ręcznej. Montaż na zaworze w dowolnej pozycji, od pionowej do poziomej, nie należy montować napędu pod zaworem.	2 lata
1 7712 60	A	567,70	Napęd nastawczy HERZ	HERZ		900417442030 9	szt.	1	Napęd nastawczy HERZ Slinik nastawczy 230 V, 90°, 2-położeniowy, 10 Nm, 140sek.	2 lata

1 7712 61	K	530,00	Napęd nastawczy HERZ	HERZ			900417442031 6	szt.	1	Napęd nastawczy HERZ Slinik nastawczy 230 V, 90°, 3-pobóżeńowy, 10 Nm, 140sek.	2 lata
1 7712 62	K	571,60	Napęd nastawczy HERZ	HERZ			900417442032 3	szt.	1	Napęd nastawczy HERZ Slinik nastawczy 230 V, 90°, modułowy, 10 Nm.	2 lata
1 7712 63	K	358,70	Napęd nastawczy HERZ do zaworów regulacyjnych	HERZ			900417442055 2	szt.	1	Napęd nastawczy HERZ do zaworów regulacyjnych klapowych NR 230-455, 230 V.	2 lata
1 7712 80	A	2009,20	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 800 N	HERZ	24 V		900417474860 8	szt.	1	Napęd z regulatorem nastawczym do zaworów 3-drogowych, 800 N Działania jako regulator ogrzewania z przełączaniem wyjściem (sterowanie 3-punktowe). Czarna oprawa z silnikiem siłkowym, elektroniką sterowniczą, wyświetlaczem LED i przeliską. Pokrywa przezroczysta. Części z tworzywa sztucznego samogasnącego. Korpus napędu oraz część mocująca z odlewu cynku. Elektronika wyłączeniowa zależna od mocy, automatyczne dopasowanie do skoku zaworu. Kodowany przełącznik zegarowy. Dźwignia zewnętrzna do wyłączenia silnika napędu. Montaż na zaworze w dowolnej pozycji, od pionowej do poziomej, nie należy montować napędu pod zaworem.	2 lata
1 7713 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417470340 9	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7713 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417470350 8	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7714 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2		900417470390 4	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7714 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2		900417470400 0	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7715 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem	HERZ	1/2		900417470440 6	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7715 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem	HERZ	1/2		900417470450 5	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta z kolanem, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7716 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB"	HERZ	1/2		900417470500 7	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB", średnica 1/2 Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7716 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB"	HERZ	1/2		900417470510 6	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "AB", średnica 1/2 Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7717 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD"	HERZ	1/2		900417470550 2	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD", średnica 1/2 Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7717 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD"	HERZ	1/2		900417470560 1	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osioły "CD", średnica 1/2 Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7718 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	1/2		900417470600 4	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7718 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	1/2		900417470610 3	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna, średnica 1/2 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 00	A	*	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/8		900417476700 5	szt.	20	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 01	A	77,60	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417472000 0	szt.	20	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 02	A	79,00	HERZ-TS-E - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/4		900417471980 6	szt.	1	HERZ-TS-E - zawór termostatyczny, figura prosta Modele standardowe z mufą gwintowaną. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7723 03	A	120,30	HERZ-TS-E - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1		900417471950 9	szt.	1	HERZ-TS-E - zawór termostatyczny, figura prosta Modele standardowe z mufą gwintowaną. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7723 11	A	66,90	HERZ-TS-E - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417472010 9	szt.	1	HERZ-TS-E - zawór termostatyczny, figura prosta Modele standardowe z mufą gwintowaną. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7723 60	A	95,30	Zespół termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		9004174716409	szt.	10	Zespół termostatyczny o figurze prostej Głowica termostatyczna HERZ 1 7260 06 + zawór prosty HERZ TS-90 7723 91	5 lat
1 7723 61	A	48,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417471510 5	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta Mufa specjalna x gwint zewnętrzny G 3/4 ze stożkiem. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 65	A	49,80	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/8		900417470630 1	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 66	A	49,80	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/8		900417470640 0	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 67	A	54,70	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417470650 9	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 68	A	54,70	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417470660 8	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 69	A	82,40	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/4		900417470670 7	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 82	A	109,70	Zawór strefowy, figura prosta	HERZ		20	900417473320 8	szt.	20	Zawór strefowy, figura prosta Regulacja za pomocą siłowników i głowic termostatycznych. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalny ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej za pomocą HERZ-Changefix. Gwint przyłączeniowy M 28 x 1,5.	5 lat
1 7723 90	A	47,50	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/8		900417470690 5	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 91	A	51,80	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417470700 1	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 92	A	79,00	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/4		900417470710 0	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 93	A	178,20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1		900417471490 0	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele standardowe z mufą gwintowaną.	5 lat
1 7723 95	A	47,50	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	3/8		900417470720 9	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7723 96	A	51,80	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta	HERZ	1/2		900417470730 8	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura prosta Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat

1 7738 67	A	54,70	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura kątowna	HERZ	1/2		900417473450 2	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura kątowna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7740 63	A	11,00	Kołpak z nastawą	HERZ			900417472070 3	szt.	1	Kołpak z nastawą do regulacji ilości przepływu wody.	5 lat
1 7745 02	A	119,50	CALI S-TS-E-3-D - zawór trójdrogowy	HERZ		DN20	900417473330 7	szt.	5	CALI S-TS-E-3-D - zawór trójdrogowy zawór z lewej strony grzejnika, z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kołpakiem gwintowanym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7745 67	A	68,30	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB"	HERZ	1/2		900417473950 7	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7745 91	A	61,60	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "AB"	HERZ	1/2		900417471000 1	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7746 02	A	119,50	CALI S-TS-E-3-D - zawór trójdrogowy	HERZ		DN20	900417473340 6	szt.	5	CALI S-TS-E-3-D - zawór trójdrogowy zawór z prawej strony grzejnika, z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kołpakiem gwintowanym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7746 67	A	68,30	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD"	HERZ	1/2		900417473960 6	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7746 91	A	61,60	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "CD"	HERZ	1/2		900417471010 0	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7748 67	A	57,50	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	1/2		9004174715105	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7748 91	A	61,60	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna	HERZ	1/2		900417471520 4	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, figura kątowna specjalna Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 7758 00	A	*	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB"	HERZ	3/8		900417476730 2	szt.	20	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB" Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7758 01	A	88,70	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB"	HERZ	1/2		900417472420 6	szt.	20	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB" Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7758 19	A	91,50	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy "AB" Zawór z lewej strony grzejnika.	HERZ	1/2 x 15		900417471020 9	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6292 11.	5 lat
1 7758 67	A	68,30	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB"	HERZ	1/2		900417471030 8	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7758 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB",	HERZ	3/8		900417475910 9	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB", średnica 3/8 Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7758 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB",	HERZ	3/8		900417475920 8	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "AB", średnica 3/8 Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7758 90	A	61,60	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "AB"	HERZ	3/8		900417475410 4	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7758 91	A	61,60	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "AB"	HERZ	1/2		900417471040 7	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "AB" Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7759 00	A	*	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD"	HERZ	3/8		900417476740 1	szt.	20	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD" Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7759 01	A	88,70	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD"	HERZ	1/2		900417472430 5	szt.	20	HERZ-TS-90-E - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD" Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7759 19	A	91,50	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy "CD"	HERZ	1/2 x 15		900417471050 6	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Zamontowane złącze zaciskowe 1 6292 11.	5 lat
1 7759 67	A	68,30	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD"	HERZ	1/2		900417471060 5	szt.	20	HERZ-TS-90-V - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7759 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD"	HERZ	3/8		900417475950 5	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD", średnica 3/8 Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7759 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD"	HERZ	3/8		900417475960 4	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny, 3-osiowy "CD", średnica 3/8 Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7759 90	A	61,60	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "CD"	HERZ	3/8		900417475460 9	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7759 91	A	61,60	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "CD"	HERZ	1/2		900417471070 4	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny 3-osiowy, "CD" Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7760 01	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475750 1	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7760 02	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475760 0	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7760 03	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475770 9	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7760 04	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475780 8	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7760 05	A	98,70	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		15	900417475790 7	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7760 07	A	99,10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		15	900417475800 3	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7760 08	A	101,90	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		20	900417475810 2	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat

1 7760 11	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475820 1	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 12	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475830 0	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 13	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475840 9	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 14	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475850 8	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 15	A	97,50	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		15	900417475860 7	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 17	A	98,70	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		15	900417475870 6	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 18	A	99,70	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		20	900417475880 5	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 21	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475882 9	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7760 22	A	89,60	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5	HERZ		10	900417475883 6	szt.	10	Zawór termostatyczny HERZ, figura prosta, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 Zawór regulacyjny ze stopniową wartością kvs, stosowany do klimatyzacji pomieszczeń. Przeznaczony do regulacji przepływu, 2 x gwint zewnętrzny z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
1 7760 51	A	105,90	Zawór termostatyczny o odwrotnym działaniu	HERZ		15	900417476330 4	szt.	10	Zawór termostatyczny o odwrotnym działaniu (normalnie zamknięty), figura prosta korpus zaworu z mosiądzu niklowanego, trzpień z nierdzewnej stali szlachetnej, uszczelki EPDM. Maks. temperatura robocza 120 °C Min. temperatura robocza -20 °C Maks. ciśnienie robocze 16 bar Maks. różnica ciśnień 1,6 bar Przyłącza z gwintem zewnętrznym ze stożkiem do przyłączy zaciskowych. Gwint przyłączeniowy termostatu M 28 x 1,5.	5 lat
1 7760 52	A	108,00	Zawór termostatyczny o odwrotnym działaniu	HERZ		20	900417476340 3	szt.	10	Zawór termostatyczny o odwrotnym działaniu (normalnie zamknięty), figura prosta korpus zaworu z mosiądzu niklowanego, trzpień z nierdzewnej stali szlachetnej, uszczelki EPDM. Maks. temperatura robocza 120 °C Min. temperatura robocza -20 °C Maks. ciśnienie robocze 16 bar Maks. różnica ciśnień 1,6 bar Przyłącza z gwintem zewnętrznym ze stożkiem do przyłączy zaciskowych. Gwint przyłączeniowy termostatu M 28 x 1,5.	5 lat
1 7761 01	A	86,40	CALIS-TS - zawór trójdrogowy	HERZ		DN15	900417471820 5	szt.	20	CALIS-TS - zawór trójdrogowy z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 02	A	86,40	CALIS-TS - zawór trójdrogowy	HERZ		DN20	900417471830 4	szt.	20	CALIS-TS - zawór trójdrogowy z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 38	A	88,20	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100%	HERZ		DN15	900417474480 8	szt.	5	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100% z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 39	A	105,00	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100%	HERZ		DN20	900417474610 9	szt.	5	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100% z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 40	A	167,20	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100%	HERZ		DN25	900417475990 1	szt.	5	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100% z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 41	A	171,90	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100%	HERZ		DN32	900417476000 6	szt.	5	CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy, rozdział 100% z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 43	A	107,00	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy	HERZ		DN15	900417473360 4	szt.	5	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy zawór z lewej strony grzejnika, z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 44	A	107,00	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy	HERZ		DN15	900417473370 3	szt.	5	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy zawór z prawej strony grzejnika, z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 45	A	110,00	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy	HERZ		DN20	900417472470 1	szt.	5	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy zawór z lewej strony grzejnika, z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7761 46	A	110,00	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy	HERZ		DN20	900417472480 0	szt.	5	CALIS-TS-3-D - zawór trójdrogowy zawór z prawej strony grzejnika, z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kółkami gwintowanymi. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7762 50	A	106,70	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający	HERZ		10	900417475020 5	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, trzy przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7762 51	A	115,50	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający	HERZ		15	900417475030 4	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, trzy przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7762 60	A	106,70	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający	HERZ		10	900417475040 3	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, trzy przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7762 61	A	115,50	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający	HERZ		15	900417475050 2	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, trzy przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7762 62	A	119,90	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający	HERZ		20	900417475060 1	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, trzy przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7762 70	A	106,70	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający	HERZ		10	900417475070 0	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszącą-rozdzielający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, trzy przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat

1 7762 80	A	106,70	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		10	900417475080 9	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy bez korpusu obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, trzy przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7763 50	A	121,40	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		10	900417475090 8	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, cztery przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7763 51	A	123,70	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		15	900417475100 4	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, cztery przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7763 60	A	121,40	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		10	900417475110 3	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, cztery przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7763 61	A	123,70	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		15	900417475120 2	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, cztery przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7763 62	A	134,10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		20	900417475130 1	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, cztery przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7763 70	A	121,40	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		10	900417475140 0	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, cztery przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7763 80	A	121,40	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający	HERZ		10	900417475150 9	szt.	10	Termostatyczny zawór trójdrogowy z korpusem obejścia, mieszająco-rozdziałający zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnic lub chłodnic powietrznych i wymienników ciepła. Skok 3,7 mm, gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5, cztery przyłącza z gwintem zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
1 7765 31	A	112,50	HERZ-4WA-T35 - zawór czterodrogowy, figura prosta, do instalacji jedno- lub dwururowych	HERZ	3/4		900417474470 9	szt.	10	HERZ-4WA-T35 - zawór czterodrogowy, figura prosta, do instalacji jedno- lub dwururowych Przyłącze grzejnikowe dolno-środkowe lub dolnoboczne, środkowe przyłącze (bez rurki numikowej). Możliwość przestawienia z trybu jednorurowego na dwururowy. Rozstaw rur 35 mm. Gwint przyłączeniowy do głowicy termostatycznej typu "H", M 30 x 1,5. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7765 41	A	112,50	HERZ-4WA-T50 - zawór czterodrogowy, figura kątowna, do instalacji jedno- lub dwururowych	HERZ	3/4		900417476220 8	szt.	10	HERZ-4WA-T50 - zawór czterodrogowy, figura kątowna, do instalacji jedno- lub dwururowych Przyłącze grzejnikowe dolno-środkowe lub dolnoboczne, środkowe przyłącze (bez rurki numikowej). Możliwość przestawiania z trybu jednorurowego na dwururowy. Rozstaw rur 50 mm. Gwint przyłączeniowy do głowicy termostatycznej typu "H", M 30 x 1,5. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7766 03	A	229,90	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy	HERZ		25	900417476010 5	szt.	1	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy w wykonaniu żółtym, uszczelnienie płaskie Zawór 3-drogowy mieszający/Teplomix z wkładką termostatyczną o regulacji ciągłej, nastawa temperatury ustawiona fabrycznie. Do podnoszenia temperatury powrotu przy urządzeniach kotłowych bez wykorzystania dodatkowej energii. Zamontowany korek 3/8 do armatury spustowej. Maksymalna temperatura pracy 110 °C. Modele ..03 i 04 ze stałym bąjpasem, temp. ok. 61 °C. Modele ..13 i 14 z funkcją zamknięcia bąjpasu, temp. ok. 55 - 63 °C. Przeciek maks. 10%, DN 25 - kvs = 11, DN32-kvs = 14.	5 lat
1 7766 04	A	236,30	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy	HERZ		32	900417476020 4	szt.	1	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy w wykonaniu żółtym, uszczelnienie płaskie Zawór 3-drogowy mieszający/Teplomix z wkładką termostatyczną o regulacji ciągłej, nastawa temperatury ustawiona fabrycznie. Do podnoszenia temperatury powrotu przy urządzeniach kotłowych bez wykorzystania dodatkowej energii. Zamontowany korek 3/8 do armatury spustowej. Maksymalna temperatura pracy 110 °C. Modele ..03 i 04 ze stałym bąjpasem, temp. ok. 61 °C. Modele ..13 i 14 z funkcją zamknięcia bąjpasu, temp. ok. 55 - 63 °C. Przeciek maks. 10%, DN 25 - kvs = 11, DN32-kvs = 14.	5 lat
1 7766 13	A	252,80	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy	HERZ		25	900417476290 1	szt.	1	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy w wykonaniu żółtym, uszczelnienie płaskie Zawór 3-drogowy mieszający/Teplomix z wkładką termostatyczną o regulacji ciągłej, nastawa temperatury ustawiona fabrycznie. Do podnoszenia temperatury powrotu przy urządzeniach kotłowych bez wykorzystania dodatkowej energii. Zamontowany korek 3/8 do armatury spustowej. Maksymalna temperatura pracy 110 °C. Modele ..03 i 04 ze stałym bąjpasem, temp. ok. 61 °C. Modele ..13 i 14 z funkcją zamknięcia bąjpasu, temp. ok. 55 - 63 °C. Przeciek maks. 10%, DN 25 - kvs = 11, DN32-kvs = 14.	5 lat
1 7766 14	A	259,30	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy	HERZ		32	900417476300 7	szt.	1	Teplomix, termostatyczny zawór regulacyjny 3-drogowy w wykonaniu żółtym, uszczelnienie płaskie Zawór 3-drogowy mieszający/Teplomix z wkładką termostatyczną o regulacji ciągłej, nastawa temperatury ustawiona fabrycznie. Do podnoszenia temperatury powrotu przy urządzeniach kotłowych bez wykorzystania dodatkowej energii. Zamontowany korek 3/8 do armatury spustowej. Maksymalna temperatura pracy 110 °C. Modele ..03 i 04 ze stałym bąjpasem, temp. ok. 61 °C. Modele ..13 i 14 z funkcją zamknięcia bąjpasu, temp. ok. 55 - 63 °C. Przeciek maks. 10%, DN 25 - kvs = 11, DN32-kvs = 14.	5 lat
1 7767 26	A	108,70	HERZ-VTA-50- zawór czterodrogowy do instalacji jednorurowych	HERZ		15 290/11	900417475380 0	szt.	10	HERZ-VTA-50- zawór czterodrogowy do instalacji jednorurowych, z gwintem M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka numikowa l = 290, 0=11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7767 27	A	105,70	HERZ-VTA-50- zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych	HERZ		15 290/11	900417475290 2	szt.	10	HERZ-VTA-50- zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych), z gwintem M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka numikowa l = 290, 0=11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7767 41	A	108,70	HERZ-VTA-40	HERZ		15 290/11	900417472220 2	szt.	10	HERZ-VTA-40- zawór czterodrogowy do instalacji jednorurowych Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka numikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oraz wkładka cyrkulacyjna 1 6222 01 oddzielnie do zamówienia.	5 lat

1 7767 42	A	113,70	HERZ-VTA-40	HERZ	20 290/11	90041742230 1	szt.	10	HERZ-VTA-40- zawór czterodrogowy do instalacji jednorurowych Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatacyjnej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oraz wkładka cyrkulacyjna 1 6222 01 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7767 51	A	105,70	HERZ-VTA-40- zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych	HERZ	15 290/11	90041742240 0	szt.	10	HERZ-VTA-40- zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych *) Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatacyjnej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7767 52	A	110,70	HERZ-VTA-40- zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych	HERZ	20 290/11	90041742250 9	szt.	10	HERZ-VTA-40- zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych *) Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatacyjnej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7768 51	A	135,80	HERZ-VTA-40-Uni, zawór czterodrogowy do instalacji jedno- i dwururowych	HERZ	15 290/11	900417474730 4	szt.	10	HERZ-VTA-40-Uni, zawór czterodrogowy do instalacji jedno- i dwururowych Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatacyjnej, funkcja odciecia, możliwość wyboru położenia głowicy dzięki 2 wkładkom termostatacyjnym. Możliwość nastawy częściowego ograniczenia przepływu, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7771 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta, średnica	HERZ	3/8	900417471550 1	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7771 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta, średnica	HERZ	3/8	900417471560 0	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7772 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna, średnica	HERZ	3/8	900417471600 3	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7772 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna, średnica	HERZ	3/8	900417471610 2	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7777 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta z kolanem, średnica	HERZ	3/8	900417471170 1	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta z kolanem, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7777 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta z kolanem, średnica	HERZ	3/8	900417471180 0	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura prosta z kolanem, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7778 79	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna specjalna, średnica	HERZ	3/8	900417474880 6	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna specjalna, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7778 89	A	*	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna specjalna, średnica	HERZ	3/8	900417474890 5	szt.	20	HERZ-TS-90 - zawór termostatacyjny, figura kątowna specjalna, średnica 3/8 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7780 00	A	323,50	Przyrząd do wymiany wkładek termostatacyjnych HERZ z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5	HERZ		900417471260 9	szt.	1	Przyrząd do wymiany wkładek termostatacyjnych HERZ z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5 W instalacji znajdującej się pod ciśnieniem można na zasadzie służy wymienić wkładkę zaworu, O-ring lub oczyścić gniazdo zaworu.	5 lat
1 7780 04	A	14,70	Zespół uszczelniający	HERZ		900417471270 8	szt.	1	Zespół uszczelniający	nie
1 7780 98	A	311,20	Przyrząd do wymiany wkładek termostatacyjnych HERZ typu "H" z gwintem przyłączeniowym M 30 x 1,5	HERZ		900417474160 9	szt.	1	Przyrząd do wymiany wkładek termostatacyjnych HERZ typu "H" z gwintem przyłączeniowym M 30 x 1,5 W instalacji znajdującej się pod ciśnieniem można na zasadzie służy wymienić wkładkę zaworu, O-ring lub oczyścić gniazdo zaworu.	5 lat
1 7781 00	A	237,50	Osprzęt pomiarowy	HERZ		900417471280 7	szt.	1	Osprzęt pomiarowy do mierzenia różnicy ciśnienia, ciśnienia statycznego lub przepływu na zamkniętym zaworze za pomocą niernika HERZ 1 8900 lub 1 8903.	5 lat
1 7781 01	A	301,70	Komplet szczotek do czyszczenia	HERZ		900417473240 9	szt.	1	Komplet szczotek do czyszczenia	5 lat
1 7783 26	A	113,40	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji dwururowych	HERZ	15 290/11	900417475375 6	szt.	10	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji dwururowych *), z gwintem M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Możliwość nastawy częściowego ograniczenia przepływu, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4, ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7783 40	A	174,80	HERZ-VUA-AHA - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych	HERZ	3/4	900417476490 5	szt.	10	HERZ-VUA-AHA - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych, Zastępują zawory czterodrogowe T&A-AHA. Przyłącze grzejnika dolno-środkowe lub dolno-boczne Rozstaw rur 40 mm. Rurka nurnikowa długości 55 mm wbudowana w zawór. Przyłącze grzejnikowe G 3/4 z uszczelnieniem płaskim Gwint przyłączeniowy do głowicy termostatacyjnej M 28 x 1,5 Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7783 41	A	105,70	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji dwururowych	HERZ	1/2 150/11	90041742290 5	szt.	10	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji dwururowych *) Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 150, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatacyjnej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7783 51	A	113,40	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji dwururowych	HERZ	1/2 290/11	900417472520 3	szt.	10	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji dwururowych *) Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatacyjnej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7783 67	A	113,50	HERZ-VUA-TV - zawór czterodrogowy, z nastawą wstępną, figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	3/4 x M 22x1,5	900417472180 9	szt.	10	HERZ-VUA-TV - zawór czterodrogowy, z nastawą wstępną, figura prosta, do instalacji dwururowych Przyłącze grzejnikowe dolno-środkowe lub dolnoboczne, środkowe przyłącze (bez rurki nurnikowej). Rozstaw rur 35 mm. Możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur M 22 x 1,5 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7783 91	A	108,10	HERZ-VUA-T - zawór czterodrogowy, figura prosta, do instalacji dwururowych	HERZ	3/4 x M 22x1,5	900417472200 4	szt.	10	HERZ-VUA-T - zawór czterodrogowy, figura prosta, do instalacji dwururowych Przyłącze grzejnikowe dolno-środkowe lub dolnoboczne, środkowe przyłącze (bez rurki nurnikowej). Rozstaw rur 35 mm. Możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur M 22 x 1,5 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7784 41	A	108,70	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji dwururowych	HERZ	1/2 150/11	900417472300 1	szt.	10	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji dwururowych *) Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 150, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatacyjnej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatacyjnej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat

1 7784 42	A	111,80	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji jednorurowych	HERZ	1/2 150/11		900417472490 9	szt.	10	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji jednorurowych Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 150, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7784 61	A	111,80	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji dwururowych	HERZ	15 150/11		900417476230 7	szt.	10	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji dwururowych ³ , z gwintem M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 150, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7784 62	A	108,70	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji jednorurowych	HERZ	15 150/11		900417475370 1	szt.	10	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura kątowna do instalacji jednorurowych, z gwintem M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 150, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7784 67	A	119,00	HERZ-VUA-TV - zawór czterodrogowy, z nastawą wstępną, figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ	3/4 x M 22x1,5		900417472190 8	szt.	10	HERZ-VUA-TV - zawór czterodrogowy, z nastawą wstępną, figura kątowna, do instalacji dwururowych Przyłącze grzejnikowe dolno-środkowe lub dołnoboczne, środkowe przyłącze (bez rurki nurnikowej). Rozstaw rur 35 mm. Możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur M 22 x 1,5 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7784 91	A	113,50	HERZ-VUA-T - zawór czterodrogowy, figura kątowna, do instalacji dwururowych	HERZ	3/4 x M 22x1,5		900417472210 3	szt.	10	HERZ-VUA-T - zawór czterodrogowy, figura kątowna, do instalacji dwururowych Przyłącze grzejnikowe dolno-środkowe lub dołnoboczne, środkowe przyłącze (bez rurki nurnikowej). Rozstaw rur 35 mm. Możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur M 22 x 1,5 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7786 26	A	116,20	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych	HERZ	15 290/11		900417475360 2	szt.	10	HERZ-VUA-50 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych, z gwintem M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 150, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7786 41	A	108,70	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych	HERZ	1/2 150/11		900417472280 6	szt.	10	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 150, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7786 51	A	116,20	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych	HERZ	1/2 290/11		900417472530 2	szt.	10	HERZ-VUA-40 - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych Przyłącze grzejnika dolno-środkowe, z uszczelnieniem płaskim, rurka nurnikowa l = 290, 0 = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7788 21	A	147,80	Komplet przyłączeniowy HERZ do konwektorów	HERZ			900417475510 1	szt.	1	Komplet przyłączeniowy HERZ do konwektorów do układu jednorurowego, przyłącze grzejnikowe ze stożkiem, przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Przyłącza rurowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 7790 15	A	210,00	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia	HERZ	230 V 50 Hz		900417471840 3	szt.	1	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia 1 styk przelączny Zakres nastaw temperatury 10-30 °C. Różnica przełączeń ±0,2 K stała.	2 lata
1 7790 25	A	210,00	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia	HERZ	24 V		900417471850 2	szt.	1	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia 1 styk przelączny Zakres nastaw temperatury 10-30 °C. Różnica przełączeń ±0,2 K stała.	2 lata
1 7791 02	A	836,30	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia	HERZ	3V		900417474200 2	szt.	1	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia Parametry techniczne takie jak 1 7791 23, ale zasilanie 2 bateriami alkaliczno-manganowymi 1,5 V. Baterie nie są dołączone w dostawie.	2 lata
1 7791 23	A	836,30	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia	HERZ	230 V		900417474190 6	szt.	1	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do regulacji temperatury pomieszczenia, programowalna nastawa czasu i temperatury. Możliwość przełączenia program tygodniowy/roczny, automatyczne przełączenie czas letnizimowy. Zakres nastaw 8 - 38 °C. Różnica przełączeń przy regulacji 2-położeniowej 0,4 - 8 K. Dokładność pomiarów 0,3 K przy 20 °C.	2 lata
1 7793 00	A	272,80	Przylgowy czujnik temperatury	HERZ			900417474240 8	szt.	1	Przylgowy czujnik temperatury do pomiaru temperatury na przewodach rurowych. Ukłony spiralnie czujnik z cienką powłoką niklową, zgodnie z normą DIN 43760. Obudowa z żółtego termoplastu, niepalna. Opaska montażowa do rur o średnicach 15-90 mm i pasta przewodząca ciepło w komplecie.	2 lata
1 7793 01	A	300,80	Czujnik temperatury zewnętrznej do regulatora ogrzewania.	HERZ			900417474230 9	szt.	1	Czujnik temperatury zewnętrznej do regulatora ogrzewania. Czujnik pokryty cienką warstwą niklu, zgodnie z normą DIN 43760. Cokol i przykrywką białą (RAL 9010), do montażu na- lub podrynkowej.	2 lata
1 7793 23	A	1476,10	Elektroniczny regulator ogrzewania z trybem pracy PI z programowaną nastawą czasu i temperatury.	HERZ	110-230 V		900417474210 1	szt.	1	Elektroniczny regulator ogrzewania z trybem pracy PI z programowaną nastawą czasu i temperatury. Do napędów nastawczych na zaworach lub zaworach mieszających i do pompy (sygnał włącz/wyłącz).	2 lata
1 7793 24	A	1476,10	Elektroniczny regulator ogrzewania z trybem pracy PI z programowaną nastawą czasu i temperatury.	HERZ	24 V		900417474220 0	szt.	1	Elektroniczny regulator ogrzewania z trybem pracy PI z programowaną nastawą czasu i temperatury. Do napędów nastawczych na zaworach lub zaworach mieszających i do pompy (sygnał włącz/wyłącz).	2 lata
1 7794 23	A	2459,60	Elektroniczny regulator do klimatyzacji typu PI	HERZ	230 V		900417475190 5	szt.	1	Elektroniczny regulator do klimatyzacji typu PI do ogrzewania i chłodzenia, programowalna nastawa czasu i temperatury. Wyjścia do silowników i napędów termicznych (3-punktowe) oraz do pompy lub dmuchawy (sygnał włącz/ wyłącz). Fabrycznie wyposażony w program do pierwszego uruchomienia. Prosty wybór jednej z 8 opcji regulacyjnych. Obudowa regulatora w kolorze białym (RAL 9010), strona przednia z przyciskami i wyświetlaczem cyfrowym, możliwość przełączenia program tygodniowy/roczny. Przekaznik z licznikiem godzin pracy. Do zabudowy na ścianie lub puszcze podrynkowej.	2 lata
1 7794 24	A	2459,60	Elektroniczny regulator do klimatyzacji typu PI	HERZ	24 V		900417475200 1	szt.	1	Elektroniczny regulator do klimatyzacji typu PI do ogrzewania i chłodzenia, programowalna nastawa czasu i temperatury. Wyjścia do silowników i napędów termicznych (3-punktowe) oraz do pompy lub dmuchawy (sygnał włącz/ wyłącz). Fabrycznie wyposażony w program do pierwszego uruchomienia. Prosty wybór jednej z 8 opcji regulacyjnych. Obudowa regulatora w kolorze białym (RAL 9010), strona przednia z przyciskami i wyświetlaczem cyfrowym, możliwość przełączenia program tygodniowy/roczny. Przekaznik z licznikiem godzin pracy. Do zabudowy na ścianie lub puszcze podrynkowej.	2 lata
1 7795 01	A	405,70	Cyfrowy termostat pomieszczenia	HERZ	4,5 V		900417475201 8	szt.	1	Cyfrowy termostat pomieszczenia Zakres nastaw temperatury dziennej lub nocnej 5 - 35 °C. 9 programów zadanych oraz 4 programy zmierzania do użytkownika. Zasilanie baterijne 3 x 1,5 V AA, LR6, żywotność baterii ok. 3 lat. Różnica przełączeń 0,4 °K, wyjście 8 A. Klasa ochrony IP30.	2 lata
1 7795 02	A	357,10	Termostat pomieszczenia z mechanicznym zegarem sterującym	HERZ	3V		900417475202 5	szt.	1	Termostat pomieszczenia z mechanicznym zegarem sterującym Zegar sterujący z programem tygodniowym, przełączenie program tygodniowy/dzienny, zakres nastaw temperatury dziennej lub nocnej 5 - 35 °C, odstęp czasowy 15 min, zasilanie baterijne 2 x 1,5 V AA, LR6, żywotność baterii ok. 2 lat. Przełącznik 3-pozycyjny dla trybu dziennego, obniżenia nocnego oraz zegara sterującego. Klasa ochrony IP30.	2 lata

1 7795 05	A	401,70	Regulator klimatyzacji HERZ - Comfort	HERZ	230 V	900417475205 6	szt.	1	Regulator klimatyzacji HERZ - Comfort Elektroniczny termostat pomieszczenia do Fan Coil Napięcie zasilania 230 V zakres nastaw 5 - 35 °C wyłącznik ON/OFF przelącznik z 3 pozycjami różnica przełączzeń 0,6 K klasa ochrony IP30 wyjście maks. 250 V~, 6 A	2 lata
1 7796 04	A	211,90	Transformator 230 V / 24 V	HERZ	230V/24V	900417471881 6	szt.	1	Transformator 230 V / 24 V napięcie wejściowe 230 V~, lub 110 V~ napięcie wyjściowe 24 V-temperatura pracy 0 - 50 °Cmoc wyjściowa 60 VA klasa ochrony IP30. Specjalny transformator z wyjściem modułowym.	2 lata
1 7923 41	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472310 0	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura prosta, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7923 44	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472340 7	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7923 49	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472510 4	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7924 41	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472350 6	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7924 44	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472380 3	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7924 49	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472500 5	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7928 41	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	90041747210 8	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa specjalna, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7928 44	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472740 5	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa specjalna, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7928 49	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE"	HERZ	1/2	900417472750 4	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa specjalna, chrom Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7940 62	A	1134,60	Komputerowy regulator temperatury pomieszczenia HERZ-RTC	HERZ	24 V	900417471890 8	szt.	1	Komputerowy regulator temperatury pomieszczenia HERZ-RTC 3 programy tygodniowe, 4 zakresy temperatury, program urlopowy ogrzewania i chłodzenia, możliwość nastawy różnic włączania. Zakres nastaw temperatury 5 - 40 °C. Napięcie robocze 24 V, napięcie wyjściowe 0 - 10 V.	2 lata
1 7958 41	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "AB", chrom	HERZ	1/2	900417472760 3	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "AB", chrom Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7958 44	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "AB", chrom	HERZ	1/2	900417472790 0	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "AB", chrom Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7958 49	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "AB", chrom	HERZ	1/2	900417472800 6	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "AB", chrom Zawór z lewej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7959 41	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "CD", chrom	HERZ	1/2	900417472810 5	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "CD", chrom Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7959 44	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "CD", chrom	HERZ	1/2	900417472840 2	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "CD", chrom Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7959 49	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "CD", chrom	HERZ	1/2	900417472850 1	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", 3-osioły "CD", chrom Zawór z prawej strony grzejnika. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
1 7990 00	A	435,70	Napęd nastawczy DDC	HERZ	24 V 10 kV/ 100 kQ	900417471900 4	szt.	1	Napęd nastawczy DDC termoelektroniczny napęd do regulacji ciągłej, 3-żyłowy przewód przyłączeniowy, napięcie robocze 24 V napięcie sterujące 0 -10 V DC, maks. 6 sztuk na regulator	2 lata
1 8100 00	A	273,20	Wyłącznik zabezpieczający	HERZ		900417482030 4	szt.	1	Wyłącznik zabezpieczający do zespołu regulacyjnego HERZ.	2 lata
1 8100 01	A	373,40	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 45 m ²	HERZ	15	900417481970 4	szt.	1	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 45 m ² . Części składowe zespołu: głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym zawór termostatyczny HERZ-TS-90, DN 15 zawór regulacyjny HERZ-GP, DN 15 wyłącznik zabezpieczający.	5 lat
1 8100 02	A	531,70	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 85 m ²	HERZ	20	900417482000 7	szt.	1	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 85 m ² . Części składowe zespołu: głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym zawór termostatyczny HERZ-TS-90-E, DN 15 zawór powrotny HERZ-RL-1-E, DN 20 wyłącznik zabezpieczający.	5 lat
1 8100 03	A	630,60	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 120 m ²	HERZ	20	900417482010 6	szt.	1	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 120 m ² . Części składowe zespołu: głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym zawór termostatyczny HERZ-TS-E, DN 20 zawór powrotny HERZ-RL-1-E, DN 25 wyłącznik zabezpieczający.	5 lat
1 8100 04	A	688,70	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 160 m ²	HERZ	25	900417482020 5	szt.	1	Zespół regulacyjny HERZ do ogrzewania podłogowego powierzchni do 160 m ² . Części składowe zespołu: głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym zawór termostatyczny HERZ-TS-E, DN 25 zawór odcinający Siromax 4115, DN 32 wyłącznik zabezpieczający.	5 lat
1 8100 10	A	355,50	HERZ-Floor Fix, zespół regulacyjny ogrzewania podłogowego do montażu pod tylnikiem	HERZ	3/4	900417482090 8	szt.	1	HERZ-Floor Fix, zespół regulacyjny ogrzewania podłogowego do montażu pod tylnikiem do regulacji temperatury pomieszczenia i ograniczenia temperatury medium. Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą głowicy termostatycznej ze zdalnym nastawianiem HERZ 9330 lub słownika termicznego HERZ 7710. Przyłącze G 3/4 ze stożkiem. W dostawie wraz ze skrzynką podtylnikową i pokrywą. Pokrywa biała.	5 lat
1 8100 11	A	536,70	HERZ-Floor Fix, zespół regulacyjny ogrzewania podłogowego do montażu pod tylnikiem	HERZ	3/4	900417482450 0	szt.	1	HERZ-Floor Fix, zespół regulacyjny ogrzewania podłogowego do montażu pod tylnikiem do regulacji temperatury pomieszczenia i ograniczenia temperatury medium. Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą głowicy termostatycznej ze zdalnym nastawianiem HERZ 9330 lub słownika termicznego HERZ 7710. Przyłącze G 3/4 ze stożkiem. W dostawie wraz ze skrzynką podtylnikową i pokrywą. Pokrywa ze stali nierdzewnej.	5 lat
1 8100 15	A	257,20	Część termostatyczna do HERZ-Floor Fix	HERZ	3/4	900417482451 7	szt.	1	Część termostatyczna do HERZ-Floor Fix do regulacji temperatury pomieszczenia i ograniczenia temperatury medium. Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą głowicy termostatycznej ze zdalnym nastawianiem HERZ 9330 lub słownika termicznego HERZ 7710. W dostawie bez zaworów odcinających, skrzynki podtylnikowej i pokrywy.	5 lat
1 8100 25	A	597,50	HERZ - zespół regulacyjny temperatury pomieszczenia do podłączenia grzejnika i ogrzewania podłogowego	HERZ	G 3/4	900417482460 9	szt.	1	HERZ - zespół regulacyjny temperatury pomieszczenia do podłączenia grzejnika i ogrzewania podłogowego do montażu pod tylnikiem. Zespół składa się ze skrzynki podtylnikowej, pokrywy chromowanej, zaworu odcinającego RL-1, ogranicznika na powrocie (Mini), zaworu termostatycznego TS-98-V oraz podwójnego rozdzielacza przyłączy łowego. Złącza zaciskowe oraz kołpak 1 8525 02 do próby ciśnienia oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 8100 26	A	598,10	HERZ - zespół regulacyjny temperatury pomieszczenia do podłączenia grzejnika i ogrzewania podłogowego	HERZ	G 3/4	900417482465 4	szt.	1	HERZ - zespół regulacyjny temperatury pomieszczenia do podłączenia grzejnika i ogrzewania podłogowego do montażu pod tylnikiem. Zespół składa się ze skrzynki podtylnikowej, pokrywy białej, zaworu odcinającego RL-1, ogranicznika na powrocie (Mini), zaworu termostatycznego TS-98-V oraz podwójnego rozdzielacza przyłączy łowego. Złącza zaciskowe oraz kołpak 1 8525 02 do próby ciśnienia oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 8100 50	A	96,00	Pokrywa chromowana do zespołu 1 8100 25.	HERZ	G 3/4	900417482461 6	szt.	1	Pokrywa chromowana do zespołu 1 8100 25.	5 lat
1 8250 03	A	120,70	Radiony zestyk okienny do głowicy elektronicznej	HERZ		900417484720 2	szt.	1	Radiony zestyk okienny do głowicy elektronicznej Stosowany w połączeniu radiowym z głowicą elektroniczną w przypadku otwarcia okna w okresie grzewczym (wietzenie pomieszczenia). Dzięki sprężeniu radiowemu otwarcie okna powoduje automatyczne obniżenie temperatury na głowicy elektronicznej (odbiorniku), co powoduje ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem. Napięcie zasilania: 3 V baterie: 2 x LR 03 / Micro / AAA żywotność baterii: ok. 5 lat zasięg sygnału w wolnej przestrzeni: 30 m.	2 lata
1 8250 04	A	183,00	Wtyczka programująca USB do głowicy elektronicznej	HERZ		900417484730 1	szt.	1	Wtyczka programująca USB do głowicy elektronicznej Stosowana do programowania głowic elektronicznych. Napięcie zasilania: przyłącze USB zasięg sygnału w wolnej przestrzeni: 10 m.	2 lata
1 8250 10	A	110,90	GŁOWICA ELEKTRONICZNA ETK	HERZ			szt.	1	Elektroniczna	
1 8422 20	A	81,50	Uchwyty do montażu rozdzielaczy	HERZ		900417481410 5	szt.	1	Uchwyty do montażu rozdzielaczy w szafce. 1 para. Rozstaw 200 mm, do rozdzielaczy 1 8451.	5 lat
1 8445 02	A	54,40	Kołpak końcowy	HERZ		900417480930 9	szt.	1	Kołpak końcowy z O-ringiem 2 sztuki, do rozdzielaczy 8441.	5 lat
1 8445 30	A	9,00	Kołpaki, korki	HERZ	3/8	900417416720 1	szt.	10	3/8	5 lat
1 8445 31	A	8,40	Kołpaki, korki	HERZ	1/2	900417416730 0	szt.	10	1/2	5 lat

1 8445 32	A	10,10	Kolpaki, korki	HERZ	3/4	900417416740 9	szt.	10	3/4	5 lat
1 8445 33	A	12,50	Kolpaki, korki	HERZ	1	900417416750 8	szt.	10	1	5 lat
1 8447 02	A	39,90	Muły przejściowe	HERZ	G3/4	900417480940 8	szt.	1	Muły przejściowe do przyłączania rur gwintowanych 2 sztuki muł wraz z O-ringiem.	5 lat
1 8448 02	A	15,80	Łącznik podwójny	HERZ	G3/4	900417480950 7	szt.	20	Łącznik podwójny do przyłączy zaciskowych do rur miedzianych i rur z tworzywa sztucznego. 2 sztuki.	5 lat
1 8522 20	A	72,60	Uchwyty do montażu rozdzielaczy w szafce	HERZ	81400 6	-	szt.	1	Uchwyty do montażu rozdzielaczy w szafce. Para. Rozstaw 200 mm, do rozdzielaczy 1 8541.	5 lat
1 8525 02	A	11,10	Kolpak zamykający	HERZ		900417480190 7	szt.	1	Kolpak zamykający, żółty 3/4, z przyłączem do łańcuszka	5 lat
1 8525 11	A	4,60	Kolpaki, korki	HERZ	G1/2	900417416760 7	szt.	10	G1/2	5 lat
1 8525 12	A	5,00	Kolpaki, korki	HERZ	G3/4	900417416770 6	szt.	10	G3/4	5 lat
1 8525 13	A	9,60	Kolpaki, korki	HERZ	G1	900417416780 5	szt.	10	G1	5 lat
1 8525 52	A	11,10	Kolpak zamykający	HERZ		900417480660 5	szt.	20	Kolpak zamykający, niklowany 3/4, z przyłączem do łańcuszka	5 lat
1 8525 63	A	*	Kolpaki, korki	HERZ	G1 1/4	900417420690 0	szt.	20	G1 1/4	5 lat
1 8525 64	A	*	Kolpaki, korki	HERZ	G1 1/2	900417420700 6	szt.	20	G1 1/2	5 lat
1 8525 74	A	*	Kolpaki, korki	HERZ	G2	900417420710 5	szt.	20	G2	5 lat
1 8525 75	A	*	Kolpaki, korki	HERZ	G2 1/4	900417420720 4	szt.	20	G2 1/4	5 lat
1 8525 76	A	*	Kolpaki, korki	HERZ	G2 1/2	900417420730 3	szt.	20	G2 1/2	5 lat
1 8531 03	A	520,70	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	3	900417480990 3	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 04	A	586,40	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	4	900417481000 8	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 05	A	651,30	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	5	900417481010 7	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 06	A	719,30	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	6	900417481020 6	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 07	A	784,60	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	7	900417481030 5	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 08	A	849,70	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	8	900417481040 4	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 09	A	915,00	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	9	900417481050 3	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 10	A	982,50	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	10	900417481060 2	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 11	A	1048,10	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	11	900417481070 1	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 12	A	1114,00	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	12	900417481080 0	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 13	A	1440,40	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	13	900417481310 8	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 14	A	1532,20	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	14	900417481320 7	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 15	A	1826,70	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	15	900417481330 6	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 16	A	1931,00	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ	HERZ	16	900417481340 5	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 25, wykonanie żółte, Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami odcinającymi, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 1. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 35	A	17,20	Napęd ręczny	HERZ		900417482490 6	szt.	1	Napęd ręczny do manualnej nastawy ilości przepływu wody.	5 lat
1 8531 42	A	677,10	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego	HERZ	2	900417484500 0	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 32, wykonanie żółte, z przepływomierzami 0-6 l/min Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 5/4. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 8531 43	A	846,00	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego	HERZ	3	900417484510 9	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania podłogowego, DN 32, wykonanie żółte, z przepływomierzami 0-6 l/min Części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kolpaki końcowe, uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp 5/4. Króćce wyjściowe G 3/4 ze stożkiem.	5 lat

1 8534 10	A	976,30	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania	HERZ	10	900417484747 9	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania, DN 25, z mosiądzu, wykonanie żółte Części składowe: Rozdzielacz zasilający i powrotny z wkładkami zasilającymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kołpaki końcowe i uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp1. Króćce wyjściowe ze stożkiem G 3/4.	5 lat
1 8534 11	A	1037,80	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania	HERZ	11	900417484748 6	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania, DN 25, z mosiądzu, wykonanie żółte Części składowe: Rozdzielacz zasilający i powrotny z wkładkami zasilającymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kołpaki końcowe i uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp1. Króćce wyjściowe ze stożkiem G 3/4.	5 lat
1 8534 12	A	1098,40	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania	HERZ	12	900417484749 3	szt.	1	Zespół rozdzielaczy drążkowych HERZ do ogrzewania, DN 25, z mosiądzu, wykonanie żółte Części składowe: Rozdzielacz zasilający i powrotny z wkładkami zasilającymi, spust z przyłączem do węża, odpowietrzenie, kołpaki końcowe i uchwyty. Gwint przyłączeniowy wewnętrzny Rp1. Króćce wyjściowe ze stożkiem G 3/4.	5 lat
1 8535 01	A	*	Uchwyty do montażu rozdzielaczy w szafkach	HERZ	3/4	900417484450 8	szt.	1	Uchwyty do montażu rozdzielaczy w szafkach Para, do rozdzielaczy DN 20	5 lat
1 8535 02	A	83,10	Uchwyty do montażu rozdzielaczy w szafkach	HERZ	1	900417484460 7	szt.	1	Para, do rozdzielaczy DN 25	5 lat
1 8535 03	A	131,30	Uchwyty do montażu rozdzielaczy w szafkach	HERZ	5/4	900417484470 6	szt.	1	Para, do rozdzielaczy DN 32	5 lat
1 8545 03	A	29,70	Kołpak końcowy	HERZ		900417481930 8	szt.	1	Kołpak końcowy z O-ringiem 2 sztuki, do rozdzielaczy 8541.	5 lat
1 8569 03	A	362,50	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	300 mm	900417481200 2	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 04	A	382,10	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	400 mm	900417481210 1	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 05	A	404,40	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	500 mm	900417481220 0	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 10	A	436,70	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	600 mm	900417481230 9	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 15	A	483,10	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	750 mm	900417481240 8	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 20	A	531,00	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	900 mm	900417481250 7	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 25	A	578,70	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	1050 mm	900417481260 6	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 30	A	626,90	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	1200 mm	900417481270 5	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8569 40	A	717,30	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa	HERZ	1500 mm	900417481280 4	szt.	1	Szafka do rozdzielaczy HERZ, z blachy stalowej, podtynkowa cynkowana ognioowo, drzwi oraz rama frontowa pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), szyna do zamocowania uchwytów rozdzielaczy, zdejmowana osłona do doprowadzenia rur. Drzwi szafki z rygłem.	5 lat
1 8574 03	A	1029,90	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego	HERZ	3	900417499725 9	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego, części składowe: - para rozdzielaczy kompaktowych mosiężnych, niklowanych, 1 odpowietrznik, 2 kołpaki końcowe - uchwyty - 2 zawory kulowe mosiężne z pełnym przepływem - element dystansowy i przyłącze kątowe, niklowane zamontowane w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9010). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), zdejmowana szyna do prowadzenia rur.	5 lat
1 8574 04	A	1102,80	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego	HERZ	4	900417499726 6	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego, części składowe: - para rozdzielaczy kompaktowych mosiężnych, niklowanych, 1 odpowietrznik, 2 kołpaki końcowe - uchwyty - 2 zawory kulowe mosiężne z pełnym przepływem - element dystansowy i przyłącze kątowe, niklowane zamontowane w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9010). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), zdejmowana szyna do prowadzenia rur.	5 lat
1 8574 05	A	1206,80	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego	HERZ	5	900417499727 3	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego, części składowe: - para rozdzielaczy kompaktowych mosiężnych, niklowanych, 1 odpowietrznik, 2 kołpaki końcowe - uchwyty - 2 zawory kulowe mosiężne z pełnym przepływem - element dystansowy i przyłącze kątowe, niklowane zamontowane w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9010). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), zdejmowana szyna do prowadzenia rur.	5 lat
1 8574 06	A	1322,50	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego	HERZ	6	900417499728 0	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego, części składowe: - para rozdzielaczy kompaktowych mosiężnych, niklowanych, 1 odpowietrznik, 2 kołpaki końcowe - uchwyty - 2 zawory kulowe mosiężne z pełnym przepływem - element dystansowy i przyłącze kątowe, niklowane zamontowane w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9010). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), zdejmowana szyna do prowadzenia rur.	5 lat
1 8574 07	A	1382,00	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego	HERZ	7	900417499729 7	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego, części składowe: - para rozdzielaczy kompaktowych mosiężnych, niklowanych, 1 odpowietrznik, 2 kołpaki końcowe - uchwyty - 2 zawory kulowe mosiężne z pełnym przepływem - element dystansowy i przyłącze kątowe, niklowane zamontowane w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9010). Regulowana głębokość (80-110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), zdejmowana szyna do prowadzenia rur.	5 lat

1 8575 11	A	2719,70	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania podłogowego	HERZ	11	900417499743 3	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania podłogowego, części składowe: - para rozdzielacz mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kółka końcowe - uchwyty - 2 zawory kulowe mosiężne z pełnym przepływem - element dystansowy i przyłącze kątowe, niklowane zamontowane w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9010). Regulowana głębokość (80 -110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), zdejmowana szyna do prowadzenia rur.	5 lat
1 8575 12	A	2913,20	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania podłogowego	HERZ	12	900417499744 0	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania podłogowego, części składowe: - para rozdzielacz mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kółka końcowe - uchwyty - 2 zawory kulowe mosiężne z pełnym przepływem - element dystansowy i przyłącze kątowe, niklowane zamontowane w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9010). Regulowana głębokość (80 -110 mm) oraz wysokość (705-775 mm), zdejmowana szyna do prowadzenia rur.	5 lat
1 8576 03	A	2111,60	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego	HERZ	3	900417499745 7	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego kombinacja stacji rozdzielaczowej do ogrzewania grzejnikowego 8574 i stacji rozdzielaczowej do ogrzewania podłogowego 8575. Wyposażenie j.w.	5 lat
1 8576 04	A	2323,90	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego	HERZ	4	900417499746 4	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego kombinacja stacji rozdzielaczowej do ogrzewania grzejnikowego 8574 i stacji rozdzielaczowej do ogrzewania podłogowego 8575. Wyposażenie j.w.	5 lat
1 8576 05	A	2530,50	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego	HERZ	5	900417499747 1	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego kombinacja stacji rozdzielaczowej do ogrzewania grzejnikowego 8574 i stacji rozdzielaczowej do ogrzewania podłogowego 8575. Wyposażenie j.w.	5 lat
1 8576 06	A	2734,30	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego	HERZ	6	900417499748 8	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego kombinacja stacji rozdzielaczowej do ogrzewania grzejnikowego 8574 i stacji rozdzielaczowej do ogrzewania podłogowego 8575. Wyposażenie j.w.	5 lat
1 8576 07	A	2982,80	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego	HERZ	7	900417499749 5	szt.	1	Kompletna stacja rozdzielacza do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego kombinacja stacji rozdzielaczowej do ogrzewania grzejnikowego 8574 i stacji rozdzielaczowej do ogrzewania podłogowego 8575. Wyposażenie j.w.	5 lat
1 8900 03	A	9256,10	Komputerowy przyrząd pomiarowy HERZ z możliwością obsługi jedną ręką	HERZ		900417482110 3	szt.	1	Komputerowy przyrząd pomiarowy HERZ z możliwością obsługi jedną ręką Elektroniczny miernik z czujnikami ciśnienia do pomiaru na zaworach regulacyjnych, z bezpośrednim wyświetlaczem wartości przepływu lub różnicy ciśnienia. Zakres pomiaru: 0 -10 bar, maks. ciśnienie 15 bar. Przyłącze do drukarki i komputera (RS 232C), klasa ochrony IP 40, pojemność do 2500 pomiarów. W zestawie z osprzętem: 2 przewody pomiarowe z szybkozłączką R 20 i filtrem, adapter do węża, oprogramowanie i instrukcja obsługi na płycie CD, czujniki ciśnienia 0284 00 i adaptery pomiarowe 1 8903 11.	2 lata
1 8903 11	A	87,50	Zestaw adapterów pomiarowych do zaworów HERZ-Strömox	HERZ		900417481610 9	szt.	1	Zestaw adapterów pomiarowych do zaworów HERZ-Strömox z zaworami pomiarowymi 0280, 0282 i 0283, produkowanych do roku 2004.	5 lat
1 9102 40	A	*	Napęd ręczny HERZ	HERZ		900417491900 8	szt.	20	Napęd ręczny HERZ do zaworów 3-drogowych 4037, nie może współpracować z napędem nastawczym	5 lat
1 9102 80	A	10,90	Napęd ręczny HERZ-Design	HERZ		900417490090 7	szt.	20	Napęd ręczny HERZ-Design do zaworów termostatycznych HERZ, które nie zostały wyposażone w głowice termostatyczne HERZ.	5 lat
1 9102 98	A	12,00	Napęd ręczny HERZ-Design "H"	HERZ		900417490100 3	szt.	20	Napęd ręczny HERZ-Design "H" do zaworów termostatycznych Heimeier, które nie zostały wyposażone w głowice termostatyczne HERZ.	5 lat
1 9102 99	A	12,00	Napęd ręczny HERZ-Design "D"	HERZ		900417490110 2	szt.	20	Napęd ręczny HERZ-Design "D" do zaworów termostatycznych Danfoss z mocowaniem na zaizask, które nie zostały wyposażone w głowice termostatyczne HERZ.	5 lat
1 9200 03	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-GS" z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417491700 4	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-GS" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9200 06	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-GS" z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417491690 8	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-GS" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9200 13	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-Turbo"	HERZ		900417491740 0	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-Turbo" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9200 16	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-Turbo"	HERZ		900417491730 1	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-Turbo" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9200 24	A	89,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" do zaworów Armal	HERZ		900417492230 5	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" do zaworów Armal z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Przed 1999 rokiem, z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5.	5 lat
1 9200 30	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417490520 9	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.	5 lat
1 9200 38	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H"	HERZ		900417490540 7	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.	5 lat
1 9200 48	A	119,70	Głowica termostatyczna HERZ "Mini-H-DE LUXE", chrom z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417491570 3	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ "Mini-H-DE LUXE", chrom z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
1 9200 49	A	*	Głowica termostatyczna HERZ „Mini-DE LUXE”, chrom	HERZ		-	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „Mini-DE LUXE”, chrom z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), pierścień zabezpieczający i osłaniający, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
1 9200 60	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417490530 8	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.	5 lat
1 9200 68	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H"	HERZ		900417490550 6	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.	5 lat
1 9200 69	A	59,70	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" do zaworów MMA	HERZ		900417491890 2	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini" do zaworów MMA z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Od 1988 roku, z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5.	5 lat
1 9200 83	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-GS"	HERZ		900417491720 2	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-GS" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat

1 9200 86	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-GS"	HERZ		900417491710 3	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-GS" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9200 93	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-Turbo"	HERZ		900417491760 8	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-Turbo" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9200 96	A	50,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-Turbo"	HERZ		900417491750 9	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "Mini-H-Turbo" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9201 00	A	84,50	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB "Mini"	HERZ	M28	900417491520 8	szt.	10	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB "Mini". Zakres regulacji temperatury 25 - 60 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Współpracuje z zaworami HERZ przewidzianymi do pracy termostatycznej.	5 lat
1 9201 23	A	135,30	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB Zespół o figurze prostej: 1 9201 00 ogranicznik temperatury na powrocie „Mini” 1 7733 81 zawór termostatyczny HERZ-TS-90, figura prosta, przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	HERZ	1/2	900417491530 7	szt.	1	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB Zespół o figurze prostej: 1 9201 00 ogranicznik temperatury na powrocie „Mini” 1 7733 81 zawór termostatyczny HERZ-TS-90, figura prosta, przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 9201 24	A	135,30	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB Zespół o figurze kątowej	HERZ	1/2	900417491540 6	szt.	1	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB Zespół o figurze kątowej: 1 9201 00 ogranicznik temperatury na powrocie „Mini” 1 7724 37 zawór termostatyczny HERZ-TS-90, figura kątowa, przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem.	5 lat
1 9201 41	A	119,70	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB "Mini-DE LUXE"	HERZ	M28	900417492100 1	szt.	10	Ogranicznik temperatury na powrocie RTB "Mini-DE LUXE", chrom Zakres regulacji temperatury 25 - 60 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (oddzielnie do zamówienia). Współpracuje z zaworami HERZ przewidzianymi do pracy termostatycznej.	5 lat
1 9230 06	A	53,70	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417490000 6	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Wzór opracowany przy współpracy z firmą „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	5 lat
1 9230 09	A	-	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" PROJEKT	HERZ		-	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" PROJEKT z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9230 41	A	125,90	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, chrom	HERZ		900417490160 7	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, chrom z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), pierścień zabezpieczający i osłaniający, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
1 9230 44	A	76,50	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, biała (RAL 9010)	HERZ		900417490180 5	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, biała (RAL 9010)	5 lat
1 9230 49	A	76,50	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, czarna matowa	HERZ		900417490290 1	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, czarna matowa	5 lat
1 9230 59	A	86,30	Głowica termostatyczna z pierścieniem wielokątnym	HERZ		900417490270 3	szt.	20	Głowica termostatyczna z pierścieniem wielokątnym Wielokątny pierścień na pokrętle umożliwia lekką, precyzyjną nastawę przy ograniczonych możliwościach manualnych. Parametry techniczne tak jak dla głowicy 1 9230 06.	5 lat
1 9230 98	A	53,70	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H"	HERZ		900417490040 2	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Wzór opracowany przy współpracy z firmą „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	5 lat
1 9230 99	A	53,70	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D"	HERZ		900417490050 1	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Wzór opracowany przy współpracy z firmą „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	5 lat
1 9238 41	A	125,90	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, chrom	HERZ		900417490340 3	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, chrom z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
1 9238 44	A	76,50	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, biała	HERZ		900417490370 0	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, biała (RAL 9010)	5 lat
1 9238 49	A	76,50	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, czarna matowa	HERZ		900417490380 9	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, czarna matowa	5 lat
1 9239 41	A	125,90	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE"	HERZ		900417490430 1	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE”, chrom z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem (L0), pierścień zabezpieczający i osłaniający, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
1 9239 44	A	76,50	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE”, biała	HERZ		900417490460 8	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE”, biała (RAL9010)	5 lat
1 9239 49	A	76,50	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE”, czarna matowa	HERZ		900417490470 7	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE”, czarna matowa	5 lat
1 9260 06	A	53,70	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem cieczowym	HERZ		900417490030 3	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Wzór opracowany przy współpracy z firmą „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	5 lat
1 9260 09	A	-	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" PROJEKT	HERZ		-	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" PROJEKT z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia).	5 lat
1 9260 11	A	70,80	Głowica termostatyczna HERZ-Design do zaworów Vaillant	HERZ		900417490720 3	szt.	6	Głowica termostatyczna HERZ-Design do zaworów Vaillant z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Średnica przyłącza 31 mm.	5 lat
1 9260 59	A	86,30	Głowica termostatyczna z pierścieniem wielokątnym	HERZ		900417490280 2	szt.	20	Głowica termostatyczna z pierścieniem wielokątnym Wielokątny pierścień na pokrętle umożliwia lekką, precyzyjną nastawę przy ograniczonych możliwościach manualnych. Parametry techniczne tak jak dla głowicy 1 9230 06.	5 lat
1 9260 98	A	53,70	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H"	HERZ		900417490060 0	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Wzór opracowany przy współpracy z firmą „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	5 lat
1 9260 99	A	53,70	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D"	HERZ		900417490070 9	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Wzór opracowany przy współpracy z firmą „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	5 lat
1 9330 05	A	172,50	Głowica termostatyczna HERZ-Design ze zdalną nastawą	HERZ		900417490130 0	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ-Design ze zdalną nastawą składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9330 10	A	228,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design ze zdalną nastawą	HERZ		900417490320 5	szt.	5	Długość kapilary 5 m.	5 lat
1 9330 18	A	251,00	Głowica termostatyczna HERZ-Design ze zdalną nastawą	HERZ		900417490330 4	szt.	1	Długość kapilary 8 m.	5 lat
1 9330 98	A	172,50	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" ze zdalną nastawą	HERZ		900417491090 6	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" ze zdalną nastawą składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9330 99	A	172,50	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" ze zdalną nastawą	HERZ		900417491790 5	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ-Design "D" ze zdalną nastawą składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 2 m.	5 lat

1 9350 00	A	291,40	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491430 0	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 10 m.	5 lat
1 9350 98	A	291,40	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491470 6	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 10 m.	5 lat
1 9350 99	A	291,40	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491510 9	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 10 m.	5 lat
1 9352 00	A	207,10	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491400 3	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9352 98	A	207,10	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491440 9	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9352 99	A	207,10	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491480 5	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9355 00	A	244,90	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491410 2	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 5 m.	5 lat
1 9355 98	A	244,90	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491450 8	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 5 m.	5 lat
1 9355 99	A	244,90	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491490 4	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 5 m.	5 lat
1 9358 00	A	265,00	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491420 1	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 8 m.	5 lat
1 9358 98	A	265,00	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491460 7	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "H" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 8 m.	5 lat
1 9358 99	A	265,00	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej	HERZ		900417491500 0	szt.	5	Głowica termostatyczna HERZ "D" ze zdalną nastawą do montażu w puszcze podtynkowej składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym, kapilary i nasadki zaworowej, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących. Długość kapilary 8 m.	5 lat
1 9420 88	A	148,50	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem powierzchniowym	HERZ		900417492280 0	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem powierzchniowym składająca się z termostatu, kapilary i czujnika powierzchniowego. Zakres nastaw 20 - 50 °C. Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9421 26	A	155,10	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem powierzchniowym	HERZ		900417491870 4	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem powierzchniowym składająca się z termostatu, kapilary, czujnika powierzchniowego i elementu mocującego czujnik do rur. Nastawa temperatury 50 °C. Długość kapilary 0,5 m.	5 lat
1 9421 28	A	196,00	Termostat z czujnikiem przyłogowym 52 °C, przyłącze M 28	HERZ		900417468280 3	szt.	1	Termostat z czujnikiem przyłogowym 52 °C, przyłącze M 28 Termostat z czujnikiem cieczowym, kapilara, element mocujący czujnik do rury.	5 lat
1 9421 98	A	148,50	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem powierzchniowym	HERZ		900417491910 7	szt.	20	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem powierzchniowym składająca się z termostatu, kapilary i czujnika powierzchniowego. Zakres nastaw 40 - 70 °C. Długość kapilary 0,5 m.	5 lat
1 9430 08	A	136,00	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem zdalnym	HERZ		900417490120 1	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem zdalnym składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym zdalnym i kapilary, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem („D”), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9430 18	A	211,80	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem zdalnym	HERZ		900417490600 8	szt.	1	Długość kapilary 8 m.	5 lat
1 9430 98	A	132,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem zdalnym	HERZ		900417491010 4	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem zdalnym składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym zdalnym i kapilary, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem („D”), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9460 06	A	132,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem zdalnym	HERZ		900417490140 9	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem zdalnym składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym zdalnym i kapilary, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9460 18	A	211,80	Głowica termostatyczna HERZ-Design z czujnikiem zdalnym	HERZ		900417490690 9	szt.	1	Długość kapilary 8 m.	5 lat
1 9460 98	A	132,40	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem zdalnym	HERZ		900417491010 3	szt.	10	Głowica termostatyczna HERZ-Design "H" z czujnikiem zdalnym składająca się z termostatu z czujnikiem cieczowym zdalnym i kapilary, zakres nastaw 6 - 28 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C. Możliwość ograniczenia i blokady nastaw za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 00 (oddzielnie do zamówienia). Długość kapilary 2 m.	5 lat
1 9551 00	A	5,60	Sztyfty blokujące (2 szt.)	HERZ		900417490010 5	szt.	20	Sztyfty blokujące (2 szt.) do ograniczenia i blokady zakresu nastaw temperatury w głowicach termostatycznych HERZ serii 7000 i 9000.	5 lat
1 9551 02	A	5,70	Sztyfty blokujące (2 szt.)	HERZ		900417490670 1	szt.	20	Sztyfty blokujące (2 szt.) do głowic termostatycznych serii „Mini”.	5 lat
1 9552 03	A	9,60	Zabezpieczenie przed kradzieżą	HERZ		900417490020 4	szt.	20	Zabezpieczenie przed kradzieżą obejma zatrzaskowa, otwierana kluczem uniwersalnym 1 6640 00. Do głowic termostatycznych HERZ serii 7000 i 9000 z gwintem przyłączonym M 28 x 1,5 oraz głowic termostatycznych HERZ serii „D” z mocowaniem na zatrzask.	5 lat
1 9552 98	A	9,60	Zabezpieczenie przed kradzieżą „H”	HERZ		900417490080 8	szt.	20	Zabezpieczenie przed kradzieżą „H” obejma zatrzaskowa, otwierana kluczem uniwersalnym 1 6640 00. Do głowic termostatycznych HERZ serii 7000 i 9000 z gwintem przyłączonym M 30 x 1,5.	5 lat
1 9552 99	A	9,60	Zabezpieczenie przed kradzieżą „D”	HERZ		900417490080 5	szt.	20	Zabezpieczenie przed kradzieżą „D” do głowic termostatycznych HERZ serii 7000 i 9000.	5 lat

1 9553 44	A	7,10	Tuleja osłaniająca	HERZ		900417490230 7	szt.	20	Tuleja osłaniająca do nakrętki mocującej głowicę termostatyczną HERZ, z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5.	5 lat
1 9553 98	A	7,10	Tuleja osłaniająca „H”	HERZ		900417490310 6	szt.	20	Tuleja osłaniająca „H” długość standardowa l = 20 mm, gwint przyłączeniowy nakrętki M 30 x 1,5.	5 lat
1 9554 00	A	5,80	Przyrząd odblokowujący „HERZCULES”	HERZ		900417490630 5	szt.	1	Przyrząd odblokowujący „HERZCULES” do nastawy temperatury w głowicy termostatycznej „HERZCULES”, załączony w dostawie wraz z głowicą.	5 lat
1 9554 01	A	9,80	Uchwyt dociągający „HERZCULES”	HERZ		900417490620 6	szt.	1	Uchwyt dociągający „HERZCULES” do montażu głowicy termostatycznej „HERZCULES” na zaworze, oddzielnie do zamówienia.	5 lat
1 9596 44	A	4,30	Tuleja osłaniająca	HERZ		900417490710 4	szt.	20	Tuleja osłaniająca do głowicy termostatycznych HERZ „Mini”, z gwintem przyłączeniowym M 28 x 1,5.	5 lat
1 9597 44	A	7,10	Tuleja osłaniająca „H” i „Mini-H”	HERZ		900417490700 5	szt.	20	Tuleja osłaniająca „H” i „Mini-H” wykonanie krótkie l = 17 mm, gwint przyłączeniowy nakrętki M 30 x 1,5.	5 lat
1 9598 44	A	7,20	Tuleja osłaniająca „H”	HERZ		900417490650 3	szt.	20	Tuleja osłaniająca „H” wykonanie długie l = 22,5 mm, gwint przyłączeniowy nakrętki M 30 x 1,5.	5 lat
1 9599 44	A	7,10	Tuleja osłaniająca „D”	HERZ		900417490640 4	szt.	20	Tuleja osłaniająca „D” do głowicy termostatycznych HERZ serii „D” z mocowaniem na zatrzask.	5 lat
1 9860 10	A	115,10	„HERZCULES”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje	HERZ		900417490560 5	szt.	20	„HERZCULES”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje z czujnikiem cieplowym, zakres nastaw 8 - 26 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 8 °C. Montaż i demontaż możliwy tylko za pomocą kluczy 1 9554 01 oraz 1 6616 00 (oddzielnie do zamówienia). Nastawa możliwa za pomocą klucza 1 9554 00 (w komplecie). Nastawę można zablokować. Wskaźnik nastawy w stanie zablokowanym jest ukryty.	5 lat
1 9860 98	A	115,10	„HERZCULES-H”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje	HERZ		900417490730 2	szt.	20	„HERZCULES-H”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje z czujnikiem cieplowym, zakres nastaw 8 - 26 °C, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 8 °C. Montaż i demontaż możliwy tylko za pomocą kluczy 1 9554 01 oraz 1 6616 00 (oddzielnie do zamówienia). Nastawa możliwa za pomocą klucza 1 9554 00 (w komplecie). Nastawę można zablokować. Wskaźnik nastawy w stanie jest ukryty.	5 lat
1 9861 10	A	125,90	„HERZCULES”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje	HERZ		900417491050 0	szt.	20	„HERZCULES”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje, z możliwością czasowego obniżenia temperatury zadanej. Nastawioną i zabezpieczoną wartość temperatury można z zewnątrz, za pomocą monety obniżyć o 10 °C bez utraty zasadniczej nastawy. Parametry techniczne tak jak dla głowicy 1 9860 10.	5 lat
1 9861 40	A	125,90	„HERZCULES”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje, z możliwością czasowego obniżenia temperatury	HERZ		900417491260 3	szt.	20	„HERZCULES”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje, z możliwością czasowego obniżenia temperatury zadanej. Nastawioną i zabezpieczoną wartość temperatury można z zewnątrz, za pomocą monety obniżyć o 4 °C bez utraty zasadniczej nastawy. Parametry techniczne tak jak dla głowicy 1 9860 10.	5 lat
1 9861 48	A	125,90	„HERZCULES-H”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje	HERZ		900417491270 2	szt.	20	„HERZCULES-H”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje, z możliwością czasowego obniżenia temperatury zadanej. Nastawioną i zabezpieczoną wartość temperatury można z za pomocą monety obniżyć o 4 °C bez utraty zasadniczej nastawy. Parametry techniczne tak jak dla głowicy 1 9860 98.	5 lat
1 9861 98	A	125,90	„HERZCULES-H”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje	HERZ		900417491060 9	szt.	20	„HERZCULES-H”, głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej, odporna na wandalizm, kradzieże i inne manipulacje, z możliwością czasowego obniżenia temperatury zadanej. Nastawioną i zabezpieczoną wartość temperatury można z za pomocą monety obniżyć o 10 °C bez utraty zasadniczej nastawy. Parametry techniczne tak jak dla głowicy 1 9860 98.	5 lat
2 0275 00	A	-	Zawór spustowy z pokrętelem	HERZ	3/8	900417402650 8	szt.	20	Zawór spustowy z pokrętelem, wykonanie żółte, do wody pitnej	5 lat
2 0275 09	A	35,00	Zawór spustowy z pokrętelem	HERZ	1/4	900417402660 7	szt.	20	Zawór spustowy z pokrętelem, wykonanie żółte, do wody pitnej	5 lat
2 0276 00	A	-	Zawór spustowy z przyłączem do węża, G 1/4	HERZ	3/8	900417402480 1	szt.	20	Zawór spustowy z przyłączem do węża, G 1/4, do wody pitnej, kołpak zielony, wykonanie żółte, przyłącze do węża 1 6206 01 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
2 0276 09	A	45,90	Zawór spustowy z przyłączem do węża, G 1/4	HERZ	1/4	900417402490 0	szt.	20	Zawór spustowy z przyłączem do węża, G 1/4, do wody pitnej, kołpak zielony, wykonanie żółte, przyłącze do węża 1 6206 01 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
2 0284 01	A	18,30	Szybkobieżny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax TW	HERZ	1/4	900417402460 6	szt.	1	Szybkobieżny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax TW, wykonanie żółte, kołpak niebieski (powrót), do podłączenia czujnika ciśnienia, zawór oznaczony na zielono (do wody pitnej).	5 lat
2 0284 02	A	18,30	Szybkobieżny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax TW	HERZ	1/4	900417402470 5	szt.	1	Szybkobieżny zawór pomiarowy do zaworów HERZ-Strömmax TW, wykonanie żółte, kołpak czerwony (zasilenie), do podłączenia czujnika ciśnienia, zawór oznaczony na zielono (do wody pitnej).	5 lat
2 0284 20	A	49,50	Zawór pomiarowy HERZ ze spustem	HERZ	1/4	900417402640 9	szt.	1	Zawór pomiarowy HERZ ze spustem Wykonanie żółte, kołpak zielony.	5 lat
2 2100 01	K	31,20	Zawór kulowy	HERZ	16	383000282959 3	szt.	25	Zawór kulowy zgodny z DVGW. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyplukiwanie cynku wg DIN 17660.	5 lat
2 2100 02	K	37,50	Zawór kulowy	HERZ	16	383000282960 9	szt.	25	Zawór kulowy zgodny z DVGW. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyplukiwanie cynku wg DIN 17660.	5 lat
2 2100 03	K	64,60	Zawór kulowy	HERZ	16	383000282961 6	szt.	16	Zawór kulowy zgodny z DVGW. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyplukiwanie cynku wg DIN 17660.	5 lat
2 2100 04	K	97,70	Zawór kulowy	HERZ	16	383000282962 3	szt.	16	Zawór kulowy zgodny z DVGW. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyplukiwanie cynku wg DIN 17660.	5 lat
2 2100 05	K	160,80	Zawór kulowy	HERZ	16	383000282963 0	szt.	12	Zawór kulowy zgodny z DVGW. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyplukiwanie cynku wg DIN 17660.	5 lat
2 2100 06	K	218,10	Zawór kulowy	HERZ	16	383000282964 7	szt.	8	Zawór kulowy zgodny z DVGW. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wyplukiwanie cynku wg DIN 17660.	5 lat
2 2100 11	K	32,20	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR	HERZ	16	383000282060 6	szt.	25	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR, ze specjalnie uształtowaną kulą.	5 lat
2 2100 12	K	40,20	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR	HERZ	16	383000282061 3	szt.	25	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR, ze specjalnie uształtowaną kulą.	5 lat
2 2100 13	K	61,50	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR	HERZ	16	383000282062 0	szt.	16	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR, ze specjalnie uształtowaną kulą.	5 lat
2 2100 14	K	97,50	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR	HERZ	16	383000282063 7	szt.	16	Zawór kulowy z zielonym pokrętelem DZR, ze specjalnie uształtowaną kulą.	5 lat
2 4010 41	A	304,20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych	HERZ	0,4	900417444940 6	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych Termostatyczny zawór działający do instalacji cyrkulacyjnych, figura skośna, wykonanie żółte, możliwość odciążenia i napełniania, z zaworem pomiarowym do współpracy z przyrządem pomiarowym, 1 nawiercony otwór z wkręconym korkiem, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat
2 4010 42	A	304,20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych	HERZ	0,4	900417444960 4	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych Termostatyczny zawór działający do instalacji cyrkulacyjnych, figura skośna, wykonanie żółte, możliwość odciążenia i napełniania, z zaworem pomiarowym do współpracy z przyrządem pomiarowym, 1 nawiercony otwór z wkręconym korkiem, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat
2 4010 51	A	213,30	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych	HERZ	0,4	900417444200 1	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych Termostatyczny zawór działający do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna.	5 lat
2 4010 52	A	235,20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych	HERZ	0,4	900417444210 0	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB do urządzeń ciepłowniczych Termostatyczny zawór działający do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna.	5 lat
2 4011 01	A	242,80	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB	HERZ	52/70	900417443790 8	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB Termostatyczny zawór działający do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna, wykonanie żółte, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat

2 4011 02	A	250,30	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB	HERZ	52/70	20	900417443800 4	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB Termostatyczny zawór dławiący do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna, wykonanie żółte, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat
2 4011 11	A	242,80	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB	HERZ	55/70	15	900417443795 3	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB Termostatyczny zawór dławiący do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna, wykonanie żółte, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat
2 4011 12	A	250,30	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB	HERZ	55/70	20	900417443805 9	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB Termostatyczny zawór dławiący do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna, wykonanie żółte, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat
2 4011 17	A	242,80	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB	HERZ	58/70	15	900417440650 8	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB Termostatyczny zawór dławiący do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna, wykonanie żółte, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat
2 4011 18	A	250,30	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB	HERZ	58/70	20	900417440660 7	szt.	20	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB Termostatyczny zawór dławiący do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążeniem. Figura skośna, wykonanie żółte, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku.	5 lat
2 4011 51	A	2359,90	HERZ-LEGIOFIX	HERZ			900417444950 5	szt.	1	HERZ-LEGIOFIX Komplet składający się z modułu bez wspomagania obciążeniem. Możliwość wyplukania legionelli przy cyrkulacji wg ONORM B 5019 do 6 m przed każdym punktem poboru. Normalna praca: bąpas zamknięty, przepływ przez nastawiony zawór mieszający, temperatura zmieszania 55 °C. Wyplukiwanie legionelli: bąpas otwarty, przepływ o temperaturze dezynfekcyjnej przez moduł. Po zakończeniu płukania samoczynny powrót do pracy normalnej. Wszystkie części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądzu odpornego na wyplukiwanie cynku. W dostawie z białą osłoną z tworzywa sztucznego.	5 lat
2 4115 00	A	73,20	Strömmax-AW	HERZ	0,25	10	900417442690 2	szt.	10	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 01	A	67,70	Strömmax-W	HERZ	0,5	15	900417444430 2	szt.	10	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 02	A	93,60	Strömmax-W	HERZ	1,0	20	900417444440 1	szt.	10	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 03	A	123,20	Strömmax-W	HERZ	1,75	25	900417444450 0	szt.	10	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 04	A	196,10	Strömmax-W	HERZ	3,0	32	900417444460 9	szt.	5	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 05	A	286,10	Strömmax-W	HERZ	4,0	40	900417444470 8	szt.	5	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 06	A	438,10	Strömmax-W	HERZ	6,75	50	900417444480 7	szt.	5	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 07	A	898,40	Strömmax-W	HERZ	11,0	65	900417444490 6	szt.	1	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 08	A	1323,70	Strömmax-W	HERZ	16,0	80	900417444500 2	szt.	1	Strömmax-W, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. * Obustronnie muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1.	5 lat
2 4115 11	A	79,50	Strömmax-AW	HERZ	0,5	15	900417442700 8	szt.	10	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 12	A	97,20	Strömmax-AW	HERZ	1,0	20	900417442710 7	szt.	10	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 13	A	124,90	Strömmax-AW	HERZ	1,75	25	900417442720 6	szt.	10	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 14	A	199,00	Strömmax-AW	HERZ	3,0	32	900417442730 5	szt.	5	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 15	A	273,00	Strömmax-AW	HERZ	4,0	40	900417442740 4	szt.	5	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 16	A	415,80	Strömmax-AW	HERZ	6,75	50	900417442750 3	szt.	5	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 17	A	869,90	Strömmax-AW	HERZ	11,0	65	900417442760 2	szt.	1	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4115 18	A	1217,40	Strömmax-AW	HERZ	16,0	80	900417442770 1	szt.	1	Strömmax-AW, zawór odcinający, figura skośna, z mufami gwintowanymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. DN 10-50:2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłepiony.	5 lat
2 4117 51	A	102,00	Strömmax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odcięcia	HERZ	4,75	0,42	900417443380 1	szt.	5	Strömmax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odcięcia, figura skośna z mufami gwintowanymi, z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. 2 zamontowane zawory pomiarowe 02B4. *	5 lat
2 4117 52	A	125,00	Strömmax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odcięcia	HERZ	6,12	0,54	900417443390 0	szt.	5	Strömmax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odcięcia, figura skośna z mufami gwintowanymi, z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wyplukiwanie cynku, wykonanie żółte. 2 zamontowane zawory pomiarowe 02B4. *	5 lat

2 4117 53	A	175,10	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	10,40	0,91	900417443400 6	szt.	5	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, 2 zamontowane zawory pomiarowe 0284. *	5 lat
2 4117 54	A	226,90	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	15,97	1,40	900417443410 5	szt.	5	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, 2 zamontowane zawory pomiarowe 0284. *	5 lat
2 4117 55	A	286,60	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	23,50	2,06	900417443420 4	szt.	1	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, 2 zamontowane zawory pomiarowe 0284. *	5 lat
2 4117 56	A	420,60	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	47,89	4,21	900417443430 3	szt.	1	Strómax-MW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, z zaworami pomiarowymi, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, 2 zamontowane zawory pomiarowe 0284. *	5 lat
2 4117 61	A	84,20	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	4,75	0,42	900417443440 2	szt.	5	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, bez zaworów pomiarowych, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4117 62	A	109,90	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	6,12	0,54	900417443450 1	szt.	5	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, bez zaworów pomiarowych, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4117 63	A	150,80	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	10,40	0,91	900417443460 0	szt.	5	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, bez zaworów pomiarowych, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4117 64	A	201,80	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	15,97	1,40	900417443470 9	szt.	1	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, bez zaworów pomiarowych, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4117 65	A	249,00	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	23,50	2,06	900417443480 8	szt.	1	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, bez zaworów pomiarowych, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4117 66	A	382,80	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia	HERZ	47,89	4,21	900417443490 7	szt.	1	Strómax-RW podpijonowy zawór regulacyjny z funkcją odciążenia, figura skośna z mufami gwintowanymi, bez zaworów pomiarowych, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 61	A	72,00	Strómax-WD	HERZ	0,5	15	900417444510 1	szt.	5	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 62	A	98,80	Strómax-WD	HERZ	1,0	20	900417444520 0	szt.	5	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 63	A	127,90	Strómax-WD	HERZ	1,75	25	900417444530 9	szt.	5	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 64	A	202,70	Strómax-WD	HERZ	3,0	32	900417444540 8	szt.	5	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 65	A	294,60	Strómax-WD	HERZ	4,0	40	900417444550 7	szt.	5	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 66	A	445,70	Strómax-WD	HERZ	6,75	50	900417444560 6	szt.	5	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 67	A	909,40	Strómax-WD	HERZ	11,0	65	900417444570 5	szt.	1	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 68	A	1338,10	Strómax-WD	HERZ	16,0	80	-	szt.	1	Strómax-WD, zawór odcinający, figura skośna gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. *	5 lat
2 4125 71	A	90,40	Strómax-AWD	HERZ	0,5	15	900417442780 0	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4125 72	A	106,70	Strómax-AWD	HERZ	1,0	20	900417442790 9	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4125 73	A	126,40	Strómax-AWD	HERZ	1,75	25	900417442800 5	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4125 74	A	194,40	Strómax-AWD	HERZ	3,0	32	900417442810 4	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4125 75	A	282,90	Strómax-AWD	HERZ	4,0	40	900417442820 3	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4125 76	A	425,80	Strómax-AWD	HERZ	6,75	50	900417442830 2	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4125 77	A	864,00	Strómax-AWD	HERZ	11,0	65	900417442840 1	szt.	1	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4125 78	A	1251,30	Strómax-AWD	HERZ	16,0	80	900417442850 0	szt.	1	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, gwint wewnętrzny Rp Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasilony	5 lat
2 4126 01	A	*	Zawór odcinający zwrotny HERZ	HERZ	15		900417445130 0	szt.	5	Zawór odcinający zwrotny HERZ Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i 1 wkręcony korek 1 0273 09 1 otwór jest niezasilony. * Obustronnie mufa gwintowana	5 lat
2 4126 02	A	147,00	Zawór odcinający zwrotny HERZ	HERZ	20		900417445110 2	szt.	5	Zawór odcinający zwrotny HERZ Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i 1 wkręcony korek 1 0273 09 1 otwór jest niezasilony. * Obustronnie mufa gwintowana	5 lat
2 4126 03	A	154,20	Zawór odcinający zwrotny HERZ	HERZ	25		900417445120 1	szt.	5	Zawór odcinający zwrotny HERZ Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i 1 wkręcony korek 1 0273 09 1 otwór jest niezasilony. * Obustronnie mufa gwintowana	5 lat
2 4126 04	A	219,60	Zawór odcinający zwrotny HERZ	HERZ	32		900417445460 8	szt.	5	Zawór odcinający zwrotny HERZ Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i 1 wkręcony korek 1 0273 09 1 otwór jest niezasilony. * Obustronnie mufa gwintowana	5 lat
2 4126 05	A	244,80	Zawór odcinający zwrotny HERZ	HERZ	40		900417445470 7	szt.	1	Zawór odcinający zwrotny HERZ Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i 1 wkręcony korek 1 0273 09 1 otwór jest niezasilony. * Obustronnie mufa gwintowana	5 lat
2 4126 06	A	378,70	Zawór odcinający zwrotny HERZ	HERZ	50		900417445480 6	szt.	1	Zawór odcinający zwrotny HERZ Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i 1 wkręcony korek 1 0273 09 1 otwór jest niezasilony. * Obustronnie mufa gwintowana	5 lat
2 4126 62	A	593,10	Zestaw HERZ do licznika wody	HERZ	20		-	szt.	1	Zestaw HERZ do licznika wody, zgodnie z ÓNORM B 2535 Bez wodomierza, z konstrukcją ze stali szlachetnej - zawór odcinający przed wodomierzem - zawór odcinający zwrotny za wodomierzem	5 lat
2 4126 63	A	792,70	Zestaw HERZ do licznika wody	HERZ	25		900417445100 3	szt.	1	Zestaw HERZ do licznika wody, zgodnie z ÓNORM B 2535 Bez wodomierza, z konstrukcją ze stali szlachetnej - zawór odcinający przed wodomierzem - zawór odcinający zwrotny za wodomierzem	5 lat
2 4126 64	A	925,40	Zestaw HERZ do licznika wody	HERZ	32		900417445140 9	szt.	1	Zestaw HERZ do licznika wody, zgodnie z ÓNORM B 2535 Bez wodomierza, z konstrukcją ze stali szlachetnej - zawór odcinający przed wodomierzem - zawór odcinający zwrotny za wodomierzem	5 lat
2 4126 65	A	2182,60	Zestaw HERZ do licznika wody	HERZ	40		900417445150 8	szt.	1	Zestaw HERZ do licznika wody, zgodnie z ÓNORM B 2535 Bez wodomierza, z konstrukcją ze stali szlachetnej - zawór odcinający przed wodomierzem - zawór odcinający zwrotny za wodomierzem	5 lat

2 4126 66	A	2873,90	Zestaw HERZ do licznika wody	HERZ	50		900417445160 7	szt.	1	Zestaw HERZ do licznika wody, zgodnie z ONORM B 2535 Bez wodomierza, z konstrukcją ze stali szlachetnej - zawór odcinający przed wodomierzem - zawór odcinający zwrotny za wodomierzem	5 lat
2 4215 00	A	80,90	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa do lutowania x gwint zewnętrzny	HERZ	0,20	15	900417446230 6	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa do lutowania x gwint zewnętrzny 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, klasa strumienia objętości Va, ONORM EN 1213. Maks. temperatura robocza 90 °C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. różnica ciśnienia przy zamknięciu 10 bar. Osprzęt: Zawór napełniająco-spuستowy 2 0275 09 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
2 4215 01	A	91,70	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,20	15	900417446000 5	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa do lutowania x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 02	A	122,60	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,40	20	900417446010 4	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa do lutowania x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 03	A	160,00	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,70	25	900417446020 3	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa do lutowania x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 10	A	75,50	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x gwint zewnętrzny	HERZ	0,20	15	900417446240 5	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x gwint zewnętrzny 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, klasa strumienia objętości Va, ONORM EN 1213. Maks. temperatura robocza 90 °C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. różnica ciśnienia przy zamknięciu 10 bar. Osprzęt: Zawór napełniająco-spuستowy 2 0275 09 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
2 4215 11	A	86,30	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,20	15	900417446030 2	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 12	A	116,70	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,40	20	900417446040 1	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 20	A	75,60	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,20	15	900417446050 0	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, gwint zewnętrzny x gwint zewnętrzny 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, klasa strumienia objętości Va, ONORM EN 1213. Maks. temperatura robocza 90 °C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. różnica ciśnienia przy zamknięciu 10 bar. Osprzęt: Zawór napełniająco-spuستowy 2 0275 09 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
2 4215 21	A	86,30	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,20	15	900417446060 9	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, gwint zewnętrzny x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 22	A	121,70	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,40	20	900417446070 8	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, gwint zewnętrzny x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 23	A	161,10	Zawór odcinający HERZ	HERZ	0,70	25	900417446250 4	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, gwint zewnętrzny x gwint zewnętrzny + przyłącze do lutowania 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 31	A	76,90	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa	HERZ	0,20	15	900417446080 7	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte,	5 lat
2 4215 32	A	96,40	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa	HERZ	0,40	20	900417446090 6	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte,	5 lat
2 4215 33	A	120,90	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa	HERZ	0,70	25	900417446100 2	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte,	5 lat
2 4215 34	A	156,70	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa	HERZ	1,20	32	900417446110 1	szt.	5	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte,	5 lat
2 4215 35	A	202,80	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa	HERZ	1,60	40	900417446120 0	szt.	5	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte,	5 lat
2 4215 36	A	274,50	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa	HERZ	2,70	50	900417446130 9	szt.	5	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa 2 nawiercone otwory, 1 korek wkręcony, drugi otwór jest niezaselepony, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte,	5 lat
2 4215 41	A	71,20	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu	HERZ	0,20	15	900417446140 8	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu Bez nawierczonych otworów, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 42	A	93,80	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu	HERZ	0,40	20	900417446150 7	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu Bez nawierczonych otworów, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 43	A	116,90	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu	HERZ	0,70	25	900417446160 6	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu Bez nawierczonych otworów, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 44	A	161,10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu	HERZ	1,20	32	900417446170 5	szt.	5	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu Bez nawierczonych otworów, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 45	A	191,80	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu	HERZ	1,60	40	900417446180 4	szt.	5	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu Bez nawierczonych otworów, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 46	A	263,90	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu	HERZ	2,70	50	900417446190 3	szt.	5	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x mufa, bez spustu Bez nawierczonych otworów, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte	5 lat
2 4215 61	A	86,30	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x gwint zewnętrzny	HERZ	0,20	15	900417446260 3	szt.	10	Zawór odcinający HERZ, figura prosta, mufa x gwint zewnętrzny, bez spustu Bez nawierczonych otworów, mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte, klasa strumienia objętości Va, ONORM EN 1213. Maks. temperatura robocza 90 °C. Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Maks. różnica ciśnienia przy zamknięciu 10 bar.	5 lat
2 4315 11	A	91,20	Strömox-AW	HERZ	0,5	15	900417443050 3	szt.	10	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek, drugi otwór niezaselepony.	5 lat
2 4315 12	A	113,70	Strömox-AW	HERZ	1,0	20	900417443060 2	szt.	10	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek, drugi otwór niezaselepony.	5 lat
2 4315 13	A	162,90	Strömox-AW	HERZ	1,75	25	900417443070 1	szt.	10	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek, drugi otwór niezaselepony.	5 lat
2 4315 14	A	210,00	Strömox-AW	HERZ	3,0	32	900417443080 1	szt.	5	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek, drugi otwór niezaselepony.	5 lat
2 4315 15	A	273,00	Strömox-AW	HERZ	4,0	40	900417443090 9	szt.	5	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek, drugi otwór niezaselepony.	5 lat
2 4315 16	A	410,80	Strömox-AW	HERZ	6,75	50	900417443100 5	szt.	5	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek, drugi otwór niezaselepony.	5 lat
2 4315 91	A	91,20	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna	HERZ	0,5	15	900417443190 6	szt.	10	Strömox-AW, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypukliwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezaselepony. * Obustronnie gwinty zewnętrzne 3/4 z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat

2 4325 71	A	103,90	Strómax-AWD	HERZ	0,5	15	900417443110 4	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypykiwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłonięty. * Obustronnie gwinty zewnętrzne z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
2 4325 72	A	138,30	Strómax-AWD	HERZ	1,0	20	900417443120 3	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypykiwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłonięty. * Obustronnie gwinty zewnętrzne z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
2 4325 73	A	184,90	Strómax-AWD	HERZ	1,75	25	900417443130 2	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypykiwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłonięty. * Obustronnie gwinty zewnętrzne z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
2 4325 74	A	263,60	Strómax-AWD	HERZ	3,0	32	9004174431401	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypykiwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłonięty. * Obustronnie gwinty zewnętrzne z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
2 4325 75	A	384,30	Strómax-AWD	HERZ	4,0	40	900417443150 2	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypykiwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłonięty. * Obustronnie gwinty zewnętrzne z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
2 4325 76	A	579,30	Strómax-AWD	HERZ	6,75	50	900417443160 9	szt.	5	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypykiwanie cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłonięty. * Obustronnie gwinty zewnętrzne z uszczelnieniem płaskim.	5 lat
2 4325 91	A	121,60	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna	HERZ	0,5	15	900417443200 2	szt.	10	Strómax-AWD, zawór odcinający, figura skośna, z gwintem zewnętrznym Mosiądz odporny na wypykiwanie się cynku, wykonanie żółte. * 2 nawiercone otwory 1/4 i wkręcony 1 korek 1 0273 09, drugi otwór jest niezasłonięty. * Obustronnie gwinty zewnętrzne 3/4 z uszczelnieniem stożkowym.	5 lat
2 6385 00	A	43,10	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	10;15		900417464460 3	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6385 02	A	64,30	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	20		900417464480 1	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6385 03	A	86,30	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	25		900417464490 0	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6385 04	A	138,00	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	32		900417464505 1	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6385 05	A	201,50	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	40		900417464510 5	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6385 06	A	312,80	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	50		900417464520 4	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6385 07	A	644,30	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	65		900417464530 3	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6385 08	A	951,40	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW	HERZ	80		900417464540 2	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW, ze wznoszącym się trzpieniem. 2 4115AW.24315AW	5 lat
2 6387 51	A	51,80	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	1/2		900417466530 1	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6387 52	A	74,00	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	3/4		900417466540 0	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6387 53	A	82,80	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	1		900417466550 9	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6387 54	A	98,90	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	1		900417466560 8	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6387 55	A	132,90	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	1		900417466570 7	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6387 56	A	126,50	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	2		900417466580 6	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6388 00	A	55,10	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i -RW	HERZ	15	1/2	900417466030 6	szt.	10	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i STROMAX-RW z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117 MW, 4117 RW	5 lat
2 6388 02	A	60,50	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i -RW	HERZ	20	3/4	900417466040 5	szt.	10	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i STROMAX-RW z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117 MW, 4117 RW	5 lat
2 6388 03	A	86,00	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i -RW	HERZ	25	1	900417466050 4	szt.	10	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i STROMAX-RW z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117 MW, 4117 RW	5 lat
2 6388 04	A	78,00	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i -RW	HERZ	32	1 1/4	900417466060 3	szt.	5	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i STROMAX-RW z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117 MW, 4117 RW	5 lat
2 6388 05	A	111,60	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i -RW	HERZ	40	1 1/2	900417466070 2	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i STROMAX-RW z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117 MW, 4117 RW	5 lat
2 6388 06	A	165,00	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i -RW	HERZ	50	2	900417466080 1	szt.	1	Wkładka do przelotowych zaworów regulacyjnych STROMAX-MW i STROMAX-RW z uszczelnieniem typu O-ring między wkładką a korpusem zaworu. 4117 MW, 4117 RW	5 lat
2 6389 01	A	68,30	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	15		900417464550 1	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6389 02	A	79,50	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	20		900417464560 0	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6389 03	A	111,30	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	25		900417464570 9	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6389 04	A	141,30	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	32		900417464580 8	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6389 05	A	206,20	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	40		900417464590 7	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6389 06	A	293,40	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	50		900417464600 3	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6389 07	A	513,90	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	65		900417464610 2	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6389 08	A	628,60	Wkładka do zaworów odcinających	HERZ	80		900417464620 1	szt.	1	Wkładka do zaworów odcinających Strómax-WD. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD	5 lat
2 6517 00	A	18,80	Pokręto zielone	HERZ	15-80		900417464690 4	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających skośnych Strómax 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	5 lat
2 6518 00	A	18,80	Pokręto zielone, ze śrubą mocującą do przelotowych zaworów regulacyjnych Strómax-MW	HERZ		1/2-2	900417465810 5	szt.	1	Pokręto zielone, ze śrubą mocującą do przelotowych zaworów regulacyjnych Strómax-MW z gwintem wewnętrznym. 2 4117 MW, 2 4117 RW	5 lat
2 6519 00	A	8,20	Pokręto zielone	HERZ	10; 15		900417464630 0	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW. 2 4115AW.2 4315AW	5 lat
2 6519 02	A	11,30	Pokręto zielone	HERZ	20		900417464640 9	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW. 2 4115AW.2 4315AW	5 lat
2 6519 03	A	13,60	Pokręto zielone	HERZ	25		900417464650 8	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW. 2 4115AW.2 4315AW	5 lat
2 6519 04	A	18,20	Pokręto zielone	HERZ	32 - 40		900417464660 7	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW. 2 4115AW.2 4315AW	5 lat
2 6519 07	A	70,70	Pokręto zielone	HERZ	65; 80		900417464680 5	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających skośnych Strómax-AW. 2 4115AW.2 4315AW	5 lat
2 6520 01	A	8,20	Pokręto zielone	HERZ	15-20		900417466430 4	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6520 03	A	8,20	Pokręto zielone	HERZ	25-32		900417466440 3	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 6520 04	A	8,20	Pokręto zielone	HERZ	40-50		900417466450 2	szt.	1	Pokręto zielone ze śrubą mocującą do zaworów odcinających prostych. 2 4215W.2 4215AW	5 lat
2 7766 40	A	-	Zawór mieszający HERZ FWW	HERZ			900417459930 9	szt.	1	Zawór mieszający HERZ FWW Przepływ 25 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar. Minimalny przepływ wody 4 l/min. Stała nastawa fabryczna temperatury 50 °C. Maksymalne parametry pracy 90 °C, 10 bar.	5 lat
2 7766 54	A	335,20	Zawór mieszający do wody pitnej MIX 160	HERZ	20	42	900417459980 4	szt.	1	Zawór mieszający do wody pitnej MIX 160 z obustronnym kierunkiem przepływu Przepływ 42 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar. Minimalny przepływ wody 4 l/min. Nastawa temperatury 38-48 °C ± 2 °C. Maksymalne parametry pracy 90 °C, 10 bar.	5 lat
2 8451 22	A	48,80	Rozdzielacz kompaktowy HERZ	HERZ	2		900417482160 8	szt.	1	Rozdzielacz kompaktowy HERZ z mosiądzu odpornego na wypykiwanie cynku zgodnie z DVGW-AB W 534. Niklowany. Drajek rozdzielacza DN 20, króćce wyjściowe z gwintem zewnętrznym G 1/2 ze stożkiem, rozstaw rur 50 mm.	5 lat
2 8451 23	A	57,10	Rozdzielacz kompaktowy HERZ	HERZ	3		900417482170 7	szt.	1	Rozdzielacz kompaktowy HERZ z mosiądzu odpornego na wypykiwanie cynku zgodnie z DVGW-AB W 534. Niklowany. Drajek rozdzielacza DN 20, króćce wyjściowe z gwintem zewnętrznym G 1/2 ze stożkiem, rozstaw rur 50 mm.	5 lat

2 8451 24	A	62,80	Rozdzielacz kompaktowy HERZ	HERZ	4		900417482180 6	szt.	1	Rozdzielacz kompaktowy HERZ z mosiądzu odporne na wypukliwanie cynku zgodnie z DVGW-AB W 534. Niklowany. Drażak rozdzielacza DN 20, króćce wyjściowe z gwintem zewnętrznym G 1/2 ze stożkiem, rozstaw rur 50 mm.	5 lat
2 8451 32	A	51,00	Rozdzielacz kompaktowy HERZ	HERZ	2		900417482190 5	szt.	1	Rozdzielacz kompaktowy HERZ z mosiądzu odporne na wypukliwanie cynku zgodnie z DVGW-AB W 534. Niklowany. Drażak rozdzielacza DN 20, króćce wyjściowe z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem, rozstaw rur 50 mm.	5 lat
2 8451 42	A	67,90	Rozdzielacz kompaktowy HERZ	HERZ	4		900417484490 4	szt.	1	Rozdzielacz kompaktowy HERZ z mosiądzu odporne na wypukliwanie cynku zgodnie z DVGW-AB W 534. Niklowany. Drażak rozdzielacza DN 20, króćce wyjściowe z gwintem zewnętrznym G 3/4 ze stożkiem, rozstaw rur 50 mm.	5 lat
3 C101 30	R	5,90	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ FH	HERZ	10x1,3		900417493003 4	m	250	10x1,3	5 lat
3 C160 06	R	10,30	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	16x2		900417493014 0	m	100	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C160 09	R	11,80	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	16x2		900417493019 5	m	100	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C160 13	R	14,50	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	16x2		900417493024 9	m	50	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C160 20	R	6,60	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	16x2		900417499772 3	m	200	16x2	5 lat
3 C160 22	R	5,50	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	16x2		900417493000 3	m	200	16x2	5 lat
3 C160 33	R	11,10	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD HT w rurze ochronnej	HERZ	16x2		900417499787 7	m	50	16x2	5 lat
3 C160 34	R	8,30	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	16x2		900417499778 5	m	5	16x2	5 lat
3 C200 06	R	13,60	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	20x2		900417493015 7	m	50	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C200 09	R	16,50	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	20x2		900417493020 1	m	50	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C200 13	R	19,70	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	20x2		900417493025 6	m	50	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C200 20	R	8,70	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	20x2		900417499774 7	m	100	20x2	5 lat
3 C200 30	R	8,10	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	20x2		900417493002 7	m	200	20x2	5 lat
3 C200 33	R	14,50	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD HT w rurze ochronnej	HERZ	20x2		900417499788 4	m	50	20x2	5 lat
3 C200 34	R	10,40	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	20x2		900417499779 2	m	5	20x2	5 lat
3 C260 06	R	24,40	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	26x3		900417493017 1	m	50	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C260 09	R	30,40	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	26x3		900417493022 5	m	50	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C260 13	R	33,60	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	26x3		900417423026 3	m	25	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C260 30	R	15,60	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	26x3		900417499775 4	m	50	26x3	5 lat
3 C260 35	R	23,20	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	26x3		900417499780 8	m	5	26x3	5 lat
3 C320 06	R	39,90	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	32x3		900417493018 8	m	25	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C320 09	R	47,90	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	32x3		900417493023 2	m	25	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C320 13	R	52,30	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT z izolacją	HERZ	32x3		900417493028 7	m	25	Kregl, do ogrzewania i instalacji sanitarnych, z izolacją cieplną PE-LD - pianka z folią z PP, przewodność cieplna 0,04 W/mK wg DIN EN 8497. Powłoka zewnętrzna szara z czarnym oznakowaniem.	5 lat
3 C320 30	R	24,60	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	32x3		900417499776 1	m	50	32x3	5 lat
3 C320 35	R	31,40	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	32x3		900417499781 5	m	5	32x3	5 lat
3 C400 30	R	39,50	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	40x3,5		900417499777 8	m	50	40x3,5	5 lat
3 C400 36	R	41,20	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	40x3,5		900417499782 2	m	5	40x3,5	5 lat
3 C500 40	R	92,60	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	50x4		900417499900 7	m	5	50x4	5 lat
3 C630 45	R	176,40	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	63x4,5		900417499010 6	m	5	63x4,5	5 lat
3 C750 50	R	306,10	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ HT	HERZ	75 x 5		900417499200 1	m		75 x 5	5 lat
3 D160 20	R	4,90	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ FH	HERZ	16x2		900417499708 2	m	200	16x2	5 lat
3 D160 60	R	4,90	Rura wielowarstwowa HERZ PE-RT, HD _ FH	HERZ	16x2			m	600	16x2	
3 E533 03	A	5033,00	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499751 8	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe- para rozdzielaczy mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm.zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 04	A	6014,20	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499752 5	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe- para rozdzielaczy mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm.zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 05	A	5735,40	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499753 2	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe- para rozdzielaczy mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm.zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat

3 E533 06	A	6128,10	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499754 9	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe: para rozdzielaczy miesiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm,zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 07	A	6716,60	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499755 6	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe: para rozdzielaczy miesiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm,zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 08	A	7039,40	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499756 3	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe: para rozdzielaczy miesiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm,zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 09	A	7552,20	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499767 0	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe: para rozdzielaczy miesiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm,zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 10	A	7868,30	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499758 7	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe: para rozdzielaczy miesiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm,zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 11	A	7897,20	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499759 4	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe: para rozdzielaczy miesiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm,zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 E533 12	A	8220,10	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony,	HERZ			900417499760 0	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłącze z prawej strony, części składowe: para rozdzielaczy miesiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrznik, spust z przyłączem do węża, 2 kolpaki końcowe- uchwyty- siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych- mechaniczna regulacja temperatury- zawór odcinający- pompa elektroniczna - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy- regulacja różnicy ciśnienia poprzez zawór nadmiarowo-upustowyZestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość(110-150 mm) oraz wysokość 705-775 mm,zdejmowana szyna do prowadzenia rur	5 lat
3 F010 11	A	*	Kalibrator	HERZ	10x1,3		900417499911 6	szt.	1	Kalibrator	1 rok
3 F030 01	A	*	Płyta karbowana z izolacją akustyczną	HERZ	1400x800x53 mm		900417499716 7	szt.	10	Płyta karbowana z izolacją akustyczną, czarna, ze sztywnego polistyrenu piankowego, 30-2 mm do rur o średnicy 14-17 mm, zakładka foliowa 50 mm.	2 lata
3 F030 02	A	*	Płyta karbowana z izolacją akustyczną	HERZ	1400x800x34 mm		900417499717 4	szt.	15	Płyta karbowana z izolacją akustyczną, czarna, ze sztywnego polistyrenu piankowego, 11 mm do rur o średnicy 14-17 mm, zakładka foliowa 50 mm.	2 lata
3 F030 03	A	*	Płyta karbowana, czarna, z polistyrenu	HERZ	1400x800x23 mm		900417499718 1	szt.	125	Płyta karbowana, czarna, z polistyrenu, do indywidualnego wykonania izolacji, zakładka foliowa 50 mm.	2 lata
3 F030 04	A	*	Uchwyt dwustronny	HERZ			900417492070 7	szt.	40	Uchwyt dwustronny do montażu rur.	2 lata
3 F040 01	A	*	Zwój do mocowania za pomocą takera	HERZ	15-2 zwinięty 1000x10000		900417499719 8	m2	10 m ²	Zwój do mocowania za pomocą takera, wykonany z EPS-T o kontrolowanej jakości z laminowaną metalizowaną folią tkaninową (AL-PET) o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie wg EN 13163, z nadrukowaną siatką 5 cm i z jednostronną samoprzylepną zakładką o szerokości 4 cm.	2 lata
3 F040 02	A	*	Zwój do mocowania za pomocą takera	HERZ	22/20 zwinięty 1000x10000		900417499720 4	m2	10 m ²	Zwój do mocowania za pomocą takera, wykonany z EPS-T o kontrolowanej jakości z laminowaną metalizowaną folią tkaninową (AL-PET) o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie wg EN 13163, z nadrukowaną siatką 5 cm i z jednostronną samoprzylepną zakładką o szerokości 4 cm.	2 lata
3 F040 03	A	*	Zwój do mocowania za pomocą takera	HERZ	32/30 zwinięty 1000x10000		900417499721 1	m2	10 m ²	Zwój do mocowania za pomocą takera, wykonany z EPS-T o kontrolowanej jakości z laminowaną metalizowaną folią tkaninową (AL-PET) o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie wg EN 13163, z nadrukowaną siatką 5 cm i z jednostronną samoprzylepną zakładką o szerokości 4 cm.	2 lata

3 F040 04	A	*	Płyta do mocowania za pomocą takera	HERZ	15-2 składana 1000x2000	900417499722 8	m2	2 m ²	Płyta do mocowania za pomocą takera, wykonana z EPS-T o kontrolowanej jakości z laminowaną metalizowaną folią tkaninową (AL-PET) o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie wg EN 13163, z nadrukowaną siatką 5 cm i z jednostronną samoprzylepną zakładką o szerokości 4 cm.	2 lata
3 F040 05	A	*	Płyta do mocowania za pomocą takera	HERZ	22/20 składana 1000x2000	900417499723 5	m2	2 m ²	Płyta do mocowania za pomocą takera, wykonana z EPS-T o kontrolowanej jakości z laminowaną metalizowaną folią tkaninową (AL-PET) o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie wg EN 13163, z nadrukowaną siatką 5 cm i z jednostronną samoprzylepną zakładką o szerokości 4 cm.	2 lata
3 F040 06	A	*	Płyta do mocowania za pomocą takera	HERZ	32/30 składana 1000x2000	900417499724 2	m2	2 m ²	Płyta do mocowania za pomocą takera, wykonana z EPS-T o kontrolowanej jakości z laminowaną metalizowaną folią tkaninową (AL-PET) o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie wg EN 13163, z nadrukowaną siatką 5 cm i z jednostronną samoprzylepną zakładką o szerokości 4 cm.	2 lata
3 F070 30	A	*	Płyta do izolacji cieplnej 30, wymiary 1200 x 600 x 30 mm, oporność cieplna RI = 1,2	HERZ		900417499878 2	m2	11,52 m ²	Płyta do izolacji cieplnej 30, wymiary 1200 x 600 x 30 mm, oporność cieplna RI = 1,2	2 lata
3 F070 40	A	*	Płyta do izolacji cieplnej 40	HERZ		900417499879 9	m2	8,64 m ²	Płyta do izolacji cieplnej 40, wymiary 1200 x 600 x 40 mm, oporność cieplna RI = 1,6	2 lata
3 F070 47	A	*	Płyta do izolacji cieplnej 47	HERZ		900417499880 5	m2	9,60 m ²	Płyta do izolacji cieplnej 47, wymiary 1200 x 800 x 47 mm, oporność cieplna RI = 1,88	2 lata
3 F070 53	A	*	Płyta do izolacji cieplnej 53	HERZ		900417499881 2	m2	9,60 m ²	Płyta do izolacji cieplnej 53, wymiary 1200 x 800 x 53 mm, oporność cieplna RI = 2,12	2 lata
3 F080 02	A	*	Izolacyjne pasma brzegowe	HERZ		900417499885 0	rolka	4 rolki po25m	RDS 8/160 MK, 8 x 160 mm, samoprzylepne.	2 lata
3 F080 03	A	*	Izolacyjne pasma brzegowe	HERZ		900417499886 7	rolka	4 rolki po25m	RDS 8/160 OK, 8 x 160 mm, bez warstwy samoprzylepnej.	2 lata
3 F090 00	A	*	Punkt pomiarowy jastrychu	HERZ		900417499882 9	szt.	1	Do oznaczania punktów pomiarowych w jastrychu (wylewce) w celu dokonywania wymaganych pomiarów gotowości wylewki do położenia okładziny zgodnie z DIN EN 1264.	2 lata
3 F090 01	A	*	Domieszka do jastrychu	HERZ		900417499883 6	kg	10 kg	Służy do homogenizacji jastrychu cementowego, poprawia jego przewodność cieplną i zwiększa jego wytrzymałość na ściskanie i na zginanie. Zużycie ok. 0,2 l/m ² .	2 lata
3 F090 02	A	*	Taśma klejąca	HERZ		900417499884 3	rolka	1	Do oklejania krawędzi styku mat i płyt izolacyjnych, do zabezpieczenia przed penetracją wody jastrychowej. Taśma jest przezroczysta i wodoszczelna.	2 lata
3 F100 00	A	*	Zestaw do szczeliny dylatacyjnej	HERZ		900417499887 4	m	20 m/ 20 m/ 50szt.	Zestaw do szczeliny dylatacyjnej służy do niezawodnego rozdzielenia pól jastrychowych wg DIN 18560. Pasma izolacyjne z polietylenu o szerokości 8 mm jest zaczynięte w dwutętowym kształtowniku z polistyrenu. Samoprzylepny, dwuteowej długości kształtownik pozwala na układanie rur ogrzewania podłogowego w odstępie co 5 cm lub jego wielokrotności. Zestaw składa się z 20 m kształtownika szczeliny dylatacyjnej, 20 m pasma kompensacyjnego 8/100, 50 sztuk rur osłonowych po 400 mm.	2 lata
3 F100 01	A	*	Kształtownik szczeliny dylatacyjnej	HERZ		900417499888 1	m	50 m	Kształtownik szczeliny dylatacyjnej Dwuteowej profil z polistyrenu, długość standardowa 2 m, samoprzylepny, 2000 x 35 x 20 mm.	2 lata
3 F100 02	A	*	Rura ochronna do kształtownika szczeliny dylatacyjnej	HERZ		900417499889 8	szt.	50 szt.	Rura ochronna do kształtownika szczeliny dylatacyjnej Rura falista 12-18 mm, wzdłużnie rozcięta.	2 lata
3 F100 03	A	*	Pasma kompensacyjne do kształtownika szczeliny dylatacyjnej	HERZ		900417499890 4	m	50 m	Pasma kompensacyjne do kształtownika szczeliny dylatacyjnej Uniwersalne pasmo kompensacyjne z polietylenu dla uniknięcia odgięsu kroków oraz powstania pęknięć naprężeniowych, wg DIN 18560, długość 2 m.	2 lata
3 F100 04	A	*	Pasma kompensacyjne z polietylenu	HERZ		900417499891 1	rolka	7 rolek po25m	Pasma kompensacyjne z polietylenu, z samoprzylepną stopką do niezawodnego rozdzielenia pól jastrychu przy stosowaniu systemu płyt karbowanych, 10 x 160 mm, długość standardowa 25 m.	2 lata
3 F100 05	A	*	Folia PE 0,1,	HERZ		900417499892 8	m2	100m ²	Folia PE 0,1, wymiary 25 x 4 m, grubość 0,1 mm.	2 lata
3 F100 06	A	*	Folia PE 0,2,	HERZ		900417499893 5	m2	100m ²	Folia PE 0,2, wymiary 25 x 4 m, grubość 0,2 mm.	2 lata
3 F110 03	A	*	Szpilka mocująca, czerwona	HERZ		900417499896 6	szt.	500	Szpilka mocująca, czerwona, do bezpośredniego mocowania na izolacji o grubości od 30 mm. Dzięki zastosowaniu specjalnego materiału szpilka zapewnia uzyskanie szczególnie wysokiej siły mocowania, którą można jeszcze zwiększyć przez ukośne wciśnięcie szpilki.	2 lata
3 F110 04	A	*	Szpilka mocująca, zielona	HERZ		900417499897 3	szt.	500	Szpilka mocująca, zielona, do bezpośredniego mocowania na izolacji o grubości od 40 mm. Dzięki zastosowaniu specjalnego materiału szpilka zapewnia uzyskanie szczególnie wysokiej siły mocowania, którą można jeszcze zwiększyć przez ukośne wciśnięcie szpilki.	2 lata
3 F110 05	A	*	Klips 1622 czerwony	HERZ		900417499898 0	szt.	1000	Klips 1622 czerwony, do mat siatkowych, grubość maty nośnej 3, 4 i 5 mm.	2 lata
3 F110 06	A	*	Szpilki do takera	HERZ		900417499899 7	szt.	300	Szpilki do takera, do mocowania rury grzejnej na izolacji. W pakietach po 30 sztuk owiniętych taśmą klejącą, czarne. Szybki montaż umożliwia taker 3 F110 13.	2 lata
3 F110 07	A	*	Specjalne szpilki do takera	HERZ		900417499900 0	szt.	300	Specjalne szpilki do takera, wydłużone, nadają się szczególnie do powierzchni nielaminowanych, wykonane z wysokojakościowego poliamidu. W pakietach po 30 sztuk owiniętych taśmą klejącą, czarne. Szybki montaż umożliwia taker 3 F110 13.	2 lata
3 F110 08	A	*	Uchwyt kątowy	HERZ		900417499901 7	szt.	500	Uchwyt kątowy do rur 14 - 18 mm.	2 lata
3 F110 09	A	*	Uchwyt kątowy	HERZ		900417499902 4	szt.	50	Uchwyt kątowy do rur 20 - 23 mm.	2 lata
3 F110 11	A	*	Dybel jednoramienny, 90 mm.	HERZ		900417499904 8	szt.	50	Dybel jednoramienny, 90 mm.	2 lata
3 F110 12	A	*	Dybel dwuramienny, 90 mm.	HERZ		900417499905 5	szt.	50	Dybel dwuramienny, 90 mm.	2 lata
3 F110 13	A	*	Taker	HERZ		900417499906 2	szt.	1	Taker umożliwia szybkie i proste układanie rury grzejnej na podłożu izolacyjnym. Za pomocą takera można osadzać szpilki HERZ 3 F110 06 i 3 F110 07 oraz wszystkie dostępne w handlu szpilki z tworzyw sztucznych.	2 lata
3 F110 14	A	*	Przyrząd do cięcia na gorąco	HERZ		900417499907 9	szt.	1	Przyrząd do cięcia na gorąco - kompletny.	2 lata
3 F110 15	A	*	Zapasowe ostrze tnące	HERZ		900417499908 6	szt.	1	Zapasowe ostrze tnące N-1.	2 lata
3 F110 16	A	*	Urządzenie do ręcznego odwijania taśmy klejącej	HERZ		900417499909 3	szt.	1	Urządzenie do ręcznego odwijania taśmy klejącej do oklejania krawędzi styku w płytach izolacyjnych i taśmach tłumiących.	2 lata
3 F110 17	A	*	Dybel talerzowy	HERZ		900417499928 4	szt.	100	Dybel talerzowy z tworzywa sztucznego do mocowania płyt. Długość 90 mm, średnica 8 mm.	2 lata
3 F110 18	A	*	Profil	HERZ		9004174999727		100	Profil o wymiarach: 200 x 40 x 25 mm.	2 lata
3 E533 23	A	1753,20	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ		900417447061 5	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrznik i spust z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterowany do reg. termostatycznej.; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 24	A	1892,70	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ		900417447062 2	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrznik i spust z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterowany do reg. termostatycznej.; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 25	A	2030,70	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ		900417447063 9	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrznik i spust z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterowany do reg. termostatycznej.; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 26	A	2172,50	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ		900417447064 6	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrznik i spust z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterowany do reg. termostatycznej.; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 27	A	2312,20	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ		900417447065 3	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrznik i spust z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterowany do reg. termostatycznej.; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata

3 E533 28	A	2451,80	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ	8	900417447066 0	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrzniki i spuszt z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterujący do reg. termostatycznej; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 29	A	2596,90	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ	9	900417447067 7	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrzniki i spuszt z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterujący do reg. termostatycznej; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 30	A	2734,00	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ	10	900417447068 4	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrzniki i spuszt z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterujący do reg. termostatycznej; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 31	A	2872,10	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ	11	900417447069 1	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrzniki i spuszt z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterujący do reg. termostatycznej; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 E533 32	A	3010,30	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light	HERZ	12	900417447200 8	szt.	1	Kompletna stacja regulacyjna HERZ Compact Floor light do ogrzewania podłogowego; przyłącze z lewej strony. Części składowe: rozdzielacz mosiężny z wkładkami reg. i przepływomierzami oraz rozdzielacz powrotny z zaworami termostat.; odpowietrzniki i spuszt z przyłączem do węża; zawór regulacyjny; pompa obiegowa elektroniczna; zawór sterujący do reg. termostatycznej; głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym	2 lata
3 F791 00	A	68,20	Mechaniczny termostat pomieszczenia bez zegara sterującego	HERZ	230 Mi 24 V	900417499953 6	szt.	1	Mechaniczny termostat pomieszczenia bez zegara sterującego Analogowe zadawanie temperatury pokojowej, zakres nastaw temperatury 5 - 30 °C, 230 V~, 50 Hz. Wyjście: 1 styk przełączny 230 V~, -10 (3) A, różnica włączenia przy 20 °C = 0,6 K. Klasa ochrony IP 30.	2 lata
3 F792 00	A	128,60	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania podłogowego	HERZ	230 V	900417499958 1	szt.	1	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania podłogowego do regulacji temperatury pomieszczenia, możliwość przełączenia trybu komfort-obniżenie nocne-praca, z zegarem sterującym (zewnętrznym - opcja). Napięcie zasilania 230 V~, 50 Hz. Zakres nastaw temperatury 5 - 30 °C. Różnica przełączeń 0,5 K, wyjście triak maks. 15 W. Klasa ochrony IP30.	2 lata
3 F792 01	A	120,80	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania podłogowego 24 V	HERZ	24 V	900417499959 8	szt.	1	Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania podłogowego 24 V, parametry j.w.	2 lata
3 F798 00	A	771,40	Rozdzielacz elektryczny sygnałów nastawczych	HERZ		900417499935 2	szt.	1	Do rozdziaku sygnałów elektrycznych do zapewnienia napięcia dla urządzeń regulacyjnych i słowników. Impulsy włączające regulator temperatury pomieszczenia są silnie wydłużane skierowane poprzez rozdzielacz do słowników Obudowa z tworzywa sztucznego biały, RAL 9010, bezpiecznik 4 A, ochrona przepięciowa słowników, podłączenie do pompy z przewodochronnym i ogranicznikiem temperatury, zależnie od potrzeby (pompy (24 V lub 230 V) z bezpotencjałowymi stykami jakoakcesoria. Przyłącze elektryczne z zaciskami śrubowymi maks. 1,5 mm ² .	2 lata
3 F798 14	A	*	Listwa przyłączeniowa 230 V	HERZ		900417446910 7	szt.	1	Listwa przyłączeniowa 230 V bezprądowo otwarta, Master 4-obwodowa	2 lata
3 F798 16	A	*	Listwa przyłączeniowa 230 V	HERZ		900417446920 6	szt.	1	Listwa przyłączeniowa 230 V bezprądowo otwarta, Master 6-obwodowa	2 lata
3 F798 24	A	*	Listwa przyłączeniowa 230 V	HERZ		900417446930 5	szt.	1	Listwa przyłączeniowa 230 V bezprądowo otwarta, Slave 4-obwodowa	2 lata
3 F798 26	A	*	Listwa przyłączeniowa 230 V	HERZ		900417446940 4	szt.	1	Listwa przyłączeniowa 230 V bezprądowo otwarta, Slave 6-obwodowa	2 lata
3 F799 04	A	591,80	System radiowy analogowy	HERZ	230 V	900417499947 5	szt.	1	System radiowy analogowy Regulator temperatury pomieszczenia (nadajnik) ze wskaźnikiem analogowym temperatury pomieszczenia oraz odbiornik z kodowanym sygnałem. Przełącznik 3-pozycyjny: ogrzewanie - obniżenie nocne - wyłączenia. Wyświetlacz stanu pracy przy odbiorniku: ogrzewanie - obniżenie nocne - wyłączenia. Nadajnik: zasilanie bateryjne 2 x 3 V, CR 2430, żywotność baterii ok. 2 lat, zakres nastaw 5 - 30 °C częstotliwość 433,92 MHz zasięg sygnału 40 m klasa ochrony IP30 Odbiornik: zasilanie 230 V~/12 A, inne zasilanie na zapytanie klasa ochrony IP44 przełącznik trybu pracy: manualny/automatyczny.	2 lata
3 F799 06	A	712,40	System radiowy cyfrowy z zegarem tygodniowym	HERZ	230 V	900417499949 9	szt.	100	System radiowy cyfrowy z zegarem tygodniowym Regulator temperatury pomieszczenia (nadajnik) ze wskaźnikiem cyfrowym temperatury pomieszczenia i stanu pracy oraz odbiornik z kodowanym sygnałem, zegar sterujący dla programu tygodniowego. Przełącznik 3-pozycyjny: ogrzewanie - obniżenie nocne - wyłączenia. Wyświetlacz stanu pracy przy odbiorniku: ogrzewanie - obniżenie nocne - wyłączenia. Nadajnik: zasilanie bateryjne 3 x 1,5 V, AA LR6, żywotność baterii ok. 3 lat, zakres nastaw 5 - 30 °C częstotliwość 433,92 MHz zasięg sygnału 50 m klasa ochrony IP30 Odbiornik: zasilanie 230 V~/12 A, inne zasilanie na zapytanie klasa ochrony IP44 przełącznik trybu pracy: manualny/automatyczny.	2 lata
3 F900 01	A	71,30	Wkładka regulacyjna przepływomierza	HERZ		900417499932 1	szt.	1	Wkładka regulacyjna przepływomierza zakres nastaw 0 - 2,5 l/min, do rozdzielacza zasilającego 8532 produkowanego od 2005 r.	5 lat
3 F900 02	A	49,50	Wkładka regulacyjna przepływomierza	HERZ		900417499933 8	szt.	1	Wkładka regulacyjna przepływomierza zakres nastaw 0 - 6 l/min do rozdzielacza zasilającego 8532 produkowanego od 2005 r.	5 lat
3 S910 10	L	42,30	Listwa maskująca HERZ	HERZ	jasny dąb	900417400270 0	m	100	Listwa maskująca HERZ, 2000 x 40 x 88 mm z regenerowanego profilu drążonego z PVC, pokryta delikatną folią, z uszczelką w kolorze listwy, mocowanie click-click do uchwyłów listwy.	2 lata
3 S910 30	L	42,30	Listwa maskująca HERZ	HERZ	biały jesion	900417400280 9	m	100	Listwa maskująca HERZ, 2000 x 40 x 88 mm z regenerowanego profilu drążonego z PVC, pokryta delikatną folią, z uszczelką w kolorze listwy, mocowanie click-click do uchwyłów listwy.	2 lata
3 S912 00	L	3,60	Uchwyt stały HERZ	HERZ	biały	900417400410 0	szt.	50	Uchwyt stały HERZ do rur o średnicy do 22 mm do mocowania rur i montażu listew maskujących HERZ na rozproszonych rurach, bez regulacji wysokości. Mocowanie za pomocą kołków rozporowych 6 x 60 mm. Zapotrzebowanie: 1 sztuka/m listwy.	2 lata
3 S912 10	L	6,60	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	jasny dąb	900417400450 6	szt.	50	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona łączenia na prostym odcinku.	2 lata
3 S912 30	L	6,60	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	biały jesion	900417400460 5	szt.	50	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona łączenia na prostym odcinku.	2 lata
3 S912 50	L	10,60	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	jasny dąb	900417402090 2	szt.	50	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S912 70	L	10,60	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	biały jesion	900417402100 8	szt.	50	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S912 90	L	10,60	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	jasny dąb	900417402130 5	szt.	50	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S913 10	L	10,60	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	biały jesion	900417402140 4	szt.	50	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S913 30	L	8,90	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	jasny dąb	900417400570 1	szt.	50	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S913 50	L	8,90	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	biały jesion	900417400580 0	szt.	50	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S913 70	L	8,90	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	jasny dąb	900417400610 4	szt.	50	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S913 90	L	*	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	biały jesion	900417400620 3	szt.	50	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata

3 S918 30	L	6,60	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	buk	90041740074 4	szt.	50	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona łączenia na prostym odcinku.	2 lata
3 S918 40	L	10,60	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	buk	900417402110 7	szt.	50	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S918 50	L	10,60	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	buk	900417402150 3	szt.	50	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S918 60	L	8,90	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	buk	900417400590 9	szt.	50	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S918 70	L	8,90	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	buk	900417400630 2	szt.	50	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S918 80	L	15,80	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	buk	900417400510 7	szt.	50	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S918 90	L	15,80	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	buk	900417400550 3	szt.	50	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S919 30	L	6,60	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	brzoza	900417400480 3	szt.	50	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona łączenia na prostym odcinku.	2 lata
3 S919 31	L	*	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	klasyyczny biały	900417402260 9	szt.	50	Łącznik HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona łączenia na prostym odcinku.	2 lata
3 S919 40	L	10,60	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	brzoza	900417402120 6	szt.	50	Narożnik zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S919 50	L	10,60	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	brzoza	900417402160 2	szt.	50	Narożnik wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona narożnych przycięć.	2 lata
3 S919 60	L	8,90	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	brzoza	900417400600 5	szt.	50	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S919 61	L	16,40	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	klasyyczny biały	900417402290 6	szt.	50	Zatyczka prawa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S919 70	L	8,90	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	brzoza	900417400640 1	szt.	50	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S919 71	L	16,40	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	klasyyczny biały	900417400230 2	szt.	50	Zatyczka lewa HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, osłona otwartych zakończeń listew.	2 lata
3 S919 80	L	15,80	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	brzoza	900417400520 6	szt.	50	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S919 81	L	23,10	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	klasyyczny biały	900417402270 8	szt.	50	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S919 90	L	15,80	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	brzoza	900417400560 2	szt.	50	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S919 91	L	23,10	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	klasyyczny biały	900417402280 7	szt.	50	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S940 00	L	5,10	Uchwyt regulowany HERZ	HERZ	czarny	900417400430 8	szt.	50	Uchwyt regulowany HERZ do rur o średnicy do 22 mm do mocowania rur i montażu listew maskujących HERZ na rozprowadzonych rurach, regulacja wysokości do 15 mm. Mocowanie za pomocą kołków rozporowych 6 x 60 mm. Zapotrzebowanie: 1 sztuka/ m listwy.	2 lata
3 S958 10	L	15,80	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	jasny dąb	900417400490 2	szt.	50	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S958 30	L	15,80	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	biały jesion	900417400500 8	szt.	50	Narożnik zatyczkowy zewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S958 50	L	15,80	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	jasny dąb	900417400530 5	szt.	50	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S958 70	L	15,80	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC	HERZ	biały jesion	900417400540 4	szt.	50	Narożnik zatyczkowy wewnętrzny HERZ z regenerowanego PVC, z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni, przycinanie ukosów nie jest konieczne.	2 lata
3 S970 40	L	42,30	Listwa maskująca HERZ	HERZ	buk	900417400290 8	m	100	Listwa maskująca HERZ, 2000 x 40 x 88 mm z regenerowanego profilu drażnionego z PVC, pokryta delikatną folią, z uszczelką w kolorze listwy, mocowanie click-clack do uchwyty listwy.	2 lata
3 S970 54	L	42,30	Listwa maskująca HERZ	HERZ	brzoza	900417400300 4	m	40	Listwa maskująca HERZ, 2000 x 40 x 88 mm z regenerowanego profilu drażnionego z PVC, pokryta delikatną folią, z uszczelką w kolorze listwy, mocowanie click-clack do uchwyty listwy.	2 lata
3 S970 60	L	33,00	Listwa maskująca HERZ	HERZ	klasyyczny biały	900417402250 0	szt.	100	Listwa maskująca HERZ z profilu drażnionego z PVC w kolorze białym, z białą uszczelką, mocowanie click-clack do uchwyty listwy.	2 lata
P 0181 14	I	0,40	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	14x2	900417413720 4	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 16	I	0,40	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	16x2	900417413730 3	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 18	I	0,50	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	18x2	900417413750 1	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 20	I	0,60	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	20x2	900417413760 0	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 26	I	0,60	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	26x3	900417413800 3	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 32	I	0,70	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	32x3	900417413810 2	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 40	I	1,00	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	40 x 3,5	900417413820 1	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 50	I	2,40	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	50x4	900417413830 0	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0181 63	I	4,90	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	HERZ	63x4,5	900417413840 9	szt.	100	O-ring EPDM do złączek zaprasowywanych	nie
P 0441 47	I	*	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	14	900417413600 9	szt.	200	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0441 67	I	3,40	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	16	900417413610 8	szt.	200	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0441 87	I	*	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	18	900417413630 6	szt.	200	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0442 07	I	3,80	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	20	900417413640 5	szt.	200	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0442 67	I	6,10	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	26	900417413670 2	szt.	100	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0443 27	I	6,70	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	32	900417413680 1	szt.	80	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0444 07	I	8,40	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	40	900417413690 0	szt.	60	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0445 07	I	17,90	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	50	900417413700 6	szt.	50	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0446 37	I	35,10	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	HERZ	63	900417413710 5	szt.	40	Tulejka do zaprasowywania ze stali nierdzewnej	5 lat
P 0450 01	I	18,30	Isolacja kolana	HERZ	1/2	900417410280 6	szt.	40	Isolacja kolana nasciennego krótkiego	5 lat
P 0450 02	I	20,20	Isolacja kolana	HERZ	3/4	900417410290 5	szt.	40	Isolacja kolana nasciennego krótkiego	5 lat
P 0450 03	I	21,40	Isolacja kolana nasciennego długiego	HERZ	Rp1/2	900417410440 4	szt.	30	Isolacja kolana nasciennego długiego	5 lat
P 0450 04	I	20,20	Isolacja kolana	HERZ	Rp1/2	900417410340 7	szt.	10	Isolacja kolana nasciennego podwójnego	5 lat
P 1020 21	I	*	Skrzynka do trójnikowego zespołu odgądzania	HERZ		900417415460 7	szt.	5	Skrzynka do trójnikowego zespołu odgądzania z gwintem wewn. Rp 1/2 (tworzywo)	5 lat
P 1020 22	I	*	Skrzynka	HERZ		900417416870 3	szt.	1	Skrzynka do trójnikowego zespołu odgądzania zaprasowywanego (styropan)	2 lata
P 1025 07	I	*	Szyna montażowa	HERZ		900417416880 2	szt.	10	Szyna montażowa do puszek nasiennej	5 lat
P 1928 12	I	*	Złączka redukcyjna	HERZ	G 1 x Rp 1/2	900417416790 4	szt.	10	G 1 x Rp 1/2	5 lat
P 2010 00	N	*	Walizka na narzędzia	REMS		900417415830 8	szt.	1	Walizka na narzędzia z blachy stalowej, bez wyposażenia	1 rok
P 2010 01	N	*	Ostrze wymienne	HERZ		900417417040 9	szt.	10	Ostrze wymienne do obcinarki do średnic 10-40 i 10-63 (Artykuł REMS nr: 290016)	1 rok
P 2010 05	N	*	Zaciskarka ręczna	REMS		900417417070 6	szt.	1	Współpracuje ze szczękami zaciskowymi REMSypTH10-26. Szczęki należy zamawiać oddzielnie	1 rok
P 2010 08	N	*	Zaciskarka akumulatorowa	REMS		900417415810 0	szt.	1	Zaciskarka akumulatorowa do zaprasowywania rur o średnicach do 63 mm, wraz z walizką z blachy stalowej	1 rok
P 2010 09	N	*	Zaciskarka elektryczna 230 V	REMS		900417415850 6	szt.	1	Zaciskarka elektryczna 230 V, 50 Hz do zaprasowywania rur o średnicach do 63 mm, wraz z walizką z blachy stalowej	1 rok
P 2010 10	N	*	Zaciskarka akumulatorowa	REMS		900417415840 7	szt.	1	Zaciskarka akumulatorowa bez walizki, bez akumulatora	1 rok
P 2010 11	N	*	Obcinarka	HERZ		900417416140 7	szt.	1	Obcinarka do średnic 10-40 (Artykuł REMS nr: 290050)	1 rok
P 2010 12	N	*	Ładowarka Li-Ion/Ni-Cd 230 V	REMS		900417415970 1	szt.	1	Ładowarka Li-Ion/Ni-Cd 230 V	1 rok
P 2010 13	N	*	Akumulator Ni-Cd 12 V	REMS		900417415980 0	szt.	1	Akumulator Ni-Cd 12 V, 2,0 Ah bez efektu pamięci lub Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah	1 rok
P 2010 14	N	*	Nożyce	HERZ		900417416160 5	szt.	1	Nożyce do średnic 14-35	1 rok
P 2010 15	N	*	Ostrze wymienne	HERZ		900417417030 0	szt.	10	Ostrze wymienne do nożyc do średnic 14-35	1 rok

P 2010 16	N	*	Obcinarka	HERZ		900417416150 6	szt.	1	Obcinarka do średnic 10-63 (Artykuł REMS nr: 290000)	1 rok
P 2010 17	N	*	Nożyce	HERZ		900417417080 5	szt.	1	Nożyce do średnic 35 - 50	1 rok
P 2010 18	N	*	Ostrze wymienne	HERZ		900417417090 4	szt.	10	Ostrze wymienne do nożyc do średnic 35 - 50	1 rok
P 2010 19	N	*	Nożyce proste	HERZ		900417410911 9	szt.	1	Nożyce proste do rozcinania rur z tworzywa sztucznego, rur wielowarstwowych, rur WIRO-Flex oraz wszelkich węży gumowych i z tworzywa sztucznego	1 rok
P 2010 20	N	*	Zaciskarka ręczna	KLAUKE		900417415990 9	szt.	1	Zaciskarka ręczna	1 rok
P 2010 21	N	*	Wkładka 14	KLAUKE		900417416000 4	szt.	1	Wkładka 14	1 rok
P 2010 22	N	*	Wkładka 16	KLAUKE		900417416010 3	szt.	1	Wkładka 16	1 rok
P 2010 23	N	*	Wkładka 18	KLAUKE		900417416020 2	szt.	1	Wkładka 18	1 rok
P 2010 24	N	*	Wkładka 20	KLAUKE		900417416030 1	szt.	1	Wkładka 20	1 rok
P 2010 25	N	*	Wkładka 26	KLAUKE		900417416040 0	szt.	1	Wkładka 26	1 rok
P 2010 26	N	*	Wkładka 32	KLAUKE		900417416050 9	szt.	1	Wkładka 32	1 rok
P 2010 27	N	*	Zaciskarka akumulatorowa 9,6 V (Mini) Klauke	KLAUKE		900417410451 0	szt.	1	Zaciskarka akumulatorowa 9,6 V (Mini) Klauke, w walizce plastikowej z ładowarką i akumulatorem do złączek maks. 32 mm.	1 rok
P 2010 28	N	*	Akumulator do zaciskarki 9,6 V.	KLAUKE		900417410461 9	szt.	1	Akumulator do zaciskarki 9,6 V.	1 rok
P 2010 29	N	*	Ładowarka do zaciskarki 9,6 V.	KLAUKE		900417410471 8	szt.	1	Ładowarka do zaciskarki 9,6 V.	1 rok
P 2010 30	N	*	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	KLAUKE	14	900417410491 6	szt.	1	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	1 rok
P 2010 31	N	*	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	KLAUKE	16	900417410501 2	szt.	1	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	1 rok
P 2010 32	N	*	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	KLAUKE	18	900417410511 1	szt.	1	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	1 rok
P 2010 33	N	*	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	KLAUKE	20	900417410521 0	szt.	1	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	1 rok
P 2010 34	N	*	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	KLAUKE	26	900417410531 9	szt.	1	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	1 rok
P 2010 35	N	*	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	KLAUKE	32	900417410541 8	szt.	1	Szczęka do zaciskarek akumulatorowych 9,6 V, profil TH, powierzchnia oksydowana	1 rok
P 2010 70	N	*	Szyft zaciskowy do kalibratora	HERZ	wszystkie wymiary	900417416890 1	szt.	1	Szyft zaciskowy do kalibratora uniwersalnego	1 rok
P 2010 71	N	*	Szyft standardowy do kalibratora	HERZ	wszystkie wymiary	900417416900 7	szt.	1	Szyft standardowy do kalibratora uniwersalnego	1 rok
P 2010 73	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	14x2	900417416910 6	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 74	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	16x2	900417416920 5	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 75	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	18x2	900417416930 4	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 76	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	20x2	900417416940 3	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 78	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	26x3	900417416950 2	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 79	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	32x3	900417416960 1	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 80	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	40 x 3,5	900417416970 0	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 83	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	50x4	900417416990 8	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2010 87	N	*	Kalibrator z 6-kantem	HERZ	63x4,5	900417419880 9	szt.	1	Kalibrator z 6-kantem	1 rok
P 2011 00	N	*	Walizka z blachy stalowej	REMS		-	szt.	1	Walizka z blachy stalowej dla 6 szczęk i nożyc REMS, bez wyposażenia.	1 rok
P 2011 19	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	10	900417420650 4	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 21	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	14	900417415860 5	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 22	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	16	900417415870 4	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 23	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	18	900417415890 2	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 24	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	20	900417415900 8	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 26	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	26	900417415920 6	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 27	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	32	900417415930 5	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 28	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	40	900417415940 4	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 29	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	50	900417415950 3	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 30	N	*	Szczeka zaciskowa (TH)	REMS	63	900417415960 2	szt.	1	Szczeka zaciskowa (TH) do zaciskarek REMS	1 rok
P 2011 73	N	*	Kalibrator	HERZ	14x2	900417419890 8	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 74	N	*	Kalibrator	HERZ	16x2	900417419900 4	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 75	N	*	Kalibrator	HERZ	18x2	900417419910 3	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 76	N	*	Kalibrator	HERZ	20x2	900417419920 2	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 78	N	*	Kalibrator	HERZ	26x3	900417419930 1	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 79	N	*	Kalibrator	HERZ	32x3	900417419940 0	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 80	N	*	Kalibrator	HERZ	40 x 3,5	900417419950 9	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 83	N	*	Kalibrator	HERZ	50x4	900417419970 7	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2011 87	N	*	Kalibrator	HERZ	63x4,5	900417420010 6	szt.	1	Kalibrator	1 rok
P 2016 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	16x2	900417410000 0	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 2018 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	18x2	-	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 2020 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	20x2	900417410001 7	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 2021 42	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	zewnątrzna 14	900417416240 4	szt.	1	zewnątrzna 14	2 lata
P 2021 61	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	wewnętrzna 16x2	900417416170 4	szt.	1	wewnętrzna 16x2	2 lata
P 2021 62	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	zewnątrzna 16	900417416200 8	szt.	1	zewnątrzna 16	2 lata
P 2021 81	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	wewnętrzna 18x2	900417416230 5	szt.	1	wewnętrzna 18x2	2 lata
P 2021 82	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	zewnątrzna 18	900417416250 3	szt.	1	zewnątrzna 18	2 lata
P 2022 01	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	wewnętrzna 20 x 2	900417416180 3	szt.	1	wewnętrzna 20 x 2	2 lata
P 2022 02	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	zewnątrzna 20	900417416210 7	szt.	1	zewnątrzna 20	2 lata
P 2022 61	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	wewnętrzna 26 x 3	900417416190 2	szt.	1	wewnętrzna 26 x 3	2 lata
P 2022 62	N	*	Sprężyna do gięcia rur	HERZ	zewnątrzna 26	900417416220 6	szt.	1	zewnątrzna 26	2 lata
P 2026 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	26x3	900417410002 4	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 2032 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	32x3	900417410003 1	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 2040 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	40 x 3,5	900417410004 8	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 2050 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	50x4	900417410005 5	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 2063 20	N	*	Kalibrator "nieszczelny"	HERZ	63x4,5	900417410006 2	szt.	1	Kalibrator "nieszczelny" Wykonanie specjalne. Przy zastosowaniu tego kalibratora, połączenie zawsze wykazuje nieszczelność przy napełnianiu instalacji, jeżeli zaprasowanie złączki zostało pominięte.	1 rok
P 3124 14	I	*	Uchwyty do montażu rozdzielaczy	HERZ		900417416670 9	szt.	150	G1/2xRp1/2	5 lat
P 3124 15	I	*	Kolano	HERZ	G1/2xRp1/2xG1/2	900417416310 4	szt.	150	G1/2xRp1/2xG1/2	5 lat
P 3124 16	I	*	Kolano	HERZ	G 1/2 x Rp 1/2	900417416410 1	szt.	200	G 1/2 x Rp 1/2	5 lat
P 3124 17	I	*	Kolano	HERZ	G 1/2 x R 1/2	900417416460 6	szt.	200	G 1/2 x R 1/2	5 lat

P 3124 18	I	*	Kolano	HERZ	G1/2	900417416510 8	szt.	200	G1/2	5 lat
P 3124 19	I	*	Kolano	HERZ	G1/2	900417416560 3	szt.	150	G1/2	5 lat
P 3124 20	I	*	Kolano	HERZ	G1/2xR1/2xG1/2	900417416370 8	szt.	150	G1/2xR1/2xG1/2	5 lat
P 3126 02	I	*	Kolano	HERZ	G3/4xR1/2	900417416470 5	szt.	120	G3/4xR1/2	5 lat
P 3126 03	I	*	Kolano	HERZ	G3/4	900417416520 7	szt.	100	G3/4	5 lat
P 3126 05	I	*	Kolano	HERZ	G 3/4 x Rp 3/4	900417416420 0	szt.	100	G 3/4 x Rp 3/4	5 lat
P 3126 06	I	*	Kolano	HERZ	G 3/4 x R 3/4	900417416480 4	szt.	100	G 3/4 x R 3/4	5 lat
P 3126 07	I	*	Kolano	HERZ	G3/4xRp1/2xG3/4	900417416320 3	szt.	100	G3/4xRp1/2xG3/4	5 lat
P 3126 08	I	*	Kolano	HERZ	G3/4	900417416570 2	szt.	100	G3/4	5 lat
P 3126 13	I	*	Kolano	HERZ	G3/4xRp3/4xG3/4	900417416330 2	szt.	100	G3/4xRp3/4xG3/4	5 lat
P 3126 14	I	*	Uchwyty do montażu rozdzielaczy	HERZ		900417416680 8	szt.	120	G3/4xRp1/2	5 lat
P 3126 15	I	*	Uchwyty do montażu rozdzielaczy	HERZ		900417416690 7	szt.	100	G 3/4 x Rp 3/4	5 lat
P 3126 16	I	*	Kolano	HERZ	G3/4xRp1/2	900417416430 9	szt.	120	G3/4xRp1/2	5 lat
P 3126 17	I	*	Kolano	HERZ	G3/4xR3/4xG3/4	900417416380 7	szt.	100	G3/4xR3/4xG3/4	5 lat
P 3128 01	I	*	Kolano	HERZ	G1xRp1/2xG1	900417416340 1	szt.	50	G1xRp1/2xG1	5 lat
P 3128 03	I	*	Kolano	HERZ	G1xRp3/4xG1	900417416350 0	szt.	50	G1xRp3/4xG1	5 lat
P 3128 04	I	*	Kolano	HERZ	G1xRp1xG1	900417416360 9	szt.	50	G1xRp1xG1	5 lat
P 3128 05	I	*	Kolano	HERZ	G 1 x Rp 3/4	900417416440 8	szt.	80	G 1 x Rp 3/4	5 lat
P 3128 06	I	*	Kolano	HERZ	G 1 x Rp 1	900417416450 7	szt.	10	G 1 x Rp 1	5 lat
P 3128 07	I	*	Kolano	HERZ	G 1 x R 3/4	900417416490 3	szt.	80	G 1 x R 3/4	5 lat
P 3128 08	I	*	Kolano	HERZ	G1 xR1	900417416500 9	szt.	50	G1 xR1	5 lat
P 3128 09	I	*	Kolano	HERZ	G1	900417416530 6	szt.	50	G1	5 lat
P 3128 15	I	*	Kolano	HERZ	G1	900417416580 1	szt.	50	G1	5 lat
P 3128 16	I	*	Kolano	HERZ	G1xR3/4xG1	900417416390 6	szt.	50	G1xR3/4xG1	5 lat
P 3128 17	I	*	Kolano	HERZ	G1xR1xG1	900417416400 2	szt.	50	G1xR1xG1	5 lat
P 3128 18	I	*	Uchwyty do montażu rozdzielaczy	HERZ		900417416700 3	szt.	15	G3/4xRp1/2	5 lat
P 3128 19	I	*	Uchwyty do montażu rozdzielaczy	HERZ		900417416710 2	szt.	12	G3/4xG3/4 xRp1/2	5 lat
P 7010 00	I	*	Złączka	HERZ	10x1,3-10x1,3	900417410621 7	szt.	10	10x1,3-10x1,3	5 lat
P 7010 18	I	*	Złączka R 1/2	HERZ	10 x 1,3 -G 1/2	900417499936 9	szt.	150	Złączka R 1/2, uszczelnienie O-ringiem, do trójnikowego zespołu odgąłęzienia	5 lat
P 7016 00	I	15,20	Złączka	HERZ	16x2-16x2	900417413120 2	szt.	200	16x2-16x2	5 lat
P 7016 01	I	17,20	Złączka redukcyjna	HERZ	16x2-14x2	900417413240 7	szt.	200	16x2-14x2	5 lat
P 7016 10	I	19,00	Korek zaprasowywany	HERZ	16x2	900417413860 7	szt.	200	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7016 11	I	14,10	Złączka prosta	HERZ	16x2-R 1/2	900417414210 9	szt.	150	16x2-R 1/2	5 lat
P 7016 18	I	13,00	Złączka R 1/2	HERZ	16x2-G 1/2	900417415390 7	szt.	150	Złączka R 1/2, uszczelnienie O-ringiem, do trójnikowego zespołu odgąłęzienia	5 lat
P 7016 21	I	16,20	Złączka prosta	HERZ	16x2-Rp 1/2	900417414400 0	szt.	150	16x2-Rp 1/2	5 lat
P 7016 41	I	21,20	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		900417413980 2	szt.	50	16x2 -G 3/4	5 lat
P 7016 42	I	27,60	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		900417413990 1	szt.	100	16x2-G1	5 lat
P 7016 51	I	48,30	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	16x2-3/4	900417414660 2	szt.	70	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7016 61	I	45,30	Śrubunek prosty	HERZ	16x2-R 1/2	900417415010 4	szt.	100	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7016 62	I	46,10	Śrubunek prosty	HERZ	16x2-R3/4	900417415020 3	szt.	80	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7016 71	I	45,30	Śrubunek prosty	HERZ	16x2-Rp 1/2	900417415190 3	szt.	100	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7016 72	I	46,10	Śrubunek prosty	HERZ	16x2-Rp 3/4	900417415200 9	szt.	80	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7016 81	I	14,20	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	16x2-G 3/4	900417414780 7	szt.	150	Złota	5 lat
P 7016 82	I	15,10	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	16x2-G 3/4	900417414840 8	szt.	150	Niklowana	5 lat
P 7016 86	I	17,40	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	16x2-M22x1,5	900417414900 9	szt.	150	Niklowana	5 lat
P 7016 90	I	14,40	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	16x2-G 1/2	900417414960 3	szt.	150	Niklowana	5 lat
P 7018 00	I	17,40	Złączka	HERZ	18x2-18x2	900417413140 0	szt.	150	18x2-18x2	5 lat
P 7018 01	I	17,50	Złączka redukcyjna	HERZ	18x2-14x2	900417413250 6	szt.	150	18x2-14x2	5 lat
P 7018 02	I	17,50	Złączka redukcyjna	HERZ	18x2-16x2	900417413260 5	szt.	150	18x2-16x2	5 lat
P 7018 10	I	19,00	Korek zaprasowywany	HERZ	18x2	900417413880 5	szt.	200	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7018 11	I	15,30	Złączka prosta	HERZ	18x2-R 1/2	900417414230 7	szt.	150	18x2-R 1/2	5 lat
P 7018 12	I	21,00	Złączka prosta	HERZ	18x2-R 3/4	900417414240 6	szt.	150	18x2-R 3/4	5 lat
P 7018 18	I	*	Złączka R 1/2	HERZ	18x2-G 1/2	900417415400 3	szt.	150	Złączka R 1/2, uszczelnienie O-ringiem, do trójnikowego zespołu odgąłęzienia	5 lat
P 7018 21	I	15,90	Złączka prosta	HERZ	18x2-Rp 1/2	900417414460 8	szt.	150	18x2-Rp 1/2	5 lat
P 7018 22	I	19,80	Złączka prosta	HERZ	18x2-Rp3/4	900417414470 7	szt.	150	18x2-Rp3/4	5 lat
P 7018 41	I	22,00	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		900417414000 6	szt.	50	18x2-G 3/4	5 lat
P 7018 42	I	27,60	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		900417414010 5	szt.	100	18x2-G1	5 lat
P 7018 51	I	46,60	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	18x2-3/4	900417414670 1	szt.	70	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7018 61	I	45,30	Śrubunek prosty	HERZ	18x2-R 1/2	900417415030 2	szt.	100	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7018 62	I	46,10	Śrubunek prosty	HERZ	18x2-R 3/4	900417415040 1	szt.	80	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7018 71	I	45,30	Śrubunek prosty	HERZ	18x2-Rp 1/2	900417415210 8	szt.	100	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7018 72	I	46,10	Śrubunek prosty	HERZ	18x2-Rp 3/4	900417415220 7	szt.	80	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7018 81	I	13,90	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	18x2-G 3/4	900417414800 2	szt.	150	Złota	5 lat
P 7018 82	I	14,60	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	18x2-G 3/4	900417414860 6	szt.	150	Niklowana	5 lat
P 7018 86	I	16,90	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	18x2-M22x1,5	900417414920 7	szt.	150	Niklowana	5 lat
P 7020 00	I	17,10	Złączka	HERZ	20 x 2 - 20 x 2	900417413150 9	szt.	150	20 x 2 - 20 x 2	5 lat
P 7020 01	I	17,20	Złączka redukcyjna	HERZ	20x2-16x2	900417413280 3	szt.	150	20x2-16x2	5 lat
P 7020 02	I	18,30	Złączka redukcyjna	HERZ	20x2-18x2	900417413300 8	szt.	150	20x2-18x2	5 lat
P 7020 03	I	18,30	Złączka redukcyjna	HERZ	20x2-14x2	900417413270 4	szt.	150	20x2-14x2	5 lat
P 7020 10	I	22,80	Korek zaprasowywany	HERZ	20x2	900417413890 4	szt.	200	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7020 11	I	14,40	Złączka prosta	HERZ	20x2-R 1/2	900417414250 5	szt.	150	20x2-R 1/2	5 lat
P 7020 12	I	19,70	Złączka prosta	HERZ	20x2-R3/4	900417414260 4	szt.	150	20x2-R3/4	5 lat
P 7020 18	I	14,10	Złączka R 1/2	HERZ	20x2-G 1/2	900417415410 2	szt.	150	Złączka R 1/2, uszczelnienie O-ringiem, do trójnikowego zespołu odgąłęzienia	5 lat
P 7020 21	I	15,70	Złączka prosta	HERZ	20x2-Rp1/2	900417414480 6	szt.	150	20x2-Rp1/2	5 lat
P 7020 22	I	21,50	Złączka prosta	HERZ	20x2-Rp3/4	900417414490 5	szt.	100	20x2-Rp3/4	5 lat
P 7020 41	I	22,50	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		900417414020 3	szt.	50	20x2-G 3/4	5 lat
P 7020 42	I	29,80	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		900417414040 2	szt.	100	20x2-G1	5 lat
P 7020 51	I	52,70	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	20x2-3/4	900417414680 0	szt.	70	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7020 61	I	48,70	Śrubunek prosty	HERZ	20x2-R1/2	900417415050 0	szt.	80	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7020 62	I	50,90	Śrubunek prosty	HERZ	20x2-R3/4	900417415060 9	szt.	70	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7020 71	I	48,70	Śrubunek prosty	HERZ	20x2-Rp 1/2	900417415230 6	szt.	80	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7020 72	I	50,90	Śrubunek prosty	HERZ	20x2-Rp 3/4	900417415240 5	szt.	70	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7020 81	I	15,10	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	20x2-G3/4	900417414810 1	szt.	140	Złota	5 lat
P 7020 82	I	15,90	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	20x2-G3/4	900417414870 5	szt.	140	Niklowana	5 lat
P 7020 86	I	17,40	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	20x2-M22x1,5	900417414930 6	szt.	150	Niklowana	5 lat
P 7020 90	I	15,10	Złączka prosta z półsrubunkiem, uszczelnienie stożkowe	HERZ	20x2-G 1/2	900417414990 0	szt.	150	Niklowana	5 lat
P 7026 00	I	23,50	Złączka	HERZ	26x3-26x3	900417413190 5	szt.	100	26x3-26x3	5 lat
P 7026 01	I	22,20	Złączka redukcyjna	HERZ	26x3-16x2	900417413380 0	szt.	100	26x3-16x2	5 lat
P 7026 02	I	22,20	Złączka redukcyjna	HERZ	26x3-20x2	900417413410 4	szt.	100	26x3-20x2	5 lat
P 7026 05	I	22,20	Złączka redukcyjna	HERZ	26x3-18x2	900417413400 5	szt.	100	26x3-18x2	5 lat
P 7026 10	I	30,40	Korek zaprasowywany	HERZ	26x3	900417413920 8	szt.	100	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7026 12	I	29,70	Złączka prosta	HERZ	26x3-R3/4	900417414330 4	szt.	100	26x3-R3/4	5 lat

P 7026 13	I	32,40	Złączka prosta	HERZ	26x3-R1		900417414340 3	szt.	80	26x3-R1	5 lat
P 7026 18	I	17,40	Złączka R 1/2	HERZ	26x3-G1/2		900417415450 8	szt.	100	Złączka R 1/2, uszczelnienie O-tringiem, do trójnikowego zespołu odgałęzienia	5 lat
P 7026 22	I	36,40	Złączka prosta	HERZ	26x3-Rp3/4		900417414560 5	szt.	100	26x3-Rp3/4	5 lat
P 7026 23	I	37,10	Złączka prosta	HERZ	26x3-Rp1		900417414570 4	szt.	70	26x3-Rp1	5 lat
P 7026 42	I	31,90	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		26 x 3 - G 1	900417414100 3	szt.	80	26 x 3 - G 1	5 lat
P 7026 43	I	42,00	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		26x3-G1 1/4	900417414110 2	szt.	50	26x3-G1 1/4	5 lat
P 7026 52	I	72,80	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	26 x 3 -1		900417414720 3	szt.	50	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7026 62	I	66,80	Śrubunek prosty	HERZ	26 x 3 - R 3/4		900417415130 9	szt.	50	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7026 63	I	69,20	Śrubunek prosty	HERZ	26 x 3 - R 1		900417415140 8	szt.	50	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7026 72	I	66,80	Śrubunek prosty	HERZ	26x3-Rp3/4		900417415310 5	szt.	50	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7026 73	I	69,20	Śrubunek prosty	HERZ	26 x 3 - Rp 1		900417415320 4	szt.	50	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7032 00	I	37,20	Złączka	HERZ	32x3-32x3		900417413200 1	szt.	50	32x3-32x3	5 lat
P 7032 01	I	37,20	Złączka redukcyjna	HERZ	32x3-16x2		900417413430 2	szt.	60	32x3-16x2	5 lat
P 7032 02	I	37,20	Złączka redukcyjna	HERZ	32x3-20x2		900417413450 0	szt.	60	32x3-20x2	5 lat
P 7032 06	I	37,20	Złączka redukcyjna	HERZ	32x3-26x3		900417413490 6	szt.	60	32x3-26x3	5 lat
P 7032 07	I	37,20	Złączka redukcyjna	HERZ	32x3-18x2		900417413440 1	szt.	60	32x3-18x2	5 lat
P 7032 10	I	40,00	Korek zaprasowywany	HERZ	32x3		900417413930 7	szt.	80	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7032 13	I	37,30	Złączka prosta	HERZ	32x3-R1		900417414350 2	szt.	70	32x3-R1	5 lat
P 7032 14	I	45,40	Złączka prosta	HERZ	32x3-R11/4		900417414360 1	szt.	50	32x3-R11/4	5 lat
P 7032 23	I	40,50	Złączka prosta	HERZ	32 x 3 - Rp 1		900417414580 3	szt.	50	32 x 3 - Rp 1	5 lat
P 7032 24	I	55,00	Złączka prosta	HERZ	32x3-Rp1 1/4		900417414590 2	szt.	30	32x3-Rp1 1/4	5 lat
P 7032 43	I	45,70	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		32x3-G1 1/4	900417414120 1	szt.	50	32x3-G1 1/4	5 lat
P 7032 44	I	47,80	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		32x3-G1 1/2	900417414130 0	szt.	40	32x3-G1 1/2	5 lat
P 7032 53	I	97,40	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	32x3 -1 1/4		900417414730 2	szt.	30	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7032 63	I	89,70	Śrubunek prosty	HERZ	32x3-R1		900417415150 7	szt.	40	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7032 73	I	89,70	Śrubunek prosty	HERZ	32 x 3 - Rp 1		900417415330 3	szt.	40	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7040 00	I	69,70	Złączka	HERZ	40 x 3,5 - 40 x 3,5		900417413210 0	szt.	30	40 x 3,5 - 40 x 3,5	5 lat
P 7040 02	I	69,70	Złączka redukcyjna	HERZ	40x3,5-26x3		900417413510 1	szt.	50	40x3,5-26x3	5 lat
P 7040 03	I	69,70	Złączka redukcyjna	HERZ	40 x 3,5 - 32 x 3		900417413520 0	szt.	40	40 x 3,5 - 32 x 3	5 lat
P 7040 10	I	60,50	Korek zaprasowywany	HERZ	40 x 3,5		900417413940 6	szt.	10	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7040 13	I	56,50	Złączka prosta	HERZ	40 x 3,5 - R 1		900417414370 0	szt.	30	40 x 3,5 - R 1	5 lat
P 7040 14	I	56,50	Złączka prosta	HERZ	40x3,5-R11/4		900417414380 9	szt.	30	40x3,5-R11/4	5 lat
P 7040 23	I	60,50	Złączka prosta	HERZ	40 x 3,5 - Rp 1		900417414600 8	szt.	30	40 x 3,5 - Rp 1	5 lat
P 7040 24	I	65,70	Złączka prosta	HERZ	40x3,5-Rp11/4		900417414610 7	szt.	30	40x3,5-Rp11/4	5 lat
P 7040 43	I	58,30	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		40x3,5-G1 1/4	900417414140 9	szt.	30	40x3,5-G1 1/4	5 lat
P 7040 44	I	62,20	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		40x3,5-G1 1/2	900417414150 8	szt.	30	40x3,5-G1 1/2	5 lat
P 7040 45	I	74,10	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		40x3,5-G2	900417414160 7	szt.	20	40x3,5-G2	5 lat
P 7040 53	I	123,90	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	40x3,5-1 1/4		900417414740 1	szt.	20	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7040 64	I	119,50	Śrubunek prosty	HERZ	40x3,5-R1 1/4		900417415160 6	szt.	20	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7040 74	I	119,50	Śrubunek prosty	HERZ	40x3,5-Rp1 1/4		900417415340 2	szt.	20	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7050 00	I	115,10	Złączka	HERZ	50 x 4 - 50 x 4		900417413220 9	szt.	20	50 x 4 - 50 x 4	5 lat
P 7050 01	I	121,10	Złączka redukcyjna	HERZ	50x4-26x3		900417413530 9	szt.	20	50x4-26x3	5 lat
P 7050 02	I	119,10	Złączka redukcyjna	HERZ	50x4-32x3		900417413540 8	szt.	20	50x4-32x3	5 lat
P 7050 03	I	119,10	Złączka redukcyjna	HERZ	50 x 4 - 40 x 3,5		900417413550 7	szt.	20	50 x 4 - 40 x 3,5	5 lat
P 7050 10	I	100,90	Korek zaprasowywany	HERZ	50x4		900417413950 5	szt.	30	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7050 14	I	143,30	Złączka prosta	HERZ	50x4-R11/4		900417414390 8	szt.	24	50x4-R11/4	5 lat
P 7050 15	I	151,50	Złączka prosta	HERZ	50x4-R11/2		900417414400 4	szt.	20	50x4-R11/2	5 lat
P 7050 24	I	145,30	Złączka prosta	HERZ	50x4-Rp11/4		900417414620 6	szt.	20	50x4-Rp11/4	5 lat
P 7050 25	I	153,40	Złączka prosta	HERZ	50x4-Rp11/2		900417414630 5	szt.	16	50x4-Rp11/2	5 lat
P 7050 44	I	142,30	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		50x4 - G 1 1/2	900417414170 6	szt.	16	50x4 - G 1 1/2	5 lat
P 7050 45	I	172,80	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		50x4-G2	900417414180 6	szt.	16	50x4-G2	5 lat
P 7050 55	I	-	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	50 x 4 - 2		900417414750 0	szt.	10	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7050 65	I	185,50	Śrubunek prosty	HERZ	50x4-R1 1/2		900417415170 5	szt.	10	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7050 75	I	199,00	Śrubunek prosty	HERZ	50x4-Rp1 1/2		900417415350 1	szt.	10	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7063 00	I	258,30	Złączka	HERZ	63x4,5-63x4,5		900417413230 8	szt.	20	63x4,5-63x4,5	5 lat
P 7063 01	I	183,30	Złączka redukcyjna	HERZ	63x4,5-26x3		900417413560 6	szt.	20	63x4,5-26x3	5 lat
P 7063 02	I	186,00	Złączka redukcyjna	HERZ	63 x 4,5 - 32 x 3		900417413570 5	szt.	20	63 x 4,5 - 32 x 3	5 lat
P 7063 03	I	194,40	Złączka redukcyjna	HERZ	63x4,5-40x3,5		900417413580 4	szt.	20	63x4,5-40x3,5	5 lat
P 7063 04	I	225,00	Złączka redukcyjna	HERZ	63 x 4,5 - 50 x 4		900417413590 3	szt.	20	63 x 4,5 - 50 x 4	5 lat
P 7063 10	I	136,10	Korek zaprasowywany	HERZ	63x4,5		900417413960 4	szt.	20	Korek zaprasowywany	5 lat
P 7063 16	I	238,90	Złączka prosta	HERZ	63 x 4,5 - R 2		900417414410 3	szt.	14	63 x 4,5 - R 2	5 lat
P 7063 17	I	-	Złączka prosta	HERZ	63x4,5-R21/2		900417414420 2	szt.	2	63x4,5-R21/2	5 lat
P 7063 26	I	247,20	Złączka prosta	HERZ	63x4,5-Rp2		900417414640 4	szt.	14	63x4,5-Rp2	5 lat
P 7063 27	I	-	Złączka prosta	HERZ	63x4,5-Rp21/2		900417414650 3	szt.	8	63x4,5-Rp21/2	5 lat
P 7063 46	I	-	Złączka prosta z półśrubunkiem, uszczelnienie płaskie	HERZ		63 x 4,5 - G 2 1/2	900417414190 4	szt.	14	63 x 4,5 - G 2 1/2	5 lat
P 7063 56	I	-	Złącze zaciskowo-śrubunkowe	HERZ	63x4,5-2 1/2		900417414760 9	szt.	2	Złącze zaciskowo-śrubunkowe, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7063 66	I	380,50	Śrubunek prosty	HERZ	63x4,5-R2		900417415180 4	szt.	8	Śrubunek prosty z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7063 76	I	408,30	Śrubunek prosty	HERZ	63 x 4,5 - Rp 2		900417415360 0	szt.	8	Śrubunek prosty z gwintem wewnętrznym, uszczelnienie płaskie	5 lat
P 7110 00	I	-	Kolano 90°	HERZ	20x2-10x1,3		900417410020 8	szt.	10	20x2-10x1,3	5 lat
P 7114 00	I	23,00	Kolano 90°	HERZ	14x2		900417410050 5	szt.	150	14x2	5 lat
P 7114 11	I	24,80	Kolano	HERZ	14x2-R 1/2		900417410690 3	szt.	150	14x2-R 1/2	5 lat
P 7114 21	I	25,20	Kolano	HERZ	14x2-Rp 1/2		900417410840 2	szt.	120	14x2-Rp 1/2	5 lat
P 7114 31	I	32,00	Kolano nasienne krótkie	HERZ	14x2-Rp1/2		900417410180 9	szt.	50	14x2-Rp1/2	5 lat
P 7114 41	I	36,10	Kolano nasienne długie	HERZ	14x2-Rp1/2		900417410390 2	szt.	10	14x2-Rp1/2	5 lat
P 7114 61	I	36,40	Trójnik i kolano do spłuczki WC, podtynkowe	HERZ	14x2-Rp1/2		900417411130 3	szt.	50	14x2-Rp1/2	5 lat
P 7116 00	I	21,00	Kolano 90°	HERZ	16x2		900417410060 4	szt.	150	16x2	5 lat
P 7116 11	I	21,20	Kolano	HERZ	16x2-R 1/2		900417410700 9	szt.	150	16x2-R 1/2	5 lat
P 7116 14	I	32,20	Śrubunek kątowy, uszczelnienie stożkowe	HERZ	16x2-G 3/4		900417411220 1	szt.	60	Niłowany, do HERZ 3000	5 lat
P 7116 21	I	21,80	Kolano	HERZ	16x2-Rp 1/2		900417410850 1	szt.	120	16x2-Rp 1/2	5 lat
P 7116 31	I	24,80	Kolano nasienne krótkie	HERZ	16x2-Rp1/2		900417410190 8	szt.	50	16x2-Rp1/2	5 lat
P 7116 33	I	88,00	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	16x2-Rp 1/2		900417410470 1	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana krótkie	5 lat
P 7116 35	I	43,40	Kolano nasienne podwójne o figurze U, kolano nasienne podwójne krótkie	HERZ	16x2-Rp1/2-16x2		900417410300 1	szt.	10	16x2-Rp1/2-16x2	5 lat
P 7116 38	I	-	Kolano nasienne podwójne o figurze U, kolano nasienne podwójne krótkie	HERZ	16x2-Rp1/2-16x2		900417410350 6	szt.	10	16x2-Rp1/2-16x2	5 lat
P 7116 39	I	-	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	16x2- Rp 1/2-16x2		900417410560 9	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana podwójne o figurze U, 1/2 gw	5 lat
P 7116 41	I	35,40	Kolano nasienne długie	HERZ	16x2-Rp1/2		900417410400 8	szt.	10	16x2-Rp1/2	5 lat
P 7116 43	I	102,70	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	16x2-Rp 1/2		900417410610 1	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana długie	5 lat
P 7116 51	I	-	Kolano do przejścia przez ścianę	HERZ	16x2- Rp 1/2 30 mm		900417411070 2	szt.	10	16x2- Rp 1/2 30 mm	5 lat
P 7116 52	I	47,70	Kolano do przejścia przez ścianę	HERZ	16x2- Rp 1/2 30 mm		900417411030 6	szt.	30	16x2- Rp 1/2 30 mm	5 lat
P 7116 53	I	-	Kolano do przejścia przez ścianę	HERZ	16x2-Rp1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm		900417410990 4	szt.	10	16x2-Rp1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm	5 lat

P 7116 54	I	*	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	16x2-Rp1/2 30mm	900417411090 0	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana 3/4 gz, 30 mm	5 lat
P 7116 56	I	57,10	Kolana naścienne (komplet)	HERZ	16 x2-Rp 1/2 153/120/100 Komplet: szyna + 2 kolana naścienne	900417410650 7	szt.	10	16 x2-Rp 1/2 153/120/100 Komplet: szyna + 2 kolana naścienne	5 lat
P 7116 57	I	*	Kolana naścienne (komplet)	HERZ	16x2-Rp1/2 76 Kpl: szyna + 2 kolana naścienne	900417410660 6	szt.	10	16x2-Rp1/2 76 Komplet: szyna + 2 kolana naścienne	5 lat
P 7116 58	I	*	Kolana naścienne (komplet)	HERZ	16x2- Rp 1/2, 2 otwory Komplet: szyna + 1 kolano naścienne	900417410670 5	szt.	10	16x2- Rp 1/2, 2 otwory Komplet: szyna + 1 kolano naścienne	5 lat
P 7116 59	I	*	Kolana naścienne (komplet)	HERZ	16x2- Rp 1/2, 3 otwory Komplet: szyna + 1 kolano naścienne	900417410680 4	szt.	10	16x2- Rp 1/2, 3 otwory Komplet: szyna + 1 kolano naścienne	5 lat
P 7116 61	I	36,40	Trójnik i kolano do spluczki WC, podtynkowe	HERZ	16x2-Rp1/2	900417411140 2	szt.	50	16x2-Rp1/2	5 lat
P 7116 71	I	46,20	Śrubunek kątowy	HERZ	16x2-R 1/2	900417411330 7	szt.	80	Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym	5 lat
P 7116 81	I	50,10	Śrubunek kątowy	HERZ	16x2-Rp 1/2	900417411390 1	szt.	80	Śrubunek kątowy z gwintem wewnętrznym	5 lat
P 7116 91	I	53,50	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ		900417415600 7	szt.	2	16x2-15 mm/300 mm	5 lat
P 7116 92	I	70,70	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ		900417415660 1	szt.	2	16x2-15 mm/1100 mm	5 lat
P 7118 00	I	25,10	Kolano 90°	HERZ	18x2	900417410080 2	szt.	100	18x2	5 lat
P 7118 11	I	24,80	Kolano	HERZ	18x2-R 1/2	900417410710 8	szt.	150	18x2-R 1/2	5 lat
P 7118 14	I	30,20	Śrubunek kątowy, uszczelnienie stożkowe	HERZ	18x2-G 3/4	900417411230 0	szt.	50	Niklowany, do HERZ 3000	5 lat
P 7118 21	I	25,00	Kolano	HERZ	18x2-Rp 1/2	900417410860 0	szt.	120	18x2-Rp 1/2	5 lat
P 7118 31	I	30,20	Kolano naścienne krótkie	HERZ	18x2-Rp1/2	900417410200 4	szt.	50	18x2-Rp1/2	5 lat
P 7118 33	I	91,70	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	18x2-Rp 1/2	900417410480 0	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana krótkie	5 lat
P 7118 35	I	45,30	Kolano nasienne podwójne o figurze U, kolano nasienne podwójne krótkie	HERZ	18x2-Rp1/2-18x2	900417410310 0	szt.	10	18x2-Rp1/2-18x2	5 lat
P 7118 39	I	*	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	18x2- Rp 1/2-18x2	900417410570 8	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolano podwójne o figurze U, 1/2 gw	5 lat
P 7118 41	I	40,00	Kolano nasienne długie	HERZ	18x2-Rp1/2	900417410410 7	szt.	10	18x2-Rp1/2	5 lat
P 7118 43	I	105,20	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	18x2-Rp 1/2	900417410620 0	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana długie	5 lat
P 7118 52	I	52,70	Kolano do przejścia przez ścianę	HERZ	18x2- Rp 1/2 30 mm	900417411040 5	szt.	30	18x2- Rp 1/2 30 mm	5 lat
P 7118 53	I	*	Kolano do przejścia przez ścianę	HERZ	18x2-Rp1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm	900417411000 9	szt.	10	18x2-Rp1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm	5 lat
P 7118 54	I	*	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	18x2-Rp 1/2 30 mm	900417411100 6	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana 3/4 gz, 30 mm	5 lat
P 7118 61	I	40,20	Trójnik i kolano do spluczki WC, podtynkowe	HERZ	18x2-Rp1/2	900417411150 1	szt.	50	18x2-Rp1/2	5 lat
P 7118 71	I	44,90	Śrubunek kątowy	HERZ	18x2-R 1/2	900417411340 6	szt.	80	Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym	5 lat
P 7118 81	I	48,70	Śrubunek kątowy	HERZ	18x2-Rp 1/2	900417411400 7	szt.	80	Śrubunek kątowy z gwintem wewnętrznym	5 lat
P 7120 00	I	21,90	Kolano 90°	HERZ	20x2	900417410900 1	szt.	80	20x2	5 lat
P 7120 11	I	22,00	Kolano	HERZ	20x2-R 1/2	900417410720 7	szt.	120	20x2-R 1/2	5 lat
P 7120 12	I	23,00	Kolano	HERZ	20x2-R3/4	900417410730 6	szt.	100	20x2-R3/4	5 lat
P 7120 14	I	32,20	Śrubunek kątowy, uszczelnienie stożkowe	HERZ	20x2-G3/4	900417411240 9	szt.	50	Niklowany, do HERZ 3000	5 lat
P 7120 21	I	23,40	Kolano	HERZ	20x2-Rp1/2	900417410870 9	szt.	100	20x2-Rp1/2	5 lat
P 7120 22	I	31,20	Kolano	HERZ	20x2-Rp3/4	900417410880 8	szt.	50	20x2-Rp3/4	5 lat
P 7120 31	I	26,70	Kolano naścienne krótkie	HERZ	20x2-Rp 1/2	900417410210 3	szt.	50	20x2-Rp 1/2	5 lat
P 7120 32	I	37,70	Kolano naścienne krótkie	HERZ	20 x 2 - Rp 3/4	900417410220 2	szt.	50	20 x 2 - Rp 3/4	5 lat
P 7120 33	I	91,30	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	20x2-Rp1/2	900417410490 9	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana krótkie	5 lat
P 7120 35	I	43,40	Kolano nasienne podwójne o figurze U, kolano nasienne podwójne krótkie	HERZ	20x2-Rp 1/2-20x2	900417410320 9	szt.	10	20x2-Rp 1/2-20x2	5 lat
P 7120 38	I	*	Kolano nasienne podwójne o figurze U, kolano nasienne podwójne krótkie	HERZ	20x2-Rp 1/2-20x2	900417410360 5	szt.	10	20x2-Rp 1/2-20x2	5 lat
P 7120 39	I	*	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	20x2- Rp 1/2-20x2	900417410580 7	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolano podwójne o figurze U, 1/2 gw	5 lat
P 7120 41	I	36,60	Kolano nasienne długie	HERZ	20x2-Rp 1/2	900417410420 6	szt.	10	20x2-Rp 1/2	5 lat
P 7120 43	I	105,20	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	20x2-Rp1/2	900417410630 9	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana długie	5 lat
P 7120 52	I	47,70	Kolano do przejścia przez ścianę	HERZ	20x2- Rp 1/2 30 mm	900417411050 4	szt.	30	20x2- Rp 1/2 30 mm	5 lat
P 7120 53	I	*	Kolano do przejścia przez ścianę	HERZ	20x2-Rp 1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm	900417411010 8	szt.	10	20x2-Rp 1/2 z blokadą skręcania, do ścian do 30 mm	5 lat
P 7120 54	I	*	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	20x2- Rp 1/2 30 mm	900417411110 5	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem, 2 kolana 3/4 gz, 30 mm	5 lat
P 7120 61	I	37,50	Trójnik i kolano do spluczki WC, podtynkowe	HERZ	20x2-Rp 1/2	900417411160 0	szt.	50	20x2-Rp 1/2	5 lat
P 7120 71	I	46,20	Śrubunek kątowy	HERZ	20x2-R 1/2	900417411350 5	szt.	60	Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym	5 lat
P 7120 72	I	47,00	Śrubunek kątowy	HERZ	20x2-R3/4	900417411360 4	szt.	50	Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym	5 lat
P 7120 81	I	50,10	Śrubunek kątowy	HERZ	20x2-Rp 1/2	900417411410 6	szt.	60	Śrubunek kątowy z gwintem wewnętrznym	5 lat
P 7120 82	I	52,90	Śrubunek kątowy	HERZ	20x2-Rp 3/4	900417411420 5	szt.	50	Śrubunek kątowy z gwintem wewnętrznym	5 lat
P 7120 91	I	53,50	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ		900417415630 4	szt.	2	20x2-15 mm/300 mm	5 lat
P 7120 92	I	71,30	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ		900417415690 8	szt.	2	20x2-15 mm/1100 mm	5 lat
P 7126 00	I	32,00	Kolano 90°	HERZ	26x3	900417410130 4	szt.	30	26x3	5 lat
P 7126 01	I	49,60	Kolano 90°	HERZ	26x3	900417411280 5	szt.	50	26x3	5 lat
P 7126 12	I	33,80	Kolano	HERZ	26x3-R3/4	900417410780 1	szt.	50	26x3-R3/4	5 lat
P 7126 22	I	36,70	Kolano	HERZ	26x3-Rp3/4	900417410930 0	szt.	50	26x3-Rp3/4	5 lat
P 7126 32	I	38,40	Kolano naścienne krótkie	HERZ	26 x 3 - Rp 3/4	900417410270 7	szt.	50	26 x 3 - Rp 3/4	5 lat
P 7126 73	I	55,50	Śrubunek kątowy	HERZ	26 x 3 - R 1	900417411370 3	szt.	40	Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym	5 lat
P 7126 83	I	61,90	Śrubunek kątowy	HERZ	26x3-Rp1	900417411430 4	szt.	40	Śrubunek kątowy z gwintem wewnętrznym	5 lat
P 7132 00	I	42,50	Kolano 90°	HERZ	32x3	900417410140 3	szt.	25	32x3	5 lat
P 7132 01	I	63,90	Kolano 90°	HERZ	32x3	900417411290 4	szt.	30	32x3	5 lat
P 7132 13	I	48,70	Kolano	HERZ	32x3-R1	900417410790 0	szt.	30	32x3-R1	5 lat
P 7132 23	I	56,70	Kolano	HERZ	32 x 3 - Rp 1	900417410940 9	szt.	30	32 x 3 - Rp 1	5 lat
P 7132 74	I	72,40	Śrubunek kątowy	HERZ	32x3-R1 1/4	900417411380 2	szt.	30	Śrubunek kątowy z gwintem zewnętrznym	5 lat
P 7132 84	I	77,50	Śrubunek kątowy	HERZ	32x3-Rp 1 1/4	900417411440 3	szt.	30	Śrubunek kątowy z gwintem wewnętrznym	5 lat
P 7140 00	I	88,30	Kolano 90°	HERZ	40 x 3,5	900417410150 2	szt.	30	40 x 3,5	5 lat
P 7140 01	I	99,10	Kolano 90°	HERZ	40 x 3,5	900417411300 0	szt.	5	40 x 3,5	5 lat
P 7140 14	I	89,00	Kolano	HERZ	40x3,5-R1 1/4	900417410800 6	szt.	30	40x3,5-R1 1/4	5 lat
P 7140 24	I	101,50	Kolano	HERZ	40x35-Rp1 1/4	900417410950 8	szt.	30	40x35-Rp1 1/4	5 lat
P 7150 00	I	155,50	Kolano 90°	HERZ	50x4	900417410160 1	szt.	10	50x4	5 lat
P 7150 01	I	169,60	Kolano 90°	HERZ	50x4	900417411310 9	szt.	24	50x4	5 lat
P 7150 14	I	163,60	Kolano	HERZ	50x4-R1 1/4	900417410810 5	szt.	20	50x4-R1 1/4	5 lat
P 7150 24	I	181,20	Kolano	HERZ	50x4-Rp1 1/4	900417410960 7	szt.	16	50x4-Rp1 1/4	5 lat
P 7150 25	I	185,00	Kolano	HERZ	50x4-Rp1 1/2	900417410970 6	szt.	16	50x4-Rp1 1/2	5 lat
P 7163 00	I	266,60	Kolano 90°	HERZ	63 x 4,5	900417410170 1	szt.	10	63 x 4,5	5 lat
P 7163 01	I	271,70	Kolano 90°	HERZ	63 x 4,5	900417411320 8	szt.	10	63 x 4,5	5 lat
P 7163 16	I	235,00	Kolano	HERZ	63 x 4,5 - R 2	900417410830 3	szt.	10	63 x 4,5 - R 2	5 lat
P 7163 26	I	261,10	Kolano	HERZ	63x4,5-Rp2	900417410980 5	szt.	10	63x4,5-Rp2	5 lat
P 7200 31	I	*	Trójnikowy zespół odgałęzienia	HERZ		900417415370 9	szt.	2	Trójnikowy zespół odgałęzienia, niezmontowany, 6 x przyłącze z gwintem wewnętrznym Rp 1/2 do adaptera (14 - 26) 1 6266 01 lub złączki P 7016 18 (oddzielnie do zamówienia)	5 lat
P 7210 00	I	*	Trójnik	HERZ	20x2-10x1,3-20x2	900417412082 4	szt.	10	20x2-10x1,3-20x2	5 lat
P 7214 00	I	32,20	Trójnik	HERZ	14x2	900417411940 8	szt.	100	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat

P 7216 00	I	26,50	Trójnik	HERZ	16x2		900417411950 7	szt.	60	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7216 01	I	32,10	Trójnik	HERZ	16x2-14x2-16x2		900417412070 1	szt.	60	16x2-14x2-16x2	5 lat
P 7216 02	I	33,60	Trójnik	HERZ	16x2-14x2-14x2		900417412410 5	szt.	60	16x2-14x2-14x2	5 lat
P 7216 03	I	33,20	Trójnik	HERZ	16x2-20x2-16x2		900417413010 6	szt.	50	Trójnik - wyjście środkowe większe	5 lat
P 7216 05	I	32,00	Trójnik	HERZ	16x2-18x2-16x2		900417413000 7	szt.	50	Trójnik - wyjście środkowe większe	5 lat
P 7216 25	I	-	Trójnikowy zespół odgązlenia	HERZ	16x2		900417417110 9	szt.	20	16x2	5 lat
P 7216 41	I	32,50	Trójnik	HERZ	16 x 2-Rp 1/2-16x2		900417411680 3	szt.	60	16 x 2-Rp 1/2-16x2	5 lat
P 7216 51	I	31,10	Trójnik	HERZ	16x2-R1/2-16x2		900417411450 2	szt.	60	16x2-R1/2-16x2	5 lat
P 7216 61	I	47,20	Trójnik i kolano do spłuczki WC, podtynkowe	HERZ	16x2-Rp1/2-16x2		900417411180 8	szt.	50	16x2-Rp1/2-16x2	5 lat
P 7216 62	I	111,20	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym.	HERZ	16	15-16 x2,0	3830002829654	szt.	50	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wypukliwanie cynku wg DIN 17660, przyłącze zaprasowywane do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.	5 lat
P 7216 63	I	-	Zawór kulowy podtynkowy	HERZ	15-16 x 2,0	15-16 x2,0	-	szt.	25	Zawór kulowy podtynkowy Korpus z mosiądzu kutego wg EN 12420. Przyłącze zaprasowywane do rur wielowarstwowych z przekładką aluminiową. Kula z kutego, chromowanego mosiądzu, z pełnym otwarcieniem.	5 lat
P 7216 91	I	62,30	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ			900417415480 5	szt.	2	16x2-15 mm/300 mm	5 lat
P 7216 92	I	84,40	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ			900417415540 6	szt.	2	16x2-15 mm/1100 mm	5 lat
P 7218 00	I	33,60	Trójnik	HERZ	18x2		900417411970 5	szt.	50	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7218 01	I	35,10	Trójnik	HERZ	18x2-14x2-18x2		900417412080 0	szt.	50	18x2-14x2-18x2	5 lat
P 7218 02	I	35,10	Trójnik	HERZ	18x2-16x2-18x2		900417412090 9	szt.	50	18x2-16x2-18x2	5 lat
P 7218 03	I	34,80	Trójnik	HERZ	18x2-16x2-16x2		900417412430 3	szt.	50	18x2-16x2-16x2	5 lat
P 7218 04	I	34,80	Trójnik	HERZ	18x2-16x2-14x2		900417412420 4	szt.	50	18x2-16x2-14x2	5 lat
P 7218 41	I	33,60	Trójnik	HERZ	18x2-Rp 1/2-18x2		900417411690 2	szt.	50	18x2-Rp 1/2-18x2	5 lat
P 7218 51	I	35,20	Trójnik	HERZ	18x2-R 1/2-18x2		900417411460 1	szt.	50	18x2-R 1/2-18x2	5 lat
P 7218 62	I	-	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym.	HERZ	16	15-18 x2,0	3830002829661	szt.	50	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym. Korpus z mosiądzu kutego odpornego na wypukliwanie cynku wg DIN 17660, przyłącze zaprasowywane do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.	5 lat
P 7220 00	I	31,60	Trójnik	HERZ	20x2		900417411980 4	szt.	50	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7220 01	I	33,20	Trójnik	HERZ	20x2-16x2-20x2		900417412100 5	szt.	50	20x2-16x2-20x2	5 lat
P 7220 02	I	36,10	Trójnik	HERZ	20x2-18x2-20x2		900417412110 4	szt.	50	20x2-18x2-20x2	5 lat
P 7220 03	I	33,20	Trójnik	HERZ	20x2-16x2-16x2		900417412450 1	szt.	50	20x2-16x2-16x2	5 lat
P 7220 04	I	36,10	Trójnik	HERZ	20x2-18x2-18x2		900417412460 0	szt.	50	20x2-18x2-18x2	5 lat
P 7220 06	I	44,00	Trójnik	HERZ	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2		900417413040 3	szt.	30	Trójnik - wyjście środkowe większe	5 lat
P 7220 07	I	36,10	Trójnik	HERZ	20x2-16x2-18x2		900417412470 9	szt.	50	20x2-16x2-18x2	5 lat
P 7220 08	I	33,20	Trójnik	HERZ	20x2-20x2-16x2		900417412490 7	szt.	50	20x2-20x2-16x2	5 lat
P 7220 09	I	34,80	Trójnik	HERZ	20x2-20x2-14x2		900417412480 8	szt.	50	20x2-20x2-14x2	5 lat
P 7220 10	I	33,20	Trójnik	HERZ	20x2-14x2-20x2		900417412120 3	szt.	50	20x2-14x2-20x2	5 lat
P 7220 11	I	34,80	Trójnik	HERZ	20x2-14x2-16x2		900417412500 3	szt.	50	20x2-14x2-16x2	5 lat
P 7220 25	I	124,00	Trójnikowy zespół odgązlenia	HERZ	20x2		900417417130 7	szt.	20	20x2	5 lat
P 7220 26	I	121,30	Trójnikowy zespół odgązlenia	HERZ	20x2-16x2-20x2		900417417150 5	szt.	20	20x2-16x2-20x2	5 lat
P 7220 27	I	121,30	Trójnikowy zespół odgązlenia	HERZ	20x2-16x2-16x2		900417417160 4	szt.	20	20x2-16x2-16x2	5 lat
P 7220 28	I	-	Trójnikowy zespół odgązlenia	HERZ	20x2-20x2-16x2		900417417170 3	szt.	20	20x2-20x2-16x2	5 lat
P 7220 41	I	33,50	Trójnik	HERZ	20x2-Rp 1/2-20x2		900417411700 8	szt.	50	20x2-Rp 1/2-20x2	5 lat
P 7220 42	I	49,60	Trójnik	HERZ	20x2-Rp 3/4-20x2		900417411710 7	szt.	50	20x2-Rp 3/4-20x2	5 lat
P 7220 51	I	33,00	Trójnik	HERZ	20x2-R1/2-20x2		900417411470 0	szt.	50	20x2-R1/2-20x2	5 lat
P 7220 52	I	42,00	Trójnik	HERZ	20x2-R3/4-20x2		900417411480 9	szt.	50	20x2-R3/4-20x2	5 lat
P 7220 61	I	48,30	Trójnik i kolano do spłuczki WC, podtynkowe	HERZ	20x2-Rp 1/2-20x2		900417411190 7	szt.	50	20x2-Rp 1/2-20x2	5 lat
P 7220 62	I	111,20	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym	HERZ	15-20x2,0		3830002829678	szt.	50	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym Korpus z mosiądzu kutego, odpornego na wypukliwanie cynku zgodnie z DIN 17660, obustronnie przyłącze zaprasowywane do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.	5 lat
P 7220 63	I	-	Zawór kulowy podtynkowy	HERZ	15-20 x 2,0	15-20 x2,0	900417470360 7	szt.	25	Zawór kulowy podtynkowy Korpus z mosiądzu kutego wg EN 12420. Przyłącze zaprasowywane do rur wielowarstwowych z przekładką aluminiową. Kula z kutego, chromowanego mosiądzu, z pełnym otwarcieniem.	5 lat
P 7220 91	I	62,30	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ			900417415510 9	szt.	2	20x2-15 mm/300 mm	5 lat
P 7220 92	I	84,40	Przyłącze grzejnikowe, niklowane; 300 mm /1100 mm	HERZ			900417415570 3	szt.	2	20x2-15 mm/1100 mm	5 lat
P 7226 00	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3		900417412020 6	szt.	30	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7226 03	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-16x2-26x3		900417412210 1	szt.	5	26x3-16x2-26x3	5 lat
P 7226 04	I	49,80	Trójnik	HERZ	26x3-18x2-26x3		900417412220 0	szt.	30	26x3-18x2-26x3	5 lat
P 7226 05	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-20x2-26x3		900417412230 9	szt.	30	26x3-20x2-26x3	5 lat
P 7226 11	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-16x2-20x2		900417412630 7	szt.	30	26x3-16x2-20x2	5 lat
P 7226 12	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-18x2-20x2		900417412660 4	szt.	30	26x3-18x2-20x2	5 lat
P 7226 13	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-20x2-16x2		900417412670 3	szt.	30	26x3-20x2-16x2	5 lat
P 7226 14	I	44,00	Trójnik	HERZ	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2		900417412680 2	szt.	30	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	5 lat
P 7226 15	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-26x3-20x2		900417412730 4	szt.	30	26x3-26x3-20x2	5 lat
P 7226 16	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-26x3-16x2		900417412720 5	szt.	30	26x3-26x3-16x2	5 lat
P 7226 17	I	61,50	Trójnik	HERZ	26x3-32x3-26x3		900417413090 8	szt.	30	Trójnik - wyjście środkowe większe	5 lat
P 7226 18	I	44,00	Trójnik	HERZ	26x3-18x2-18x2		900417412650 5	szt.	30	26x3-18x2-18x2	5 lat
P 7226 41	I	45,90	Trójnik	HERZ	26x3-Rp 1/2-26x3		900417411800 5	szt.	30	26x3-Rp 1/2-26x3	5 lat
P 7226 42	I	45,90	Trójnik	HERZ	26x3-Rp 1/2-20x2		900417411810 4	szt.	30	26x3-Rp 1/2-20x2	5 lat
P 7226 44	I	52,90	Trójnik	HERZ	26x3-Rp 3/4-26x3		900417411830 2	szt.	30	26x3-Rp 3/4-26x3	5 lat
P 7226 51	I	44,60	Trójnik	HERZ	26x3-R1/2-26x3		900417411570 7	szt.	30	26x3-R1/2-26x3	5 lat
P 7226 52	I	44,60	Trójnik	HERZ	26x3-R3/4-26x3		900417411590 6	szt.	30	26x3-R3/4-26x3	5 lat
P 7226 53	I	47,40	Trójnik	HERZ	26x3-R1 -26x3		900417411590 5	szt.	30	26x3-R1 -26x3	5 lat
P 7226 62	I	111,20	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym	HERZ	25-26x3,0		3830002829715	szt.	50	Zawór kulowy z dźwignią i przyłączem zaprasowywanym Korpus z mosiądzu kutego, odpornego na wypukliwanie cynku zgodnie z DIN 17660, obustronnie przyłącze zaprasowywane do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.	5 lat
P 7226 63	I	-	Zawór kulowy podtynkowy	HERZ	15-26 x 2,0	20-26 x3,0	900417470370 6	szt.	25	Zawór kulowy podtynkowy Korpus z mosiądzu kutego wg EN 12420. Przyłącze zaprasowywane do rur wielowarstwowych z przekładką aluminiową. Kula z kutego, chromowanego mosiądzu, z pełnym otwarcieniem.	5 lat
P 7232 00	I	59,10	Trójnik	HERZ	32x3		900417412030 5	szt.	25	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7232 01	I	61,50	Trójnik	HERZ	32x3-16x2-32x3		900417412240 8	szt.	30	32x3-16x2-32x3	5 lat
P 7232 03	I	67,00	Trójnik	HERZ	32x3-18x2-32x3		900417412250 7	szt.	30	32x3-18x2-32x3	5 lat
P 7232 04	I	61,50	Trójnik	HERZ	32x3-20x2-32x3		900417412260 6	szt.	30	32x3-20x2-32x3	5 lat
P 7232 07	I	61,50	Trójnik	HERZ	32x3-26x3-32x3		900417412290 3	szt.	30	32x3-26x3-32x3	5 lat
P 7232 09	I	61,50	Trójnik	HERZ	32x3-26x3-26x3		900417412790 8	szt.	30	32x3-26x3-26x3	5 lat
P 7232 10	I	100,90	Trójnik	HERZ	32x3-40x3,5-32x3		900417413100 4	szt.	5	Trójnik - wyjście środkowe większe	5 lat
P 7232 11	I	61,50	Trójnik	HERZ	32x3-20x2-26x3		900417412740 3	szt.	30	32x3-20x2-26x3	5 lat
P 7232 14	I	61,50	Trójnik	HERZ	32x3-32x3-26x3		900417412830 1	szt.	30	32x3-32x3-26x3	5 lat
P 7232 15	I	61,50	Trójnik	HERZ	32x3-32x3-20x2		900417412800 4	szt.	30	32x3-32x3-20x2	5 lat
P 7232 41	I	62,60	Trójnik	HERZ	32 x 3 - Rp 3/4 - 32 x 3		900417411850 0	szt.	30	32 x 3 - Rp 3/4 - 32 x 3	5 lat
P 7232 42	I	63,40	Trójnik	HERZ	32 x 3 - Rp 1 - 32 x 3		900417411860 9	szt.	25	32 x 3 - Rp 1 - 32 x 3	5 lat
P 7232 43	I	62,60	Trójnik	HERZ	32x3-Rp 1/2-32x3		900417411840 1	szt.	30	32x3-Rp 1/2-32x3	5 lat
P 7232 44	I	73,90	Trójnik	HERZ	32x3-Rp1 1/4-32x3		900417411870 8	szt.	20	32x3-Rp1 1/4-32x3	5 lat
P 7232 51	I	54,60	Trójnik	HERZ	32 x 3 - R 3/4 - 32 x 3		900417411600 1	szt.	30	32 x 3 - R 3/4 - 32 x 3	5 lat

P 7232 52	I	54,60	Trójnik	HERZ	32x3-R1 -32x3	900417411610 0	szt.	25	32x3-R1 -32x3	5 lat
P 7240 00	I	91,70	Trójnik	HERZ	40x3,5	900417412040 4	szt.	15	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7240 02	I	100,90	Trójnik	HERZ	40x3,5-26x3-40x3,5	900417412320 7	szt.	20	40x3,5-26x3-40x3,5	5 lat
P 7240 03	I	100,90	Trójnik	HERZ	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	900417412330 6	szt.	20	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	5 lat
P 7240 04	I	100,90	Trójnik	HERZ	40x3,5-32x3-32x3	900417412840 0	szt.	20	40x3,5-32x3-32x3	5 lat
P 7240 06	I	100,90	Trójnik	HERZ	40x3,5-26x3-32x3	900417412870 7	szt.	20	40x3,5-26x3-32x3	5 lat
P 7240 07	I	100,90	Trójnik	HERZ	40x3,5-40x3,5-26x3	900417412890 5	szt.	20	40x3,5-40x3,5-26x3	5 lat
P 7240 08	I	100,90	Trójnik	HERZ	40x3,5-40x3,5-32x3	900417412900 1	szt.	20	40x3,5-40x3,5-32x3	5 lat
P 7240 12	I	215,90	Trójnik	HERZ	40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5	900417418200 6	szt.	10	Trójnik - wyjście środkowe większe	5 lat
P 7240 41	I	88,60	Trójnik	HERZ	40x3,5-Rp1 -40x3,5	900417411880 7	szt.	20	40x3,5-Rp1 -40x3,5	5 lat
P 7240 42	I	94,70	Trójnik	HERZ	40 x 3,5-Rp1 1/4-40x3,5	900417411890 6	szt.	20	40 x 3,5-Rp1 1/4-40x3,5	5 lat
P 7240 52	I	77,40	Trójnik	HERZ	40x3,5-R1 -40x3,5	900417411620 9	szt.	15	40x3,5-R1 -40x3,5	5 lat
P 7240 53	I	83,00	Trójnik	HERZ	40 x 3,5-R11/4-40x3,5	900417411630 8	szt.	15	40 x 3,5-R11/4-40x3,5	5 lat
P 7250 00	I	210,00	Trójnik	HERZ	50x4	900417412050 3	szt.	10	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7250 01	I	214,00	Trójnik	HERZ	50x4-32x3-50 x4	900417412360 3	szt.	2	50x4-32x3-50 x4	5 lat
P 7250 02	I	219,00	Trójnik	HERZ	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	900417412370 2	szt.	2	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	5 lat
P 7250 03	I	214,00	Trójnik	HERZ	50x4-26x3-50x4	900417412350 4	szt.	2	50x4-26x3-50x4	5 lat
P 7250 05	I	203,80	Trójnik	HERZ	50x4-40x3,5-40x3,5	900417412910 0	szt.	20	50x4-40x3,5-40x3,5	5 lat
P 7250 06	I	205,90	Trójnik	HERZ	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	900417412920 9	szt.	20	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	5 lat
P 7250 07	I	208,00	Trójnik	HERZ	50x4-50x4-32x3	900417412930 8	szt.	20	50x4-50x4-32x3	5 lat
P 7250 08	I	211,90	Trójnik	HERZ	50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	900417412940 7	szt.	20	50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	5 lat
P 7250 42	I	238,90	Trójnik	HERZ	50x4-Rp11/4-50x4	900417411900 2	szt.	10	50x4-Rp11/4-50x4	5 lat
P 7250 43	I	254,40	Trójnik	HERZ	50x4-Rp11/2-50x4	900417411910 1	szt.	10	50x4-Rp11/2-50x4	5 lat
P 7250 53	I	203,80	Trójnik	HERZ	50x4-R11/4-50x4	900417411640 7	szt.	10	50x4-R11/4-50x4	5 lat
P 7250 54	I	203,80	Trójnik	HERZ	50x4-R11/2-50x4	900417411650 6	szt.	10	50x4-R11/2-50x4	5 lat
P 7263 00	I	338,90	Trójnik	HERZ	63x4,5	900417412060 2	szt.	8	Trójnik - wyjścia jednakowe	5 lat
P 7263 01	I	338,90	Trójnik	HERZ	63x4,5-32x3-63x4,5	900417412380 1	szt.	10	63x4,5-32x3-63x4,5	5 lat
P 7263 02	I	338,90	Trójnik	HERZ	63x4,5-40x3,5-63x4,5	900417412390 0	szt.	10	63x4,5-40x3,5-63x4,5	5 lat
P 7263 03	I	338,90	Trójnik	HERZ	63x4,5-50x4-63x4,5	900417412400 6	szt.	10	63x4,5-50x4-63x4,5	5 lat
P 7263 04	I	338,90	Trójnik	HERZ	63x4,5-40x3,5-50x4	900417412950 6	szt.	5	63x4,5-40x3,5-50x4	5 lat
P 7263 05	I	338,90	Trójnik	HERZ	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4	900417412960 5	szt.	5	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4	5 lat
P 7263 06	I	*	Trójnik	HERZ	63x4,5-63x4,5-40x3,5	900417412970 4	szt.	5	63x4,5-63x4,5-40x3,5	5 lat
P 7263 07	I	338,90	Trójnik	HERZ	63x4,5-63x4,5-50x4	900417412980 3	szt.	5	63x4,5-63x4,5-50x4	5 lat
P 7263 43	I	*	Trójnik	HERZ	63 x 4,5-Rp11/2-63x4,5	900417411920 0	szt.	2	63 x 4,5-Rp11/2-63x4,5	5 lat
P 7263 44	I	361,00	Trójnik	HERZ	63x4,5-Rp2-63x4,5	900417411930 9	szt.	8	63x4,5-Rp2-63x4,5	5 lat
P 7263 54	I	*	Trójnik	HERZ	63x4,5-R11/2-63x4,5	900417411660 5	szt.	2	63x4,5-R11/2-63x4,5	5 lat
P 7263 55	I	327,80	Trójnik	HERZ	63x4,5-R2-63x4,5	900417411670 4	szt.	8	63x4,5-R2-63x4,5	5 lat
P 7298 10	I	34,20	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem	HERZ	900417410450 3	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę, z adapterem	5 lat	
P 7298 11	I	*	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	HERZ	900417411080 1	szt.	6	Szyna montażowa do przejścia przez ścianę	5 lat	
S 3166 01	A	343,30	H3000 - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – chrom	HERZ	900417480032 0	szt.	1	H3000 - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – chrom Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3166 04	A	316,00	H3000 - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – biały	HERZ	900417480033 7	szt.	1	H3000 - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – biały Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3166 11	A	343,30	H3000 - figura kątowna, do instalacji jednorurowych Design – chrom	HERZ	900417480008 5	szt.	1	H3000 - figura kątowna, do instalacji jednorurowych Design – chrom Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3166 14	A	316,00	H3000 - figura kątowna, do instalacji jednorurowych Design – biały	HERZ	900417480009 2	szt.	1	H3000 - figura kątowna, do instalacji jednorurowych Design – biały Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3266 01	A	343,30	H3000 - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – chrom	HERZ	900417480034 4	szt.	1	H3000 - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – chrom Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3266 04	A	316,00	H3000 - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – biały	HERZ	900417480035 1	szt.	1	H3000 - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – biały Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3266 11	A	343,30	H3000 - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design – chrom	HERZ	900417480006 1	szt.	1	H3000 - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design – chrom Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3266 14	A	316,00	H3000 - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design – biały	HERZ	900417480007 8	szt.	1	H3000 - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design – biały Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3691 41	A	301,90	H3000-TS - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design - chrom	HERZ	900417480002 3	szt.	1	H3000-TS - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design - chrom, z nastawą wstępną widocznąRozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia	5 lat	
S 3691 44	A	278,30	H3000-TS - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design -biały	HERZ	900417480003 0	szt.	1	H3000-TS - figura kątowna, do instalacji dwururowych Design – biały, z nastawą wstępną widoczną Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia	5 lat	
S 3692 41	A	301,90	H3000-TS - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – chrom	HERZ	900417480036 8	szt.	1	H3000-TS - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – chrom Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3692 44	A	278,30	H3000-TS - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – biały	HERZ	900417480037 5	szt.	1	H3000-TS - figura prosta, do instalacji dwururowych Design – biały Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat	
S 3726 01	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, kolor Pergamon	HERZ	1/2	900417431530 5	szt.	1	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, kolor Pergamon Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Model uniwersalne ze specjalną mufką do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
S 3726 02	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna,Kolor Egej (piastcja)	HERZ	1/2	900417431540 4	szt.	1	Kolor Egej (piastcja)	5 lat
S 3726 03	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Manhattan	HERZ	1/2	900417431550 3	szt.	1	Kolor Manhattan	5 lat
S 3726 04	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Szarotka	HERZ	1/2	900417431560 2	szt.	1	Kolor Szarotka	5 lat
S 3726 05	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Calypso (zieleń)	HERZ	1/2	900417431570 1	szt.	1	Kolor Calypso (zieleń)	5 lat
S 3726 06	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Bahama (beż)	HERZ	1/2	900417431580 0	szt.	1	Kolor Bahama (beż)	5 lat
S 3726 07	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Greenwich (jasna zieleń)	HERZ	1/2	900417431590 9	szt.	1	Kolor Greenwich (jasna zieleń)	5 lat
S 3726 08	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Jaśmin	HERZ	1/2	900417431600 5	szt.	1	Kolor Jaśmin	5 lat
S 3726 09	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Natura	HERZ	1/2	900417431610 4	szt.	1	Kolor Natura	5 lat
S 3726 10	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Ultramarina (RAL 5002)	HERZ	1/2	900417431620 3	szt.	1	Kolor Ultramarina (RAL 5002)	5 lat
S 3726 11	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Czerwień (RAL 3000)	HERZ	1/2	900417431630 2	szt.	1	Kolor Czerwień (RAL 3000)	5 lat
S 3726 12	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Rubin (RAL 3003)	HERZ	1/2	900417431640 1	szt.	1	Kolor Rubin (RAL 3003)	5 lat
S 3726 13	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Niebieski (RAL 5005)	HERZ	1/2	900417431650 0	szt.	1	Kolor Niebieski (RAL 5005)	5 lat
S 3726 14	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Żółtożółty (RAL 1004)	HERZ	1/2	900417431660 9	szt.	1	Kolor Żółtożółty (RAL 1004)	5 lat
S 3726 15	A	150,60	HERZ - zawór powrotny „DE LUXE” figura kątowna, Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	HERZ	1/2	900417431670 8	szt.	1	Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	5 lat

S 3791 41	A	309,50	H3000-TS - figura kątowa, do instalacji jednorurowych Design – chrom	HERZ		900417480004 7	szt.	1	H3000-TS - figura kątowa, do instalacji jednorurowych Design – chrom Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostaatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 3791 44	A	285,20	H3000-TS - figura kątowa, do instalacji jednorurowych Design – biały	HERZ		900417480005 4	szt.	1	H3000-TS - figura kątowa, do instalacji jednorurowych Design – biały Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostaatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 3792 41	A	301,90	H3000-TS - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – chrom	HERZ		900417480003 2	szt.	1	H3000-TS - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – chrom Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostaatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 3792 44	A	278,30	H3000-TS - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – biały	HERZ		900417480003 9	szt.	1	H3000-TS - figura prosta, do instalacji jednorurowych Design – biały Rozstaw rur 50 mm, z przyłączem grzejnikowym R 1/2, przyłącze termostaatyczne M 28 x 1,5, chromowany, przyłącze do rur M 22 x 1,5. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6066 14	A	45,60	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom	HERZ		900417480017 7	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur PE-X, PB- i wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego i aluminium, nakrętka M 22 x 1,5, Nakrętka chromowana 14 x 2	5 lat
S 6066 16	A	45,60	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom	HERZ		900417480018 4	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur PE-X, PB- i wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego i aluminium, nakrętka M 22 x 1,5, Nakrętka chromowana 16 x 2	5 lat
S 6220 22	A	*	Adapter M 22 x 1,5 - Rp 1/2" - chrom	HERZ		900417480006 5	szt.	10	Adapter	5 lat
S 6226 51	A	63,60	Przyłącze do grzejnika z rurką nurnikową Design – Chrom	HERZ		900417480024 5	szt.	10	Przyłącze do grzejnika z rurką nurnikową Design – Chrom z uszczelnieniem O-ringiem, rurka nurnikowa o długości L = 290 mm, G 1/2 - G 3/4	5 lat
S 6252 11	A	*	Przyłącze do grzejnika – Design-Chrom	HERZ		900417480025 2	szt.	10	Przyłącze do grzejnika – Design-Chrom ze swobodnie obracającą się nakrętką, obustronne uszczelnienie O-ringiem, G 1/2 - G 3/4	5 lat
S 6281 21	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	pergamon	900417465620 0	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 22	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	egej (piścacja)	900417465630 9	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 23	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	manhattan	900417465640 8	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 24	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	szarotka	900417465650 7	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 25	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	calypso (zieleń)	900417465660 6	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 26	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	bahama (beż)	900417465670 5	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 27	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	greenwich (jasna zieleń)	900417465680 4	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 28	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	jaśmin	900417465690 3	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 29	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	natura	900417465700 9	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 30	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	ultramaryna (RAL 5002)	900417465710 8	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 31	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	czerwień (RAL 3000)	900417465720 7	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 32	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	rubin (RAL 3003)	900417465730 6	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 33	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	niebieski (RAL 5005)	900417465740 5	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 34	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	złotożółty (RAL 1004)	900417465750 4	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6281 35	A	21,00	Tulejka osłaniająca „DE LUXE”	HERZ	kość stoniowa (RAL 1015)	900417465760 3	szt.	20	Tulejka osłaniająca „DE LUXE” do przyłączy zaciskowych. Przyłącza do rur 1 6092 01 lub 1 6092 02 oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 6284 10	A	30,20	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych	HERZ		900417480012 2	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych, uszczelnienie metaliczne, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej. Nakrętka chromowana. 10	5 lat
S 6284 12	A	30,20	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych	HERZ		900417480013 9	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych, uszczelnienie metaliczne, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej. Nakrętka chromowana. 12	5 lat
S 6284 14	A	30,20	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych	HERZ		900417480014 6	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych, uszczelnienie metaliczne, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej. Nakrętka chromowana. 14	5 lat
S 6284 15	A	30,20	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych	HERZ		900417480015 3	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych, uszczelnienie metaliczne, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej. Nakrętka chromowana. 15	5 lat
S 6284 16	A	30,20	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych	HERZ		900417480016 0	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom do rur miedzianych, uszczelnienie metaliczne, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej. Nakrętka chromowana. 16	5 lat
S 6286 12	A	39,00	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom	HERZ		900417480018 8	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom z maszynym uszczelnieniem gumowym do rur, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej. Nakrętka chromowana. 12	5 lat
S 6286 15	A	39,00	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom	HERZ		900417480011 5	szt.	10	Złącza zaciskowe M 22 x 1,5 - Design – Chrom z maszynym uszczelnieniem gumowym do rur, nakrętka M 22 x 1,5. Nie należy stosować do rur chromowanych i ze stali szlachetnej. Nakrętka chromowana. 15	5 lat
S 6292 01	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	pergamon	900417463630 1	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 02	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	egej (piścacja)	900417463640 0	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 03	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	manhattan	900417463650 9	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 04	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	szarotka	900417463660 8	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 05	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	calypso (zieleń)	900417463670 7	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 06	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	bahama (beż)	900417463680 6	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 07	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	greenwich Gasną zieleń)	900417463690 5	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 08	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	jaśmin	900417463700 1	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 09	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	natura	900417463710 0	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 10	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	ultramaryna (RAL 5002)	900417463720 9	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 11	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	czerwień (RAL 3000)	900417463730 8	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 12	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	rubin (RAL 3003)	900417463740 7	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 13	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	niebieski (RAL 5005)	900417463750 6	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat

S 6292 14	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	złotożółty (RAL 1004)	900417463760 5	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6292 15	A	31,20	Złącze zaciskowe „DE LUXE”	HERZ	kość słoniowa (RAL 1015)	900417463770 4	szt.	20	Złącze zaciskowe „DE LUXE” Tulejka osłaniająca, pierścień zaciskowy i wkrętka 1/2 x 15.	5 lat
S 6301 01	A	49,40	Wkładka regulacyjno-odcinająca, M 20 x 1,5	HERZ		900417480019 1	szt.	1	Wkładka regulacyjno-odcinająca, M 20 x 1,5	5 lat
S 6822 00	A	54,70	Osłona do rur	HERZ		900417480064 1	szt.	1	komplet-chrom	5 lat
S 6822 01	A	62,20	Osłona do rur	HERZ		900417480065 8	szt.	1	komplet-chrom	5 lat
S 7683 41	A	238,70	VUA-50	HERZ		900417480026 9	szt.	1	HERZ-VUA-50 - figura prosta do instalacji dwururowych - chrom	5 lat
S 7683 44	A	230,40	VUA-50	HERZ		900417480027 6	szt.	1	HERZ-VUA-50 - figura prosta do instalacji dwururowych - biały	5 lat
S 7684 41	A	238,70	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design - chrom,	HERZ		900417480000 9	szt.	1	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design - chrom, z nastawą wstępną widocznąZawór czterodrogowy z przyłączem grzejnikowym R 1/2 – rurka nurnikowa L = 290 mm, Ø 11 mm, bez bajpasu, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, rozstaw rur 50 mm, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia	5 lat
S 7684 44	A	230,40	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design – biały	HERZ		900417480001 6	szt.	1	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design – biały, z nastawą wstępną widocznąZawór czterodrogowy z przyłączem grzejnikowym R 1/2 – rurka nurnikowa L = 290 mm, Ø 11 mm, bez bajpasu, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, rozstaw rur 50 mm, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia	5 lat
S 7784 41	A	255,60	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design - chrom,	HERZ		900417480028 3	szt.	1	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design - chrom, z nastawą wstępną widocznąZawór czterodrogowy z przyłączem grzejnikowym R 1/2 – rurka nurnikowa L = 290 mm, Ø 11 mm, z bajpasem, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, rozstaw rur 50 mm, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia	5 lat
S 7784 44	A	244,90	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design – biały	HERZ		900417480029 0	szt.	1	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji dwururowych Design – biały, z nastawą wstępną widocznąZawór czterodrogowy z przyłączem grzejnikowym R 1/2 – rurka nurnikowa L = 290 mm, Ø 11 mm, z bajpasem, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, rozstaw rur 50 mm, przyłącze do rur M 22 x 1,5.Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia	5 lat
S 7786 41	A	255,60	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji jednorurowych Design – chrom	HERZ		900417480030 6	szt.	1	HERZ-VUA-50 - figura prosta, do instalacji 1-rurowej; Design - chrom; Zawór grzejnikowy czterodrogowy, z nastawą wstępną, z rurką nurnikową; L = 290 mm, Ø 11 mm, z bajpasem. Rozstaw króćców przyłączeniowych; 50 mm, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym M 22 x 1,5 ze stopkiem. Złączki do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 7786 44	A	244,90	HERZ-VUA-50 – figura kątowa, do instalacji jednorurowych Design – biały	HERZ		900417480031 3	szt.	1	HERZ-VUA-50 - figura prosta, do instalacji 1-rurowej; Design - biały; Zawór grzejnikowy czterodrogowy, z nastawą wstępną, z rurką nurnikową; L = 290 mm, Ø 11 mm, z bajpasem. Rozstaw króćców przyłączeniowych; 50 mm, przyłącze termostatyczne M 28 x 1,5, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym M 22 x 1,5 ze stopkiem. Złączki do rur oddzielnie do zamówienia.	5 lat
S 7924 01	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473550 9	szt.	1	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa, kolor Pergamon Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stopkami. Model uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.	5 lat
S 7924 02	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473560 8	szt.	1	Kolor Egej (pistacja)	5 lat
S 7924 03	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473570 7	szt.	1	Kolor Manhattan	5 lat
S 7924 04	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473620 9	szt.	1	Kolor Szarotka	5 lat
S 7924 05	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473630 8	szt.	1	Kolor Calypso (zieleń)	5 lat
S 7924 06	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473640 7	szt.	1	Kolor Bahama (beż)	5 lat
S 7924 07	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473650 6	szt.	1	Kolor Greenwich (jasna zieleń)	5 lat
S 7924 08	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473660 5	szt.	1	Kolor Jaśmin	5 lat
S 7924 09	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473670 4	szt.	1	Kolor Natura	5 lat
S 7924 10	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473680 3	szt.	1	Kolor Ultramarina (RAL 5002)	5 lat
S 7924 11	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473690 2	szt.	1	Kolor Czerwień (RAL 3000)	5 lat
S 7924 12	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473700 8	szt.	1	Kolor Rubín (RAL 3003)	5 lat
S 7924 13	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473710 7	szt.	1	Kolor Niebieski (RAL 5005)	5 lat
S 7924 14	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473720 6	szt.	1	Kolor Złotożółty (RAL 1004)	5 lat
S 7924 15	A	144,90	HERZ-TS-90 - zawór termostatyczny "DE LUXE", figura kątowa	HERZ	1/2	900417473730 5	szt.	1	Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	5 lat
S 9102 41	A	42,40	Napęd ręczny - Design – chrom M 28 x 1,5	HERZ		900417480022 1	szt.	1	Napęd ręczny - Design – chrom – chrom do zaworów termostatycznych HERZ, które nie zostały wyposażone w głowice termostatyczne HERZ, M 28 x 1,5	5 lat
S 9102 44	A	28,90	Napęd ręczny - Design – biały M 28 x 1,5	HERZ		900417480023 8	szt.	1	Napęd ręczny - Design – biały do zaworów termostatycznych HERZ, które nie zostały wyposażone w głowice termostatyczne HERZ, M28 x 1,5	5 lat
S 9200 31	A	106,70	Głowica termostatyczna MINI-GS - Design – chrom	HERZ		900417480020 7	szt.	1	Głowica termostatyczna MINI-GS - Design – chrom z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 0 – 30 °C, z mechanicznym zamknięciem („O”), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C, M 28 x 1,5	5 lat
S 9200 34	A	57,10	Głowica termostatyczna MINI-GS - Design – biały	HERZ		900417480021 4	szt.	1	Głowica termostatyczna MINI-GS - Design – biała z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 0 – 30 °C, z mechanicznym zamknięciem („O”), zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C, M 28 x 1,5	5 lat
S 9230 01	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, kolor Pergamon	HERZ		900417490580 3	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE”, kolor Pergamon z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 0 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem („O”), pierścień zabezpieczający i osłaniający, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
S 9230 02	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Egej (pistacja)	HERZ		900417490570 4	szt.	1	Kolor Egej (pistacja)	5 lat
S 9230 03	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Manhattan	HERZ		900417490610 7	szt.	1	Kolor Manhattan	5 lat
S 9230 04	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Szarotka	HERZ		900417490770 8	szt.	1	Kolor Szarotka	5 lat
S 9230 05	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Calypso (zieleń)	HERZ		900417490780 7	szt.	1	Kolor Calypso (zieleń)	5 lat
S 9230 06	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Bahama (beż)	HERZ		900417490790 6	szt.	1	Kolor Bahama (beż)	5 lat
S 9230 07	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Greenwich (jasna zieleń)	HERZ		900417490800 2	szt.	1	Kolor Greenwich (jasna zieleń)	5 lat
S 9230 08	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Jaśmin	HERZ		900417490810 1	szt.	1	Kolor Jaśmin	5 lat
S 9230 09	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Natura	HERZ		900417490820 0	szt.	1	Kolor Natura	5 lat
S 9230 10	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Ultramarina (RAL 5002)	HERZ		900417490830 9	szt.	1	Kolor Ultramarina (RAL 5002)	5 lat
S 9230 11	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Czerwień (RAL 3000)	HERZ		900417490840 8	szt.	1	Kolor Czerwień (RAL 3000)	5 lat
S 9230 12	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Rubín (RAL 3003)	HERZ		900417490850 7	szt.	1	Kolor Rubín (RAL 3003)	5 lat
S 9230 13	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Niebieski (RAL 5005)	HERZ		900417490860 6	szt.	1	Kolor Niebieski (RAL 5005)	5 lat
S 9230 14	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Złotożółty (RAL 1004)	HERZ		900417490870 5	szt.	1	Kolor Złotożółty (RAL 1004)	5 lat
S 9230 15	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „DE LUXE” Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	HERZ		900417490880 4	szt.	1	Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	5 lat
S 9238 01	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, kolor Pergamon	HERZ		900417491100 2	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE”, kolor Pergamon z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem („O”), pierścień zabezpieczający i osłaniający, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
S 9238 02	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Egej (pistacja)	HERZ		900417491110 1	szt.	1	Kolor Egej (pistacja)	5 lat
S 9238 03	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Manhattan	HERZ		900417491120 0	szt.	1	Kolor Manhattan	5 lat
S 9238 04	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Szarotka	HERZ		900417491130 9	szt.	1	Kolor Szarotka	5 lat
S 9238 05	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Calypso (zieleń)	HERZ		900417491140 8	szt.	1	Kolor Calypso (zieleń)	5 lat
S 9238 06	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Bahama (beż)	HERZ		900417491150 7	szt.	1	Kolor Bahama (beż)	5 lat
S 9238 07	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Greenwich (jasna zieleń)	HERZ		900417491160 6	szt.	1	Kolor Greenwich (jasna zieleń)	5 lat
S 9238 08	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Jaśmin	HERZ		900417491170 5	szt.	1	Kolor Jaśmin	5 lat
S 9238 09	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Natura	HERZ		900417491180 4	szt.	1	Kolor Natura	5 lat
S 9238 10	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Ultramarina (RAL 5002)	HERZ		900417491190 3	szt.	1	Kolor Ultramarina (RAL 5002)	5 lat
S 9238 11	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Czerwień (RAL 3000)	HERZ		900417491200 9	szt.	1	Kolor Czerwień (RAL 3000)	5 lat
S 9238 12	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Rubín (RAL 3003)	HERZ		900417491210 8	szt.	1	Kolor Rubín (RAL 3003)	5 lat
S 9238 13	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Niebieski (RAL 5005)	HERZ		900417491220 7	szt.	1	Kolor Niebieski (RAL 5005)	5 lat

S 9238 14	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Złotożółty (RAL 1004)	HERZ		900417491230 6	szt.	1	Kolor Złotożółty (RAL 1004)	5 lat
S 9238 15	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „H-DE LUXE” Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	HERZ		900417491240 5	szt.	1	Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	5 lat
S 9239 01	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE”, kolor Pergamon	HERZ		900417490750 0	szt.	1	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE”, kolor Pergamon z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6 - 30 °C, z mechanicznym zamknięciem („0”), pierścień zabezpieczający i osłaniający, zabezpieczenie przed mrozem przy ok. 6 °C.	5 lat
S 9239 02	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Egej (piستacja)	HERZ		900417490740 1	szt.	1	Kolor Egej (piستacja)	5 lat
S 9239 03	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Manhattan	HERZ		900417490760 9	szt.	1	Kolor Manhattan	5 lat
S 9239 04	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Szarotka	HERZ		900417490890 3	szt.	1	Kolor Szarotka	5 lat
S 9239 05	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Calypso (zieleń)	HERZ		900417490900 9	szt.	1	Kolor Calypso (zieleń)	5 lat
S 9239 06	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Bahama (beż)	HERZ		900417490910 8	szt.	1	Kolor Bahama (beż)	5 lat
S 9239 07	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Greenwich (jasna zieleń)	HERZ		900417490920 7	szt.	1	Kolor Greenwich (jasna zieleń)	5 lat
S 9239 08	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Jaszmin	HERZ		900417490930 6	szt.	1	Kolor Jaszmin	5 lat
S 9239 09	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Natura	HERZ		900417490940 5	szt.	1	Kolor Natura	5 lat
S 9239 10	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Ultramaryna (RAL 5002)	HERZ		900417490950 4	szt.	1	Kolor Ultramaryna (RAL 5002)	5 lat
S 9239 11	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Czerwień (RAL 3000)	HERZ		900417490960 3	szt.	1	Kolor Czerwień (RAL 3000)	5 lat
S 9239 12	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Rubín (RAL 3003)	HERZ		900417490970 2	szt.	1	Kolor Rubín (RAL 3003)	5 lat
S 9239 13	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Niebieski (RAL 5005)	HERZ		900417490980 1	szt.	1	Kolor Niebieski (RAL 5005)	5 lat
S 9239 14	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Złotożółty (RAL 1004)	HERZ		900417490990 0	szt.	1	Kolor Złotożółty (RAL 1004)	5 lat
S 9239 15	A	91,30	Głowica termostatyczna HERZ „D-DE LUXE” Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	HERZ		900417491000 5	szt.	1	Kolor Kość słoniowa (RAL 1015)	5 lat