




Reduktory ciśnienia

Odmiana		PN	DN	EAN 38 38963	Numer artykułu	VKE	Cena
	<p>Membranowy reduktor ciśnienia. Wykonanie kompaktowe. Korpus z mosiądzu, z przyłączem z gwintem zewnętrznym. Zakres temperatury 0-40 °C, ciśnienie maks. 16 bar. Zakres regulacji ciśnienia 0,5 do 6 bar. Filtr siatkowy z oczkami 0,3 mm.</p>	16	15	42486 4	1 2682 11	1	363,20
		16	20	42487 1	1 2682 12	1	386,50
		16	25	42488 8	1 2682 13	1	429,60
		16	32	42500 7	1 2682 14	1	886,90
		16	40	42501 4	1 2682 15	1	974,00
		16	50	42502 1	1 2682 16	1	1 160,00

Filtry wodne

Odmiana		DN	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE	Cena
	<p>Filtr HERZ do wody zimnej Filtr wody pitnej z możliwością płukania, mosiężna obudowa, pojemnik wykonany z przezroczystego poliamidu PA12, filtr ze stali nierdzewnej (80-100 µm), maks. temperatura robocza 40 °C, maks. ciśnienie robocze 16 bar, w zestawie z przyłączami i kluczem montażowym. Przyłącze manometru F 1/4", manometr 0 -10 bar (1 2682 34) należy zamówić osobno, z gwintem G 3/4 dla przyłącza do węża (np. 1 6206 02, należy zamawiać osobno).</p>	15	03025 3	2 3010 01	1	369,30
		20	03026 0	2 3010 02	1	445,30
		25	03027 7	2 3010 03	1	525,60
	<p>Filtr HERZ do zimnej wody z reduktorem ciśnienia Filtr do wody pitnej z możliwością płukania, mosiężna obudowa, pojemnik wykonany z przezroczystego poliamidu PA12, filtr ze stali nierdzewnej (80-100 µm), w zestawie z przyłączami i kluczem montażowym, z gwintem 3/4 dla przyłącza do węża (np. 1 6206 02, należy zamawiać osobno). Reduktor ciśnienia zgodnie z EN 1567, zakres nastaw 1,5 - 6 bar, w zestawie z manometrem 0-10 bar, maks. temperatura robocza 40 °C, maks. ciśnienie wlotowe 16 bar.</p>	15	03028 4	2 3011 01	1	500,00
		20	03029 1	2 3011 02	1	523,30
		25	03030 7	2 3011 03	1	566,50